# 2026090905002-张宸宇-后端-3

## Task 1

### 1.

```
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    private int sex;

    public Person(String name,int age,int sex){
        this.age=age;
        this.name=name;
        this.sex=sex;
    }//构造

    public Person(Person a){
        this.age=a.age;
        this.name=a.name;
        this.sex=a.sex;
    }//复制

    private void eat() {
        System.out.println(name + "正在吃东西");
    }

    private void sleep() {
        System.out.println(name + "正在睡觉");
    }

    private void dadoudou() {
        System.out.println(name + "正在打豆豆");
    }

}
```

```
public class PersonMain {
    static void main(String[] args) {
        Person p=new Person("zhang",18,1);
    }
}
```

### 2.

用了 代表正在被创建的对象，区分两个name，sex，age等，告诉电脑它后面的变量是当前对象的属性（在类里面设置好的）

### 3.

### 4.

类规定对象的属性，对象是一个类里的一个个体（学生可以有很多，张三是一个学生但张三与其他学生不同）

## Task 2

```
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    private int sex;
    private static int count;

    public Person(String name,int age,int sex){
        this.age=age;
        this.name=name;
        this.sex=sex;
        count++;
    }//构造

    public Person(Person a){
        this.age=a.age;
        this.name=a.name;
        this.sex=a.sex;
    }//复制

    public void eat() {
        System.out.println(name + "正在吃东西");
    }

    public void sleep() {
        System.out.println(name + "正在睡觉");
    }

    public void dadoudou() {
        System.out.println(name + "正在打豆豆");
    }
    public static void count(){
        System.out.println(count);
    }

}
```

## 1.

## 2.

## 3.

public:当前类内部 同一个包下的其他类 不同包下的类 均可访问

private:当前类内部可访问

protected:当前类内部 同一个包下的其他类 不同包一般不行但继承了当前类的子类可以访问

（其实我还不知道继承和字类是什么还没很搞懂）

默认访问权限：当前类内部 同一个包不同类可以访问

## 4.

## 5.

因为static代表的是属于类的共享方法

实例方法不加static，针对对象而言，肯定要有对象啊（）

# Task 5

```
public class BankAccount {
    // TODO: 修改属性的可见性
    private String accountNumber;
    private String accountHolder;
    private double balance;
    private String password;

    BankAccount(String accountNumber, String accountHolder, double initialBalance, String
password) {
        // TODO
        this.accountHolder=accountHolder;
        this.accountNumber=accountNumber;
        this.balance=initialBalance;
        this.password=password;
    }

    void deposit(double amount) {
        // TODO
        if(validateAmount(amount)){
            System.out.println("error");
        }else{
            this.balance+=amount;
        }
    }

    boolean withdraw(double amount, String inputPassword) {
        // TODO
```

```
        if(validateAmount(amount)){
            return false;
        }else{
            if(validatePassword(inputPassword)){
            this.balance-=amount;
            return true;
            }else{
            return false;
            }
        }
    }

    boolean transfer(BankAccount recipient, double amount, String inputPassword) {
        // TODO
        if(validateAmount(amount)){
            return false;
        }else{
            if(validatePassword(inputPassword)){
            recipient.balance+=amount;
            this.balance-=amount;
            return true;
            }else{
            return false;
            }
        }
    }

    double getBalance() {
        // TODO
        return this.balance;
    }

    String getAccountInfo() {
        // TODO
        return this.accountHolder+this.accountNumber;
    }

    // 只需修改可见性
    public boolean validatePassword(String inputPassword) {
        if(inputPassword.equals(this.password)){
            return true;
        }
        return false;
    }

    // 只需修改可见性
    public boolean validateAmount(double amount) {
        if(amount>0){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }
```

```
}
```

作用：区分变量的公与私

public:公用都能看

private:私密信息封装

# Extra

一点心里话：招新题就做到这里了（哭）实在是新手能力有限（之前完全是计算机小白喵），感觉后面模块所需的前置知识是否有点多

主要是十月份适应完大学生活才找到自己想做的事，发现要进工作室，然后发现自己严重低估了任务量

希望学长学姐能高抬贵手，如果能进入工作室的话我会认真学下去的

在招新期间也学到了很多，最后谢谢这次工作室给我的机会