2026-9-27 Linux网络--概念下


- 1. 数据到达主机以后
  - 1.1 MAC、IP、端口分别定位什么
  - 1.2 IP 定位主机，端口定位网络服务入口
- 2. 操作系统如何完成端口分用
  - 2.1 端口不是 PID
    - 2.1.1 为什么网络协议不直接记录 PID
    - 2.1.2 一个进程可以对应多个端口
  - 2.2 参考图给出的近似分用模型
    - 2.2.1 端口索引
    - 2.2.2 Linux 中的文件描述符
  - 2.3 为什么参考图说它“不特别准确”
- 3. 网络通信为什么也是进程通信
  - 3.1 从本机 IPC 到网络 IPC
  - 3.2 网络通信的本质是进程间通信
  - 3.3 四元组区分一次双向通信
- 4. Socket 是进程访问网络的端点
  - 4.1 Socket 的核心含义
  - 4.2 “Socket”一词的语境
  - 4.3 Socket 连接与四元组的关系
- 5. 小结
  - 5.1 从数据包到进程的完整路径
  - 5.2 本笔记的边界

1. 数据到达主机以后

上一部分解决到：IP 地址可以定位目标主机，端口号可以定位该主机上的网络服务入口。本部分继续跟随参考图回答：

> 操作系统收到网络数据后，为什么能把它交给指定端口的进程？

1.1 MAC、IP、端口分别定位什么



一份数据从网络到达应用，会依次经过几次定位：

```
目的 MAC -> 数据交给当前链路上的哪块网卡
目的 IP  -> 数据交给网络中的哪台主机
传输协议 -> 数据交给主机中的 TCP 还是 UDP
目的端口 -> 数据交给传输层中哪一个网络端点
```

可以把这种逐层拆报头并向上交付的过程看作：

```
网卡 -> 网络层 -> 传输层 -> Socket 端点 -> 应用进程
```

这里的“定位”不是每一层都直接找到最终进程。每一层只根据自己报头中的信息，把有效载荷交给正确的下一层处理者。

1.2 IP 定位主机，端口定位网络服务入口

IP 地址解决的是网络层终点问题，端口解决的是传输层分用问题：

```
IP 地址 -> 定位一台主机
端口号  -> 定位该主机上的一个网络服务入口
```

例如：

```
IP = 192.168.3.90
Port = 8888
```

二者组合后，才能表示某个主机上的具体网络端点。只给出 `Port: 8888` 时，无法知道要访问哪台主机；只给出 IP 时，也无法知道数据应该交给这台主机上的哪个网络服务。

2. 操作系统如何完成端口分用

2.1 端口不是 PID

每一层协议都面临两个基本问题：

1. 如何把“报头”和“有效载荷”分开；
2. 如何把有效载荷交给正确的上层协议或处理者。
   网络层用协议类型区分 TCP、UDP、ICMP 等上层协议；传输层再用目的端口区分应用服务。端口并不是进程 PID 的另一种写法。

2.1.1 为什么网络协议不直接记录 PID

PID 是某个操作系统内部用于管理进程的编号。它不适合直接承担网络服务定位，原因包括：

- 进程重启后 PID 可能变化；
- 不同主机的 PID 空间彼此独立；
- 并非每个进程都需要网络能力；
- 网络协议需要保持跨操作系统的一致语义；
- 若协议直接依赖 PID，网络层会和操作系统的进程管理强耦合。
  端口描述的是网络通信中的服务入口，PID 描述的是本机当前进程。二者的职责不同。

2.1.2 一个进程可以对应多个端口

在常见情况下：

- 同一时间、同一传输协议下，一个监听端口通常由一个进程绑定；
- 一个进程可以同时绑定多个端口；
- 一个服务端口可以被多个客户端连接共同访问。
  因此，不能简单理解为“一个 PID 只能对应一个端口”或“一个端口只能代表一个连接”。端口描述端点，连接还需要结合通信双方的信息。

2.2 参考图给出的近似分用模型

2.2.1 端口索引

为了快速找到应接收数据的端点，操作系统不会在收到每个数据包后线性扫描所有进程。
参考图用数组或哈希桶表示端口索引：

```
端口 8080 -> 对应的网络端点
端口 9999 -> 对应的网络端点
```

操作系统根据传输协议、本地端口以及连接信息定位候选 Socket，再把有效载荷放入它的接收队列。对于已连接的 TCP 通信，仅查看本地端口还不够，还要结合对端 IP 和对端端口区分不同连接。

2.2.2 Linux 中的文件描述符

参考图用“Linux 下一切皆文件”帮助学生理解应用如何访问网络：

```
网络帧
  -> 内核中的网络端点
  -> 文件描述符 fd
  -> 用户进程读取数据
```

Linux 会把 Socket 暴露为文件描述符，因此应用可以使用与文件 I/O 相近的思路进行读写。
进程拿到的是 `fd` 这个句柄，真正保存连接状态和收发队列的是内核中的网络对象。
`fd` 属于具体进程，是用户态访问内核对象的入口。同一个内核对象可能被多个描述符引用；关闭一个 `fd` 也不一定立刻销毁底层对象，具体取决于引用关系和套接字选项。

2.3 为什么参考图说它“不特别准确”

图中的“端口哈希表 + `struct file` 临时缓冲区”是便于入门的简化模型，不应直接等同于 Linux 的完整实现。
更准确地说：

- 操作系统维护 Socket 和协议控制块，并通过哈希、连接表等结构查找；
- 查找键通常不只是端口，还可能包含传输协议、本地地址、对端地址和对端端口；
- `struct file` 是文件描述符体系中的一层抽象，Socket 背后还会关联专用网络对象；

- 接收数据会进入内核缓冲区，用户进程再通过系统调用读取，而不是由应用直接操作数据链路帧。

需要记住的是分用关系，而不是把某个版本的内部结构当成永恒不变的接口：

```
网络层分用 -> 传输层分用 -> Socket 查找 -> 数据进入接收队列 -> 进程读取
```

3. 网络通信为什么也是进程通信

3.1 从本机 IPC 到网络 IPC

进程之间交换数据并不一定要经过网络。同一台主机上的进程可以使用消息队列、共享内存、管道等进程间通信机制。
参考图把两类通信并列起来：

- **System V IPC**：主要面向本机进程间通信；
- **POSIX Socket**：可以用于网络通信，也支持本机 Unix Domain Socket。
  它们的思想共同点是：通信双方都是进程，操作系统负责在进程之间传递数据。区别在于数据范围、地址格式、协议和编程接口。

3.2 网络通信的本质是进程间通信

虽然数据会经过网卡、交换机、路由器等设备，但从应用视角看：

```
发送进程
  -> 网络协议栈
  -> 互联网
  -> 目标主机的网络协议栈
  -> 接收进程
```

所以可以说：

> 网络通信的宏观本质，是让不同主机上的两个进程交换数据。

IP 和端口共同把这台互联网上的“进程通信”落到具体可定位的端点。

3.3 四元组区分一次双向通信

一个端点可以由 IP 和端口表示：

```
Endpoint = IP + Port
```

一次网络通信涉及两个端点：

```
{srcIP, srcPort, dstIP, dstPort}
```

例如：

```
{192.168.3.90, 8888, 167.182.34.5, 9999}
```

四元组能够区分：

- 哪台主机发起通信；
- 哪个本地网络端点发起通信；
- 目标主机是哪一台；
- 目标服务端口是哪一个。

即使多个客户端访问同一台服务器的同一个端口，只要至少有一个端点信息不同，它们仍然可以形成不同的通信上下文。

4. Socket 是进程访问网络的端点

4.1 Socket 的核心含义

参考图用下面的关系概括 Socket：

```
IP + Port = 网络通信端点
```

一个端点在应用中通常以 Socket 的形式存在。通过 Socket，进程可以执行：

- 绑定本地地址和端口；
- 向远端端点发起连接或发送数据；
- 接收来自远端的数据；

- 获取对端地址；
- 查询连接或协议状态。

4.2 “Socket”一词的语境

“Socket”在日常语境中可能是硬件插座，在网络编程中则是一个通信端点的抽象：

语境	含义
硬件	电源插座、CPU 插槽等物理接口
网络编程	进程访问网络协议栈的端点及其编程接口
TCP 通信	面向连接网络通信中的一个端点

中文常译为“套接字”。本笔记讨论的是网络编程意义上的 Socket。

4.3 Socket 连接与四元组的关系

单个 Socket 可以表示一个端点，而一条双向通信关系通常由两个端点的组合确定：

```
客户端 Socket + 服务端 Socket
          =
{srcIP, srcPort, dstIP, dstPort}
```

因此：

- Socket 是端点抽象；
- 四元组是一次具体连接或通信上下文的标识；
- 同一个服务端监听端点可以服务多个不同客户端；
- 客户端临时端口、客户端 IP 或服务端端口的变化都会形成不同四元组。

5. 小结

5.1 从数据包到进程的完整路径

```
网卡接收帧
  -> 数据链路层检查目的 MAC
```

```
-> 网络层检查目的 IP，并识别 TCP/UDP
-> 传输层读取目的端口
-> 操作系统查找对应的 Socket
-> 数据进入内核接收队列
-> 进程通过 fd 读取数据
```

对应的定位关系是：

```
MAC  -> 当前链路上的设备
IP   -> 网络中的主机
Port -> 主机上的网络服务入口
四元组 -> 一次具体通信
```

5.2 本笔记的边界

本笔记重点在“数据如何找到进程”和“为什么网络通信可以视为进程通信”，不把参考图中尚未展开的接口细节当作正文。

后续 Socket 编程还会继续处理：

- 网络字节序与主机字节序；
- `socket()`、`bind()`、`listen()`、`accept()`、`connect()`；
- `struct sockaddr`、`struct sockaddr_in` 等地址结构；
- 客户端与服务端的连接建立、收发数据和关闭流程。

这些内容属于具体编程接口和协议行为，应放在后续 Socket 编程专题中展开。