

第18讲：C语言内存函数

目录：

1. memcpy使用和模拟实现
2. memmove使用和模拟实现
3. memset函数的使用
4. memcmp函数的使用

正文开始

1. memcpy

```
1 void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num );
```

功能：

- `memcpy` 是完成内存块拷贝的，不关注内存中存放的数据是啥
- 函数 `memcpy` 从 `source` 的位置开始向后复制 `num` 个字节的数据到 `destination` 指向的内存位置。
- 如果 `source` 和 `destination` 有任何的重叠，复制的结果都是未定义的。
 - （内存重叠的情况使用 `memmove` 就行）
- `memcpy` 的使用需要包含 `<string.h>`

参数：

`destination`：指针，指向目标空间，拷贝的数据存放在这里

`source`：指针，指向源空间，要拷贝的数据从这里来

`num`：要拷贝的数据占据的字节数

返回值：

拷贝完成后，返回目标空间的起始地址

1.1 代码演示

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
7      int arr2[10] = { 0 };
8      memcpy(arr2, arr1, 20);
9      int i = 0;
10     for (i = 0; i < 10; i++)
11     {
12         printf("%d ", arr2[i]);
13     }
14     return 0;
15 }

```

1.2 模拟实现

```

1  void * memcpy ( void * dst, const void * src, size_t count)
2  {
3      void * ret = dst;
4      assert(dst);
5      assert(src);
6      /*
7       * copy from lower addresses to higher addresses
8       */
9      while (count-->0) {
10         *(char *)dst = *(char *)src;
11         dst = (char *)dst + 1;
12         src = (char *)src + 1;
13     }
14
15     return(ret);
16 }

```

2. memmove

```

1  void * memmove ( void * destination, const void * source, size_t num );

```

功能：

- memmove函数也是完成内存块拷贝的
- 和memcpy的差别就是memmove函数处理的源内存块和目标内存块是可以重叠的。
- memmove的使用需要包含<string.h>

参数：

`destination`：指针，指向目标空间，拷贝的数据存放在这里

`source`：指针，指向源空间，要拷贝的数据从这里来

`num`：要拷贝的数据占据的字节数

返回值：

拷贝完成后，返回目标空间的起始地址

2.1 代码演示

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
7      memmove(arr1 + 2, arr1, 20);
8      int i = 0;
9      for (i = 0; i < 10; i++)
10     {
11         printf("%d ", arr1[i]);
12     }
13     return 0;
14 }
```

输出的结果：

```
1      1 2 1 2 3 4 5 8 9 10
```

2.2 模拟实现

```
1  void * memmove ( void * dst, const void * src, size_t count)
```

```

2  {
3      void * ret = dst;
4      if (dst <= src || (char *)dst >= ((char *)src + count)) {
5          /*
6           * Non-Overlapping Buffers
7           * copy from lower addresses to higher addresses
8           */
9          while (count-->0) {
10             *(char *)dst = *(char *)src;
11             dst = (char *)dst + 1;
12             src = (char *)src + 1;
13         }
14     }
15     else {
16         /*
17          * Overlapping Buffers
18          * copy from higher addresses to lower addresses
19          */
20         dst = (char *)dst + count - 1;
21         src = (char *)src + count - 1;
22
23         while (count-->0) {
24             *(char *)dst = *(char *)src;
25             dst = (char *)dst - 1;
26             src = (char *)src - 1;
27         }
28     }
29
30     return(ret);
31 }

```

3. memset

▼ 代码块

```

1  void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );

```

功能:

- `memset` 函数是用来设置内存块的内容的，将内存中指定长度的空间设置为特定的内容。
- `memset` 的使用需要包含 `<string.h>`

参数：

`ptr`：指针，指向要设置的内存空间，也就是存放了要设置的内存空间的起始地址。

`value`：要设置的值，函数将会把 `value` 值转换成 `unsigned char` 的数据进行设置的。也就是以字节为单位来设置内存块的。

`num`：要设置的内存长度，单位是字节。

返回值：返回的是要设置的内存空间的起始地址。

3.1 代码演示

▼ 代码块

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main ()
4  {
5      char str[] = "hello world";
6      memset (str, 'x', 6);
7      printf(str);
8      return 0;
9  }
```

输出的结果：

▼ 代码块

```
1  xxxxxxworld
```

3.2 总结：

当有一块内存空间需要设置内容的时候，就可以使用`memset`函数，值得注意的是`memset`函数对内存单元的设置是以字节为单位的。

4. memcmp

▼ 代码块

```
1  int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );
```

功能：

比较指定的两块内存块的内容，比较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始，向后的num个字节

memcmp 的使用需要包含 <string.h>

参数：

ptr1：指针，指向一块待比较的内存块

ptr2：指针，指向另外一块待比较的内存块

num：指定的比较长度，单位是字节

返回值：

Return Value

Returns an integral value indicating the relationship between the content of the memory blocks:

return value	indicates
<0	the first byte that does not match in both memory blocks has a lower value in ptr1 than in ptr2 (if evaluated as unsigned char values)
0	the contents of both memory blocks are equal
>0	the first byte that does not match in both memory blocks has a greater value in ptr1 than in ptr2 (if evaluated as unsigned char values)

4.1 代码演示

代码块

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char buffer1[] = "DWgaOtP12df0";
7      char buffer2[] = "DWGAOTp12DF0";
8      int n;
9      n = memcmp(buffer1, buffer2, sizeof(buffer1));
10
11     if (n > 0)
12         printf("%s' 大于 '%s'.\n", buffer1, buffer2);
13     else if (n < 0)
14         printf("%s' 小于 '%s'.\n", buffer1, buffer2);
15     else
16         printf("%s' 和 '%s' 一样.\n", buffer1, buffer2);
17
18     return 0;
19 }
```

4.2 总结

如果要比较2块内存单元的数据的大小，可以使用 `memcmp` 函数，这个函数的特点就是可以指定比较长度。

`memcmp` 函数是通过返回值告知大小关系的。

完