SpY第五次会议记录 4.1

参会人: 袁晨 王柏霏 尹天禹 张瑞林 杜周纬 赵培炎

会议时间: 4月1日 20:00-21:00

会议地点:腾讯会议

迭代二进度分享

调用实体关系的接口

hanlp一分钟只能搞20条

- 处理完睡4秒钟
- 使用多个token
- 需要400条

实体

```
"code": "2000",
2
3
      "message": "成功",
      "result": [
5
 6
              "value": "金融服务部 (New York Department of Financial Services, NYDFS) ",
              "type": "组织",
 8
              "newsId": 2,
9
              "relationList": [
11
                      "id": 1,
12
                      "newsEntity": {
                         "id": 16,
                         "value": "纽约州",
15
                         "type": "地点",
16
                         "newsId": 2,
17
                          "relationList": []
18
19
                      },
20
                      "relationName": "属于"
21
22
              1
23
          },
24
              "id": 1,
              "value": "Gemini Trust",
              "type": "组织",
27
              "newsId": 2,
28
              "relationList": []
                                                                                     ə
```

```
},
{
| id:5,
| name:'测试节点',
```

```
category:"人物",
       id:6,
       name:'测试节点',
       category:"事件",
       id:7,
       name:'测试节点',
       category:"事件",
       id:8,
      name:'测试带点',
      category:"人物",
       id:9,
       name:'测试节点',
       category:"人物",
       id:10,
       name:'测试节点',
       category:"人物",
];
//节点连线
let linkData = [
   {source: '2', target: '3', name: '情人'},
   {source: '3', target: '4', name: '认识'},
   {source: '3', target: '5', name: '有关系'},
   {source: '5', target: '6', name: ''},
   {source: '5', target: '7', name: ''},
   {source: '5', target: '8', name: ''},
   {source: '9', target: '10', name: '关系'},
   {source: '1', target: '2', name: ''},
   {source: '1', target: '10', name: ''}
let categories = [
      name: '人物',
       itemStyle: {
        color: generateRandomGradient()
      name: '地点',
       itemStyle: {
          // color: "rgb(65, 182, 255)"
          color: generateRandomGradient()
      name: '事件',
       itemStyle: {
          // color: "rgb(38, 206, 131)"
          color: generateRandomGradient()
```


何时迁移到服务器到上

修复runner自动停止的问题

• 判断逻辑false true

关于关系接口

- 需要分类
- 多一点分类



- 当日立场分析改为14天
- 有数据3.11

- 200条数据库
 - 编成20天
- 模糊搜索初步建了个数据库
- 后面可以删了
- 一天处理200条

任务分工

- 1. 解决不能跑的问题 尹天禹 赵培炎 杜周纬 张瑞林
- 2. 200条完整的数据,关键词,关系,情绪,实体,分类,编成20天 尹天禹
- 3. 判断逻辑false true;挪到云端,前端用一个表,存200数据,初始化尹天禹
- 4. neo4i 装dzw服务器上面 杜周纬
- 5. 前端对接,情绪分析,关键词,袁晨
- 6. 实体关系写接口实现, 处理数据 张瑞林
- 7. 地点尝试, 匹配中国的(省份+省会) (难点是市归为省)
 - a. 后端 张瑞林 匹配省份(200条新闻) 袁晨(省份+市区)
 - b. 前端 袁晨 王柏霏
- 8. 事件提取: 从新闻中提取关键事件,并将这些事件表示为节点,同时通过边表示事件之间的时间序列关系,构建事件的时间线
 - a. 后端 杜周纬
 - b. 前端 王柏霏
- 9. 模糊搜索进一步实现 赵培炎
- 10. 14日立场分析接口 杜周纬
 - a. 前端 王柏霏
- 11. 前端自己加点东西

截止日期 4月11号