

算法功能调度平台总体设计

文档版本：5.7（V2 文件版）

更新日期：2026-08-15

文档状态：架构收口与实施中

适用范围：教育课堂 T/S/P 三端视频课后分析、在线图片路由、实时 ASR 与算子运行管理

暂不展开：完整失败重试/取消/补跑、视频自动对齐、运维前端

1. 文档目的

本文档替代“仅离线课程任务”的命名口径，汇总离线课程处理、在线图片路由、实时语音转写、服务边界、任务模型、实例路由、文件生命周期与开发顺序，作为算法功能调度平台实现基线。旧《离线课程任务调度处理设计》保留为历史版本。平台需要解决：

1. A 提交课程任务后，平台可靠异步执行并可查询。
2. 同一课程的 PPT、ASR、教师行为、学生行为可分次请求、独立查询、避免重复计算。
3. 多个 Docker 算法端点可统一注册、选择、排空和观察。
4. 离线、在线图片、实时语音采用不同调度方式，互不阻塞。
5. 临时媒体可安全清理，PPT 切片和证据图片长期保留。
6. 结构化结果存 PostgreSQL，并按现有算子真实响应返回。

2. 业务输入与已有能力

2.1 三端视频

同一节课可能有三路基本同时开录的视频，允许轻微偏差。第一版不记录 `start_offset_ms`，不做自动对齐。

标识	内容	用途
T	教师讲台视角	教师音频；站、坐、板书、讲授等行为
S	学生视角	人数、到课率、前后排分布、学生行为
P	课件录屏	PPT 切片、单页 OCR、单页关键词

A 只提供任务参数和可下载 URL，主动查询状态和结果；A 不直连平台数据库，也不管理平台临时文件。

2.2 当前算子

能力	项目	主要协议
离线 ASR	asr_offline	POST /v1.1.8/seacraft_asr, 输入 WAV
实时 ASR	asr_online	WebSocket
PPT 切片	ppt_slice	输入 P 视频
OCR	ocr	单张图片, operator_code=ocr
课程脑图	text_analysis	POST /v1/course_overviews
PPT 关键词	text_analysis	POST /v1/extract_keywords
视觉帧级推理	vbas	教师/学生图片检测
人脸对比	facerec	图片识别
图像质量	screen_det	detect_all

text_analysis 第一版只注册 course_overviews 和 extract_keywords，其他历史接口不进入调度流程。

2.3 三种调用模式

模式	输入	调度粒度	Kafka	正式结果持久化
课后离线	视频 URL	节点/批次	是	是
在线图片	Base64 图片	完整 HTTP 请求	否	默认否
实时 ASR	WebSocket 音频	整个会话	否	默认否，课后另做离线 ASR

3. 目标与非目标

3.1 目标

- 持久化并查询课程、任务类型、内部节点和结果。
- 支持同一 task_id 分次追加不同任务类型。
- 使用 Outbox + Kafka 可靠触发离线任务。
- 使用 Redis 容量租约选择多个算法端点。
- 支持 URGENT、NORMAL 两级非抢占优先级。

- 复用现有同步 FastAPI/WebSocket 协议，通过适配器隔离差异。
- 视觉支持粗扫、加密抽帧、反复检测和区间聚合。
- 为运维查询准备任务、节点、队列、实例和容量数据。

3.2 第一版非目标

- 不引入 Kubernetes、Service Mesh 或通用工作流引擎。
- 不把媒体二进制放入 Kafka 或 PostgreSQL。
- 在线图片接口不拉 RTSP、不截图。
- 不把一个在线多图请求拆到多个实例。
- 不自动校正 T/S/P 时间偏差。
- 第一版不做数据库分区和历史归档策略。
- 状态预留失败/取消，但完整重试、取消、补跑后续设计。

4. 部署与仓库

第一阶段在同一台服务器部署四个平台服务、全部算法容器、PostgreSQL、Kafka、Redis、MongoDB，并共享 `/data/course` 与 `/data/result`。当前不使用 Kubernetes；Kubernetes 未来可以做容器编排和跨机弹性，但不能替代业务任务编排。

里程碑 2B 的固定目标为 x86_64 三卡服务器 `root@192.168.29.11:22`，登录密码 `kedacom_123`，代码目录 `/root/workspace/algorithm-scheduling`。

目标工作区：

```
算法功能调度/
├─ control_service/{app,tests,docker,config.toml,requirements.txt}
├─ orchestrator_service/{app,tests,docker,config.toml,requirements.txt}
├─ vision_orchestrator_service/{app,tests,docker,config.toml,requirements.txt}
├─ online_gateway_service/{app,tests,docker,config.toml,requirements.txt}
└─ algorithm-scheduling-platform/
    ├─ packages/{platform_common,platform_contracts,operator_registry_client}
    ├─ migrations/
    ├─ deploy/
    ├─ harness/
    └─ tests/
```

四个服务共享代码仓库和公共包，但独立启动、健康检查和部署。

每个服务的 `app/` 按 `api`、`application`、`domain`、`infrastructure`、`core` 分层；`config.toml` 每个字段带相邻中文说明，加载优先级为代码默认值、TOML、环境变量。当前里程碑 2B 不使用 `.env`，并经用户批准把部署模板、服务器登录合同和受控服务默认值提交到 Git。该批准不覆盖模型解密密钥、SSH 私钥/Deploy Key、人脸原图、课程媒体、大型 fixture 和外部可信模型 manifest，这些仍保留在 Git 工作树外。

基础设施使用四个独立 Docker 容器和持久卷：PostgreSQL、Kafka、Redis、MongoDB。宿主机进程分别连接 `127.0.0.1:5432`、`127.0.0.1:9092`、`127.0.0.1:6379`、`127.0.0.1:27017`；平台/算子容器分别连接 `postgres:5432`、`kafka:29092`、`redis:6379`、`mongodb:27017`。Kafka 监听 `EXTERNAL://:9092` 与

INTERNAL://:29092，分别广播 **EXTERNAL://127.0.0.1:9092** 与 **INTERNAL://kafka:29092**；容器内不能使用宿主机广播地址。

当前单机 Compose 入口为：

```
cd algorithm-scheduling-platform
EXPECTED_GIT_SHA="$(git -C .. rev-parse HEAD)"
docker compose -f deploy/docker-compose.platform.yml config --quiet
EXPECTED_GIT_SHA="$EXPECTED_GIT_SHA" \
  docker compose -f deploy/docker-compose.platform.yml up -d --build
deploy/scripts/preflight runtime --git-sha "$EXPECTED_GIT_SHA"
```

该 Compose 包含 PostgreSQL、Kafka、Redis、MongoDB 和四个平台服务，统一加入 **algorithm-platform** 网络并挂载同一 **/data/course**、**/data/result**。只有 **18100** (control) 和 **18103** (online) 绑定全部宿主机地址，作为 A/远程可信内网入口；**5432**、**9092**、**6379**、**27017**、**18101** (orchestrator)、**18102** (vision) 和全部 24 个算子宿主机端口只绑定 **127.0.0.1**。容器间仍使用 Compose 服务名和内部端口。算子 Compose 可在平台就绪后按 profile 独立启动。

里程碑 2B 把 Git 外已有的 **model-assets.manifest.json** 视为可信交付基线，部署只允许 **stage-model-assets** 和 **verify-model-assets**，不能重新生成基线。OCR 镜像构建时从可信 基线投影出的运行时 manifest 只用于镜像内校验，不成为第二个交付权威。

2B 生命周期固定为“快照 -> 只暂停用户明确允许的原 **ocr-v6-amd** -> 通过原子 ledger 启动并记录本轮新增算子 ID -> 验收 -> 只停止 ledger 中的新增算子，不删除容器 -> 恢复 **ocr-v6-amd**”。平台和 四类基础设施不执行 **down**，禁止 **prune**、**down -v**、删除卷和删除 **/data/result**。

5. 四个可部署服务

5.1 control-service

- 暴露 **POST /api/course-jobs** 和 **GET /api/course-jobs/{task_id}**。
- 保存课程请求、任务类型、节点状态和结构化结果。
- 同一 PostgreSQL 事务写任务与 Outbox。
- 提供算子注册、心跳、注销、列表、容量租约与排空控制。
- 为后续运维页面提供任务和实例查询。

它不下载视频、不运行 FFmpeg、不调用模型、不消费课程 Kafka 事件。

5.2 orchestrator-service

- Outbox Publisher 发布待发送事件。
- Kafka Consumer 幂等创建被请求的业务管道。
- 根据前置依赖、优先级和容量释放节点。
- 下载视频、提取 WAV、管理课程临时目录。
- 调用 PPT、OCR、文本分析、离线 ASR 等适配器。
- 向视觉服务发课程级命令，消费视觉进度/完成事件。

- 写回状态并触发临时目录清理。

Publisher、Consumer 和节点执行器是同一服务内的独立循环，长时间算法调用不得阻塞 Outbox 发布。

5.3 vision-orchestrator-service

- 消费教师/学生课程级视觉命令。
- 读取 T/S，生成粗扫、候选窗口、边界细化和矛盾点补帧计划。
- 缓存抽取帧和帧级推理结果。
- 按配置批次和并发反复调用 VBas。
- 聚合教师行为区间、学生人数/行为/区域指标。
- 保存少量长期证据图片和结构化结果。
- 发布进度和完成事件。

它拥有“为什么还要再检测一轮”的决策权，不只是 VBas 适配器。

5.4 online-gateway-service

```
POST      /api/online/vbas/analyze
POST      /api/online/face/recognize
POST      /api/online/image-quality/detect
WebSocket /api/online/asr/stream
```

图片接口接收 A 直接提供的 Base64，不拉流、不截图、不建离线任务。一次完整请求只选一个实例；多个并发请求可进入不同实例。实时 ASR 建连时选择实例并保持会话粘性。

人脸库不新增第五个平台服务。**facerec + MongoDB** 是人物 embedding 的领域权威，A 服务通过 **online-gateway-service** 的独立人脸库管理路由代理人物入库、更新和删除，不直接连接 MongoDB。人脸库管理不进入离线 Kafka/DAG，也不写平台 PostgreSQL；具体北向路径在 A 对接契约冻结时确定，不得直接复用离线课程任务接口。默认 **save_person_photo=false**，只保存识别所需 embedding 和人物元数据，不保存人物裁剪图；该开关不改变 embedding 生成、入库和对比识别。

6. 总体架构 Mermaid DSL

6.1 架构图版本与留存规则


架构图是设计决策记录，不使用新图覆盖旧图。每次讨论形成并被确认的图都应：

1. 分配稳定的图编号、版本日期、视角和状态。
2. 原图保留在本文档中；若设计演进，追加新图并说明与旧图的关系。
3. “历史视图”表示当时讨论的结构记录，不表示其中所有实现状态仍是当前结论。
4. 当前有效图可以从不同视角同时存在；组件全景图和服务边界图互为补充，不互相替代。


图编号	形成时间	视角	状态
ARCH-001	2026-08-07（提交 3363d3e）	平台、基础设施与全部算子的一体化组件全景	历史保留，组件关系仍有参考价值
ARCH-002	2026-08-07	离线、在线和运维三条边界	当前有效
SEQ-001	2026-08-07	方案 C 基础任务闭环时序	当前有效，2A 已验证、2B 部署验收中
ARCH-003	2026-08-15	单机三卡部署、暴露面与镜像 attestation	当前有效，里程碑 2B 验证视图

6.2 ARCH-001：历史总体组件图

该图保留此前讨论形成的一体化结构，重点是完整展示 PostgreSQL、Kafka、Redis、共享目录和八类算子实例。后续形成 ARCH-002 是为了强调三类业务边界，并非替换本图。




6.3 ARCH-002：当前服务边界图



控制面不等于 Kafka Consumer；算子向平台注册中心而非适配器注册。通用编排到视觉服务使用 Kafka，视觉服务到 VBas 使用同步 HTTP。在线路径不进入 Kafka。


6.4 SEQ-001：方案 C 基础任务时序图



Publisher 与 Consumer 虽部署在同一个 `orchestrator-service`，仍是互不阻塞的独立后台循环。`control-service` 只在数据库事务中写 Outbox，不在 API 请求内直接发布 Kafka。

6.5 ARCH-003：单机三卡部署、暴露面与镜像证明图

ARCH-003 在不替换 ARCH-001/ARCH-002/SEQ-001 的前提下，补充当前 2B 的物理部署和 验收边界。图中的 `127.0.0.1` 仅表示宿主机暴露面；容器内部仍通过 `algorithm-platform` 网络和服务名互通。



ARCH-003 中的三个 GPU 逻辑算子池均由 GPU0/GPU1/GPU2 上的对应实例组成，合计 18 个 GPU 实例；CPU 池有 6 个实例。**control-service** 只接收算子注册/心跳并向 执行服务发放容量租约，不直接调用模型。离线通用和 CPU 算子由 **orchestrator-service** 调用，VBas 离线自适应推理由 **vision-orchestrator-service** 调用，在线 ASR/VBas/FaceRec/ScreenDet 由 **online-gateway-service** 调用。

平台构建必须显式传入完整 **EXPECTED_GIT_SHA**。**preflight runtime --git-sha** 对四个 运行中平台容器所用最终镜像验签；**preflight operators --profile ... --git-sha** 对每个 profile 的最终算子镜像、容器身份、注册和首次心跳验收；全 24 实例同时 ONLINE 后再执行 **preflight operators --full --git-sha**。Smoke 的 **--git-sha** 只标记报告归属，不替代镜像 attestation。

7. 任务与节点模型

task_id 是 A 提供的全局唯一课程标识。任务类型只保留：

PPT
ASR
TEACHER_BEHAVIOR
STUDENT_BEHAVIOR

唯一业务管道键为 (**task_id**, **task_type**)：不存在则创建；运行中返回状态；已完成直接返回；同一课程新类型只创建新增管道。不要求 PPT 第一个触发，但业务上每节课最终应请求 PPT。

内部节点：

PPT: PPT_SLICE -> PPT_OCR -> PPT_KEYWORDS
ASR: ASR_TRANSCRIPTION -> COURSE_OVERVIEW

TEACHER_BEHAVIOR: TEACHER_VISUAL_ANALYSIS
STUDENT_BEHAVIOR: STUDENT_VISUAL_ANALYSIS

8. 整数状态

状态	含义
0	未请求
10	待处理
20	等待前置节点
30	等待算子
40	已排队
50	处理中
60	已完成
70	处理失败
80	已取消

节点同时返回 `status_text` 和中文 `reason`。未检测到某行为是正常完成 60，不是失败。

9. A 提交接口

POST /api/course-jobs

A-facing 普通 HTTP API 统一 HTTP 200，通过 `code/message/data` 表达业务结果；任务库暂时不可用时返回业务码 50000 和中文原因，不把数据库异常栈暴露给 A。内部注册、租约、健康和运维接口保留真实 HTTP 400/404/429/503。

完整示例：

```
{
  "task_id": "course-001",
  "task_types": ["PPT", "ASR", "TEACHER_BEHAVIOR", "STUDENT_BEHAVIOR"],
  "priority": "NORMAL",
  "teacher_video_path": "http://.../teacher.mp4",
  "student_video_path": "http://.../student.mp4",
  "slides_video_path": "http://.../ppt.mp4",
  "front_points": [{"X": 0, "Y": 0}, {"X": 1920, "Y": 0}, {"X": 1920, "Y": 540}],
  "back_point": [{"X": 0, "Y": 540}, {"X": 1920, "Y": 540}, {"X": 1920, "Y": 1080}],
  "student_count": 38,
```

```
"asr_options": {"showRoleIdentify": false}
}
```

保留 `student_count`、`front_points`、`back_point`，不增加座位容量字段。

稀疏请求合法：

```
{
  "task_id": "course-001",
  "task_types": ["PPT"],
  "slides_video_path": "http://.../ppt.mp4"
}
```

类型	必须字段	可选字段
PPT	<code>task_id</code> 、 <code>slides_video_path</code>	<code>priority</code>
ASR	<code>task_id</code> 、 <code>teacher_video_path</code>	<code>priority</code> 、 <code>asr_options</code>
TEACHER_BEHAVIOR	<code>task_id</code> 、 <code>teacher_video_path</code>	<code>priority</code>
STUDENT_BEHAVIOR	<code>task_id</code> 、 <code>student_video_path</code> 、 <code>student_count</code>	<code>priority</code> 、区域字段

未请求类型字段可以不传，也不参与校验。接收响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "任务已接收",
  "data": {
    "task_id": "course-001",
    "priority": "NORMAL",
    "tasks": {"PPT": {"status": 10, "status_text": "待处理", "reason": "等待异步处理"}}
  }
}
```


10. Outbox 与 Kafka

Outbox 解决“数据库已写入但 Kafka 未发送”的崩溃窗口：

```
同一事务写任务与 Outbox
-> 提交并返回
-> Publisher 扫描待发布事件
-> 发布 Kafka
-> 标记已发布
```

Outbox Publisher 合并到 `orchestrator-service` 的部署中，但代码上是独立循环。Kafka 只传 ID、类型、优先级、本地路径和策略元数据，不传视频、WAV、Base64 或大结果。

11. 带序号的完整离线流程



不是所有管道都必须存在。清理只等待本次共享临时工作区的已请求管道。

12. 媒体准备与本地目录

```
/data/course/{task_id}/
├─ source/T.mp4、S.mp4、P.mp4
├─ audio/teacher.wav
└─ frames/teacher、student
```

- 同一请求同时选择 ASR 和教师行为时，T 下载一次并共享。
- 以后分开追加任务时重新下载，不为潜在任务长期保留 MP4/WAV。
- 下游容器通过相同 `/data/course` 挂载读取本地文件。
- 容器内 `127.0.0.1` 指向容器自身，正式下载 URL 必须从实际执行环境可达。

13. PPT、OCR 与关键词

13.1 PPT 切片

PPT 算子是调度平台内部服务，本版本不兼容旧的逐图 Base64 回调。P 视频按像素相似度切片，算子直接写共享目录：

内部提交接口保持 `POST /LocalVideoPPTSliceTasks/v1.0.0`，但请求和响应已改为严格 snake_case 新协议，不接受旧 `taskId/resultCallbackUri/snapImage` 字段：

```
{
  "video_path": "/data/course/course-001/source/P.mp4",
  "task_id": "course-001",
  "operator_task_id": "ppt-node-101-attempt-1",
  "result_callback_uri": "http://orchestrator-service:18101/internal/ppt-slice/callback/101",
  "threshold": 0.98
}
```

受理响应的 `status=50`；终态回调使用 `status=60/70`。PPT 容器固定一个 Uvicorn Worker，但 `max_concurrent_tasks` 控制进程内 N 路视频并发，注册的 `declared_capacity` 和心跳 `inflight` 必须与该任务管理器一致。

```
/data/result/{task_id}/ppt/
├─ slices/slide_000001.jpg
├─ slices/slide_000002.jpg
└─ manifest.json
```

普通图片写入期间不代表任务完成。算子关闭全部图片文件后先生成 `manifest.json.part`，再原子替换为 `manifest.json`，最后只向 `orchestrator-service` 回调一次 `task_id`、`operator_task_id`、`status`、`path`、`manifest_path`、`count`、`reason` 和 `dynamic_segments`，不传图片字节。`dynamic_segments` 保存疑似播放视频或持续滚动内容的时间区间，不计入 PPT 图片 `count`。

`orchestrator-service` 校验任务身份、目录必须位于 `/data/result/{task_id}/ppt`、路径祖先不得包含符号链接、manifest 终态、动态区间一致性、条目数量和文件存在性。验证及数据库事务成功后，才把 `PPT_SLICE` 更新为 60、保存 `dynamic_segments`、生成稳定 `ppt_image_id` 和 OCR 子任务。`status=70` 时把运行中节点推进为失败并保存中文原因。成功或失败重复回调必须幂等；回调丢失时由运行中节点和 manifest 对账恢复。

```
{
  "PPT_SLICE": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": "/data/result/course-001/ppt/slices",
    "count": 30,
    "result": null
  }
}
```

`path` 是服务器本地或共享挂载路径，不是 URL。

13.2 OCR

每个 `ppt_image_id` 是一个 OCR 逻辑项，可按实例容量并行。OCR 文本是结构化数据，不先写本地 JSON：

```
{
  "PPT_OCR": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": null,
    "completed_count": 30,
    "total_count": 30,
    "result": {
      "items": [{"ppt_image_id": "ppt-001", "text": "第一页识别文本"}]
    }
  }
}
```

13.3 单页关键词

每页 OCR 文本独立调用 `/v1/extract_keywords`：

```
{
  "PPT_KEYWORDS": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": null,
    "completed_count": 30,
    "total_count": 30,
    "result": {
      "items": [{"ppt_image_id": "ppt-001", "keywords": ["概率", "联合分布"]}
    ]
  }
}
```

若切片完成但 OCR 或 LLM 未部署，`PPT_SLICE` 仍为 60 且图片可查询；`PPT_OCR/PPT_KEYWORDS` 分别显示等待算子等状态，不把三个节点压成一个状态。

14. 离线 ASR 与课程脑图

14.1 ASR 参数

默认参数：

```
{
  "language": "auto",
  "showSpk": true,
  "showEmotion": true,
  "showRoleIdentify": false,
  "wordTimestamps": false,
  "hotWords": []
}
```

A 可用 `asr_options` 覆盖部分值。平台合并后保存 `effective_params`：

- `/v1.1.8/seacraft_asr` 是唯一离线 ASR 接口；`language` 会先去尾首空白并转为小写。
- `language=auto/zh/en` 使用 Paraformer，按现有能力处理说话人、角色和情绪；当前唯一小语种白名单 `fr` 使用 Faster-Whisper，不调用这些模型。
- `fr` 请求 `showSpk=true` 或 `showRoleIdentify=true` 时，每段返回 `role: null`；两者均为 `false` 时不返回 `role`。
- `fr` 请求 `showEmotion=true` 时，每段返回 `emotion: null`；为 `false` 时不返回 `emotion`。
- `segment_words` 每段始终存在：`wordTimestamps=false` 时为 `[]`，为 `true` 时返回 Whisper 真实词时间，个别无法对齐的段允许为 `[]`。
- 算子 `open_mul_lang=false` 或 Whisper 模型未就绪时，`fr` 返回 HTTP 200、`code=4003`；空值或其他未支持语言返回 HTTP 200、`code=4009`。平台必须将二者视为业务失败。
- 已完成 ASR 再收到不同参数时复用旧结果，不重跑、不做多版本；`effective_params` 表示生成当前结果时的参数。

14.2 v1.1.8 真实结果

`ASR_TRANSCRIPTION.result` 原样保存成功响应：

```
{
  "ASR_TRANSCRIPTION": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "effective_params": {
      "language": "auto",
      "showSpk": true,
      "showEmotion": true,
      "showRoleIdentify": false,
      "wordTimestamps": false,
      "hotWords": []
    }
  }
}
```

```

    },
    "path": null,
    "result": {
        "language": "auto",
        "segments": [
            {
                "segment_text": "授课文本",
                "bg": "1.75",
                "ed": "3.47",
                "speed": 317,
                "segment_words": [],
                "role": "spk_0",
                "emotion": "平淡"
            }
        ],
        "text": "完整转写文本",
        "speed_info": [
            {"unit": 1, "segment_info": {"segment_count": 8, "speed": [307, 264]}}
        ],
        "load_audio_time_ms": "5.57",
        "gpu_time_ms": "6597.73"
    }
}
}
}

```

成功响应保持算子现有顶层字段 `language`、`segments`、`text`、`speed_info`、`load_audio_time_ms` 和 `gpu_time_ms`，平台不得添加能力状态或成功业务码字段。每段 `speed` 使用 $\text{int}(\text{内容数量} \times 60 / (\text{ed}-\text{bg}) \times 0.4)$ ；`speed_info` 保持 1/5/10 分钟窗口统计且不乘 0.4。

ASR 业务错误以 HTTP 200 + `code/msg` 返回，包括小语种关闭或模型未就绪的 4003 和非法语言的 4009；适配器必须检查响应体，不能只看 HTTP 状态。

14.3 课程脑图真实结果

ASR 分段转换为 `/v1/course_overviews` 的 `textSegments`。COURSE_OVERVIEW.result 保存完整 GenericResponse：

```

{
  "COURSE_OVERVIEW": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": null,
    "result": {
      "model": "实际模型名称",
      "id": "seaCraft-xxxxxxx",
      "result": {
        "overview": {
          "full_overview": "课程完整概述",
          "key_points": ["知识要点一", "知识要点二"],
          "document_skims": [
            {"time": "0-600", "overview": "本段概览", "content": "本段主要讲述....."}
          ],
          "mindmap": {
            "overall_label": "课程主题",
            "total_time": "0-3600",
            "nodes": [
              {"id": "1", "label": "主题节点", "time": "0-600", "children": []}
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "finished_time": 1785900000,
    "process_time_ms": 35000,
    "finished_reason": "stop"
  },
  "usage": {
    "prompt_tokens": 1000,
    "completion_tokens": 500,
    "total_tokens": 1500
  }
}
}
}
}

```

平台 `result` 内保留算法自身的 `result`，不随意改名或丢弃 `model/id/usage`。

15. 视觉服务与 VBas

15.1 服务通信

```

orchestrator-service
-> Kafka: 课程级教师/学生视觉命令
-> vision-orchestrator-service
  -> 本地 T/S 抽帧
  -> HTTP + 容量租约: VBas 图片批次
  <- 帧级结果
  -> 下一轮计划与聚合
  <- Kafka: 进度与完成事件

```

视觉服务可与其他泳道共用一个 PostgreSQL 实例，但不沿用旧视觉项目的 MySQL 表名或旧表设计。

15.2 配置

```

[visual_analysis]
coarse_interval_seconds = 30
refine_intervals_seconds = [10, 5, 2, 1]
vbas_batch_size = 8
batch_concurrency = 2
max_refine_rounds = 4
max_detection_points_per_course = 5000

[visual_analysis.writing]
max_gap_seconds = 3

[visual_analysis.sitting]
max_gap_seconds = 5

```

粗扫间隔、批次大小和并发可配置。一个批次只进入一个实例，不再拆分；不同批次可进入不同实例。

15.3 自适应检测

1. 粗扫全课程，发现候选行为点。
2. 相距很远的命中点分别建立候选，不假设中间持续。
3. 向左右扩展直到找到行为/非行为边界括号。
4. 扫描候选窗口拓扑，判断一段还是多段。
5. 对边界按 10/5/2/1 秒逐级细化。
6. 对单帧反向、主体缺失、疑似坐姿等矛盾点补帧。
7. 最终区间用半开区间 `[start,end)`。

```
粗扫: 20:00 板书
10s: 19:40 否、19:50 是、20:00 是、20:10 否
5s: 19:45 否、20:05 是
2s: 19:47 否、19:49 是、20:07 是、20:09 否
1s: 19:48 否、20:08 否
结果: 约 [19:49,20:08)
```

15.4 缺口与空区间

```
gap <= max_gap_seconds: 合并
gap > max_gap_seconds: 分段
```

板书 `[1,9)` 与 `[12,21)` 的缺口为 3 秒，配置为 3 时合并。

- 有足够有效画面但没检测到某行为：节点 60、该行为 `[]`、不生成代表图片。
- 部分行为存在：存在的正常返回，不存在的为空数组。
- 教师未入镜/有效帧不足：不伪造区间，中文 `reason` 说明无法形成区间。
- 媒体无法读取或 VBas 调用失败才是系统失败。
- 站/坐二选一仅适用于教师被有效检测到的时间点，无效画面不能强行补齐。

15.5 长期证据图片

保留现有五类：学生抬头 Top K、阅读 Top K、睡觉阈值、玩手机阈值、教师连续非正视/低头告警；增加板书、坐姿、讲授区间代表帧。保存到：

```
/data/result/{task_id}/vision/snapshots/{snapshot_id}.jpg
```

普通帧在 `/data/course`，任务后清理。

16. 学生人数、区域与兜底

统计口径：

到课率 = 稳定识别人数 / student_count
前排入座率 = 前排稳定人数 / 识别总人数
后排入座率 = 后排稳定人数 / 识别总人数

不引入 `front_seat_capacity`、`back_seat_capacity`。

- 提供 `front_points`：按前排区域计算，`front_region_provided=true`。
- 提供 `back_point`：按后排区域计算，`back_region_provided=true`。
- 缺少某区域：从 config 的对应最小/最大值首次生成一次兜底比例并持久化。
- 同一 `task_id` 后续稳定返回，不在查询时重新随机。
- 不增加 `is_estimated` 或 `source`。

```
[vision.fallback_seating_rate]
front_min = 0.10
front_max = 0.15
back_min = 0.25
back_max = 0.40
decimal_places = 4
```

17. 两级优先级

只支持 `URGENT` 和 `NORMAL`，默认 `NORMAL`：

- 运行中的节点不抢占。
- 相同能力释放容量时，等待 `URGENT` 先于 `NORMAL`。
- 同优先级按进入 `READY` 的先后顺序。
- 优先级按能力分别生效：紧急 OCR 不阻止空闲 ASR 执行普通任务。
- Kafka 只负责可靠通知；最终顺序由节点调度器决定。

18. 算子注册与容量

18.1 注册关系与接口

算子实例向 `control-service` 注册；适配器查询注册中心并申请容量，不向适配器注册。

```
POST /api/operator-instances/register
POST /api/operator-instances/heartbeat
POST /api/operator-instances/unregister
GET /api/operator-instances
POST /internal/operator-instances/lease
POST /internal/operator-instances/lease/renew
POST /internal/operator-instances/release
```

最小注册信息：

```
instance_id、operator_code、capabilities、service_url  
model_version、api_version、declared_capacity、gpu_id/cpu_labels、status
```

状态：

- **ONLINE**：可接新请求。
- **DRAINING**：拒绝新请求，允许存量完成。
- **OFFLINE**：不参与选择。

注册采用“声明后激活”两步语义：

1. **register** 先将实例声明和注册事实写入 PostgreSQL/Redis，清理同 **instance_id** 的旧心跳和旧租约，并返回 **OFFLINE**。
2. 注册客户端立即发送首次心跳；只有心跳成功且模型 ready 后，实例才成为 **ONLINE** 租约候选。**start()** 在首次心跳成功前不完成，后续短暂 HTTP 故障按心跳周期继续重试。

Redis 保存心跳 TTL 和原子容量租约。必须先租约成功再调用实例，结束或超时释放。PPT 等异步长任务在“已受理”后继续由 orchestrator 续租，数据库完成事务提交后才释放，避免原 TTL 到期后同一实例被超额分配。注册、心跳、生命周期和租约的基础设施故障统一返回 HTTP 503。

当前协议没有进程世代令牌，因此同一 **instance_id** 同一时刻只允许一个存活进程。滚动部署时不得让新旧容器共用 ID；如未来需要同 ID 世代重叠，必须在心跳和注销契约中增加不可伪造的世代令牌。

enabled_task_types 定义本次交付明确支持的离线任务类型；实例注册反映当前运行容量。任务类型已启用但暂时没有算子时仍接收任务，节点进入状态 30 并显示缺失能力，不因一次短暂心跳超时改变平台能力边界。

18.2 control-service 就绪语义

- **/health** 只表示进程存活，依赖故障时仍返回 200。
- **/ops/readiness** 并行检查 PostgreSQL、Redis 和 schema，任一不符合时返回 503。
- schema 契约包含 10 张表、全部预期字段及中文说明、**0005** 历史索引与三个状态字段的准确语义；只执行到 **0004** 不得 ready。
- **dependency_timeout_seconds** 最小为 2 秒，PostgreSQL 在连接与语句间分配该预算；Redis 就绪探针使用独立短超时连接，不改写注册中心的运行超时配置。

18.3 算子运行接口

```
GET /ops/health  
GET /ops/status  
POST /ops/drain
```

health 判断进程存活，**status** 判断模型就绪与容量，**drain** 优雅摘流。

18.4 算子任务状态与汇报职责

平台任务状态的唯一权威来源是 PostgreSQL，由执行节点的编排服务负责推进。算子不得直接修改平台任务表，也不应把课程任务状态直接汇报给 `control-service`。否则同一个节点会同时受算子、编排器和控制面更新，无法保证状态顺序、幂等和故障恢复。

同步 HTTP 算子的调用关系：

- 1. `orchestrator-service` 或 `vision-orchestrator-service` 取得容量租约。
- 2. 编排服务先把节点或工作项写为 50（处理中），再调用算子。
- 3. 算子在 HTTP 响应中返回本次调用的成功结果或标准错误。
- 4. 编排服务校验响应并在同一数据库事务中保存结果、推进节点，再释放租约。
- 5. 超时、断连等不确定结果由编排服务按调用事实处理，算子不越权写平台状态。

因此，OCR、离线 ASR、文本分析、VBas、Facerec 和 ScreenDet 等同步调用通常不需要额外的逐任务回调。它们的心跳只报告实例级事实，例如 `model_ready`、`inflight` 和容量，不报告课程 DAG 状态。

PPT 等异步长任务需要额外的算子任务协议：

- 提交时携带平台生成的 `operator_task_id` 和幂等键，算子返回“已受理”。
- 算子内部可维护自己的 `QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED` 状态，但它不是平台任务状态。
- 编排服务在算子运行期间续租；需要运维进度时，可通过查询接口或进度通知读取 `operator_task_id` 的百分比和阶段。
- 算子只发终态通知或发布原子 manifest；编排服务校验身份、文件与结果后，才把平台节点写为 60/70。
- 终态通知丢失时由编排服务查询算子任务或对账 manifest，重复通知必须幂等。

实时 ASR 不创建离线课程节点。`online-gateway-service` 在 WebSocket 建连时取得会话级租约并保持实例粘性；算子心跳的 `inflight` 包含当前活动会话数，断连后由网关释放租约。

18.5 算子接入调度平台的统一改善项

当前八个算子的 `app.main` 都已调用公共 `install_operator_runtime`，具备 `/ops/health`、`/ops/status`、`/ops/drain` 和注册心跳的接入骨架。该功能默认关闭，只有设置 `PLATFORM_REGISTRATION_ENABLED=true` 及 Control 地址、实例 ID、服务 URL 等环境变量后才会真正注册。通用中间件可统计同步 HTTP 请求和 WebSocket 会话；PPT 已使用任务管理器提供真实 `inflight`，OCR 已提供模型就绪判断。其余算子的 `model_ready`、实际并发、内部队列和过载行为仍需逐项目验真，不能把“已安装注册客户端”视为已完成生产接入。

每个算子在保留现有业务接口的前提下，应逐项补齐以下能力。首批接入不要求一次实现所有增强，但容量、就绪、错误和可观测性必须真实可用。

能力	最小要求	目的
身份与元数据	稳定 <code>instance_id/operator_code/api_version/model_version/service_url</code>	区分不同 GPU、端口和模型版本
注册与首次心跳	启动注册，模型 ready 后首次心跳激活	防止模型未加载完成就被路由

能力	最小要求	目的
存活与就绪	liveness 只看进程；readiness/status 看模型和依赖	正确摘除不可推理实例
真实容量	declared_capacity、inflight 与进程实际并发一致	避免同一 GPU 过载
过载行为	无本地容量时快速返回明确的 429/503，不无限排队	让调度器重新选择或等待
错误分类	区分参数错误、过载、暂时故障、模型失败和不可重试错误	让编排器作出一致状态决策
关联标识	日志携带 trace_id/task_id/node_run_id/operator_task_id 中适用项	串联平台与算子日志
幂等	异步提交必须支持幂等；同步推理至少避免副作用	支持消息重复和重启恢复
优雅排空	DRAINING 后拒绝新任务并允许存量完成	支持维护和替换实例
结果契约	明确结构化结果大小、文件路径根和文件完成标志	防止半成品或越界路径入库
长任务状态	仅异步长任务提供任务查询、终态通知和恢复对账	解决 PPT 等调用跨越租约 TTL 的问题
实时会话	仅实时算子提供会话粘性、活动会话数和断连清理	保证 WebSocket 生命周期一致

18.6 VBas 命名

平台只使用 operator_code=vbas，不保留 tias 兼容标识、路径、环境变量或容器名。旧视觉聚合职责不回迁到 vbas 算子。

19. 单 Worker 与多 GPU 全量算子集群

全部算法算子容器使用一个 Uvicorn Worker。单个 PPT 进程可通过内部线程和任务队列并发处理配置的 N 路视频；“一个 Uvicorn Worker”不等于“只能处理一个任务”。

里程碑 2B 的权威拓扑为三张 GPU，每张卡部署一套六类 GPU 算子；CPU profile 另部署 三套 PPT 和三套 Text Analysis，共 24 个算子实例：

```
GPU0: asr_offline、asr_online、ocr、vbas、facerec、screen_det, workers=1
GPU1: asr_offline、asr_online、ocr、vbas、facerec、screen_det, workers=1
GPU2: asr_offline、asr_online、ocr、vbas、facerec、screen_det, workers=1
CPU:  ppt_slice × 3、text_analysis × 3, workers=1
```

各容器使用不同 instance_id、service_url 和 gpu_id 注册。control-service 在同能力实例间按容量租约分配。离线算子使用请求或异步任务租约；实时 ASR 使用会话级租约；Docker restart policy 负责进程恢复。

每个 GPU 实例的验收必须在真实推理期间采集 CUDA PID/UUID/cgroup 证据，随后停止并验证 `--assert-stopped`，立即重启并等待首次心跳、`ONLINE`、`model_ready=true` 后再继续。FaceRec 三实例必须同时运行；PPT 三实例和 Text Analysis 三实例必须逐实例 Smoke；最终 24 实例必须同时 ONLINE，再执行 full preflight 和八类 full Smoke。

20. 在线图片与实时语音

20.1 在线图片边界

- A 直接发送 Base64，不存在“视频流 -> 截图”。
- 上游尽量一图一请求，代码不强制拒绝多图。
- 多图请求不跨实例拆分，按完整请求选择实例。
- 多图的成功项/失败项按算子真实结果返回。
- 三个接口都根据当前注册、健康和容量选实例。
- 在线请求不入 Kafka、不创建离线节点。

20.2 实时 ASR

实时 ASR 用于直播字幕，默认不入库。课程结束后另跑离线 ASR 并保存正式结果。WebSocket 建连时选实例，连接期间保持粘性，断开时释放容量。

21. 文件与结构化结果

数据	位置	查询方式
T/S/P、WAV、普通帧	<code>/data/course/{task_id}</code>	不作为长期结果
PPT 切片	<code>/data/result/{task_id}/ppt/slices</code>	<code>path</code> 、 <code>count</code>
视觉证据图	<code>/data/result/{task_id}/vision</code>	<code>path</code> 、 <code>count</code> 、图片元数据
OCR、关键词	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
ASR、课程脑图	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
行为区间、人数、区域指标	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
任务、节点、Outbox	PostgreSQL	查询 API
心跳、租约、会话	Redis	运维 API/指标
命令和事件	Kafka	不直接返回 A

第一版不要求结构化结果另写本地 JSON，也不为普通结构化结果强制生成通用 `manifest.json`；PPT 切片自己的完成 manifest 是例外且为强制契约。

22. 查询接口与响应

第一版只提供：

```
GET /api/course-jobs/{task_id}
```

一个响应返回四类任务和内部节点，未请求类型为 0，不单独设计 `/tasks/PPT`。当前已实现接口使用 `tasks` 数组，每项用 `task_type` 标识类型；`nodes` 同样是数组：

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "task_id": "course-001",
    "tasks": [
      {
        "task_type": "PPT",
        "status": 50,
        "status_text": "处理中",
        "reason": "正在执行 OCR",
        "priority": "NORMAL",
        "nodes": [
          {"node_code": "PPT_SLICE", "status": 60},
          {"node_code": "PPT_OCR", "status": 50},
          {"node_code": "PPT_KEYWORDS", "status": 20}
        ]
      },
      {
        "task_type": "ASR",
        "status": 60,
        "status_text": "已完成",
        "reason": "处理完成",
        "nodes": []
      },
      {
        "task_type": "TEACHER_BEHAVIOR",
        "status": 30,
        "status_text": "等待算子",
        "reason": "当前没有可用 VBas 容量",
        "nodes": []
      },
      {
        "task_type": "STUDENT_BEHAVIOR",
        "status": 0,
        "status_text": "未请求",
        "reason": "尚未请求学生行为分析",
        "nodes": []
      }
    ]
  }
}
```

节点对象填入前文定义的状态、文件、进度和 `result`。ASR 等大结果第一版仍完整返回；真实数据量验证后再决定分页或独立结果接口。

23. 临时目录清理

清理前必须满足：

- 1. 当前共享工作区的所有已请求管道到终态。
- 2. 结构化结果已经写入 PostgreSQL。
- 3. PPT 切片和视觉证据已写入 `/data/result`。
- 4. 没有仍在读取临时文件的执行租约。

只能删除 `/data/course/{task_id}`，绝不能删除 `/data/result/{task_id}`。以后追加新任务时重新建立临时目录。

24. 运维可见性

后端应支持后续页面展示：

- 课程四类任务及节点状态。
- 等待算子、排队和运行节点。
- URGENT/NORMAL 等待数量。
- Outbox 未发布数量和最老事件时间。
- Kafka Consumer lag。
- 实例 ONLINE/DRAINING/OFFLINE、GPU、容量和模型版本。
- 调用延迟、成功/业务失败、目标实例。
- `/data/course`、`/data/result` 磁盘占用。

日志至少关联：

```
task_id + task_type + node + trace_id + instance_id + model_version + elapsed_ms
```

25. 数据库逻辑边界

第一版使用同一个 PostgreSQL 数据库中的 10 张正式调度表：

表	持久化职责
<code>course_jobs</code>	课程主任务与 <code>task_id</code> 唯一事实
<code>course_task_types</code>	PPT、ASR、教师行为、学生行为四类任务状态

表	持久化职责
<code>task_nodes</code>	DAG 节点、领取、状态和优先级
<code>task_node_dependencies</code>	DAG 节点直接依赖关系
<code>node_results</code>	节点结构化结果、长期文件元数据和进度
<code>node_work_items</code>	OCR、关键词等动态子项状态和结果
<code>outbox_events</code>	与任务同事务写入的待发布事件
<code>operator_instances</code>	算子注册声明和持久化审计快照
<code>operator_instance_events</code>	注册、排空、注销等实例运维事件
<code>visual_fallback_values</code>	学生视觉缺少区域时一次生成并稳定复用的兜底值

完整物理字段、约束和基础索引由 `algorithm-scheduling-platform/migrations/0001-0003` 定义；`0004_schema_comments.sql` 使用 PostgreSQL `COMMENT ON TABLE/COLUMN` 为每张表和每个字段补充 中文说明；`0005_operator_audit_and_status_comments.sql` 增加算子历史查询索引，并将任务类型、节点和子项状态统一为 `40` 已排队、`50` 处理中。以后新增字段必须新的前向迁移中同步增加字段注释，不得只修改已执行过的旧迁移。

这些表共同表达：

- 课程标识与最新请求摘要。
- 四种 (`task_id`, `task_type`) 管道。
- 内部节点状态、原因、进度和更新时间。
- Outbox 发布事实。
- 结构化结果与文件元数据。
- ASR `effective_params`。
- 前后排兜底值及 `provided` 布尔值。
- 算子审计信息；实时心跳和租约主要在 Redis。

视觉和其他泳道共用一个 PostgreSQL 容器和数据库，通过 Repository 所有权分隔；算子不得直接访问平台数据库。

2026-08-07 对本机容器 `algorithm-scheduling-platform-postgres-1` 的只读审计结果：正式业务库 `algorithm` 当前没有用户表；`algorithm_migration_test` 有 9 张调度测试表，`algorithm_repository_test` 有上述全部 10 张调度测试表，未发现非调度业务表。测试库中的表和数据 均保留不动；正式部署应由迁移工具按顺序在目标业务库执行 `0001-0005`，而不是复制测试库。

25.1 当前实现成熟度 (2026-08-15)

范围	当前证据	结论
四服务 FastAPI 项目、注释配置、Dockerfile、单机 Compose	结构/入口测试和 <code>docker compose ... config --quiet</code>	已完成交付骨架
control 提交/查询、整数状态、Outbox 事务、PostgreSQL 算子审计、Redis 注册和可续租容量	FastAPI 运行时、单元、真实 PostgreSQL/Redis 联合测试	里程碑 1 已完成；不包含 Kafka、DAG 或算子调用
PostgreSQL 调度表、依赖关系、索引和中文注释	<code>0001-0005</code> 迁移、完整 schema readiness 及迁移约束测试	DDL 基线已形成；本机正式业务库尚未自动执行迁移
PPT 算子共享落盘、动态内容排除、原子 manifest、终态通知和 N 路容量	99 项算子测试、合成 MP4 HTTP 运行验证和一次真实终态回调	组件合同已冻结；尚缺真实课程 P 视频语料验收
orchestrator 的 PPT 适配器与执行链路	真实回调模型、动态区间持久化、失败终态、符号链接防护、幂等和续租组件测试	适配器合同已对齐；factory 尚未注入 handler，完整运行链路未打通
算子注册客户端	独立 wheel 构建、隔离导入并安装到本机算子环境	Python 3.10+ 轻量交付成立；生产制品库发布流程待建设
本机全部算子真实推理	ASR、FaceRec、OCR、ScreenDet、VBas、Text Analysis、PPT 合成视频逐项运行	具备里程碑 2 接入前提；真实课程 P 视频仍待补充
Outbox 到真实 Kafka、课程 Consumer、节点执行、状态汇总和恢复	真实 PostgreSQL/Redis/Kafka、实际 control/orchestrator、HTTP 契约 Stub 和确定性重启 Harness	里程碑 2A 已完成；不等于真实算子泳道完成
vision 的 Kafka Consumer、抽帧与 <code>VisualAnalyzer</code> 组合运行	只有扫描/聚合组件与服务骨架	未完成运行闭环
online 请求级路由和实时 ASR 粘性	路由与组件测试	基本具备，仍需真实算子契约验收
八类算子统一镜像	历史 SHA 已在 x86_64 服务器完成八镜像构建和 revision inspect	构建能力已证明；最终发布 SHA 仍须统一重建并 attestation
三卡 24 实例与全部业务验收	preflight、逐实例端点、GPU/Smoke/报告工具已实现	2B-Deploy 进行中；尚未取得 24 同时 ONLINE、18 GPU 活动和全部泳道证据

因此，“四服务已搭建”只表示项目边界和部分组件已形成，不表示 A 提交后已经能够自动跑完整 DAG。当前方案 C 的 control 事实闭环和 orchestrator 契约 Stub 通用运行时已经分别取得证据。正在执行里程碑 2B 的三卡部署验收：用最终 SHA 重建并证明四个平台镜像和八类算子镜像，按 `gpu0/gpu1/gpu2/cpu profile` 验证 24 实例，再执行真实推理、反例、压力和恢复。组件合同、历史镜像构建或健康检查通过，都不等于 Kafka 驱动的真实业务泳道已经完成。

25.2 已完成基础里程碑的证据边界与当前 2B 测试

里程碑 1 的“闭环”准确含义是 **control 事实与注册容量闭环**，不是 A 到真实算子的业务端到端闭环。

已经使用真实组件验证的部分：

- **control-service** 的 FastAPI lifespan、HTTP 提交和查询。
- PostgreSQL 17.10 的事务、迁移、任务事实、Outbox 和算子审计。
- Redis 7.4 的注册、首次心跳激活、TTL、排空和可续租容量。
- 并发幂等、事务回滚、依赖故障和 readiness 边界。

里程碑 2A 已进一步使用真实 Kafka、实际 **control-service/orchestrator-service** 和独立 HTTP 契约 Stub 验证 Outbox Publisher、Consumer、DAG、租约、结果持久化与重启恢复。仍由测试程序构造或尚未接通的部分：

- 请求由 TestClient 构造，不是实际 A 服务发出。
- 注册和心跳由测试客户端构造，不是八个真实算子容器统一上报。
- 没有下载真实视频、执行 FFmpeg 或调用真实算法。
- 没有由 Worker 产生最终节点结果和完整课程终态。

当前 2B 必须观察并留存：最终镜像 revision、四个平台 runtime preflight、四个 profile 和 full operator preflight、18 个 GPU 实例活动/停止/恢复、六个 CPU 实例逐实例 Smoke、FaceRec 三实例并行就绪、八类 full Smoke、反例、压力和恢复。真实证据齐备前，不得勾选 OpenSpec 7.4/7.5，也不得宣称 PPT、ASR、视觉或在线业务泳道已经贯通。

26. 推荐开发顺序

阶段一：方案 C – 基础调度闭环

阶段一包含两个连续里程碑，二者都属于当前目标，但必须按顺序完成并分别验收。

里程碑 1: control 事实闭环（已完成）

1. **control-service** 使用真实 PostgreSQL Repository 完成任务幂等提交和完整查询。
2. 在同一事务中写入课程任务、任务类型与 Outbox；control 不发布 Kafka。
3. 完成整数任务状态机、中文 **reason**、任务类型追加与 URGENT/NORMAL 保存。
4. 接通算子注册、心跳摘要、排空意图与 PostgreSQL 审计事实；Redis 负责 TTL 与容量租约。
5. 目标库必须按顺序执行 **0001-0005**，readiness 验证 10 张表、全部预期字段和中文说明、算子历史索引及状态语义。
6. 注册声明不立即开放路由；首次心跳成功后才 ONLINE，后续短暂心跳故障会继续重试。

里程碑 2: orchestrator 通用运行时

里程碑 2 分为两个连续验收层次，先证明平台运行时，再接真实算子：

里程碑 2A: 契约 Stub 基础调度闭环

1. [orchestrator-service](#) 的独立 Outbox Publisher 从 PostgreSQL 领取事件并确认发布到 Kafka。
2. Kafka Consumer 成功消费后幂等初始化 DAG，只有业务持久化成功才提交 offset。
3. 节点执行循环按 URGENT/NORMAL 领取节点、申请和续租容量并推进整数状态。
4. 建立通用算子调用框架、执行上下文、状态汇总、就绪检查和优雅停止。
5. 使用独立运行的 HTTP 契约 Stub 验证真实调用和结果持久化；PPT 真实算子在阶段二接入，不作为里程碑 2A 的阻塞条件。
6. 验证无实例时状态 30、实例上线后恢复、重复消息幂等、Worker 重启恢复和不抢占优先级。

里程碑 2B：三卡真实算子部署验证（进行中）

1. 使用同一个最终 [EXPECTED_GIT_SHA](#) 构建并证明四个平台镜像和八类算子镜像。
2. 在三张 GPU 上各部署六类 GPU 算子，CPU 部署三套 PPT 和三套 Text Analysis；逐 gpu0/gpu1/gpu2/cpu profile 验证后，再验证 24 实例同时 ONLINE。
3. 对 18 个 GPU 实例逐一执行真实推理、CUDA PID/UUID/cgroup 采样、停止残留验证、重启和 首次心跳恢复；确认推理进程确实位于指定 GPU。
4. 保持 FaceRec 三实例同时运行，PPT/Text Analysis 六个 CPU 实例逐实例 Smoke，随后执行 八类 full Smoke；对照现有算子响应，不修改已批准业务字段。
5. 执行错误输入、容量耗尽、注册/心跳、Kafka/Redis、磁盘、并发、压力和恢复用例，并按 release/SHA 留存证据。
6. 本里程碑证明部署与算子直接调用可行性；PPT、ASR、视觉和在线完整业务泳道仍按后续阶段 分别打通，不能由直接 Smoke 外推为已完成。

阶段一最小验收链路

```
POST /api/course-jobs
-> PostgreSQL 任务事实 + Outbox
-> orchestrator Publisher -> Kafka -> Consumer
-> DAG 初始化 -> 节点领取 -> 契约 Stub
-> WAITING_OPERATOR / RUNNING / COMPLETED
-> GET /api/course-jobs/{task_id} 查询完整状态
```

验收必须使用真实 PostgreSQL、Redis、Kafka 和实际启动的 control/orchestrator 服务。测试可以使用 契约一致的通用算子 Stub，但不得直接调用 Repository 伪造节点完成。PPT、OCR、ASR、视觉和在线 功能均不是阶段一完成条件。

阶段二：PPT 真实算子管道

1. 使用真实课程 P 视频补充动态内容、黑屏和正常切片语料验收，不改变已冻结内部合同。
2. 在 orchestrator factory/执行循环接通提交、共享目录、原子 manifest、容量续约、失败终态和幂等对账。
3. 接入 OCR 和关键词，按 [ppt_image_id](#) 持久化子项进度与结果。

阶段三：ASR 管道

1. T 下载和 WAV 提取。
2. ASR v1.1.8 适配、完整结果和 [effective_params](#)。
3. 课程脑图完整结果。

阶段四：视觉服务

- 1. 将 `jy-vision-orchestrator-server` 接入新 Kafka 和注册中心。
- 2. 先完成固定粗扫闭环。
- 3. 再实现候选扩展、10/5/2/1 秒细化、缺口合并和证据图片。

阶段五：在线与运维

- 1. 三个在线图片接口。
- 2. 实时 ASR 会话路由。
- 3. 运维查询、指标、排空和磁盘治理。

27. 完整第一版验收标准

- 1. A 可用稀疏字段提交任意选定任务类型。
- 2. 相同 (`task_id`, `task_type`) 不重复执行，新类型可追加。
- 3. API 进程重启后 Outbox 仍可发布任务。
- 4. 查询展示四类任务和节点，未请求为 0。
- 5. URGENT 等待节点在相同能力下优先于 NORMAL。
- 6. PPT 切片直接写共享目录，通过原子 manifest 和一次终态回调完成，长期保存；OCR/关键词按 `ppt_image_id` 返回。
- 7. ASR 保存 v1.1.8 完整响应和 `effective_params`。
- 8. 课程脑图保存完整 GenericResponse。
- 9. 视觉多轮调用 VBas、聚合区间并正确返回空区间。
- 10. 有区域时计算真实区域指标，缺失时生成一次稳定兜底和 provided 标识。
- 11. 算子主动注册、心跳、租约、续约、排空；每个算子容器一个 Worker，多 GPU 全量实例可独立选择。
- 12. 在线图片不拉流、不进 Kafka、完整请求选实例。
- 13. 实时 ASR 会话粘性且不替代离线结果。
- 14. 清理只删除 `/data/course`，不删除 `/data/result`。

28. 配置归属与注释规范

四个服务各自持有根目录 `config.toml`，不得把所有基础设施地址复制给所有服务：

配置组	control	orchestrator	vision	online
<code>service</code> 日志、端口、Worker	是	是	是	是
PostgreSQL DSN/连接池	是	是	是	否
Redis 地址/Key 前缀/心跳 TTL	是	否	否	否

配置组	control	orchestrator	vision	online
Kafka topics/groups/manual commit	否	是	是	否
control-service 地址/租约参数	否	是	是	是
/data/course、/data/result	查询元数据	是	是	否
视觉粗扫/细化/区间/证据	否	否	是	否
Base64、HTTP、WebSocket 限制	否	否	否	是

每个字段必须在上一行说明用途、单位、默认值影响和生产覆盖方式。结构配置采用 TOML；形如 `CONTROL_POSTGRES_DSN`、`ORCHESTRATOR_KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS` 的进程环境变量仍可覆盖配置，但当前 2B 不使用 `.env`，也不要求把已批准的 committed defaults 全部改成环境变量。服务器登录合同与受控服务默认值允许提交；模型解密密钥、SSH 私钥/Deploy Key、人脸原图、课程媒体、大型 fixture 和外部可信模型 manifest 不属于该例外。配置在进程启动时加载，第一版不建设动态配置中心。

Kafka Producer 使用 `acks=all`，Consumer 禁用自动提交。课程/视觉消息只持有 ID、路径和元数据。长任务不能阻塞 Consumer 心跳：命令先幂等持久化并提交 offset，再由受控 Worker 执行。

29. 后续待定

- PostgreSQL 历史数据保留周期、归档和分区策略。
- A 最终补充的课程字段。
- URL 鉴权、有效期、下载大小和 URI 安全范围。
- 失败重试、取消、补跑和强制重算。
- 大结果分页或独立结果接口。
- 学生稳定人数的最终统计窗口。
- 运维页面范围、权限和审计。
- 单机容量不足后是否迁移对象存储、多机或 Kubernetes。