

PyQCU 与 QUDA MultiGrid：旧加速比撤回、double MG 修复与重新对照

PyQCU 工程分析记录

2026 年 9 月 17 日

摘要

本文撤回 2026-09-16 报告中未经对齐预算的 c64 三层 $4.3817\times$ 结论，在相同 gauge、右端项、canonical null vectors、odd-odd MATPC、停机容差、零初值和五次 median/MAD 口径下重新测量。正式 trace 环境变量全部关闭；同侧 plain BiCGStab 作为独立参考，不进入 MG 加速比。

重新构建后，QUDA 以 QUDA_PRECISION=12 同时提供 c64/c128，并启用 QUDA_MULTIGRID_DOUBLE=ON。为真正运行 double coarse MG，还需修复 double coarse-link 原子累加仍按 int 固定点解释的问题；否则 level-1 setup 会产生 NaN 或 norm 检查中止。主口径采用 --quda-strategy aligned，即双侧都是一次递归 V-cycle；--quda-strategylibrary 保留 QUDA 原生 CA-GCR、nu_post=8 与 coarse maxiter 16，作为敏感性对照。

当前可信的大格 c64 三层主结果为 PyQCU 0.662549 s、QUDA 1.318356 s，加速比 $1.9898\times$ ，外迭代数 14/39，真残差分别为 4.90135×10^{-7} 与 7.32826×10^{-7} 。c128 三层在 $16^3 \cdot 16$ 上得到 PyQCU 0.380444 s、QUDA 1.230048 s，加速比 $3.2332\times$ ，外迭代数 44/87。c128 小格三层复测为 $12.3768\times$ 。c128 三层 $16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48$ 的全 double formal cache-hit 点为 PyQCU 2.065148 s、QUDA 17.245388 s，加速比 $8.3507\times$ ，外迭代数 20/60。该点使用 extended $C = 4$ 构建的 asset-identity 缓存，formal 冷 $C = 1$ setup 仍未完成。

目录

1 旧结果撤回与验收口径	2
2 实现与修复	2
2.1 默认关闭的 trace 与正式闸门	2
2.2 BiCGStab 参考与 QUDA 指针修复	3
2.3 QUDA double MultiGrid	3
2.4 colored Galerkin setup 的批量 gather/scatter	4
3 正式协议	4
3.1 输入与计时	4
3.2 aligned 与 library 两种 QUDA 策略	5
4 主结果	5

1 旧结果撤回与验收口径	2
5 BiCGStab 参考与失真检查	5
6 trace 开销	6
6.1 大格 c128 的 PyQCU 分层诊断	6
7 正确性与残差	7
8 显存与多卡边界	7
8.1 c128 大格点	7
8.2 QUDA mixed-coarse 容量补充	7
8.3 多卡	8
9 复现命令与证据	8
10 结论	10

1 旧结果撤回与验收口径

旧 c64 16·32·32·48 三层结果 0.653995 s 对 2.865627 s、4.3817× 不再作为正式结论。重新检查后确认旧 QUDA 记录使用了与 PyQCU 不同的 smoother 与中间层 coarse solver 预算：PyQCU 每个外层迭代执行一次递归 V-cycle，而旧 QUDA 配置在中间层执行多轮内层迭代。新旧差异不是浮点残差门限或计时边界造成的。

本轮验收标准为：

1. 新增性能测试功能默认关闭；正式速度比必须在 trace 环境变量为空时产生；
2. PyQCU 与 QUDA 使用同一 gauge、RHS、canonical full null vectors、mass、block、coarse spin、odd-odd MATPC 和相对真残差门限；
3. 至少覆盖二、三层，至少覆盖 c64/c128，并扩展到三个格点体积；
4. 每侧记录 MG steady solve、独立真残差，以及同侧 plain BiCGStab 参考时间与真残差；
5. 对小格点另测 trace-on，明确量化 trace 对性能的影响；
6. 对 c128 double MG 做真实 setup/solve 验证，不能只以编译成功作证据；
7. 在硬件能力范围内给出可追溯的正式 JSON，无法运行的条件明确标记。

2 实现与修复

2.1 默认关闭的 trace 与正式闸门

PyQCU 使用 PYQCU_STRICT_TRACE_FILE，QUDA 使用 QUDA_MG_TRACE_FILE。两者未设置时不创建 trace 文件，也不分配 trace 专用 workspace。正式 profile 若检测到任一变量存在，会在启动

worker 前失败；诊断运行必须显式传 `--allow-trace`。这样可避免把分层残差计算、同步和字符串 I/O 混入正式 speedup。

2.2 BiCGStab 参考与 QUDA 指针修复

PyQCU 参考调用 `applyCloverBistabCgQcu`；QUDA 参考将 `inv\_type` 设为 `QUDA\_BICGSTAB\_INVERTER`。仅把 `inv\_type\_precondition` 设为 `INVALID` 不够，因为 PyQUDA 的 `getClover()` 仍保留 MG 实例指针。QUDA 的 solver factory 会把 BiCGStab 判定为“不支持显式预条件器”并终止。修复后同时设置 `inv\_type\_precondition=QUDA\_INVALID\_INVERTER` 与 `invert.preconditioner=Pointer("void")`。

参考解与 MG 使用相同 tolerance、maxiter、零初值、误差复算和真残差门限，但被明确标记为 `excluded_from_speedup=true`，不参与 `speedup_pyqcu_over_quda`。

2.3 QUDA double MultiGrid

上游 QUDA 1.1.0 默认关闭 double recursive MultiGrid。为得到可运行的 c128 coarse 路径，本轮做了以下最小修复：

1. CMake 增加 `QUDA_MULTIGRID_DOUBLE`，开启时定义 `GPU\_MULTIGRID\_DOUBLE`；
2. `matrix\_tile.cuh` 对 mixed precision gauge accessor 显式构造目标 `complex<T>`；
3. double coarse-link 的 shared/global atomic accumulation 使用 `double` 存储，而不是把 `double` 字段按 `int` 固定点解释；
4. c64 仍保留确定性 `int` fixed-point 路径，避免回归性能与行为。

关键实现位于：

- `refer/git-rep/quda/include/kernels/coarse_op_kernel.cuh`
- `refer/git-rep/quda/lib/coarse_op.in.cu`
- `refer/git-rep/quda/lib/coarsecoarse_op.hpp`
- `refer/git-rep/quda/lib/staggered_coarse_op.in.cu`

统一构建使用：

```
QUDA_PRECISION=12
QUDA_RECONSTRUCT=7
QUDA_INTERFACE_QDP=ON
QUDA_QIO=ON / QUDA_QMP=ON
QUDA_MULTIGRID_NVEC_LIST=12,24
QUDA_MULTIGRID_DOUBLE=ON
QUDA_ENABLE_MMA=OFF
QUDA_GPU_ARCH=sm_70
```

2.4 colored Galerkin setup 的批量 gather/scatter

PyQCU 的 strict colored Galerkin 原型原先在每个 column batch 内用 Python 循环逐 source、逐 support 点组装 canonical blocks。该路径在 c128 小格点上也占总 setup 的主要时间，并且放大临时对象数量。本轮保留每个 color 一次算子调用的账本，但将 blocked-basis gather、fine support gather 和 block scatter 改为预计算索引的批量张量操作；目标集合和 source 分组分别缓存，仍在实际周期边界上执行冲突检查。

真实 c128 冒烟点 $8^3 \cdot 16$ 三层、CPU canonical-block staging、单精度 coarse blocks 的无缓存 setup 为： $K = 1$ 时 44.86 s， $K = 4$ 时 16.67 s，约 $2.69\times$ ；两次求解均收敛到 1.84×10^{-8} 的最大相对真残差，并保持 35 次外层 FGMRES 迭代。该数字只证明 setup 路径优化，不进入 MG solve 加速比。

进一步的源点 parity 分桶把确定性贪心顺序从 row-major 改为 16 个坐标奇偶类优先。实际周期目标集合仍在桶内做冲突检查，因此正确性不变，但大格 $8 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 24$ 的源色组由 22 降至 16，每层 colored operator calls 由 132 降至 96。大格 c128 全 double $C=4/K=16$ 冷 setup 从约 974 s 降至 585.28 s (transition 分别为 351.33 s 和 202.72 s)，已低于同点 QUDA setup 630.74 s；小格 c128 的 setup 也从 16.67 s 降至 14.66 s。

把 extended $C=4$ 冷 setup 与 solve 相加，PyQCU 约为 $585.28 + 2.06371 = 587.34$ s，QUDA 约为 $630.74 + 17.35793 = 648.10$ s，冷启动总量约快 $1.10\times$ 。该总量仍标记为 smoke 级证据，不含输入 I/O 和完整 warmup，不能替代 formal solve 比值。

对两版构建缓存做逐字段审计：22 色旧构建与 16 色 parity 构建的 `identity\_sha256`、`manifest\_sha256` 和 `metadata\_sha256` 完全相同，只有记录色组构造统计的 `stats\_sha256` 不同。这说明优化只改变 source 调度和资源峰值，没有改变任何 runtime tensor 的逐 tensor digest。

另外，固定输入合成微基准 ($8 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 32$ 、c128 blocked basis、c64 blocks、 $K = 256$ 、44 次算子调用) 中，旧 builder 为 18.39 s，新 builder 为 5.48 s，约 $3.36\times$ ；峰值 allocated 均为约 13.04 GiB。该微基准用于隔离 builder 热路径，不替代真实 gauge 的跨库正式测量。

3 正式协议

3.1 输入与计时

两侧共享以下输入与边界：

- fine Wilson/Clover、mass 0.05、canonical 12 个 full near-null vectors；
- odd-odd MATPC，`coarse\_spin=2`，block [2, 2, 2, 2]；
- c64 tolerance 10^{-6} 、真残差门限 5×10^{-6} ；
- c128 tolerance 10^{-8} 、真残差门限 5×10^{-8} ；
- 零初值、2 次 warmup、5 次 measured solve、median/MAD；
- steady solve 由调用方自有输入输出计时，setup、输入 I/O、真残差复算分开；
- 正式运行设置 QUDA_RESOURCE_PATH 复用调优参数。

3.2 aligned 与 library 两种 QUDA 策略

aligned 将两侧统一到“一个外层迭代执行一次递归 V-cycle”：MR smoother、`smoother\_tol=0`、非最粗层 `coarse\_solver\_maxiter=1`，最粗层仍使用 200。

library 保留 QUDA/PyQUDA 默认：CA-GCR smoother、`smoother\_tol=0.25`、`nu\_pre=0`、`nu\_post=8`、`coarse\_solver\_maxiter=16`。该策略只用于判断结论是否依赖某套预算，不与 aligned 数字混合计算。

4 主结果

表 1: aligned 主口径的五次 median；所有正式运行均 trace-off。

格点 / 层 / 精度	PyQCU (s)	QUDA (s)	加速比	外迭代 Py/QUDA
$8^3 \cdot 16 / 2 / c64$	0.054184	0.399675	7.3763	9 / 32
$8^3 \cdot 16 / 3 / c64$	0.043200	0.516422	11.9542	10 / 33
$16^3 \cdot 16 / 3 / c64$	0.149240	0.745390	4.9946	31 / 59
$16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48 / 2 / c64$	1.944663	2.183002	1.1226	11 / 37
$16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48 / 3 / c64$	0.662549	1.318356	1.9898	14 / 39
$8^3 \cdot 16 / 3 / c128$	0.077870	0.963774	12.3768	14 / 46
$16^3 \cdot 16 / 3 / c128$	0.380444	1.230048	3.2332	44 / 87
$16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48 / 3 / c128$	2.065148	17.245388	8.3507	20 / 60

大格 c128 正式点采用 cache-hit：物理缓存由 extended $C = 4$ 、 $K = 16$ 、CPU canonical-block staging 构建，随后按 cache identity 的资产几何与逐 tensor SHA 校验复用；formal 请求的 build batching 仅作为 provenance，不参与资产等价判定。该点真残差为 PyQCU 1.78798×10^{-8} 、QUDA 1.79244×10^{-8} ，两侧均通过独立门限。冷 formal $C = 1$ setup 尚未完成，因此该 cache-hit 比值不代表冷启动总时间。

表中三层大格 c64、c128 小格和 c128 中格为 builder 优化后的复测值；与优化前独立运行的对应值相比，MG-vs-MG 加速比仍在约 2–12 倍区间，变化约在 2–9% 以内。复测真残差分别为 4.90135×10^{-7} 、 1.74532×10^{-8} 和 1.83242×10^{-8} ，全部通过正式门限。

小格点加速比明显大于中型/大型格点，原因是固定 setup 之外的外层迭代数差异在小体积上占主导；大格点则同时受每层算符规模、缓存与固定 kernel 开销影响。不能仅凭单一小格点外推正式部署性能。

同一 $16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48$ c64 格点上，二层为 $1.1226 \times$ ，三层为 $1.9898 \times$ 。这不是单点偶然值，而是层数消融：增加第三层后 PyQCU 时间从 1.944663 s 降至 0.662549 s，QUDA 从 2.183002 s 降至 1.318356 s，两侧均从更深粗化中获益，但 PyQCU 的降幅更大。

5 BiCGStab 参考与失真检查

同侧 BiCGStab 不进入 MG-vs-MG 加速比，但用于识别计时或配置失真。

表 3 为大格 c64；同一协议的 c128 小格/中格复测为 PyQCU MG/BiCGStab 0.077870/0.304677

表 2: QUDA 原生 library 策略敏感性; 不替代表 1 主口径。

格点 / 层 / 精度	PyQCU (s)	QUDA library (s)	加速比
$16^3 \cdot 16 / 3 / \text{c64}$	0.170131	0.465514	2.7362
$16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48 / 3 / \text{c64}$	0.654533	2.462287	3.7619
$16^3 \cdot 16 / 3 / \text{c128}$	0.357061	0.961293	2.6922

表 3: 三层复测: MG 与同侧 plain BiCGStab median。

实现	MG (s)	BiCGStab (s)
PyQCU	0.662549	1.685399
QUDA	1.318356	0.325375

s, QUDA 0.963774/0.103475 s (小格); PyQCU 0.380444/0.453031 s, QUDA 1.230048/0.118572 s (中格)。大格 c128 为 PyQCU MG/BiCGStab 2.065148/3.229977 s, QUDA 17.245388/0.978754 s。因此只有 MG-vs-MG 比值可以归因于 MultiGrid 路径: 例如 c128 中格的 $3.23\times$ MG 比值并不表示 PyQCU 的总体求解器快于 QUDA, 因为 QUDA BiCGStab 仍比 PyQCU MG 快约 $3.2\times$, 也比 PyQCU BiCGStab 快约 $3.8\times$ 。大格 c64 上 QUDA BiCGStab 比 PyQCU MG 快约 $2.0\times$ 。正式结论必须同时报告这组参考时间, 不能把 MG 路径优势扩大解释为一般求解器优势。

此外, c128 小格采用单精度 coarse blocks 并把 Galerkin batch 调到 $K = 4$ 时, PyQCU setup 从 44.86 s 降至 16.67 s, 但外层迭代由 double coarse blocks 的 14 次增加到 35 次, steady solve 为 0.177628 s; 该结果是显存/容量实验, 不是与 double-coarse QUDA 的主口径等精度比较。

6 trace 开销

小格 c64 三层同一参数下, trace-off 取正式文档的 median, trace-on 取诊断文档的 steady median。trace-on 数据只用于量化观测代价, 不参与加速比。

表 4: trace-off 与 trace-on 的 steady median。

模式	PyQCU (s)	QUDA (s)	说明
trace-off	0.043971	0.505706	正式主口径
trace-on	0.125649	0.560432	诊断, excluded
开销因子	$2.86\times$	$1.11\times$	比较同侧

PyQCU 的 trace 需要在 C++ 内记录逐层残差与阶段, 并执行额外同步, 因此对微小格点的相对开销远高于 QUDA 的原生日志; 这也验证了正式速度比必须在 trace-off 下产生。

6.1 大格 c128 的 PyQCU 分层诊断

在 formal cache-hit 的大格 c128 上再次开启 PyQCU trace, 8 次 solve (2 warmup、5 measured、1 untimed memory probe) 均保持 20 次外迭代, trace-on 墙钟约 3.31–3.43 s, 而 trace-off steady 为 2.065148 s; 观测开销约 $1.6\times$ 。阶段计时中, 单次 solve 的 outer iteration 合计约 3.374 s, 其

中 coarse V-cycle 约 2.146 s (占 outer 约 63.6%) ; fine pre/post smoother 合计约 0.248 s, fine restriction/prolongation 合计约 0.247 s, fine correction residual 约 0.112 s。最粗层 BiCGStab 在单次 solve 中约 0.297 s。

该 trace 说明 PyQCU 的 $8.3507\times$ MG 优势不能仅归因于某个单层 kernel: 每外层迭代的 coarsest recursion 和 coarse V-cycle 是主要成本, 但外层迭代数明显少于 QUDA 的 60 次。由于本轮没有为大格 QUDA 重跑 trace, 且 trace 本身有约 $1.6\times$ 开销, 这些数字只用于解释算法结构, 不能替换 trace-off 正式结果。

7 正确性与残差

所有正式点均通过独立全 Wilson/Clover 真残差复算。大格 c64 三层的最大相对真残差为 PyQCU 4.90135×10^{-7} 、QUDA 7.32826×10^{-7} ; 中型 c128 三层分别为 1.83242×10^{-8} 与 1.83035×10^{-8} 。两库输出均来自同一 RHS, 且解在进入残差复算前按约定完成归一化转换。

8 显存与多卡边界

8.1 c128 大格点

c128 三层 $16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48$ 的早期 $C = 1$ 冷 setup 在 32 GiB V100 上 OOM 或超过 30 分钟; 现在的 extended builder 使用 $C = 4$ 、 $K = 16$ 、CPU canonical-block staging、null-basis offload, 完成后将同一物理缓存提供给 formal $C = 1$ solve, 并在 runtime seal 后调用 `empty\_cache()` 归还 setup 临时块。PyQCU 两侧缓存构建 setup 统计为 351.33 s 与 202.72 s (总 setup 585.28 s), QUDA double setup 为 630.74 s。formal solve 的 MG steady 为 PyQCU 2.065148 s、QUDA 17.245388 s, 正式比值 $8.3507\times$; 相对真残差分别为 1.78798×10^{-8} 与 1.79244×10^{-8} , 均通过独立门限。冷 formal $C = 1$ setup 仍未完成, 因此不能把 cache-hit solve 比值当作冷启动总时间比值。

同侧 plain BiCGStab 为 PyQCU 3.22998 s、QUDA 0.97875 s; QUDA BiCGStab 比 PyQCU MG 快约 $2.11\times$, 也比 PyQCU BiCGStab 快约 $3.30\times$ 。因此该 $8.3507\times$ 只能解释为两条 MultiGrid 路径的差异, 不能外推为 PyQCU 一般求解器优势。

8.2 QUDA mixed-coarse 容量补充

为区分“QUDA 算法不可用”与“全 double 容量不足”, 另运行了 `--quda-coarse-precisions single` 的 QUDA-only 点: 外层仍为 c128, QUDA coarse MG 使用 single precision, gate 仍由独立 c128 真残差复算。 $16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48$ 三层成功, setup 约 617 s, 60 次外层迭代的 steady solve 为 2.265 s, 最终相对真残差 1.79×10^{-8} ; 运行期间设备峰值约 9.8 GiB。

该点证明了 QUDA 的 c128 mixed-coarse 路径可用并显著降低显存占用, 但 PyQCU strict 当前显式要求各层相同 dtype, 尚未实现同等 mixed-coarse runtime, 因此不能把 QUDA-only 数字写入跨库 speedup。PyQCU 的 block-precision 低内存选项虽把 coarse blocks 降为单精度, 仍在 batch diagonal inverse 阶段 OOM; 进一步改用分块 site inverse 并将 projection batch 降到 1 后, 可越过该点; 随后又把分块展平到 site 轴并使用 compact complex64 inverse cache, 最终仍在 fine dslash batch matvec 处 OOM。这作为后续 strict mixed-precision 实现的入口, 而不是已完成结论。失败文档保留

在 `data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-13/benchmark.json`。该 `mixed-single` 路径是容量实验；当前大格点的可用路线是 `extended  $C = 4$  全 double 构建加 formal  $C = 1$  cache-hit solve`，因此 `c128` 正式结果同时包含 $16^3 \cdot 16$ 三层和 $16 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 48$ 三层。小格 `c128` 三层用于确认 `double coarse MG` 的真实 `setup/solve`，而不是用单侧结果伪造比值。

8.3 多卡

当前运行环境只有一张 V100 属于 PyTorch 构建支持的 `sm_70+` 架构。两张 P100 为 `sm_60`，当前 PyTorch 支持列表不含 `sm_60`，QUDA 本轮也按 `sm_70` 构建。因此不能把 P100 并发纳入本轮正式 MultiGrid 结论；这属于硬件/工具链能力缺口，不是算法验证失败。阶段 1 MPI 能力门禁仍在可用范围内通过：单 rank preflight 为 18 passed/9 skipped，`mpirun-np2` 每个 rank 为 14 passed/13 skipped；这些测试只确认 `c64/c128` 全局 `dot/norm` 归约与 `fail-closed preflight`，不能解释为已实现分布式 halo 或 distributed fused FGMRES。

9 复现命令与证据

```
source ./env.sh
source examples/qcu/dev87/quda_env.sh
export QUDA_RESOURCE_PATH=/root/PyQCU/data/quda-resource-cache
export QUDA_ENABLE_TUNING=1
unset PYQCU_STRICT_TRACE_FILE QUDA_MG_TRACE_FILE

# 主口径：正式大格 c64 三层
python -B examples/qcu/dev87/bench_strict_vs_quda.py \
  --profile formal --side both --quda-strategy aligned \
  --lattice 16 32 32 48 --levels 3 --precision c64 \
  --repeats 5 --cache-expect hit \
  --reference-solver bicgstab --reference-warmups 1 \
  --gauge-path data/gauge_16x32x32x48_m0.05_seed42_c64.h5 \
  --nullvec-path data/L16x32x32x48_nvec12_full_c64.h5 \
  --quda-nullvec-prefix data/L16x32x32x48_nvec12_quda \
  --quda-nullvec-manifest data/L16x32x32x48_nvec12_quda.conversion.json \
  --output data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c64-13/benchmark.json

# trace 诊断：正式加速比之外单独报告
python -B examples/qcu/dev87/trace_strict_vs_quda.py \
  --profile smoke --repeats 2 --lattice 8 8 8 16 --levels 3 \
  --precision c64 --cache-expect any \
  --reference data/mg_matrix_20260916_round2/trace-reference-small-c64-13.json \
  --output data/mg_matrix_20260916_round2/trace-small-c64-13.json
```

表 5: 主要证据文件

文件	内容
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c64-l3/benchmark-main-recheck.json	当前 c64 大格三层 aligned 五次正式复测记录。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c64-l3-medium/benchmark.json	c64 中格三层 formal。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c64-l2-small/benchmark.json	c64 小格二层 formal。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c64-l3-small/benchmark.json	c64 小格三层 formal。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3-small/benchmark-main-recheck.json	c128 小格三层 formal 复测, double coarse 主口径。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3-small/benchmark-k4.json	c128 小格三层 single coarse blocks/CPU staging 容量实验; 不进入主 speedup。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3-medium/benchmark-main-recheck.json	c128 中格三层 formal 复测, double coarse 主口径。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3/combined-double-c4-k16-smoke.json	c128 大格三层全 double 双侧 smoke; $C = 4$ 、 $K = 16$ 、CPU staging, 不进入 formal speedup。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3/benchmark-k-formal.json	c128 大格三层 formal cache-hit; 缓存由 extended $C = 4$ 构建并经资产 identity 校验, 主 MG 比值为 $8.3507\times$ 。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3/pyqcu-double-c4-k16-parity.json	c128 大格 parity 分组后的冷 $C=4$ 全 double setup; 总 setup 585.28 s, solve 真残差通过。
data/mg_matrix_20260916_round2/formal-c128-l3/pyqcu-formal-trace.tsv	大格 c128 PyQCU trace-on 的逐层 stage/residual 诊断; 不进入正式计时。
data/mg_matrix_20260916_round2/library-formal-c64-l3/benchmark.json	QUADA library 策略敏感性。

data/mg_matrix_20260916_roun trace-on/off 小格诊断与残差阶段。
d2/trace-small-c64-13.json

10 结论

本轮得到三点可复核结论：

1. 旧 c64 $4.3817\times$ 来自未对齐内层预算，已撤回；当前大格 c64 三层 aligned 主结果为 $1.9898\times$ ，五次样本和真残差均通过。
2. QUDA double MG 与 PyQCU double MG 均已推进到 c128 小/中格点以及大格三层；大格 formal cache-hit 的 MG 比值为 $8.3507\times$ ，但冷 $C = 1$ setup 仍未完成，且 QUDA plain BiCGStab 仍快于 PyQCU MG，故不能外推为一般求解器优势。
3. trace 功能对 PyQCU 小格点有显著观测开销，正式加速比必须在 trace-off 下采集；BiCGStab 参考和 aligned/library 双策略已作为后续防失真硬闸门写入技能库。