



参数名	必选	类型	说明
region	是	int	地域(如果为0即所有地域)
category	是	int	类别(如果为0即所有分类)
indexPage	是	int	起始行
endPage	是	int	结束行
orderType	是	int	排序方式

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	文章ID
aTitle	string	标题
subTitle	string	副标题
coverImg	string	宣传图图片
issueTime	string	发布时间

备注 - 如果没有数据即返回空字符串 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取机构服务

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetOrgService

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
sId	是	int	服务表ID
indexPage	是	int	起始行
endPage	是	int	结束行

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
xdetails	string	服务详情
xdiscout	string	政策优惠
orgName	string	机构名称
contacts	string	联系人
tel	string	联系电话
uid	int	用户表ID
email	string	邮箱
price	int	服务价格
like	int	点赞数量
auditing	bit	服务审核状态,关系到这项服务是否显示(true/false)
affUhit	int	对应此项服务所属机构表ID

备注 - 如果没有数据即返回空字符串 - 具体的分类详情请看首页的相关描述 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取机构信息

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetOrgInfo

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
old	是	int	机构ID(如果为0则获取所有机构列表)
indexPage	是	int	起始行
endPage	是	int	结束行
orderType	是	string	排序方式

返回示例

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	机构表ID
isRecommend	bit	是否是推荐机构
visits	int	浏览量

备注

- 如果没有数据即返回空字符串

- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)

简要描述：

- [注册企业服务商用户](#)

请求URL： - <http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/RegisterUser>

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	用户名
pwd	是	string	密码
confirmPwd	是	string	确认密码
orgName	是	string	机构或者企业名称
orgType	是	string	机构或者企业性质
orgCode	是	string	机构或者企业社会信用代码
contact	是	string	联系人名字
email	是	string	邮箱
mobile	是	string	手机号码
telephone	是	string	固定号码
sTypeArr	是	string[]	服务类别
uType	是	int	用户类型(1:企业服务商,2:小微企业)
comCode	是	string	企业注册号
operation	是	string	经营范围
reservedtelephone	是	string	预留电话
question	是	string	密保提问
answer	是	string	密保回答
auditing	是	string	是否审核通过(yes为审核通过,这个值 的获取需要以调用CheckCompany接口的返回情况而定)

返回示例

"88"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"typeError"	string	注册用户类型出错
"danger"	string	用户名或者密码有注入字符串,失败
"repeat"	string	用户名已被注册
数字	string	如果返回为数字且不等于-1,即注册成功,这个数字即为uid
"-1"	string	用户注册成功,但需要管理员审核(用户不可用)

备注

- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)

简要描述：

- [注册小微企业](#)

请求URL： - <http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/RegisterComUser>

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	用户名
pwd	是	string	密码
confirmPwd	是	string	确认密码
orgName	是	string	机构或者企业名称
orgType	是	string	机构或者企业性质
orgCode	是	string	机构或者企业社会信用代码
contact	是	string	联系人名字
email	是	string	邮箱
mobile	是	string	手机号码
telephone	是	string	固定号码
sType	是	string	行业类别ID
uType	是	int	用户类型(1:企业服务商,2:小微企业)
comCode	是	string	企业注册号
operation	是	string	经营范围
reservedtelephone	是	string	预留电话

question	是	string	密保提问
answer	是	string	密保回答
auditing	是	string	是否审核通过(yes为审核通过,这个值 的获取需要以调用CheckCompany接口的返回情况而定)

返回示例

"88"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"typeError"	string	注册用户类型出错
"danger"	string	用户名或者密码有注入字符串,失败
"repeat"	string	用户名已被注册
数字	string	如果返回为数字且不等于-1,即注册成功,这个数字即为uld
"-1"	string	用户注册成功,但需要管理员审核(用户不可用)

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- [申请贷款服务](#)

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/ApplyOrgService

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
sld	是	int	机构服务表ID
uld	是	int	用户ID

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"success"	string	成功
"typeErr"	string	只有贷款服务可以申请,其他类别会报此错误

备注 - 如果成功即返回success字符串 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- [发布需求](#)

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/PublishDemand

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
uld	是	int	用户ID
title	是	string	标题
content	是	string	内容
starTime	是	datetime	开始时间
endTime	是	datetime	开始时间
category	是	int	需求分类

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"success"	string	成功
"danger"	string	提交的内容中有注入字符串,失败

备注 - 如果成功即返回success字符串 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- [获取需求列表](#)

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetDmdList

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

uld	是	int	用户表ID(传0为获取所有用户的需求列表)
auditing	是	int	审核状态(-1:所有的,0:待审核,1:审核通过,2:退回)
indexPage	是	int	起始行
endPage	是	int	结束行
category	是	int	服务分类(如果为0即获取所有分类)

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	需求表ID
dTitle	string	标题
serviceName	string	需求服务分类(与服务分类是同一个)
starTime	string	开始时间
endTime	string	结束时间

备注

- 如果没有数据即返回空字符串
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取某项服务的评价

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetEvaluateInfo

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
sld	是	int	服务ID

返回示例

{ "ID":1, "eContent": "评价内容", "eTime": "2018-01-16", "like": 55, "uld": 1, "sld": 1 }
--

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	服务表ID
eTime	datetime	评价时间
like	int	评价点赞数量
uld	int	评价发布者(对应用户表ID)
sld	int	对应服务表ID

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取某项服务评价的回复

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetEvaluateReply

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
eld	是	int	评价表ID

返回示例

{ "ID":1, "eld": 1, "uld": 1, "rContent": "回复内容", "rTime": "2018-01-16" }
---

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	服务表ID
eld	int	评价表ID
uld	int	评价发布者(对应用户表ID)
rTime	datetime	回复时间

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取用户信息

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetUserInfo

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	int	用户表ID

返回示例

{ "name": "姓名", "tel": "13780096789", "email": "7982743@163.com", "worktel": "0574-62717891", "address": "地址" "remark": "备注", "orgType": "企业类型", "regCapital": "注册资金", "regDate": "注册日期", "regOrg": "登记机关", "tradeCode": "行业代码", }

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	用户的ID,用户全局唯一标识
name	string	姓名
tel	string	电话
email	string	邮箱
worktel	string	固定电话
address	string	地址
remark	string	备注
orgType	string	企业类型
regCapital	string	注册资金
regDate	string	注册日期
regOrg	string	登记机关
tradeCode	string	行业代码
loginType	string	用户类型(1:企业服务商,2:小微企业,3:一般用户)

备注 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 发布评价

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/PublishEvaluate

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	int	用户表ID
sld	是	int	服务表ID
eContent	是	string	评价内容

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 点赞评价

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/LinkEvaluate

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	int	用户表ID
eld	是	int	评价表ID

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
success	string	成功
repeat	string	此用户重复点赞了

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 发布评价回复

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/PublishReply

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
uid	是	int	用户表ID
eid	是	int	评价表ID
rContent	是	string	回复内容

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 获取机构服务列表

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetOrgServiceList

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
old	是	int	机构ID(如果为0则获取所有机构的服务信息)
category	是	int	类别(如果为0则获取所有分类的服务信息)
indexPage	是	int	起始页
endPage	是	int	结束页

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	服务表ID
sTitle	string	标题
serviceName	string	服务分类名称
price	int	服务价格
issueTime	string	发布时间
like	int	点赞数量

备注

- 如果没有数据即返回空字符串
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 增加文章浏览量

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/SetArticlePageView

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
aid	是	int	文章表ID
defAdd	是	int	增量数, 传1就加1浏览量

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
success	string	成功
notfound	string	文章未找到

备注 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 增加服务浏览量

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/SetServicePageView

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
sld	是	int	服务表ID
defAdd	是	int	增量数, 传1就加1浏览量

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
success	string	成功
notfound	string	服务未找到

备注 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 获取机构服务的附件

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetAttachmentlist

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
sld	是	int	服务表ID

返回示例

{ "ID":1, "attName": "附件名称", "attUrl":"附件在服务上的存储名称" }

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
id	int	附件表ID
attName	string	附件名称
attUrl	string	服务器上存储的名称(需在前面加上我们的网址再加上xc目录)

备注 - 例获取到的attUrl为20170809.doc,完整路径应为http://我们的网址/xc/attUrl - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 获取服务类别

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetServiceCategory

请求方式: - POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
id	int	服务分类表ID
serviceName	string	服务名称

备注 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:



- 获取收藏服务

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetServiceCollect

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uld	是	int	用户表ID

返回示例

"返回的值请参考GetOrgService接口"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注 - 返回的值请参考GetOrgService接口 - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 添加服务到收藏表

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/AddServiceCollect

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uld	是	int	用户表ID
sld	是	int	机构表ID

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
success	string	成功
repeat	string	代表此服务已经添加到用户收藏里了

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取小藏企业列表

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetCompanyInfo

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
cld	是	int	小藏企业ID(如果为0则获取所有小藏企业列表)
indexPage	是	int	起始行
endPage	是	int	结束行
orderType	是	string	排序方式

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	机构表ID
isRecommend	bit	是否是推荐企业
visits	int	浏览量

备注

- 如果没有数据即返回空字符串
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 增加机构服务点赞数量

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/SetServiceLink

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
sld	是	int	服务表ID

uld	是	int	用户表ID
-----	---	-----	-------

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
success	string	成功
repeat	string	此用户对项服务已经点过赞
notfound	string	服务未找到

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 获取需求信息

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetDmdInfo

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	int	需求表ID

返回示例

```
{
  "ID":1,
  "dTitle": "标题",
  "serviceName": "工商注册",
  "starTime": "2017-01-15",
  "endTime": "2018-01-16"
}
```

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
ID	int	需求表ID
dTitle	string	标题
serviceName	string	需求服务分类(与服务分类是同一个)
starTime	string	开始时间
endTime	string	结束时间

备注

- 如果没有数据即返回空字符串
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述:

- 注册一般用户

请求URL: - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/RegisterGeneralUser

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	用户名
pwd	是	string	密码
confirmPwd	是	string	确认密码
mobile	是	string	手机号码
contact	是	string	联系人
question	是	string	密保提问
answer	是	string	密保提问

返回示例

"88"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"数字"	string	数字且不等于-1即为注册成功,此数字即为uld
"danger"	string	用户名或者密码有注入字符串,失败
"repeat"	string	用户名已被注册

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 用户登陆

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/Login

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	用户名
pwd	是	string	密码

返回示例

"3"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"pwdErr"	string	密码错误
"notfound"	string	用户名不存在

备注 - 如果成功即返回uld - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 保存用户信息

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/SaveUserInfo

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uld	是	int	用户ID
name	是	string	姓名
tel	是	string	手机
email	是	string	邮箱
worktel	是	string	固定号码
address	是	string	地址
remark	是	string	备注
loginType	是	string	用户类型(1:企业服务商,2:小微企业,3:一般用户)
tradeCode	是	string	行业代码
regOrg	是	string	登记机关
regDate	是	string	登记日期
regCapital	是	string	注册资金
orgType	是	string	公司性质

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"notfound"	string	用户名不存在

备注 - 如果成功即返回success - 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

简要描述：

- 获取小微企业行业类别

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/GetCompanyType

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
id	int	行业分类表ID
typeName	string	行业名称

备注

- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)

简要描述：

- [忘记密码](#)

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/ForgotPwd

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	用户名
question	是	string	密保问题
answer	是	string	密码回答
newPwd	是	string	新的密码

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"pwdErr"	string	密码错误
"notfound"	string	用户名不存在

备注

- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)

简要描述：

- [检查用户是否在企业数据表里](#)

请求URL： - http://我们的域名/api/HTWebInterface.aspx/CheckCompnay

请求方式： - POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
orgCode	是	string	社会统一信用代码
reservedtelephone	是	string	预留电话

返回示例

"success"

返回参数说明[一目了然的参数没有写出来]

参数名	类型	说明
"success"	string	成功
"notfound"	string	用户名不存在

备注

- 这个接口主要用于注册的时候是否审核通过
- [更多返回错误代码请看首页的错误代码描述](#)