

第三章 FORTRAN 结构化程序设计

结构化程序设计

按照一定的结构形式来设计和编写程序，以便阅读与检查。其包括顺序结构、选择结构、循环结构（当型循环或直到型循环）。

3.1 顺序结构程序设计

概述

上后下，先左后右；即先执行 A，再执行 B，不存在跳转与循环。

A

B

案例分析

输入 3 个气象站 5 个月（汛期）雨量数据，统计每个气象站的总雨量和平均雨量，计算 3 个站五月、六月、七月、八月、九月的平均雨量，输出每个气象站每个月的雨量、总雨量和平均雨量，以及五月、六月、七月、八月、九月的平均雨量。

站名	汛期各月雨量（毫米）				
	5月	6月	7月	8月	9月
江阴	76.8	176.5	308.1	41	69.6
定波闸	71.5	208.5	352.1	47.2	62.6
肖山	65.5	200	239.7	44.3	63

```
PROGRAM ex06_02
IMPLICIT NONE
REAL r11,r12,r13,r14,r15,total11,av11
REAL r21,r22,r23,r24,r25,total21,av21
REAL r31,r32,r33,r34,r35,total31,av31
REAL av1,av2,av3,av4,av5
WRITE(*,“(28X,‘5月 6月 7月 8月 9月’)”)
WRITE(*,“(1X,‘输入江阴气象站五个月的雨:’,\))”)      READ(*,*) r11,r12,r13,r14,r15
WRITE(*,“(1X,‘输入定波闸气象站五个月的雨量:’,\))”)  READ(*,*) r21,r22,r23,r24,r25
WRITE(*,“(1X,‘输入肖山气象站五个月的雨量:’,\))”)    READ(*,*) r31,r32,r33,r34,r35
FORMAT(F5.1,F5.1,F5.1,F5.1,F5.1)
total11=r11+r12+r13+r14+r15      av11=total11/5
total21=r21+r22+r23+r24+r25      av21=total21/5
total31=r31+r32+r33+r34+r35      av31=total31/5
av1=(r11+r21+r31)/3      av2=(r12+r22+r32)/3      av3=(r13+r23+r33)/3
av4=(r14+r24+r34)/3      av5=(r15+r25+r35)/3
WRITE(*,“(26X,‘5月 6月 7月 8月 9月 总雨量 平均雨量’)”)
WRITE(*,200)‘江阴气象站五个月的雨量:’, r11,r12,r13,r14,r15,total11,av11
WRITE(*,200)‘定波闸气象站五个月的雨量:’, r21,r22,r23,r24,r25,total21,av21
WRITE(*,200)‘肖山气象站五个月的雨量:’, r31,r32,r33,r34,r35,total31,av31
200 FORMAT(1X,A22,5(F5.1,2X),F6.1,2X,F7.3)
WRITE(*,300) ‘5月’,av1,‘6月’,av2,‘7月’,av3,‘8月’,av4,‘9月’,av5
300 FORMAT(1X,A4,‘平均雨量:’,F7.3)
END
```

3.2 选择结构程序设计

3.2.1 选择结构简介

选择结构 依据给定的条件做逻辑判断，再根据判断的结果决定应执行哪种操作。

条件P	
成立	不成立
A	B

案例

- (1) 输入学生成绩，判定合格与否，输出判定结果。
- (2) 已知三个整数 A,B,C,输入其值并打印三个数中最大值。
- (3) 暴雨预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

3.2.2 IF 语句


总体概述 Fortran 提供了 3 种典型的块 IF 结构：① 单分支 ② 双分支 ③ 多分支

3.2.2.1 单分支块 IF 结构

一般形式 **IF(条件) THEN** ① 块 IF 语句 “**IF (条件) THEN**”。它是块 IF 结构的入口语句。
IF 块 ② IF 块。它是一个语句序列，由若干条可执行语句组成。
END IF ③ END IF 语句。它是块 IF 结构的出口语句。


案例分析：从键盘输入一个气温值，如果大于 35.0，则显示在屏幕上。

```
PROGRAM ex04_02
IMPLICIT NONE
REAL T
READ *,T
IF(T>35.0) THEN
    PRINT *, '这是高温'
    PRINT *, 'T=',T
END IF
END
```



3.2.2.2 双分支块与多分支块 IF 结构

一般形式 **IF (条件 1) THEN**
块 1
ELSE IF (条件 n) THEN 每一个其他条件后面都有 THEN
块 n
[ELSE
块 n + 1]
END IF



案例分析

由于大气受到污染，一些地区开始形成酸雨区，酸雨是指 PH 值小于 5.6 的雨雪或其他形式的大气降水。通过收集水样测量其 PH 值，判断它的酸碱性并打印出来。

```
PROGRAM ex07_03;      IMPLICIT NONE;      REAL ph
WRITE(*,*)'Please enter PH value: ';
READ *,ph
IF(ph<5.6) THEN
    WRITE(*,100) ph
ELSE
    WRITE(*,200) ph
END IF

100 FORMAT(1X,'PH=',F4.2,',is acid rain!');
200 FORMAT(1X,'PH=',F4.2,',is not acid rain!')
END
```

案例

在气象部门发布的天气预报中小雨、中雨、暴雨等专业术语，它们之间的区别如表所示：

PROGRAM ex07_04

IMPLICIT NONE

REAL r

WRITE(*,100)

READ *,r

IF(r<5) THEN

PRINT 200

ELSE IF(r<15) THEN

PRINT 300

ELSE IF(r<30) THEN

PRINT 400

ELSE IF(r<70) THEN

PRINT 500

ELSE IF(r<140) THEN

PRINT 600

ELSE

PRINT 700

END IF

降雨强度	降雨量 (12小时, 单位: mm)	降雨量 (24小时, 单位: mm)
小雨	<5	<10
中雨	5 ~ 15	10 ~ 25
大雨	15 ~ 30	25 ~ 50
暴雨	30 ~ 70	50 ~ 100
大暴雨	70 ~ 140	100 ~ 250
特大暴雨	>140	>250

100 FORMAT(1X,'请输入 12 小时降雨量: ')

200 FORMAT(1X,'小雨')

300 FORMAT(1X,'中雨')

400 FORMAT(1X,'大雨')

500 FORMAT(1X,'暴雨')

600 FORMAT(1X,'大暴雨')

700 FORMAT(1X,'特大暴雨')

END

3.2.2.4 逻辑 IF 结构

一般形式 IF (条件) 语句

条件可以是一个合法的逻辑表达式或关系表达式，语句是一个合法的可执行语句，且只有一条语句。

案例

根据层结参数 N^2 的大小可以判断大气层结状态：大气层结状态 = $\begin{cases} \text{稳定层结} & N^2 > 0 \\ \text{中性层结} & N^2 = 0 \\ \text{不稳定层结} & N^2 < 0 \end{cases}$

PROGRAM ex07_05; IMPLICIT NONE; REAL N2

WRITE(*,100); READ(*,*) N2

IF(N2.EQ.0.0) PRINT *, '中性层结' 等于

IF(N2.GT.0.0) PRINT *, '稳定层结' 大于

IF(N2.LT.0.0) PRINT *, '不稳定层结' 小于

100 FORMAT(1X,'PLEASE INPUT N2:')

END

3.2.3 SELECT CASE 语句

描述

CASE 结构是一种多路分支选择结构，可有多个分支可供选择。其实质是判断选择表达式的值是否与某一控制表达式的值相匹配。

说明

选择表达式和控制表达式可以为整型、逻辑型或字符型（没有实型）。控制表达式可以是一个不重复的值或一组同类值的列表，如：

① 用逗号分隔的单个值列表。如：

CASE('a','b','c','x','y','z')，当选择表达式的值为 a,b,c,x,y,z 之一时，执行相应的语句块。

CASE(3,6,9)，当选择表达式的值为 3, 6 或 9 时，执行相应的语句块。

② 用冒号分隔的值的范围。如：

一般形式

SELECT CASE (选择表达式)

CASE (控制表达式 1)

块 1

CASE (控制表达式 2)

块 2

CASE (控制表达式 n)

块 n

[CASE DEFAULT

默认块]

END SELECT

CASE('a': 'g'), 当选择表达式的值落入 a~g 范围内时, 执行相应的语句块。
CASE(5:10), 当选择表达式的值落入 5~10 范围内时, 执行相应的语句块。
CASE(10:), 当选择表达式的值大于或等于 10 时, 执行相应的语句块。
CASE(:10), 当选择表达式的值小于或等于 10 时, 执行相应的语句块。

案例

根据风对地上物体所引起的现象将风的大小分为 13 个等级, 称为风力等级, 以 0~12 等级数字记载, 如下表所示: 现对所输入的风速进行分类并输出。

```
PROGRAM ex07_06
IMPLICIT NONE
REAL wind_velocity
PRINT *, '请输入风速: '
READ *, wind_velocity      乘十取整
SELECT CASE (INT(wind_velocity*10))
    CASE(0:2)              case 语句不支持实型
        PRINT *, '0 级'
        PRINT *, '无风'
    CASE(3:15)
        PRINT *, '1 级'
        PRINT *, '软风'
    CASE(16:33)
        PRINT *, '2 级'
        PRINT *, '轻风'
        (此处代码省略)
    CASE(285:326)
        PRINT *, '11 级'
        PRINT *, '暴风'
```

等级	名称	风速	陆地物象	海面波浪	浪高
0	无风	0.0～0.2	烟直上	平静	0
1	软风	0.3～1.5	烟示风向	微波峰无飞沫	0.1
2	轻风	1.6～3.3	感觉有风	小波峰未破碎	0.2
3	微风	3.4～5.4	旌旗展开	小波峰顶破裂	0.6
4	和风	5.5～7.9	吹起尘土	小浪白沫波峰	1
5	劲风	8.0～10.7	小数摇摆	中浪折沫峰群	2
6	强风	10.8～13.8	电线有声	大浪到个飞沫	3
7	疾风	13.9～17.1	步行困难	破峰白沫成条	4
8	大风	17.2～20.7	折毁树枝	浪长高有浪花	5.5
9	烈风	20.8～24.4	小损房屋	浪峰倒卷	7
10	狂风	24.5～28.4	拔起树木	海浪翻滚咆哮	9
11	暴风	28.5～32.6	损毁普遍	波峰全呈飞沫	11.5
12	台风/飓风	32.7以上	摧毁巨大	海浪滔天	14

```
CASE(327:)
    PRINT *, '12 级'
    PRINT *, '台风/飓风'
CASE DEFAULT
    PRINT *, '非法数据'
END SELECT
END
```