

UMall API Document

接口地址

本地: <http://localhost:3000>

云端: <http://121.4.54.100:3000>

首页 index.js

1. 热门搜索

请求 URL: /hotsearch

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
limit	获取热门搜索的条数

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
search_text	搜索的文字内容
count	搜索次数

2. 用户搜索

请求 URL: /searchbyuser

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
searchtext*	搜索的文字内容, 如背心、咖啡、口红等
page	想要搜索的页码
length	每页的数据个数
orderby	排序方式: 1 综合 2 新品 3 价格

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
count	搜索到的内容的条数
totalPage	总页数
page	当前页
goods_id	商品 id
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_manufacturer	商品制造商
goods_price	商品售价
assem_price	折扣价
new_status	是否为新品 (0 不是 1 是)

3. 轮播图

请求 URL: /banner

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
coverimg	封面图片

4. 一级目录

请求 URL: /firstcategory

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
first_id	一级 ID
first_name	一级分类名字

5. 限时抢购

请求 URL: /flashsale

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息

参数名	说明
data	真正业务中需要的数据
flash_id	秒杀活动 ID
begin_time	秒杀活动开始时间
end_time	秒杀活动结束时间
goods_id	商品 id
image_url	商品预览图
goods_name	商品名
goods_price	商品售价
assem_price	折扣价

6. 人气好货

请求 URL: /populargoods

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
goods_id	商品 id
image_url	商品预览图
goods_name	商品名
e_star	评价星级总和

7. 各大板块

请求 URL: /fourplates

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
second_id	三级 ID(根据三级分类, 首页要显示的部分)
home_image_url	分类时显示的左侧大图
big_title	大图上的大标题
small_title	大图上的小标题
third_id	三级分类 ID
third_name	三级分类名字
goods_id	商品 id
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_manufacturer	商品制造商
goods_price	商品售价
assem_price	折扣价

8. 猜你喜欢

请求 URL: /guesssgoods

请求方式: GET

请求参数：无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
goods_id	商品 id
image_url	商品预览图
goods_name	商品名
goods_introduce	商品介绍
goods_price	商品售价

列表页 list.js

1.热门搜索

请求 URL: /list/hotsearch

请求方式: GET

请求参数：

参数名	说明
limit	获取热门搜索的条数

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
search_text	搜索的文字内容

参数名	说明
count	搜索次数

2.用户搜索

请求 URL: /list/searchbyuser

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
searchtext*	搜索的文字内容, 如背心、咖啡、口红等
page	想要搜索的页码
length	每页的数据个数
orderby	排序方式: 1 综合 2 新品 3 价格

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
count	搜索到的内容的条数
totalPage	总页数
page	当前页
goods_id	商品 id
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_manufacturer	商品制造商
goods_price	商品售价
assem_price	折扣价

参数名	说明
new_status	是否为新品（0 不是 1 是）

3. 一级分类

请求 URL: /list/categoryfirst

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
first_id	一级 ID
first_name	一级分类名字

4. 二级分类

请求 URL: /list/categorysecond

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
id	一级 id, 如 621,627, 279,339

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息

参数名	说明
data	真正业务中需要的数据
second_id	二级分类 ID
second_name	二级分类名字
first_id	一级 ID

5.三级分类

请求 URL: /list/categorythird

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
id	二级 id, 如 122,628, 300 342

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
third_id	三级分类 ID
third_name	三级分类名字
second_id	二级 ID

6.商品推荐

请求 URL: /list/recommend

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
goods_id	商品 ID
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_price	商品售价

7. 商品列表

请求 URL: /list/goodslist

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
id*	三级分类 id, 如 344,345,648,684
page	想要搜索的页码
length	每页的数据个数
orderby	排序方式：1 综合 2 新品 3 价格

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
count	搜索到的内容的条数
totalPage	总页数
page	当前页

参数名	说明
goods_id	商品 id
third_id	三级分类 id
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_manufacturer	商品制造商
goods_price	商品售价
assem_price	折扣价
new_status	是否为新品（0 不是 1 是）

详情页 detail.js

1.商品推荐

请求 URL: /detail/recommend

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
goods_id	商品 ID
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_price	商品售价

2.商品推荐

请求 URL: /detail/:id

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
id*	商品 ID, 如 1302465003000100001, 1302465006000100001

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
goods_id	商品 ID
goods_name	商品名
image_url	商品预览图
goods_introduce	商品介绍
goods_price	商品售价
goods_detailed_information	商品详细信息(存富文本标签)
new_status	是否为新品(0 不是 1 是)
style_name_id	样式名字 ID
style_name	样式名字
style_value_id	样式值 ID
style_value	样式具体指
filenames	商品预览图信息
id	序号
filename	商品更多预览图

2.商品评论

请求 URL: /detail/comment/:id

请求方式: GET

请求参数:

参数名	说明
id*	商品 ID, 如 1302465003000100001, 1302465006000100001
page	想要搜索的页码
length	每页的数据个数

响应的结果说明

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	响应的对应的文字消息
data	真正业务中需要的数据
count	搜索到的内容的条数
totalPage	总页数
page	当前页
eval_id	评论 ID
goods_id	商品 ID
uid	评价人 ID
style_name_id	样式名 ID
style_value_id	样式值 ID
eval_text	评论内容
eval_star	评论星级 (1-5)
create_time	创建时间
username	账户名
head_photo_url	头像图片地址

用户页 user.js

1. 获取验证码

请求 URL: /user/getcode

请求方式: GET

请求参数: 无

响应的结果说明

从控制台中获取验证码

2. 用户注册

请求 URL: /user/register

请求方式: POST

请求头: content-type:application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

参数名	说明
username	用户名
password	用户密码
code	验证码

响应的结果说明

情况	返回结果
status	响应的状态码: 403 Forbidden 服务器收到请求，但是拒绝提供服务
Username/password/code 有一项为空	Please input username or password or verification code
验证码过期(超过 60s)	Please refresh verification code
验证码错误	Verification code is not correct
用户名存在	Username has existed, please go to login in

注册成功

参数名	说明
status	响应的状态码: 200 正确, 500 错误, 404 路径错误
msg	Register success

3. 用户登录

请求 URL: /user/login

请求方式: POST

请求头: content-type:application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

参数名	说明
username	用户名
password	用户密码
code	验证码

响应的结果说明

情况	返回结果
status	响应的状态码: 403 Forbidden 服务器收到请求, 但是拒绝提供服务 500 错误, 404 路径错误
Username/password/code 有一项为空	Please input username or password or verification code
验证码过期(超过 60s)	Please refresh verification code
验证码错误	Verification code is not correct
用户名不存在	Username not exists, please go to register
用户名或密码不正确	Username or password is not correct

登录成功

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	Login success
data	成功登录获取的 token 值

4. 用户中心

请求 URL: /user/personal

请求方式: GET

请求头: Authorization: token 值

请求参数: 无

响应的结果说明

情况	返回结果
status	响应的状态码：403 Forbidden 服务器收到请求，但是拒绝提供服务 500 错误，404 路径错误
未获取 token 或 token 过期	Please login in first

成功进入个人中心

参数名	说明
status	响应的状态码：200 正确，500 错误，404 路径错误
msg	Personal center success
id	序号
uid	用户 ID
username	用户名
password	用户密码
head_photo_url	头像图片地址
createdate	注册账号时间