

Урок 11

Селекторы

2024

 MobyDev



Селекторы в CSS

В **CSS** селекторы используются для определения стиля элементов на веб-странице. **Селекторы по элементу** и **селекторы по id** — это два основных типа селекторов, которые позволяют вам применять стили к конкретным элементам HTML.

Селекторы по элементу применяют стили ко всем элементам определенного типа на веб-странице.

Этот код применит синий цвет текста и размер шрифта 16 пикселей ко всем абзацам (<p>) на странице.

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```



Селекторы в CSS

Селекторы по id применяют стили к элементу с определенным идентификатором (id). Идентификатор должен быть уникальным на странице, то есть один и тот же id не может быть присвоен более чем одному элементу.

Этот код задаст желтый цвет фона и выровняет текст по центру для элемента с **id header**.

```
<div id="header">Welcome to my website</div>
```

```
#header {  
  background-color: yellow;  
  text-align: center;  
}
```



Селекторы по классам

Атрибут class используется в HTML для присвоения одного или нескольких классов элементу. Это позволяет применять CSS-стили ко всем элементам с заданным классом. Селекторы по классам начинаются с точки (.), за которой следует имя класса.

```
<body>
  <div class="container">
    <h1 class="title">Welcome to my website</h1>
    <p class="highlight">This is highlighted paragraph</p>
  </div>
</body>
```

```
.container {
  padding: 20px;
  border: 1px solid black;
}

.title {
  font-size: 24px;
  text-align: center;
}

.highlight {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```



Урок 11

Селекторы

2024

 MobyDev

