

## Practicas 6. Servidor web IIS W2012

1.) En un servidor Windows 20012 Server, donde ya esté instalado y configurado el servicior DNS para el dominio "**win.edu**", deberás realizar la instalación de IIS y permitir el acceso a los clientes que utilicen el nombre de dominio red.win.edu. Probar su funcionamiento con un cliente Windows 7 y otro Linux (Ubuntu 1).

2.) Partiendo de un servidor IIS instalado, realizar las siguientes configuraciones y las respectivas pruebas para la comprobación de su buen funcionamiento:

- Crear un total de 4 sitios web donde 2 de ellos se accederá por distinto FQDN pero igual IP (**red.win.edu** y **pedidos.telecocado.com**), el tercero se accederá también por distinto FQDN (**inicio.alquilabici.es**) e igual IP, pero utilizando un puerto distinto al de defecto. Al cuarto se deberá acceder con distinta IP y distinto FQDN (**www.pescacacho.org**).
- Configurar el sitio por defecto y el del puerto distinto para que su página a cargar por defecto tenga como nombre ini.html.
- Se deberá cargar páginas de prueba en cada uno de los cuatro sitios Web.
- Detener el sitio web accesible por distinta IP. ¿Funciona el sitio detenido? ¿Funciona algún otro sitio? Razona la respuesta.
- Iniciar el sitio web detenido.
- ¿En qué directorio se almacenan los ficheros de **log** para auditoría y seguimiento de cada sitio web? ¿Qué nombre tienen dichos ficheros?
- Configurar el sitio con distinta IP (**www.pescacacho.org**) para ser accesible únicamente por el protocolo HTTPS.