清华大学

综合论文训练

题目: <u>基于队列稳定性的混合车队碰</u> <u>撞风险演化机理研究</u>

系 别:自动化系

专业:自动化

姓 名: 蔡宇哲

指导教师:李力副教授

联合指导教师: 裴 欣 副研究员

2022年4月22日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文的复印件,允许该论文被查阅和借阅;学校可以公布该论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该论文。

(涉密的学位论文在解密后应遵守此规定)

签	名:	导师签名:	日	期:	
---	----	-------	---	----	--

中文摘要

论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述,对研究方法和过程进行简单介绍,对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性,其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文,通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式,尤其要避免"第1章·····;第2章·····; ·····"这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过5个,每个关键词中间用分号分隔。

关键词: 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3; 关键词 4; 关键词 5

ABSTRACT

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and

contributions. Included in an abstract should be description of research topic and re-

search objective, brief introduction to methodology and research process, and summary

of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by

independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should

be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed

without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an

abstract an outline of the dissertation and words "the first chapter", "the second chapter"

and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information

of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons

used in between to separate one another.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5

Ш

目 录

插图索		VII
表格索	袁引	VIII
第1章	章 论文主要部分的写法	1
1.1	论文的语言及表述	1
1.2	论文题目的写法	1
1.3	摘要的写法	2
1.4	引言的写法	2
1.5	正文的写法	2
1.6	结论的写法	3
第2章	章 图表示例	4
2.1	插图	4
2.2	表格	4
2.3	算法	6
第 3 章	章 数学符号和公式	7
3.1	数学符号	7
3.2	数学公式	8
3.3	数学定理	8
第 4 章	章 引用文献的标注	9
4.1	顺序编码制	9
4.2	著者-出版年制	9
参考文	て献	10
附录 A	A 外文资料的书面翻译	12
附录 E	3 补充内容	18
致	谢	21
吉	明	23

学期间参加课题的研究成果25

插图索引

图 2.1	示例图片标题	4
图 2.2	多个分图的示例	5

表格索引

表 2.1	三线表示例	. 5
表 2.2	带附注的表格示例	. 5
表 2.3	跨页长表格的表题	. 6

主要符号表

PI 聚酰亚胺

MPI 聚酰亚胺模型化合物,N-苯基邻苯酰亚胺

PBI 聚苯并咪唑

MPBI 聚苯并咪唑模型化合物, N-苯基苯并咪唑

PY 聚吡咙

PMDA-BDA 均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜

MPY聚吡咙模型化合物As-PPT聚苯基不对称三嗪

MAsPPT 聚苯基不对称三嗪单模型化合物, 3,5,6-三苯基-1,2,4-三嗪 DMAsPPT 聚苯基不对称三嗪双模型化合物(水解实验模型化合物)

S-PPT 聚苯基对称三嗪

MSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物, 2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪

PPQ 聚苯基喹噁啉

MPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物, 3,4-二苯基苯并二嗪

HMPI 聚酰亚胺模型化合物的质子化产物 HMPY 聚吡咙模型化合物的质子化产物

HMPBI 聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物

HMAsPPT 聚苯基不对称三嗪模型化合物的质子化产物 HMSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物 HMPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物的质子化产物

PDT 热分解温度

HPLC 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography)

HPCE 高效毛细管电泳色谱(High Performance Capillary lectrophore-

sis)

LC-MS 液相色谱-质谱联用(Liquid chromatography-Mass Spectrum)

TIC 总离子浓度(Total Ion Content)

ab initio 基于第一原理的量子化学计算方法,常称从头算法

DFT 密度泛函理论(Density Functional Theory) E_a 化学反应的活化能(Activation Energy)

ZPE 零点振动能(Zero Vibration Energy)

PES 势能面 (Potential Energy Surface)

TS 过渡态 (Transition State)

TST 过渡态理论(Transition State Theory) ΔG^{\neq} 活化自由能(Activation Free Energy) 传输系数(Transmission Coefficient)

IRC 内禀反应坐标(Intrinsic Reaction Coordinates)

 u_i 虚频(Imaginary Frequency)

ONIOM 分层算法 (Our own N-layered Integrated molecular Orbital and

molecular Mechanics)

SCF 自洽场 (Self-Consistent Field)

SCRF 自治反应场(Self-Consistent Reaction Field)

第1章 论文主要部分的写法

研究生学位论文撰写,除表达形式上需要符合一定的格式要求外,内容方面上也要遵循一些共性原则。

通常研究生学位论文只能有一个主题(不能是几块工作拼凑在一起),该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究,并得出有价值的研究结论。学位论文的研究主题切忌过大,例如,"中国国有企业改制问题研究"这样的研究主题过大,因为"国企改制"涉及的问题范围太广,很难在一本研究生学位论文中完全研究透彻。

1.1 论文的语言及表述

除国际研究生外,学位论文一律须用汉语书写。学位论文应当用规范汉字进行撰写,除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献之外,均采用简体汉字撰写。

国际研究生一般应以中文或英文书写学位论文,格式要求同上。论文须用中文封面。

研究生学位论文是学术作品,因此其表述要严谨简明,重点突出,专业常识 应简写或不写,做到立论正确、数据可靠、说明透彻、推理严谨、文字凝练、层次分明,避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性语言。

论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念,需随即解释清楚。

1.2 论文题目的写法

论文题目应简明扼要地反映论文工作的主要内容,力求精炼、准确,切忌笼统。论文题目是对研究对象的准确、具体描述,一般要在一定程度上体现研究结论,因此,论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题,更要告诉读者这个研究得出的结论。例如:"在事实与虚构之间:梅乐、卡彭特、沃尔夫的新闻观"就比"三个美国作家的新闻观研究"更专业、更准确。

1.3 摘要的写法

论文摘要是对论文研究内容的高度概括,应具有独立性和自含性,即应是一篇简短但意义完整的文章。通过阅读论文摘要,读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解,因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要应包括对问题及研究目的的描述、对使用的方法和研究过程进行的简要介绍、对研究结论的高度凝练等,重点是结果和结论。

论文摘要切忌写成全文的提纲,尤其要避免"第1章·····;第2章·····;·····"这样的陈述方式。

1.4 引言的写法

一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分: 1、问题的提出; 2、选题背景及意义; 3、文献综述; 4、研究方法; 5、论文结构安排。

- 问题的提出:要清晰地阐述所要研究的问题"是什么"。①
- 选题背景及意义:论述清楚为什么选择这个题目来研究,即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。
- 文献综述:对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评,"述"的同时一定要有"评",指出现有研究状态,仍存在哪些尚待解决的问题,讲出自己的研究有哪些探索性内容。
- 研究方法: 讲清论文所使用的学术研究方法。
- 论文结构安排:介绍本论文的写作结构安排。

1.5 正文的写法

本部分是论文作者的研究内容,不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。已经在引言的文献综述部分讲过的内容,这里不需要再重复。各章之间要存在有机联系,符合逻辑顺序。

① 选题时切记要有"问题意识",不要选不是问题的问题来研究。

1.6 结论的写法


结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括,应精炼、准确、完整,使 读者看后能全面了解论文的意义、目的和工作内容。结论是最终的、总体的结论, 不是正文各章小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点,主要阐述作者的创 造性工作及所取得的研究成果在本领域中的地位、作用和意义,交代研究工作的 局限,提出未来工作的意见或建议。同时,要严格区分自己取得的成果与指导教 师及他人的学术成果。

在评价自己的研究工作成果时,要实事求是,除非有足够的证据表明自己的研究是"首次"、"领先"、"填补空白"的,否则应避免使用这些或类似词语。

第2章 图表示例

2.1 插图

图片通常在 figure 环境中使用 \includegraphics 插入,如图 2.1 的源代码。建议矢量图片使用 PDF 格式,比如数据可视化的绘图;照片应使用 JPG 格式;其他的栅格图应使用无损的 PNG 格式。注意,LaTeX 不支持 TIFF 格式; EPS 格式已经过时。



国外的期刊习惯将图表的标题和说明文字写成一段,需要改写为标题只含图表的名称, 其他说明文字以注释方式写在图表下方,或者写在正文中。

图 2.1 示例图片标题


若图或表中有附注,采用英文小写字母顺序编号,附注写在图或表的下方。 国外的期刊习惯将图表的标题和说明文字写成一段,需要改写为标题只含图表的 名称,其他说明文字以注释方式写在图表下方,或者写在正文中。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时,各分图分别以 (a)、(b)、(c)……作为图序,并须有分图题。推荐使用 subcaption 宏包来处理,比如图 2.2(a) 和图 2.2(b)。

2.2 表格

表应具有自明性。为使表格简洁易读,尽可能采用三线表,如表 2.1。三条线可以使用 booktabs 宏包提供的命令生成。

表格如果有附注,尤其是需要在表格中进行标注时,可以使用 threeparttable



(a) 分图 A

(b) 分图 B

图 2.2 多个分图的示例

表 2.1 三线表示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件,包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

宏包。研究生要求使用英文小写字母 a、b、c……顺序编号,本科生使用圈码①、②、③……编号。

表 2.2 带附注的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtx ^a	模板的源文件,包括文档和注释
thuthesis.cls ^b	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件

^a 可以通过 xelatex 编译生成模板的使用说明文档; 使用 xetex 编译 thuthesis.ins 时则会从 .dtx 中去除 掉文档和注释,得到精简的 .cls 文件。

如某个表需要转页接排,可以使用 longtable 宏包,需要在随后的各页上重复表的编号。编号后跟表题(可省略)和"(续)",置于表上方。续表均应重复表头。

b 更新模板时,一定要记得编译生成.cls 文件,否则 编译论文时载入的依然是旧版的模板。

表 2.3 跨页长表格的表题

表头 1	表头2	表头3	表头 4
Row 1			
Row 2			
Row 3			
Row 4			
Row 5			
Row 6			
Row 7			
Row 8			
Row 9			
Row 10			

2.3 算法

算法环境可以使用 algorithms 或者 algorithm2e 宏包。

```
算法 2.1 Calculate y = x^n
```

```
egin{aligned} \widehat{\mathfrak{m}} \lambda \colon n \geqslant 0 \\ \widehat{\mathfrak{m}} \sharp \colon y = x^n \\ y \leftarrow 1 \\ X \leftarrow x \\ N \leftarrow n \\ \mathbf{while} \ N \neq 0 \ \mathbf{do} \\ \mathbf{if} \ N \ \text{is even then} \\ X \leftarrow X \times X \\ N \leftarrow N/2 \\ \mathbf{else} \ \{N \ \text{is odd}\} \\ y \leftarrow y \times X \\ N \leftarrow N-1 \\ \mathbf{end} \ \mathbf{if} \\ \mathbf{end} \ \mathbf{while} \end{aligned}
```

第3章 数学符号和公式

3.1 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》 $^{\circ}$ 。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992 $^{\circ}$,但是与 $^{\circ}$ 大型 默认的美国数学学会(AMS)的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异:

1. 大写希腊字母默认为斜体,如

$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$.

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体,模板提供了 λ increment 命令。

- 2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 ≤、≥。
- 3. 积分号使用正体,比如 ∫、∮。
- 4. 行间公式积分号的上下限位于积分号的上下两端, 比如

$$\int_{a}^{b} f(x) \, \mathrm{d}x.$$

行内公式为了版面的美观,统一居右侧,如 $\int_a^b f(x) dx$ 。

- 5. 偏微分符号 0 使用正体。
- 6. 省略号 \dots 按照中文的习惯固定居中, 比如

$$1,2,\cdots,n \quad 1+2+\cdots+n.$$

7. 实部 Re 和虚部 Im 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。另外国标还有一些与 AMS 不同的符号使用习惯,需要用户在写作时进行处理:

1. 数学常数和特殊函数名用正体,如

$$\pi = 3.14 \dots; \quad i^2 = -1; \quad e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

- 2. 微分号使用正体, 比如 dy/dx。
- 3. 向量、矩阵和张量用粗斜体(\symbf),如x、 Σ 、T。
- 4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$ 。

① 原 GB 3102.11—1993, 自 2017 年 3 月 23 日起,该标准转为推荐性标准。

② 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

英文论文的数学符号使用 T_EX 默认的样式。如果有必要,也可以通过设置 math-style 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 siunitx 宏包,可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白,比如: $6.4 \times 10^6 \,\mathrm{m}$, $9 \,\mu\mathrm{m}$, $\mathrm{kg} \,\mathrm{m} \,\mathrm{s}^{-1}$, $10 \,^{\circ}\mathrm{C} \sim 20 \,^{\circ}\mathrm{C}$ 。

3.2 数学公式

数学公式可以使用 equation 和 equation* 环境。注意数学公式的引用应前后带括号,建议使用 \egref 命令,比如式 (3.1)。

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int\limits_{\gamma} f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k) \tag{3.1}$$

注意公式编号的引用应含有圆括号,可以使用 \egref 命令。

多行公式尽可能在"="处对齐,推荐使用 align 环境。

$$a = b + c + d + e \tag{3.2}$$

$$= f + g \tag{3.3}$$

3.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 amsthm 或者 ntheorem 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后,模板会自动配置 thoerem、proof 等环境。

定理 3.1 (Lindeberg–Lévy 中心极限定理): 设随机变量 X_1, X_2, \cdots, X_n 独立同分布,且具有期望 μ 和有限的方差 $\sigma^2 \neq 0$,记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,则

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X}_n-\mu\right)}{\sigma}\leqslant z\right)=\varPhi(z), \tag{3.4}$$

其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布的分布函数。

证明: Trivial. ■

同时模板还提供了 assumption、definition、proposition、lemma、theorem、axiom、corollary、exercise、example、remar、problem、conjecture 这些相关的环境。

第4章 引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

4.1 顺序编码制

在顺序编码制下,默认的 \cite 命令同 \citep 一样,序号置于方括号中,引 文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

 $\cite{zhangkun1994}$ \Rightarrow [1]

\citet{zhangkun1994} \Rightarrow 张昆 ${}$ 等[1]

 $\citen{zhangkun1994}$ \Rightarrow [1]

\cite[42]{zhangkun1994} \Rightarrow [1]42

 $\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973} \Rightarrow ^{[1-2]}$

也可以取消上标格式,将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

 $\cite{zhangkun1994}$ \Rightarrow [1]

\citet{zhangkun1994} \Rightarrow 张昆 等 [1]

 $\citep{zhangkun1994} \qquad \Rightarrow \quad [1] \\ \cite[42]{zhangkun1994} \qquad \Rightarrow \quad [1]^{42}$

\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973} \Rightarrow [1-2]

4.2 著者-出版年制

著者-出版年制下的 \cite 跟 \citet 一样。

\cite{zhangkun1994} \Rightarrow 张昆 等 (1994)

\citet{zhangkun1994} \Rightarrow 张昆 等 (1994)

\citep{zhangkun1994} \Rightarrow (张昆 等, 1994)

\cite[42]{zhangkun1994} \Rightarrow (张昆等, 1994)⁴²

\citep{zhangkun1994, zhukezhen1973} ⇒ (张昆 等, 1994; 竺可桢, 1973)

注意,引文参考文献的每条都要在正文中标注[1-34]。

参考文献

- [1] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. 清华大学学报: 自然 科学版, 1994, 34(2): 1-7.
- [2] 竺可桢. 物理学论[M]. 北京: 科学出版社, 1973: 56-60.
- [3] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated mlc compatible donor[C]//White H J, Smith R. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-46.
- [4] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.
- [5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1980-07-26.
- [6] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准-量与单位 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [7] Merkt F, Mackenzie S R, Softley T P. Rotational autoionization dynamics in high rydberg states of nitrogen[J]. J Chem Phys, 1995, 103: 4509-4518.
- [8] Mellinger A, Vidal C R, Jungen C. Laser reduced fluorescence study of the carbon monoxide nd triplet rydberg series experimental results and multichannel quantum defect analysis[J]. J Chem Phys, 1996, 104: 8913-8921.
- [9] Bixon M, Jortner J. The dynamics of predissociating high Rydberg states of NO[J]. J Chem Phys, 1996, 105: 1363-1382.
- [10] 马辉, 李俭, 刘耀明, 等. 利用 REMPI 方法测量 BaF 高里德堡系列光谱[J]. 化学物理学报, 1995, 8: 308-311.
- [11] Carlson N W, Taylor A J, Jones K M, et al. Two-step polarization-labeling spectroscopy of excited states of Na2[J]. Phys Rev A, 1981, 24: 822-834.
- [12] Taylor A J, Jones K M, Schawlow A L. Scanning pulsed-polarization spectrometer applied to Na2[J]. J Opt Soc Am, 1983, 73: 994-998.
- [13] Taylor A J, Jones K M, Schawlow A L. A study of the excited $1\Sigma g+$ states in Na2[J]. Opt Commun, 1981, 39: 47-50.
- [14] Shimizu K, Shimizu F. Laser induced fluorescence spectra of the a $3\Pi u$ –X $1\Sigma g$ + band of Na2 by molecular beam[J]. J Chem Phys, 1983, 78: 1126-1131.
- [15] Atkinson J B, Becker J, Demtröder W. Experimental observation of the a 3 Π u state of Na2 [J]. Chem Phys Lett, 1982, 87: 92-97.

- [16] Kusch P, Hessel M M. Perturbations in the a 1Σ u+ state of Na2[J]. J Chem Phys, 1975, 63: 4087-4088.
- [17] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [18] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2 版. 北京: 中国食品出版社, 1989: 15-20.
- [19] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865 (清同治四年).
- [20] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm.
- [21] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书 名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002: 1.
- [22] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务•中级[M]. 2014 版. 上海: 上海辞书出版社, 2004: 299-307.
- [23] World Health Organization. Factors regulating the immune response: Report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [24] Peebles P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.
- [25] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [26] Weinstein L, Swertz M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//Sodeman W A, Jr, Sodeman W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.
- [27] 韩吉人. 论职工教育的特点[C]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [28] 中国地质学会. 地质评论[J]. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.
- [29] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [30] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)—. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883—.
- [31] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14)[2002-03-06]. http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm.
- [32] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.htm.
- [33] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: History of cooperation[EB/OL]. [2000-01-08]. http://www.oclc.org/about/cooperation.en.htm.
- [34] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, 1983.

附录 A 外文资料的书面翻译

车队的队列稳定性: 定义和分析方法

摘要:由互相关联的自动驾驶车辆(CAV)组成的车队预计将对道路交通产生变革性影响,例如提高高速公路安全性、提高交通效率和减少燃料消耗。控制车队时的一项关键任务是实现队列稳定性(String Stability),为此提出了许多模型和算法。但是,尽管这些年来针对队列稳定性提出了许多不同的定义和分析方法,但是没有进行详尽的比较。为了填补这些空白,本文旨在阐明这些模糊的定义与各种分析方法之间的关系,为今后的研究提供一个坚实的基础。本文总结和讨论了一系列等价的定义和算法,也讨论了不同分析方法和定义的优、缺点。所有这些讨论为在实际使用中选择车队的分析方法提供了见解。

A.1 引言

作为一种提高交通效率的有效方式,车队控制引起了广泛的兴趣。(Guanetti, Kim, and Borrelli, 2018; Horowitz and Varaiya, 2000; Ioannou and Chien,1993; Li, Zheng, Li, and Wang, 2015; Sheikholeslam and Desoer, 1990; Shladover, 1995) 在一个车队中,由两辆及以上车辆组成的车队按照预先设置的巡航速度和车间距行驶。与人工驾驶相比,自动驾驶车队有着车与车之间的距离更小的优点(即队形更加紧密),被认为是一个很有希望的降低交通阻塞、空气阻力和燃油损耗的方法。(Al Alam, Gattami, and Johansson, 2010; Chien and Ioannou, 1992; Liand Chen, 2017)

车队的紧密编队控制有一个特殊的困难,称为"队列不稳定性",即系统中的扰动沿着车队不断放大,如图 A.1 (b) 所示(参见 Peppard (1974))。正如观察 (Treiterer and Myers, 1974) 和实验 (Sugiyama et al., 2008) 所证明的那样,紧密编队车队的队列不稳定性会导致在环形线路和高速公路上出现没有瓶颈的堵塞(例如,走走停停),这严重损害了车队控制的好处。

为了解决这个问题,队列稳定性的性质已经被广泛研究并应用于车队控制。 直观地说,如果一个车队具有以下特性,则称它是队列稳定的,即扰动不会沿着 车队被不断放大(Peppard, 1974),如图 A.1(c)所示。研究队列稳定性的基本 过程可分为三个步骤:(1)数学上定义队列稳定性的性质;(2)根据分析方法推 导出充分条件;(3)设计控制器以满足充分条件




图 A.1 车队系统图示(a)和队列稳定性的直观描述(b-c)(Peppard, 1974),其中 $x_i(t)$ 表示车辆 i 在时间 t 的状态波动(例如位置误差)。

A.1.1 研究动机

大量文献提出了很多种不同的的定义和分析方法。在许多研究中,虽然仿真结果显示出与图 A.1 (c) 相似的性质,但队列稳定性的性质存在令人困惑的差异。许多不同的定义是基于不同的域(例如频域和时域)和范数(例如 \mathcal{L}_2 、 \mathcal{L}_p 和 \mathcal{L}_∞)、强度(例如弱和强)。模棱两可的定义阻碍了不同研究之间的比较。需要对它们之间的关系进行严格的分析以帮助进一步研究的进行。此外,学者已经提出了许多分析方法并衍生了许多性质,它们的关系、利弊以及可以解决什么问题尚未得到太多讨论。更好地理解这些方法和性质是进一步研究困难问题的基础。

A.1.2 研究范围和目的

本文重点介绍队列稳定性的定义和推导队列稳定性质的分析方法。为了更好地解释相关概念,我们将简要介绍一些车队控制的研究工作。然而,为了简明扼要,本文将不讨论车队控制领域的其他问题。(Li et al., 2015; Li, Zheng et al., 2017)。

本文的目的是: (1) 阐明队列稳定性模糊定义之间的关系,提出统一的定义; (2) 讨论各种分析方法的关系、利弊、可以解决什么问题,并针对存在的棘手问题提出方法建议; (3) 深入研究各性质之间的关系,这为解决队列不稳定的问题提供了思路。

A.1.3 主要贡献

本工作的主要贡献为:

第一,严格分析了模糊不清的定义之间的关系。对常用的定义进行了介绍和比较。总结了队列稳定性的三个基本属性,即收敛性、有界性和可扩展性。类似于控制理论中稳定性定义,本文提出了三种类型的队列稳定性定义作为不同定义之间的桥梁,即李雅普诺夫稳定性、输入-输出稳定性和输入-状态队列稳定性。定理1详细阐述了对这些队列稳定性定义的严格分析。受该定理的启发,建议将所提出的定义,即输入-状态队列稳定性(ISSS)用于未来的研究。,并且给出了推荐ISSS的理由。本文扩展并深化了对该领域先前主要对定义的讨论。(Ploeg, Van De Wouw, and Nijmeijer, 2014; Stüdli, Seron, and Middleton, 2017)

第二,本文对各种分析方法进行了比较,并对通过使用这些分析方法推导得到的性质进行了严格的分析。这些方法可以分为三类: 时间域分析方法、z 域分析方法和 s 域分析方法。带分析的问题可分为时间维度和空间维度。本文分别从两个维度讨论了这些分析方法的优缺点,在此基础上我们推荐了针对现有困难问题的方法。此外,在定理 2 中对推导得到的性质进行了严格分析,从中展现了这些性质以及常用研究队列系统的推荐定义(即 ISSS)之间的关系。并将解决队列不稳定的常用解决方法与"弱耦合性质"进行了比较。

A.2 预备知识

记实数域为 \mathbb{R} , 自然数集 $\mathbb{N} = 1, 2, \dots$, 对于向量 $\chi \in \mathbb{R}^n$, 其 p 范数为

$$\|\chi\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\chi_i|^p\right)^{1/p}, p \in [1, \infty) \tag{A.1}$$

$$\|\chi\|_{\infty} = \max_{i} |\chi_{i}|. \tag{A.2}$$

对于一个勒贝格可测的信号 $\chi(t):I\to\mathbb{R}^n$,其 \mathcal{L}_p 范数 $\|\chi\|_{\mathcal{L}_p}^I$ 定义为

$$\|\chi\|_{\mathcal{L}_p}^I = \left(\int\limits_I \|\chi\|_p^p dt\right)^{1/p} < \infty, p \in [1, \infty) \tag{A.3}$$

$$\|\chi\|_{\mathcal{L}_{\infty}}^{I} = \sup_{t \in I} \|\chi\|_{\infty}, \tag{A.4}$$

当 $I=[0,\infty)$] 时, $\|\chi\|_{\mathcal{L}_{\infty}}^{[0,\infty)}$ 简记为 $\|\chi\|_{\mathcal{L}_{\infty}}$ 。给定一个系统的传递函数 $G(j\omega)$,系统的 \mathcal{H}_{∞} 范数定义为

$$\|G\|_{\mathcal{H}_{\infty}} = \sup_{\omega} |G(j\omega)|, (\mathrm{SISO}) \tag{A.5}$$

$$\|G\|_{\mathcal{H}_{\infty}} = \sup_{\omega} \bar{\sigma}\left(G(j\omega)\right), (\text{MIMO}) \tag{A.6}$$

SISO 代表单输入单输出系统,MIMO 代表多输入多输出系统。 $\bar{\sigma}(G(j\omega))$ 是矩阵 $G(j\omega)$ 的最大奇异值(参见 Zhou, Doyle, Glover et al., 1996)。对于连续函数 $\alpha:[0,a)\to[0,\infty), a\in\mathbb{R}^+$,如果在其定义域上是严格单调递增的,并且 $\alpha(0)=0$,那么我们称这个函数是 \mathcal{K} 类函数。对于连续函数 $\beta:[0,a)\times[0,\infty)\to[0,\infty)$,如果对于每一个固定的 s,函数 $\beta(\cdot,s)$ 是 类函数,并且对于每一个固定的 r,函数 $\beta(r,\cdot)$ 在其定义域上是单调递减的,且满足当 $s\to0$ 时, $\beta(r,s)\to0$,那么我们称这个函数是 $\mathcal{K}\mathcal{L}$ 类函数。如果 $\|\chi\|_{\mathcal{L}_\infty}<\infty$,我们称 $\chi\in\mathcal{L}_\infty$ 。

通常,我们考虑一个车队

$$\dot{\chi} = f(\chi, \omega),\tag{A.7}$$

$$y = g(\chi) \tag{A.8}$$

这里,函数 $f(\chi,\omega): \mathbb{R}^{mn} \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{mn}$ 是连续可导且全局 Lipschitz 的,函数 $g(\chi): \mathbb{R}^{mn} \to \mathbb{R}^m$ 是连续可导且全局 Lipschitz 的。 $\chi \in \mathbb{R}^{mn}$ 代表系统状态向量, $\omega \in \mathbb{R}^m$ 代表扰动。我们假设原点 $\chi = 0$ 是非受迫系统 $\dot{\chi} = f(\chi,0)$ 的一个稳定平衡点。对于车队, $m \in \mathbb{N}$ 代表了车队长度, $n \in \mathbb{N}$ 代表子系统的状态阶数,表A.2列出了这些符号的含义。

A.3 车队控制

本节简要介绍了车队的控制问题,该问题引发了对队列稳定性的研究。车队的控制问题最初由 Levine 和 Athans 于 1966 年提出,研究如何设计一个控制器来实现队列系统的控制。这包括队列系统描述、控制目标和控制器设计方法。并且介绍了本文的两个重点的背景,即队列稳定性的定义和分析方法。

A.3.1 队列系统描述

车队系统的描述确定了队列稳定问题的研究场景。本文采用了由四个部分组成的框架(Li et al., 2015),即节点动力学、信息流拓扑结构、分布式控制和队形

表 A.1 所用变量的符号

变量	符号
S_m	$S_m = \{0\} \cup \{i \in \mathbb{N} 1 \leqslant i \leqslant m-1\}.$
$S_{e,m}$	$S_m = \{i \in \mathbb{N} 1 \leqslant i \leqslant m-1\}.$
$\chi_i(t)$	$\chi_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 代表第 i 个子系统的状态
$\omega_i(t)$	$\omega_i(t) \in \mathbb{R}$ 代表第 i 个子系统受到的扰动
$y_i(t)$	$y_i(t) \in \mathbb{R}$ 代表第 i 个子系统的输出
$\chi_i(t)$	$\chi_i(t) \in \mathbb{R}^{mn}$ 代表系统的状态
$\omega(t)$	$\omega(t) \in \mathbb{R}^m$ 代表系统受到的扰动
y(t)	$y(t) \in \mathbb{R}^m$ 代表系统的输出
$X_i(s), Y_i(s), U_i(s)$	$\chi_i(t), y_i(t), u_i(t)$ 的拉普拉斯变换
X(s),Y(s),U(s)	$\chi(t),y(t),u(t)$ 的拉普拉斯变换
$X(z),\mathcal{Y}(z),\mathcal{U}(z)$	$\chi(t),y(t),u(t)$ 的 z 变换

几何。此外,还强调了系统的通信质量和收到的干扰。一个特定的车队系统可以通过这六个部分来唯一确定,本小节中用到的缩写在表 A.1 中列出。

A.A 缩写表

参考文献

书面翻译对应的原文索引

[1] David Salomon. The advanced TeXbook. Springer, New York, 1995.

表 A.2 对车队系统的描述的缩写

变量	符号
S_m	$S_m = \{0\} \cup \{i \in \mathbb{N} 1 \leqslant i \leqslant m-1\}.$
$S_{e,m}$	$S_m = \{i \in \mathbb{N} 1 \leqslant i \leqslant m-1\}.$
$\chi_i(t)$	$\chi_i(t) \in \mathbb{R}^n$ 代表第 i 个子系统的状态
$\omega_i(t)$	$\omega_i(t) \in \mathbb{R}$ 代表第 i 个子系统受到的扰动
$y_i(t)$	$y_i(t) \in \mathbb{R}$ 代表第 i 个子系统的输出
$\chi_i(t)$	$\chi_i(t) \in \mathbb{R}^{mn}$ 代表系统的状态
$\omega(t)$	$\omega(t) \in \mathbb{R}^m$ 代表系统受到的扰动
y(t)	$y(t) \in \mathbb{R}^m$ 代表系统的输出
$X_i(s), Y_i(s), \boldsymbol{U}_i(s)$	$\chi_i(t), y_i(t), u_i(t)$ 的拉普拉斯变换
X(s),Y(s),U(s)	$\chi(t),y(t),u(t)$ 的拉普拉斯变换
$X(z), \mathcal{Y}(z), \mathcal{U}(z)$	$\chi(t),y(t),u(t)$ 的 z 变换

附录 B 补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑 性的资料,例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等,是论文主体的补充 内容,可根据需要设置。

B.1 图表示例

B.1.1 图

附录中的图片示例(图 B.1)。




图 B.1 附录中的图片示例

B.1.2 表格

附录中的表格示例(表 B.1)。

B.2 数学公式

附录中的数学公式示例(公式(B.1))。

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int\limits_{\gamma}f=\sum_{k=1}^{m}n(\gamma;a_{k})\mathcal{R}(f;a_{k}) \tag{B.1}$$

表 B.1 附录中的表格示例

文件名	描述			
thuthesis.dtx	模板的源文件,包括文档和注释			
thuthesis.cls	模板文件			
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件			
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件			
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件			

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间,承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助,不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授,以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持!

本课题承蒙国家自然科学基金资助,特此致谢。

声 明

本人郑重声明: 所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

签	名:	日	期:	
<u> </u>	□ ·	 \vdash	が月・	

在学期间参加课题的研究成果

个人简历

197×年××月××日出生于四川××县。

1992 年 9 月考入 ×× 大学化学系 ×× 化学专业, 1996 年 7 月本科毕业并获得理学学士学位。

1996年9月免试进入清华大学化学系攻读××化学博士至今。

在学期间完成的相关学术成果

学术论文:

- [1] Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with silicon-based ferroelectric thin films[J]. Integrated Ferroelectrics, 2003, 52:229-235.
- [2] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 硅基铁电微声学器件中薄膜残余应力的研究 [J]. 中国机械工程, 2005, 16(14):1289-1291.
- [3] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 集成铁电器件中的关键工艺研究 [J]. 仪器仪表学报, 2003, 24(S4):192-193.
- [4] Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting recognition. In press[J]. (已被 Integrated Ferroelectrics 录用)

专利:

- [5] 任天令, 杨轶, 朱一平, 等. 硅基铁电微声学传感器畴极化区域控制和电极连接的方法: 中国, CN1602118A[P]. 2005-03-30.
- [6] Ren T L, Yang Y, Zhu Y P, et al. Piezoelectric micro acoustic sensor based on ferroelectric materials: USA, No.11/215, 102[P]. (美国发明专利申请号.)