

127018, Москва, Сущёвский Вал, 18
Телефон: (495) 995 4820
Факс: (495) 995 4820
<https://CryptoPro.ru>
E-mail: info@CryptoPro.ru



Средство

Криптографической

Защиты

Информации

КриптоПро CSP

Версия 5.0 R2 KC1

Исполнение 1-Base

Руководство программиста

JavaCSP и Android

ЖТЯИ.00101-02 96 02
Листов 109

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2021. Все права защищены.

Авторские права на средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP и эксплуатационную документацию к нему зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). Документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 R2 KC1; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

1	Введение	7
2	Используемые классы Java	9
3	Использование функций КриптоПро JavaCSP через стандартный интерфейс JCA	10
3.1	Генерация ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена в соответствии со стандартами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012	10
3.1.1	Создание объекта генерации ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена	10
3.1.2	Определение параметров генерации ключевой пары электронной подписи и ключевого обмена	11
3.2	Хэширование данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012	13
3.2.1	Создание объекта хэширования данных	13
3.2.2	Определение параметров хэширования данных	13
3.2.3	Копирование объекта хэширования данных	14
3.2.4	Вычисление хэша данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012	14
3.2.4.1	Обработка хэшируемых данных	14
3.2.4.2	Завершение операции хэширования	16
3.3	Формирование электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012	16
3.3.1	Создание объекта формирования электронной подписи	17
3.3.2	Инициализация объекта формирования электронной подписи	18
3.3.3	Определение параметров формирования электронной подписи	19
3.3.4	Формирование электронной подписи	19
3.3.4.1	Обработка подписываемых данных	19
3.3.4.2	Вычисление значения электронной подписи	20
3.4	Проверка электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012	21
3.4.1	Создание объекта проверки электронной подписи	21
3.4.2	Инициализация объекта проверки электронной подписи	21
3.4.3	Определение параметров проверки электронной подписи	22
3.4.4	Проверка электронной подписи	22
3.4.4.1	Обработка подписанных данных	22
3.4.4.2	Проверка электронной подписи	22
3.5	Создание ключей парной связи с помощью алгоритма ключевого обмена	22
3.5.1	Создание объекта генерации ключей парной связи	22
3.5.2	Инициализация генератора ключей парной связи	23
3.5.3	Выполнение фазы согласования ключей	24
3.5.4	Генерация ключа парной связи	24
3.6	Работа с ключевыми носителями	24
3.6.1	Запись ключей электронной подписи и ключевого обмена с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 на ключевые носители	25
3.6.1.1	Определение типа используемого ключевого носителя	25
3.6.1.2	Загрузка содержимого ключевого носителя	26
3.6.1.3	Запись ключа на носитель	27
3.6.2	Чтение ключей электронной подписи и ключевого обмена с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 с ключевых носителей	28
3.6.3	Запись сертификата открытого ключа на ключевой носитель в соответствии с хранящимся на нем ключом	29

3.6.4	Чтение сертификата открытого ключа с ключевого носителя	30
3.6.5	Удаление секретного ключа с ключевого носителя	30
3.7	Работа с хранилищем доверенных сертификатов	30
3.7.1	Запись сертификатов в хранилище доверенных сертификатов	30
3.7.1.1	Инициализация хранилища доверенных сертификатов	31
3.7.1.2	Загрузка содержимого хранилища	31
3.7.1.3	Запись сертификата в хранилище	31
3.7.1.4	Сохранение содержимого хранилища	32
3.7.2	Чтение сертификатов из хранилища доверенных сертификатов	32
3.8	Работа с симметричными ключами шифрования, соответствующими алгоритму ГОСТ 28147-89	32
3.8.1	Создание объекта генерации симметричных ключей шифрования	32
3.8.2	Определение параметров генерации симметричных ключей шифрования	33
3.8.3	Генерация симметричного ключа шифрования	34
3.9	Имитозащита данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89	34
3.9.1	Создание объекта имитозащиты данных	34
3.9.2	Инициализация объекта имитозащиты данных и определение его параметров	34
3.9.3	Копирование объекта имитозащиты данных	35
3.9.4	Выработка имитовставки данных	35
3.9.4.1	Обработка защищаемых данных	35
3.9.4.2	Вычисление значения имитовставки	36
3.10	Использование алгоритма HMAC	36
3.10.1	Использование 512-битных ключей в алгоритмах HMAC	37
3.11	Шифрование данных и ключей в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89	37
3.11.1	Создание объекта шифрования данных и ключей (шифратора)	37
3.11.2	Инициализация шифратора и определение его параметров	39
3.11.3	Зашифрование и расшифрование данных	41
3.11.3.1	Последовательное зашифрование (расшифрование) данных	41
3.11.3.2	Завершение операции зашифрования (расшифрования)	42
3.11.4	Зашифрование и расшифрование ключей	42
3.11.4.1	Зашифрование ключа	42
3.11.4.2	Расшифрование ключа	43
3.12	Диверсификация ключей	43
3.13	Генерация случайных чисел	44
3.13.1	Создание генератора случайных чисел	44
3.13.2	Использование генератора случайных чисел	44
3.13.3	Доинициализация датчика	45
3.13.4	Возможные ошибки датчика	45
3.13.5	Биологический датчик	45
3.14	Работа с сертификатами через стандартный интерфейс JCA	45
3.14.1	Генерация X509-сертификатов	45
3.14.2	Кодирование сертификата в DER-кодировку	46
3.14.3	Получение открытого ключа из сертификата	46
3.14.4	Построение и проверка цепочки сертификатов	47
3.14.4.1	Совместимость с КриптоПро УЦ при проверке цепочки сертификатов	47
3.14.4.2	Проверка цепочки сертификатов с использованием OCSP	47
4	Работа с параметрами в криптопровайдере КриптоПро JCSP	48
4.1	Работа с набором параметров для генерации ключей электронной подписи и ключевого обмена	48
4.2	Работа с параметрами алгоритмов подписи/ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012	49

4.3	Работа с параметрами алгоритмов хэширования ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012	50
4.4	Работа с параметрами алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89	50
5	Дополнительные возможности работы с сертификатами	52
5.1	Инициализация генератора запросов и сертификатов	52
5.2	Генерация запроса на сертификат	54
5.2.1	Определение параметров открытого ключа субъекта	54
5.2.2	Определение имени субъекта	54
5.2.3	Кодирование и подпись запроса	54
5.2.4	Печать подписанного запроса	55
5.3	Отправка запроса центру сертификации и получение соответствующего запросу сертификата от центра	55
5.3.1	Получение сертификата непосредственно после генерации запроса	55
5.3.2	Получение сертификата из запроса, представленного в DER-кодировке	56
5.3.3	Получение сертификата из запроса, представленного в BASE64-кодировке	56
5.3.4	Получение корневого сертификата центра сертификации	57
5.4	Генерация самоподписанного сертификата	57
6	Дополнительные возможности работы с сертификатами для УЦ 1.5	59
6.1	Получение набора параметров для регистрации пользователя	59
6.2	Регистрация пользователя, получение токена и пароля и проверка статуса	60
6.3	Получение списка корневых сертификатов УЦ	60
6.4	Получение списка запросов на сертификаты пользователя	61
6.5	Генерация запроса на сертификат, проверка статуса сертификата и получение соответствующего запросу сертификата	61
7	Дополнительные возможности работы с сертификатами для УЦ 2.0	63
7.1	Получение набора параметров для регистрации пользователя в УЦ 2.0	63
7.2	Регистрация пользователя, получение токена и пароля и проверка статуса	64
7.3	Получение списка корневых сертификатов УЦ 2.0	65
7.4	Получение списка запросов на сертификаты пользователя	65
7.5	Подтверждение факта установки сертификата пользователя и авторизация по токenu и паролю или сертификату пользователя	65
7.6	Генерация запроса на сертификат, проверка статуса сертификата и получение соответствующего запросу сертификата	66
7.7	Получение списка шаблонов сертификатов УЦ 2.0	68
7.8	Получение списка запросов на отзыв сертификатов	68
8	Работа с электронной подписью для XML-документов	69
9	КриптоПро JavaCSP и Cryptographic Message Syntax (CMS)	72
9.1	Использование утилиты ComLine	72
9.2	Особенности использования с другими модулями	72
10	Использование библиотеки CAdES.jar для создания, проверки и усовершенствования подписи формата CAdES-BES, CAdES-T и CAdES-X Long Type 1	73
11	Использование библиотеки XAdES.jar для создания и проверки подписи формата XadES-BES, XadES-T и XadES-X Long Type 1	79
12	Использование утилиты keytool	83

12.1	Просмотр содержимого ключевого носителя и соответствующего ему хранилища доверенных сертификатов	84
12.2	Генерация ключа и соответствующего ему самоподписанного сертификата и запись их на носитель	84
12.3	Генерация ключевой пары и запись ее на носитель	85
12.4	Генерация запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись запроса в файл	86
12.5	Генерация самоподписанного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись сертификата на носитель	87
12.6	Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись его в файл	88
12.7	Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи	89
12.8	Чтение доверенного сертификата из хранилища и запись его в файл	90
12.9	Чтение доверенного сертификата из файла и запись его в хранилище	91
12.10	Удаление ключа и соответствующего ему самоподписанного сертификата с носителя	91
12.11	Удаление доверенного сертификата из хранилища	92
13	Использование утилиты ComLine	94
13.1	Проверка установки и настроек провайдеров	94
13.2	Проверка работоспособности провайдеров	94
13.3	Работа с ключами и сертификатами	94
13.3.1	Генерация ключевой пары и соответствующего ей самоподписанного сертификата. Запись их на носитель. Генерация запроса на сертификат и запись его в файл	94
13.3.2	Получение сертификата из запроса. Запись сертификата в хранилище и в файл	95
13.3.3	Построение цепочки сертификатов	96
13.3.4	Формирование электронной подписи	97
13.3.5	Проверка электронной подписи	97
14	Использование КриптоПро JavaTLS	99
14.1	Запуск сервера из командной строки	99
14.2	Запуск клиента из командной строки	99
14.3	Запуск клиента нагрузочного примера из командной строки (HighLoadExample)	100
14.4	Запуск клиента на основе Apache HttpClient 4.x из командной строки (ApacheHttpClient4XExample)	102
15	Использование функций КриптоПро JavaCSP в СКЗИ под управлением ОС Android	104
15.1	Настройка проекта демо-приложения ACSPClientApp («CSP Примеры») в среде разработки IDEA IntelliJ 14	104
15.1.1	Основные настройки	104
15.1.2	Импорт проекта	104
15.1.3	Подготовка к запуску примера	105
15.1.4	Интенеты провайдера ACSP	105
15.1.5	Описание примеров	106
15.1.6	Дополнительная информация	108

Аннотация

Настоящий документ описывает состав функций и тестовое ПО КриптоПро JavaCSP (основной класс провайдера `ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`) и предназначен для разработки прикладного ПО с непосредственным вызовом функций СКЗИ «КриптоПро CSP» версия 5.0 R2 KC1 исполнение 1-Base, а также определяет требования к операционным системам при встраивании СКЗИ.

1 Введение

КриптоПро JavaCSP реализует российские криптографические алгоритмы и функционирует под управлением виртуальных Java-машин.

КриптоПро JavaCSP должен использоваться с сертифицированными Java-машинами, соответствующим требованиям безопасности разработчика. Защищенность криптографических объектов, создаваемых и обрабатываемых криптопровайдером, зависит от степени защищенности и корректности Java-машины, и может быть снижена при использовании виртуальных машин, не имеющих сертификата.

КриптоПро JavaCSP реализует стандартный интерфейс Java Cryptography Architecture (JCA) в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами и в соответствии с этим интерфейсом обеспечивает выполнение следующих операций:

- генерация ключей ЭП и ключей проверки ЭП в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ;
- генерация закрытых и открытых ключей алгоритма ключевого обмена в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012;
- запись на носители и чтение с носителей ключей ЭП и ключевого обмена (интерфейс хранилища ключей JCA);
- запись сертификата ключа проверки ЭП и ключевого обмена на ключевой носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом ЭП и чтение сертификатов с ключевых носителей (интерфейс хранилища ключей JCA);
- запись доверенных корневых сертификатов в стандартное хранилище JCA и чтение из него;
- генерация ключей с различными параметрами в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012;
- хэширование данных с различными параметрами в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012;
- формирование и проверка электронной подписи с различными параметрами в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012;
- осуществление выработки ключей парной связи с использованием алгоритма ключевого обмена с ключами ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012;
- генерация секретных ключей в соответствии с ГОСТ 28147-89;
- генерация секретных ключей для использования в функциях НМАС, основанных на использовании хэш-функций ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012;
- шифрование данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89;
- шифрование секретных ключей ГОСТ 28147-89;
- выработка имитовставки в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89;
- выработка значений функций НМАС, основанных на использовании хэш-функций ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012;
- выработка случайных байтовых последовательностей.

Помимо перечисленных операций, осуществляемых в соответствии со стандартным интерфейсом JCA, модули, устанавливаемые совместно с криптопровайдером КриптоПро JavaCSP, предоставляют

дополнительные возможности работы с сертификатами:

- генерация запроса на сертификат;
- отправка запроса серверу и получение от сервера соответствующего запросу сертификата;
- генерация самоподписанных сертификатов.

Основные технические данные и характеристики СКЗИ, а также информацию о совместимости с другими продуктами КриптоПро см. в «ЖТЯИ.00101-02 91 12. КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности JavaCSP и JavaTLS».



Примечание. При встраивании СКЗИ в прикладные системы в случае использования вызовов, входящих в перечень Приложения 2 документа «ЖТЯИ.00101-02 95 01. Правила пользования», необходимо проводить **оценку влияния** среды функционирования (СФ) СКЗИ на выполнение предъявленных к СКЗИ требований.

В случае использования вызовов, не входящих в перечень Приложения 2 документа «ЖТЯИ.00101-02 95 01. Правила пользования», необходимо проводить разработку отдельного СКЗИ на базе «КриптоПро CSP» с проведением соответствующих **тематических исследований** в соответствии с действующей нормативной базой.

Подробнее см. п. 1.5 документа «ЖТЯИ.00101-02 30 01. Формуляр».

2 Используемые классы Java

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет криптографические операции при помощи следующих классов Java (перечислены в алфавитном порядке):

- [AlgorithmParameterSpec](#)
- [Certificate](#)
- [CertificateFactory](#)
- [Cipher](#)
- [IvParameterSpec](#)
- [KeyAgreement](#)
- [KeyGenerator](#)
- [KeyPairGenerator](#)
- [KeyStore](#)
- [Mac](#)
- [MessageDigest](#)
- [SecureRandom](#)
- [Signature](#)

3 Использование функций КриптоПро JavaCSP через стандартный интерфейс JCA

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

Эксплуатация осуществляется путем добавления провайдеров в список java.security:

```
security.provider.<N>=JCSP  
security.provider.<N>=Crypto  
security.provider.<N>=RevCheck
```

Библиотеки должны быть добавлены в classpath.

3.1 Генерация ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена в соответствии со стандартами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012

3.1.1 Создание объекта генерации ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена

Для создания объекта генератора ключевой пары электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 статическому методу `getInstance()` класса `KeyPairGenerator` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST3410EL" или `JCP.GOST_EL_DEGREE_NAME`). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма генерации ключевой пары необходимо передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции, то есть `JCSP.PROVIDER_NAME`. Таким образом, создание генератора ключевой пары электронной подписи осуществляется одним из следующих способов:

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410EL", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DEGREE_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для создания генератора ключевой пары электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST3410_2012_256" или `JCP.GOST_EL_2012_256_NAME`). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма генерации ключевой пары необходимо передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции, то есть `JCSP.PROVIDER_NAME`. Таким образом, создание генератора ключевой пары электронной подписи осуществляется одним из следующих способов (на примере ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)):

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410_2012_256", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для создания генератора ключевой пары электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST3410_2012_512" или `JCP.GOST_EL_2012_512_NAME`). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма генерации ключевой пары необходимо передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции,

то есть JCSP.PROVIDER_NAME. Таким образом, создание генератора ключевой пары электронной подписи осуществляется одним из следующих способов:

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410_2012_512", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для генерации ключевой пары ключевого обмена, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо при создании объекта генератора в качестве имени, идентифицирующего требуемые алгоритмы, указывать имя "GOST3410DHEL" или JCP.GOST_EL_DH_NAME. В случае же генерации ключевой пары ключевого обмена, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2012 (256) или ГОСТ Р 34.10-2012 (512), необходимо указывать имя "GOST3410DH_2012_256" или JCP.GOST_DH_2012_256_NAME, или "GOST3410DH_2012_512" или JCP.GOST_DH_2012_512_NAME. Таким образом, в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP генератор ключевой пары ключевого обмена, соответствующей алгоритмам обмена Диффи-Хеллмана и подписи ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 производится одним из следующих способов:

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DHEL");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DHEL", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DH_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DH_2012_256");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DH_2012_256", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_DH_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DH_2012_512");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410DH_2012_512", "JCSP");  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_DH_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Отличительной особенностью JCSP является использование биологического датчика случайных чисел криптопровайдера КриптоПро CSP при генерации долговременных ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена. Генерация ключевой пары может происходить по одному из двух сценариев: создаётся временный контейнер, который копируется в рабочий, или сразу создаётся рабочий контейнер.

3.1.2 Определение параметров генерации ключевой пары электронной подписи и ключевого обмена

Возможны следующие способы подачи параметров инициализации:

1) стандартный (на примере ГОСТ Р 34.10-2001):

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DEGREE_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);  
KeyPair keyPair = kg.generateKeyPair();
```

В этом случае происходит создание временного контейнера с неким произвольным паролем и именем (алиасом), для выработки ключа потребуется набрать достаточную энтропию в стандартном окне БиоДСЧ криптопровайдера КриптоПро CSP.

2) с заданием алиаса контейнера (на примере ГОСТ Р 34.10-2001):

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DEGREE_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);  
// Создание контейнера типа HDIMAGE с именем containerName  
String container = KeyStoreConfig.getHdImage().makeContainerName(containerName);  
AlgIdSpec params = new NameAlgIdSpec(container); // Параметры инициализации генератора  
kg.initialize(params);  
KeyPair keyPair = kg.generateKeyPair();
```

В этом случае создается рабочий контейнер с именем containerName, для выработки ключа потребуется набрать достаточную энтропию в стандартном окне БиоДСЧ криптопровайдера КриптоПро CSP, в окне ввода

и подтверждения пароля для контейнера указывается пин-код. Параметр `container` может содержать значение в формате FQCN, например, `\\.\HDIMAGE\test\.`

Если происходит генерация ключей алгоритма обмена, соответствующих ГОСТ Р 34.10-2001, то требуется сформировать параметры так:

```
// Параметры инициализации генератора GOST3410DH
AlgIdSpec params = new NameAlgIdSpec(AlgIdSpec.getDhDefault(), container);
kg.initialize(params);
```

3) для алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) и ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) на примере первого:

```
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
// Создание контейнера типа HDIMAGE с именем containerName
String container = KeyStoreConfig.getHdImage().makeContainerName(containerName);
// Параметры инициализации генератора
AlgIdSpec params = new NameAlgIdSpec(AlgIdSpec.OID_PARAMS_SIG_2012_512, container);
kg.initialize(params);
KeyPair keyPair = kg.generateKeyPair();
```

В этом случае создается рабочий контейнер с именем `containerName`, для выработки ключа потребуется набрать достаточную энтропию в стандартном окне БиодСЧ криптопровайдера КриптоПро CSP, в окне ввода и подтверждения пароля для контейнера указывается пин-код. Параметр `container` может содержать значение в формате FQCN, например, `\\.\HDIMAGE\test`.

Если происходит генерация ключей алгоритма ключевого обмена, соответствующих ГОСТ Р 34.10-2001, то возможно указать параметры так:

```
// Параметры инициализации генератора GOST3410DH_2012_256
AlgIdSpec params = new NameAlgIdSpec(AlgIdSpec.OID_98, container);
kg.initialize(params);
```

Аналогичным образом задаются параметры для ГОСТ Р 34.10-2012 — идентификаторами наборов параметров `AlgIdSpec.OID_PARAMS_EXC_2012_256` и `AlgIdSpec.OID_PARAMS_EXC_2012_512`.

После того, как генератор ключевой пары был создан, может также возникнуть необходимость установить набор параметров ключевой пары электронной подписи или ключевого обмена, отличный от параметров, установленных в контрольной панели КриптоПро JavaCSP. Операция изменения существующего набора параметров осуществляется при помощи метода `initialize()` класса `KeyPairGenerator`. Этому методу в качестве параметра передается объект `AlgIdInterface`, представляющий собой интерфейс набора устанавливаемых параметров (создание объектов такого типа описывается ниже). Тогда изменение набора параметров генератора ключевой пары производится следующим образом:

```
AlgIdInterface keyParams; // интерфейс набора параметров ключа
kg.initialize(keyParams); // установка параметров, определенных интерфейсом keyParams
```

Следует помнить о том, что изменение параметров генерации ключевой пары имеет смысл только до выполнения непосредственно генерации пары.

Стандартный интерфейс JCA допускает вызовы метода `initialize()` класса `KeyPairGenerator` и с другими параметрами (например, длина ключа), но при использовании криптопровайдера КриптоПро JavaCSP такие вызовы не имеют смысла, поскольку они не изменяют набор параметров, установленный ранее генератору.

Ключевые контейнеры поддерживают также флаг `dhAllowed`, означающий возможность производить на закрытом ключе согласование сессионных ключей шифрования. Этот бит автоматически устанавливается при генерации ключей ключевого обмена (DH) на всех алгоритмах, при генерации ключей подписи на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2001, но не устанавливается по умолчанию для ключей подписи на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2012. Для того, чтобы ключ подписи алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 был создан с установленным флагом `dhAllowed` и мог использоваться для ключевого обмена, нужно проинициализировать объект генератора следующим образом:

```
kg.initialize(new CrypdDhAllowedSpec());
```

3.2 Хэширование данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет вычисление значения хэш-функции от данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012, через стандартный интерфейс JCA при помощи класса [MessageDigest](#).

3.2.1 Создание объекта хэширования данных

Объект хэширования данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `MessageDigest`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на объект класса `MessageDigest`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания объекта хэширования в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) и ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST3411" или `JCP.GOST_DIGEST_NAME`, "GOST3411_2012_256" или `JCP.GOST_DIGEST_2012_256_NAME`, "GOST3411_2012_512" или `JCP.GOST_DIGEST_2012_512_NAME` соответственно). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма хэширования данных осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCA позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `MessageDigest` вместе с именем алгоритма указывать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции. Таким образом, создание генератора ключевой пары осуществляется одним из следующих способов (на примере ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит)):

```
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("GOST3411", "JCSP");
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(JCP.GOST_DIGEST_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("GOST3411_2012_256", "JCSP");
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(JCP.GOST_DIGEST_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("GOST3411_2012_512", "JCSP");
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(JCP.GOST_DIGEST_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

В случае использования алгоритма ГОСТ Р 34.11-94 будут использоваться параметры, установленные в контрольной панели параметрами (параметрами по умолчанию). Алгоритмы хэширования ГОСТ Р 34.11-2012 не параметризованы. Стандартный интерфейс JCA класса `MessageDigest` не позволяет изменять параметры созданного объекта хэширования, но если существует такая необходимость, то при помощи дополнительных возможностей криптопровайдера КриптоПро JavaCSP можно установить требуемые параметры хэширования (отличные от параметров, установленных в контрольной панели).

3.2.2 Определение параметров хэширования данных

После того, как объект хэширования данных был создан, может возникнуть необходимость изменить параметры хэширования, установленные ранее в контрольной панели. Операция изменения существующего

набора параметров не может быть осуществлена при помощи стандартного интерфейса JCA класса `MessageDigest`, поэтому для ее реализации следует привести созданный объект хэширования к типу `GostDigest` и уже для объекта этого класса воспользоваться методом `reset()`, передавая данному методу идентификатор устанавливаемых параметров (OID):

```
// ВНИМАНИЕ! для совместимости с другими продуктами КриптоПро
// допустимо использовать только параметры по умолчанию:
// "1.2.643.2.2.30.1"
OID digestOid = new OID("1.2.643.2.2.30.1");
/* преобразование к типу GostDigest */
GostDigest gostDigest = (GostDigest)digest;
/* установка требуемых параметров */
gostDigest.reset(digestOid);
```

Метод `reset()` (без параметров) стандартного интерфейса JCA класса `MessageDigest` изменяет установленные параметры хэширования на параметры по умолчанию.

Данная операция имеет смысл только до начала выполнения непосредственной операции создания хэша данных.

3.2.3 Копирование объекта хэширования данных

В некоторых случаях требуется создать копию уже существующего объекта хэширования данных, например, когда требуется осуществить хэширование как и части данных, так и всего исходного массива данных. В этом случае после того, как была обработана требуемая часть данных, необходимо сохранить (при помощи копирования) объект хэширования, и продолжить обработку оставшейся части (в результате чего будут обработаны все входные данные). Уже после выполняется подсчет значения хэша для обоих объектов (исходного — соответствующего всем данным и скопированного — соответствующего части данных).

Для этих целей используется метод `clone()` класса `MessageDigest`, который возвращает точную копию существующего объекта хэширования, включая внутреннее состояние. Этот метод может быть вызван на любом этапе выполнения операции хэширования после того, как объект хэширования был проинициализирован и до того, как операция хэширования была завершена.

3.2.4 Вычисление хэша данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012

После того, как объект хэширования был создан, вычисление хэша данных в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 производится в два этапа: обработка данных и последующее завершение операции хэширования.

3.2.4.1 Обработка хэшируемых данных

Обработка хэшируемых данных может быть осуществлена двумя способами:

- при помощи метода `update()` класса `MessageDigest`;
- при помощи метода `read()` класса `DigestInputStream`.

Для обработки любым из этих способов хэшируемые данные должны быть представлены в виде байтового массива.

Использование метода `update()`

Метод `update()` класса `MessageDigest` осуществляет обработку хэшируемых данных, представленных в виде байтового массива и подаваемых ему в качестве параметра. Существует 3 варианта обработки байтового

массива данных при помощи этого метода:

- 1) Последовательная обработка каждого байта данных (при этом количество вызовов метода `update(byte b)` равно длине массива данных):

```
byte[] data;
for(int i = 0; i < data.length; i++)
    digest.update(data[i]);
```

- 2) Блочная обработка данных (данные обрабатываются блоками определенной длины):

```
byte[] data;
int BLOC_LEN = 1024;
// если длина исходных данных меньше длины блока
if(data.length/BLOC_LEN == 0)
    digest.update(data);
else {
    // цикл по блокам
    for (int i = 0; i < data.length/BLOC_LEN; i++) {
        byte[] bloc = new byte[BLOC_LEN];
        for(int j = 0; j < BLOC_LEN; j++) bloc[j] = data[j + i * BLOC_LEN];
        digest.update(bloc);
    }
    // обработка остатка
    byte[] endBloc = new byte[data.length % BLOC_LEN];
    for(int j = 0; j < data.length % BLOC_LEN; j++)
        bloc[j] = data[j + data.length - data.length % BLOC_LEN - 1];
    digest.update(bloc);
}
```

- 3) Обработка данных целиком:

```
byte[] data;
digest.update(data);
```

Допускается комбинирование первого и второго варианта, обработка блоками различной длины, а также использование метода `update(byte[] data, int offset, int len)` — обработка массива данных со смещением. Но в любом случае следует помнить, что для корректного подсчета хэша на этапе завершения операции хэширования необходимо обработать все байты массива данных.

Использование метода `read()`

Помимо использования метода `update()` класса `MessageDigest` обработка хэшируемых данных может быть осуществлена посредством метода `read()` класса `DigestInputStream`. Фактически, этот метод в зависимости от способа обработки данных вызывает соответствующий вариант обработки при помощи метода `update()`. Для осуществления обработки данных из исходного байтового массива данных необходимо создать новый объект типа `ByteArrayInputStream`, а затем из него и созданного ранее объекта хэширования данных получить новый объект типа `DigestInputStream`:

```
byte[] data;
ByteArrayInputStream stream = new ByteArrayInputStream(data);
DigestInputStream digestStream = new DigestInputStream(stream, digest);
```

После того как объект типа `DigestInputStream` создан, обработка хэшируемых данных осуществляется при помощи метода `read()` класса `DigestInputStream`. При этом, как и в случае метода `update()`, существует 3 варианта использования метода `read()`:

1) Последовательная обработка каждого байта данных (при этом количество вызовов метода `read(byte b)` равно длине массива данных):

```
while (digestStream.available() != 0)
    digestStream.read();
```

2) Блочная обработка данных (данные обрабатываются блоками определенной длины, при этом считанные данные записываются в передаваемый функции `read()` массив):

```
int BLOC_LEN = 1024;
int DATA_LEN = digestStream.available();
// если длина исходных данных меньше длины блока
if(DATA_LEN/BLOC_LEN == 0) {
    byte[] data = new byte[DATA_LEN];
    digestStream.read(data, 0, DATA_LEN);
}
else {
    // цикл по блокам
    for (int i = 0; i < DATA_LEN/BLOC_LEN; i++) {
        byte[] bloc = new byte[BLOC_LEN];
        digestStream.read(bloc, 0, BLOC_LEN);
    }

    // обработка остатка
    byte[] endBloc = new byte[DATA_LEN % BLOC_LEN];
    digestStream.read(endBloc, 0, DATA_LEN % BLOC_LEN);
}
```

3) Обработка данных целиком (при этом считанные данные записываются в передаваемый функции `read()` массив):

```
byte[] data = new byte[digestStream.available()];
digestStream.read(data, 0, digestStream.available());
```

Допускается комбинирование первого и второго варианта, обработка блоками различной длины, а также использование метода `read(byte[] data, int offset, int len)` — запись считанных данных в массив со смещением. Но в любом случае следует помнить, что для корректного подсчета хэша на этапе завершения операции хэширования необходимо обработать все байты массива данных.

3.2.4.2 Завершение операции хэширования

После того, как все данные были обработаны, следует завершить операцию хэширования. Завершение осуществляется при помощи метода `digest()` класса `MessageDigest`. В результате выполнения этой функции подсчитывается значение хэш-функции. Получить это значение можно двумя способами:

1) Вызовом метода без параметров — `digest()`.

В этом случае метод возвращает байтовый массив, содержащий значение хэша;

2) Вызовом метода с параметрами — `digest(byte[] buf, int offset, int len)`.

В этом случае метод записывает значение хэша в передаваемый ему массив со смещением.

3.3 Формирование электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет формирование электронной подписи данных, соответствующей алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012, через стандартный интерфейс JCA

при помощи класса `Signature`. Формирование электронной подписи для любого другого алгоритма при помощи криптопровайдера КриптоПро JavaCSP запрещается.

В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP, кроме хэша по алгоритмам ГОСТ Р 34.11-94 или ГОСТ Р 34.11-2012, можно подписывать непосредственно данные. Подпись данных осуществляет блок так называемых Raw-алгоритмов.

3.3.1 Создание объекта формирования электронной подписи

Объект формирования электронной подписи данных создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `Signature`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на объект класса `Signature`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания объекта формирования электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) и ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм:

- "GOST3411withGOST3410EL" или `JCP.GOST_EL_SIGN_NAME`
- "CryptoProSignature" или `JCP.CRYPTOPRO_SIGN_NAME` (для совместимости с КриптоПро CSP)
- "GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256" или `JCP.GOST_SIGN_2012_256_NAME`
- "GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512" или `JCP.GOST_SIGN_2012_512_NAME`
- "CryptoProSignature_2012_256" или `JCP.CRYPTOPRO_SIGN_2012_256_NAME` (для совместимости с КриптоПро CSP)
- "CryptoProSignature_2012_512" или `JCP.CRYPTOPRO_SIGN_2012_512_NAME` (для совместимости с КриптоПро CSP)

При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма формирования электронной подписи осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCA позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `Signature` вместе с именем алгоритма передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции.

Таким образом, создание объекта формирования электронной подписи осуществляется одним из следующих способов:

```
Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411withGOST3410EL");
Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411withGOST3410EL", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.GOST_EL_SIGN_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature");
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.CRYPTOPRO_SIGN_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);

Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256");
Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.GOST_SIGN_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature_2012_256");
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature_2012_256", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.CRYPTOPRO_SIGN_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);

Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512");
Signature sig = Signature.getInstance("GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.GOST_SIGN_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
```

```
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature_2012_512");
Signature sig = Signature.getInstance("CryptoProSignature_2012_512", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.CRYPTOPRO_SIGN_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для создания объекта формирования электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 без хэширования данных (Raw-алгоритмы), необходимо методу `getInstance()` передать имя, идентифицирующее данный алгоритм:

- "NONEwithGOST3410EL" или JCP.RAW_GOST_EL_SIGN_NAME
- "NONEwithCryptoProSignature" или JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_NAME (для совместимости с КриптоПро CSP)

или

- "NONEwithGOST3410_2012_256" или JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_256_NAME
- "NONEwithCryptoProSignature_2012_256" или JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_2012_256_NAME (для совместимости с КриптоПро CSP)

или

- "NONEwithGOST3410_2012_512" или JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_512_NAME
- "NONEwithCryptoProSignature_2012_512" или JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_2012_512_NAME (для совместимости с КриптоПро CSP)

В данном случае также можно определять и криптопровайдер:

```
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410EL");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410EL", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_GOST_EL_SIGN_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410_2012_256");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410_2012_256", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature_2012_256");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature_2012_256", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410_2012_512");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410_2012_512", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
//для совместимости с КриптоПро CSP (подпись имеет обратный порядок байт)
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature_2012_512");
Signature sig = Signature.getInstance("NONEwithCryptoProSignature_2012_512", "JCSP");
Signature sig = Signature.getInstance(JCP.RAW_CRYPTOPRO_SIGN_2012_512_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

3.3.2 Инициализация объекта формирования электронной подписи

После того, как объект формирования электронной подписи был создан, необходимо определить набор параметров алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012, в соответствии с которыми будет осуществляться операция формирования электронной подписи. Определение параметров электронной подписи осуществляется во время инициализации операции создания подписи методом `initSign()` класса `Signature` в

соответствии с параметрами ключа электронной подписи, передаваемыми данному методу. Этот ключ не только определяет параметры формирования электронной подписи, но и используется в процессе ее формирования.

Необходимо помнить, что ключи электронной подписи, подаваемые на инициализацию объекта формирования электронной подписи, созданного описанным выше способом, должны соответствовать алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012. Способ генерации таких ключей описан выше. Создание подписи для любых других ключей запрещено.

Таким образом, инициализация операции формирования электронной подписи, во время которой происходит определение параметров подписи, осуществляется следующим образом:

```
PrivateKey privateKey; // обязательно ключ с алгоритмом "GOST3410EL" или "GOST3410_2012_256" или
"GOST3410_2012_512" (соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012)
sig.initSign(privateKey);
```

3.3.3 Определение параметров формирования электронной подписи

После инициализации объекта формирования электронной подписи ключом подписи может возникнуть необходимость изменить параметры формирования электронной подписи (установить параметры, отличные от параметров ключа электронной подписи). Изменять разрешается только параметры хэширования, используемые в процессе формирования электронной подписи, причем изменение этих параметров допустимо только до начала операции формирования электронной подписи. Изменение параметров хэширования осуществляется при помощи метода `setParameter()` класса `Signature`. Этому методу в качестве параметра передается объект `ParamsInterface`, являющийся интерфейсом устанавливаемых параметров хэширования (создание объектов такого типа описывается ниже). Тогда изменение параметров хэширования для формирования электронной подписи осуществляется следующим образом:

```
ParamsInterface digestParams; // интерфейс параметров хэширования
sig.setParameter(digestParams); // установка параметров, определенных интерфейсом digestParams
```

Следует помнить, что использование данного метода имеет смысл только после того, как объект формирования подписи был проинициализирован. Если параметры хэширования были изменены при формировании подписи, то они должны быть соответствующим образом изменены в процессе проверки подписи. Также следует учесть, что для Raw-алгоритмов подобные установки не имеют смысла.

3.3.4 Формирование электронной подписи

После того, как объект подписи был создан и проинициализирован, операция формирования подписи производится в два этапа: обработка данных и последующее вычисление подписи, завершающее операцию формирования электронной подписи.

3.3.4.1 Обработка подписываемых данных

Обработка подписываемых данных осуществляется при помощи метода `update()` класса `Signature`. Этот метод осуществляет обработку подписываемых данных, представленных в виде байтового массива и подаваемых ему в качестве параметра. Существует 3 варианта обработки байтового массива данных при помощи этого метода:

1) Последовательная обработка каждого байта данных (при этом количество вызовов метода `update(byte b)` равно длине массива данных):

```
byte[] data;
for(int i = 0; i < data.length; i++)
    sig.update(data[i]);
```

2) Блочная обработка данных (данные обрабатываются блоками определенной длины):

```
byte[] data;
int BLOC_LEN = 1024;

// если длина исходных данных меньше длины блока
if(data.length/BLOC_LEN == 0)
    sig.update(data);
else {
    // цикл по блокам
    for (int i = 0; i < data.length/BLOC_LEN; i++) {
        byte[] bloc = new byte[BLOC_LEN];
        for(int j = 0; j < BLOC_LEN; j++) bloc[j] = data[j + i * BLOC_LEN];
        sig.update(bloc);
    }

    // обработка остатка
    byte[] endBloc = new byte[data.length % BLOC_LEN];
    for(int j = 0; j < data.length % BLOC_LEN; j++)
        bloc[j] = data[j + data.length - data.length % BLOC_LEN - 1];
    sig.update(bloc);
}
```

3) Обработка данных целиком:

```
byte[] data;
sig.update(data);
```

Допускается комбинирование первого и второго варианта, обработка блоками различной длины, а также использование метода `update(byte[] data, int offset, int len)` — обработка массива данных со смещением. Но в любом случае следует помнить, что для корректного вычисления подписи на этапе завершения операции создания подписи необходимо обработать все байты массива данных.

В случае, если вычисляется подпись по Raw-алгоритму, общее количество переданных байтов должно быть равно длине значения используемой хэш-функции. Будут ли они переданы за один вызов, или несколькими вызовами, значения не имеет.

3.3.4.2 Вычисление значения электронной подписи

После того, как все данные были обработаны, следует завершить операцию формирования электронной подписи. Завершение осуществляется при помощи метода `sign()` класса `Signature`. В результате выполнения этой функции вычисляется значение подписи. Получить это значение можно двумя способами:

1) Вызов метода без параметров — `sign()`. В этом случае метод возвращает байтовый массив, содержащий значение подписи;

2) Вызов метода с параметрами — `sign(byte[] buf, int offset, int len)`. В этом случае метод записывает значение подписи в передаваемый ему массив со смещением.

Методы для Raw-алгоритмов подписывают данные, переданные методами `update`, интерпретируя их как значение хэша. Алгоритмы, использующие ГОСТ Р 34.11-94 или ГОСТ Р 34.11-2012, вычисляют хэш переданных данных, а затем его подписывают.

3.4 Проверка электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет проверку электронной подписи данных, соответствующую алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р Р 34.10-2012, через стандартный интерфейс JCA при помощи класса [Signature](#).

3.4.1 Создание объекта проверки электронной подписи

Объект проверки электронной подписи данных создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `Signature`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс `Signature`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания объекта проверки электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 (а точнее, алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2001 с алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11-94), или ГОСТ Р 34.10-2012 (256) (а точнее, алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256) с алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11-2012 (256)) , или ГОСТ Р 34.10-2012 (512) (а точнее, алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512) с алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11-2012 (512)) методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее требуемый алгоритм проверки электронной подписи (см. [Создание объекта формирования электронной подписи](#); для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 — "GOST3411withGOST3410EL" или `JCP.GOST_EL_SIGN_NAME`, для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 (256) — "GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256" или `JCP.GOST_SIGN_2012_256_NAME`, для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 (512) — "GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512" или `JCP.GOST_SIGN_2012_512_NAME`).

Для создания объекта проверки электронной подписи в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 без подсчета значения хэш-функции, методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее требуемый алгоритм проверки электронной подписи (см. [Создание объекта формирования электронной подписи](#); для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 — "NONEwithGOST3410EL" или `JCP.RAW_GOST_EL_SIGN_NAME`, для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 (256) — "NONEwithGOST3410_2012_256" или `JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_256_NAME`, для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 (512) — "NONEwithGOST3410_2012_512" или `JCP.RAW_GOST_SIGN_2012_512_NAME`).

3.4.2 Инициализация объекта проверки электронной подписи

После того, как объект проверки электронной подписи был создан, необходимо определить набор параметров заданного при создании объекта алгоритма (ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012), в соответствии с которыми будет осуществляться операция проверки электронной подписи. Определение параметров электронной подписи осуществляется во время инициализации операции проверки подписи методом `initVerify()` класса `Signature`. в соответствии с параметрами ключа проверки электронной подписи, передаваемыми данному методу. Этот ключ не только определяет параметры проверки электронной подписи, но и используется в самом процессе проверки.

Необходимо помнить, что ключи проверки электронной подписи, подаваемые на инициализацию объекта проверки электронной подписи, созданного описанным выше способом должны соответствовать алгоритму этого объекта (соответственно, алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012). Способ генерации ключей для алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 описан выше. Помимо этого для корректной проверки электронной подписи требуется, чтобы ключ проверки электронной подписи соответствовал ключу электронной подписи, на котором осуществлялось формирование подписи.

Таким образом, инициализация операции проверки электронной подписи, во время которой происходит определение параметров электронной подписи, осуществляется следующим образом:

```
PublicKey publicKey; // алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012
sig.initVerify(publicKey);
```

3.4.3 Определение параметров проверки электронной подписи

После инициализации объекта проверки электронной подписи ключом проверки электронной подписи может возникнуть необходимость изменить параметры проверки электронной подписи (установить параметры, отличные от параметров ключа проверки электронной подписи). Такая необходимость может возникнуть в случае, когда параметры электронной подписи были некоторым образом изменены при ее формировании. Тогда для корректной проверки этой электронной подписи требуется аналогичным образом изменить параметры объекта проверки подписи (установить те же самые параметры). Изменение параметров проверки электронной подписи осуществляется аналогично изменению параметров формирования электронной подписи.

3.4.4 Проверка электронной подписи

После того, как объект проверки подписи был создан и проинициализирован, операция проверки подписи производится в два этапа: обработка данных и последующая проверка подписи, завершающая текущую операцию.

3.4.4.1 Обработка подписанных данных

Обработка подписанных данных осуществляется при помощи метода `update()` класса `Signature` и полностью аналогична обработке данных при создании подписи.

3.4.4.2 Проверка электронной подписи

После того, как все данные были обработаны, следует завершить операцию проверки электронной подписи. Завершение осуществляется при помощи метода `verify()` класса `Signature`. Этой функции передается проверяемое значение подписи и в результате ее работы возвращается логическое значение: `true` — подпись верна, `false` — подпись не верна. Значение проверяемой подписи можно передать двумя способами:

- в качестве байтового массива — `verify(byte[] signature);`
- в качестве байтового массива со смещением — `verify(byte[] signature, int offset, int length).`

Проверка электронной подписи в сертификате ключа проверки электронной подписи осуществляется так же, как при проверке цепочки сертификатов. При реализации проверки электронной подписи документа с использованием сертификата ключа проверки подписи, исключается возможность проверки электронной подписи электронного документа без проверки электронной подписи в сертификате ключа проверки подписи или без наличия положительного результата проверки электронной подписи в сертификате ключа проверки электронной подписи.

3.5 Создание ключей парной связи с помощью алгоритма ключевого обмена

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет работу с ключами парной связи в соответствии с алгоритмом ключевого обмена (см. [RFC 4357](#) и методические рекомендации технического комитета по стандартизации 26 «Криптографическая защита информации» «Использование криптографических алгоритмов, сопутствующих применению стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012») через стандартный интерфейс JCE при помощи класса `KeyAgreement`.

3.5.1 Создание объекта генерации ключей парной связи

Объект генерации ключей парной связи (далее генератор) создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `KeyAgreement`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс

KeyAgreement, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания генератора ключей парной связи в соответствии с алгоритмом ключевого обмена методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST3410DHEL" или `JCP.GOST_EL_DH_NAME` и "GOST3410DH_2012_256" или `JCP.GOST_DH_2012_256_NAME` или "GOST3410DH_2012_512" или `JCP.GOST_DH_2012_512_NAME`). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма генерации ключей согласования осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCE позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `KeyAgreement` вместе с именем алгоритма передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции.

Таким образом, создание генератора ключей обмена в соответствии с алгоритмом ключевого обмена осуществляется одним из следующих способов:

```
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DHEL");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DHEL", "JCSP");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance(JCP.GOST_EL_DH_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для ключей на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2012 (256):

```
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DH_2012_256");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DH_2012_256", "JCSP");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance(JCP.GOST_DH_2012_256_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Для ключей на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2012 (512):

```
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DH_2012_512");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance("GOST3410DH_2012_512", "JCSP");  
KeyAgreement ka = KeyAgreement.getInstance(JCSP.GOST_DH_2012_512_NAME,  
CryptoProvider.PROVIDER_NAME);
```

Созданный таким образом генератор осуществляет выработку ключей согласования из ключей обмена, соответствующих алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 для использования в алгоритме ключевого обмена. Ключи ключевого обмена, соответствующие алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012, могут быть как прочитаны из контейнера, так и получены при помощи генератора ключевой пары обмена.

3.5.2 Инициализация генератора ключей парной связи

После того, как генератор ключей парной связи был создан, необходимо проинициализировать его закрытым ключом обмена, в соответствии с которым будет осуществляться выработка ключей согласования, а также параметрами, на основе которых эта выработка будет производиться. Такая инициализация осуществляется при помощи метода `init(Key key, AlgorithmParameterSpec params)` класса `KeyAgreement`. Этому методу в качестве параметра `key` передается закрытый ключ обмена, соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012. В качестве параметров `params`, участвующих в выработке ключей согласования, передается объект класса `IvParameterSpec`, представляющий собой байтовый вектор для выработки ключей согласования (УКМ).

Инициализация генератора ключей согласования осуществляется следующим образом:

```
PrivateKey privateKey; // обязательно закрытый ключ обмена, соответствующий
                        // алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012
IvParameterSpec spec; // стартовый вектор
ka.init(key, spec);
```

3.5.3 Выполнение фазы согласования ключей

После того, как генератор ключей парной связи был создан и проинициализирован закрытым ключом и байтовым вектором, требуется проинициализировать его открытым ключом, в соответствии с которым будет сформирован ключ парной связи (фаза согласования ключей). Выполнение фазы осуществляется при помощи метода `doPhase(Key key, boolean lastPhase)` класса `KeyAgreement`. Этому методу в качестве параметра передается открытый ключ, соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012. Следует помнить, что параметры хэширования и электронной подписи этого ключа должны совпадать с соответствующими параметрами поданного на инициализацию закрытого ключа. Второй параметр метода `doPhase()` игнорируется. Считается, что эта величина всегда равна `true`.

```
PublicKey publicKey; // обязательно открытый ключ обмена, соответствующий
                    // закрытому ключу privateKey
ka.doPhase(publicKey, true);
```

Стандартный интерфейс JCE допускает возвращение данным методом объекта класса `Key`. В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP в качестве такого объекта возвращается переданный методу `doPhase()` открытый ключ. Для получения самого ключа согласования необходимо сделать еще один шаг.

3.5.4 Генерация ключа парной связи

После того, как определены закрытый и открытый ключи, на основе которых осуществляется выработка ключа парной связи, а также параметры (байтовый вектор), участвующие в этой выработке, необходимо выработать собственно ключ парной связи. Генерация такого ключа осуществляется при помощи вызова метода `generateSecret(String algorithm)` класса `KeyAgreement`. В качестве параметра этот метод получает строковое представление алгоритма ключа парной связи ("GOST28147" или `JCSP.GOST_CIPHER_NAME`). Возвращает этот метод объект класса `SecretKey`, представляющий собой ключ парной связи. Этот ключ является ключом шифрования алгоритма ГОСТ 28147-89 с параметрами шифрования, соответствующими параметрам открытого ключа.

Таким образом, генерация ключа согласования осуществляется:

```
SecretKey agreeKey = ka.generateSecret("GOST28147");
SecretKey agreeKey = ka.generateSecret(JCSP.GOST_CIPHER_NAME);
```

Для выработки 512-битного секретного ключа для использования в функциях HMAC, основанных на использовании хэш-функций ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) и ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) следует передать методу строку "SYMMETRIC512" (`JCSP.SYMMETRIC_512`).

```
SecretKey agreeKey = ka.generateSecret("SYMMETRIC512");
SecretKey agreeKey = ka.generateSecret(JCSP.SYMMETRIC_512);
```

3.6 Работа с ключевыми носителями

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет хранение ключей электронной подписи и ключевого обмена и соответствующих им сертификатов на ключевых носителях, которые поддерживаются

криптопровайдером КриптоПро CSP, фактически выполняющим криптографические операции. Доступ к ключевым хранилищам осуществляется через стандартный интерфейс JCA при помощи класса `KeyStore`. Следует заметить, что использование интерфейса этого класса является общим как для работы с ключевыми носителями, так и для работы с хранилищем сертификатов. Однако, существуют и некоторые особенности, описанные ниже.

Поскольку генерация ключевых пар электронной подписи и ключевого обмена разрешена только для алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, то и запись ключей электронной подписи и ключевого обмена на ключевые носители разрешена только для ключей этого алгоритма. Чтение ключей электронной подписи и ключевого обмена с носителей допустимо для ключей, соответствующих алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012. Запись и чтение сертификатов открытых ключей допустимы для обоих алгоритмов и удовлетворяет следующим правилам:

- для каждого ключа, хранящегося на ключевом носителе, допустимо хранение одного соответствующего ключу сертификата на этом носителе;
- если на ключевом носителе уже имеется сертификат, соответствующий ключу, то при записи нового сертификата существующий сертификат уничтожается;
- если записываемый сертификат не соответствует ни одному из ключей, хранящихся на носителе, то сертификат записывается в хранилище доверенных сертификатов.

3.6.1 Запись ключей электронной подписи и ключевого обмена с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 на ключевые носители

После того, как ключ электронной подписи или ключевого обмена, соответствующий алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 (256), был создан, криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет записать его на один из доступных ключевых носителей. Также как и генерация, сохранение на ключевые носители разрешается только для ключей электронной подписи, соответствующих алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012.

Осуществление операций с ключевыми носителями (в том числе и запись ключа электронной подписи или ключевого обмена) производится через стандартный интерфейс хранилища ключей JCA (интерфейс класса `KeyStore`) посредством выполнения следующих действий:

3.6.1.1 Определение типа используемого ключевого носителя

Определение типа используемого ключевого носителя осуществляется посредством вызова метода `getInstance()` класса `KeyStore`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс `KeyStore`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для определения конкретного типа ключевого носителя методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее необходимый тип. В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP реализовано несколько типов носителей:

- имя "HDIMAGE" определяет жесткий диск;
- имя "REGISTRY" определяет реестр (в случае ОС Windows);
- другие типы носителей.

При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого типа ключевого носителя осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCA позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `KeyStore` вместе с типом носителя указывать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции. Таким образом, определение типа используемого ключевого носителя осуществляется одним из следующих способов:

Таким образом, определение типа используемого ключевого носителя осуществляется одним из

следующих способов:

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("HDIMAGE", "JCSP");  
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("REGISTRY", "JCSP");
```

Определение типа используемого ключевого носителя представляет собой инициализацию стандартного ключевого хранилища JCA, поэтому операции записи на ключевой носитель или чтения с него следует осуществлять в соответствии с интерфейсом JCA, а именно, требуется предварительная загрузка содержимого носителя и последующее после выполнения операции сохранение содержимого.

3.6.1.2 Загрузка содержимого ключевого носителя

Согласно интерфейсу стандартного ключевого хранилища JCA перед началом выполнения каких либо операций требуется загрузка всего содержимого хранилища, следовательно, перед выполнением операций с ключевым носителем следует загрузить его содержимое. Загрузка содержимого стандартного хранилища JCA осуществляется посредством вызова метода `load()` класса `KeyStore`. Согласно интерфейсу JCA функции `load()` следует передавать два параметра: поток, из которого осуществляется чтение содержимого ключевого хранилища, и пароль на хранилище.

Поскольку работа с ключевыми носителями (чтение/запись ключей электронной подписи и ключевого обмена и соответствующих им сертификатов) и с хранилищем сертификатов (чтение/запись доверенных сертификатов) в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP реализована согласно общему интерфейсу JCA класса `KeyStore`, то в некоторых случаях вызов функции `load()` осуществляет как загрузку содержимого ключевого носителя, так и содержимого хранилища сертификатов, проинициализированного именем данного носителя. Ввиду этого возникают особенности использования параметров функции `load()`:

- Первый параметр (входной поток из которого осуществляется загрузка содержимого хранилища) используется криптопровайдером КриптоПро JavaCSP только в случае работы с хранилищем сертификатов. Поэтому, при осуществлении операции записи на ключевой носитель или чтения с него в качестве данного параметра, можно указывать `null`. Если проинициализированное именем носителя стандартное хранилище `KeyStore` используется как для работы с данным ключевым носителем, так и для работы с хранилищем сертификатов, то в качестве данного параметра следует указывать поток содержимого хранилища сертификатов. Тогда загруженное содержимое потока будет использоваться только при работе с хранилищем сертификатов, а при работе с носителями будет игнорироваться. Если проинициализированное именем данного носителя хранилища сертификатов на момент вызова функции `load()` не существует, то в качестве этого параметра следует указывать `null`.

- Второй параметр является паролем на хранилище сертификатов, которое было проинициализировано именем данного носителя. При операциях с ключевыми носителями этот параметр фактически не используется, но ввиду общего интерфейса для носителей и хранилища сертификатов, при любых операциях с ключевым носителем пароль следует указывать. Если на момент вызова метода `load()` не существует хранилища сертификатов, проинициализированного именем данного носителя, то в качестве этого параметра следует указывать `null`.

Таким образом, перед началом выполнения операции с ключевым носителем следует выполнить загрузку содержимого этого носителя (и, если это требуется, загрузку проинициализированного именем носителя хранилища сертификатов) следующим образом:

```
ks.load(null, null);    // не существует хранилища сертификатов,  
                        // проинициализированного именем данного  
                        // ключевого носителя  
  
char[] passwd;  
ks.load(null, passwd); // хранилище сертификатов существует,
```

```
        // на него установлен пароль passwd,  
        // но последующие операции будут производиться  
        // только с носителем  
InputStream stream;  
ks.load(stream, passwd); // хранилище сертификатов существует,  
        // на него установлен пароль passwd,  
        // последующие операции будут производиться  
        // как с носителем, так и с хранилищем  
        // сертификатов. Содержимое хранилища  
        // записано в stream.
```

3.6.1.3 Запись ключа на носитель

После того, как содержимое носителя (и, если это требуется, содержимое проинициализированного именем носителя хранилища сертификатов) было загружено, осуществляется собственно запись ключа на носитель. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `setKeyEntry()` или метода `setEntry()` класса `KeyStore`:

```
String alias;        // идентификатор (уникальное имя) ключа и  
                    // соответствующего ему сертификата  
                    // открытого ключа  
PrivateKey key;      // ключ электронной подписи или ключевого обмена  
                    // от пароля на хранилище, используемого при загрузке)  
Certificate[] chain; // цепочка сертификатов, начиная с корневого и  
                    // и заканчивая сертификатом открытого ключа,  
                    // соответствующего открытому ключу  
  
ks.setKeyEntry(alias, key, null, chain);
```

либо

```
KeyStore.ProtectionParameter params = new KeyStore.PasswordProtection(password);  
KeyStore.Entry entry = new JCPPrivateKeyEntry(key, chain);  
ks.setEntry(alias, entry, params);
```

В функцию `setKeyEntry` вместо пароля передается `null`, т.к. далее ввод пин-кода потребуются произвести в окне криптопровайдера КриптоПро CSP; т.е. указание пароля непосредственно при вызове `setKeyEntry` излишне. Использование функции `setEntry` позволяет, наоборот, избежать ввода пин-кода в окне криптопровайдера КриптоПро CSP, т.е. передать его программно.

При вызове `setKeyEntry` после генерации пары на неинициализированном рабочим контейнером генераторе произойдет создание рабочего контейнера с именем `alias` и типом `keyStoreType`, копирование в него закрытого ключа и сертификата из временного контейнера и удаление последнего. При создании контейнера появится стандартное окно КриптоПро CSP для ввода и подтверждения пароля на контейнер. При вызове данной функции после генерации пары на инициализированном генераторе, если `alias` соответствует `containerName` в генераторе, произойдет только установка сертификата, так как контейнер уже создан; если `alias` не соответствует `containerName` в генераторе, то произойдет копирование ключа и установка сертификата в новый рабочий контейнер `alias` с соответствующим вводом пин-кода и его подтверждением для данного контейнера.

В качестве параметра `chain` выступает цепочка сертификатов, состоящая либо из единственного сертификата, открытый ключ которого соответствует записываемому открытому ключу, либо из собственно

цепочки сертификатов, в которой сертификат соответствующий ключу находится в нулевом элементе массива. Сертификатом, соответствующим ключу, может быть как самоподписанный сертификат, так и сертификат, заверенный доверенным центром сертификации. Если при этом передаваемый сертификат не соответствует открытому ключу `key`, то метод `setKeyEntry()` вызовет исключение.

В обоих сценариях после генерации ключевой пары можно использовать функцию `setEntry` вместо `setKeyEntry`, что означает:

- создание рабочего контейнера с именем `alias` и типом контейнера, копирование в него закрытого ключа и сертификата из временного контейнера и удаление последнего. При создании контейнера будет использован пароль из параметра `ProtectionParameter` функции `setEntry`;
- если `alias` соответствует `containerName`, то произойдет смена текущего пароля на тот, что указан в `ProtectionParameter`, и установка сертификата; если `alias` не соответствует `containerName`, то произойдет создание нового контейнера `alias` с паролем из `ProtectionParameter` и копирование в него ключа и сертификатов.

3.6.2 Чтение ключей электронной подписи и ключевого обмена с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 с ключевых носителей

Чтение ключей электронной подписи и ключевого обмена в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP производится через стандартный интерфейс хранилища ключей JCA (через интерфейс класса `KeyStore`) посредством выполнения следующих действий:

- определение типа используемого ключевого носителя;
- загрузка содержимого ключевого носителя;
- чтение ключа с носителя;
- сохранение содержимого ключевого носителя.

После того, как содержимое носителя (и, если это требуется, содержимое проинициализированного именем носителя хранилища сертификатов) было загружено, осуществляется собственно чтение ключа с носителя. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `getKey()` класса `KeyStore`, возвращающего требуемый ключ электронной подписи или ключевого обмена, следующим образом:

- с помощью метода `getKey` класса `KeyStore`

```
String alias;    // Идентификатор (уникальное имя) получаемого ключа
PrivateKey key = (PrivateKey)ks.getKey(alias, null);
```

- с помощью метода `getEntry` класса `KeyStore`

```
String alias;    // Идентификатор (уникальное имя) получаемого ключа
KeyStore.ProtectionParameter params = new KeyStore.PasswordProtection(password);
JCPPrivateKeyEntry entry = ks.getEntry(alias, params);
```

В метод `getKey` вместо пароля передается `null`, так как ввод пин-кода потребуется только при непосредственной работе с ключом; осуществляться ввод пароля будет в стандартном окне криптопровайдера КриптоПро CSP. В метод `getEntry` пароль передается в виде параметра `ProtectionParameter`, при этом вводить пин-код (если он был правильным) в окне CSP в дальнейшем не потребуется. Это означает, что операции вида `getKey/setKeyEntry` используют ввод пин-кода в окне CSP, а функции `getEntry/setEntry` — нет.

Если использовать функцию `getEntry` и передать в `ProtectionParameter` неправильный пароль, то будет предложено ввести пароль заново в окне CSP (оставшиеся 2 попытки).

Если необходимо сразу получать уведомление о неправильном пароле и прекращать работу (по инициализированному исключению), избежав повторного ввода пароля в окне CSP, можно воспользоваться классом `JCPProtectionParameter` (пакет `ru.CryptoPro.JCP.params`). Он расширяет класс `KeyStore.PasswordProtection` и содержит дополнительный параметр, обозначающий режим работы, эквивалентный `CRYPT_SILENT`

(0x00000040). Данный параметр может быть задан в конструкторе класса:

```
ProtectionParameter pp = new JCPSProtectionParameter(password, true); // Задание CRYPT_SILENT
JCPSPrivateKeyEntry entry = ks.getEntry(alias, pp); // Открытие контейнера в режиме CRYPT_SILENT
```

Таким образом, в случае передачи неправильного пароля будет сгенерировано исключение, и попытки повторного ввода пароля будут исключены.

3.6.3 Запись сертификата открытого ключа на ключевой носитель в соответствии с хранящимся на нем ключом

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять запись на ключевые носители сертификатов открытых ключей, соответствующих хранящимся на носителе ключам электронной подписи или ключевого обмена. Таким образом, операция записи сертификатов открытых ключей допустима для ключей, соответствующих алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012, и приводит к следующим результатам:

- добавление сертификата на ключевой носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи или ключевого обмена, если ранее на носителе не было такого сертификата;
- перезапись существующего на носителе сертификата открытого ключа, соответствующего ключу электронной подписи или ключевого обмена, новым сертификатом.

При этом осуществляется проверка соответствия открытого ключа, указанного в записываемом сертификате, с открытым ключом ключевой пары электронной подписи или ключевого обмена.

Операция записи сертификата открытого ключа производится через стандартный интерфейс хранилища ключей JCA (через интерфейс класса `KeyStore`) посредством выполнения следующих действий:

- определение типа используемого ключевого носителя;
- загрузка содержимого ключевого носителя;
- запись сертификата открытого ключа на носитель;
- сохранение содержимого ключевого носителя.

После того, как содержимое носителя (и, при необходимости, содержимое проинициализированного именем носителя хранилища сертификатов) было загружено, осуществляется собственно запись сертификата открытого ключа на носитель. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `setCertificateEntry()` класса `KeyStore` следующим образом:

```
String alias;           // идентификатор (уникальное имя) ключа,
                        // которому соответствует ключ проверки электронной подписи сертификата
Certificate cert;       // записываемый сертификат
ks.setCertificateEntry(alias, cert);
```

Следует отметить некоторые особенности вызова функции `setCertificateEntry()`:

- параметр `alias` является уникальным именем ключа, которому соответствует ключ проверки электронной подписи записываемого сертификата. Если ключу с заданным именем `alias` уже соответствует некоторый сертификат на носителе, то этот сертификат будет перезаписан новым. В противном случае передаваемый сертификат будет просто добавлен на носитель. При этом после записи сертификату будет присвоено имя соответствующего ему ключа, передаваемый методу `setCertificateEntry()` в качестве параметра `alias`. Если же на носителе не существует ключа с заданным `alias`, то передаваемый сертификат будет добавлен в хранилище доверенных сертификатов;
- параметр `cert` представляет собой записываемый на носитель сертификат. Ключ проверки электронной подписи этого сертификата должен соответствовать ключу с именем `alias`, если он существует, в противном случае метод `setCertificateEntry()` сгенерирует исключение.

3.6.4 Чтение сертификата открытого ключа с ключевого носителя

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять чтение с ключевых носителей сертификатов открытых ключей, соответствующих алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 через стандартный интерфейс хранилища ключей электронной подписи и ключевого обмена JCA (интерфейс класса `KeyStore`) посредством выполнения следующих действий:

- определение типа используемого ключевого носителя;
- загрузка содержимого ключевого носителя;
- чтение сертификата открытого ключа с носителя;
- сохранение содержимого ключевого носителя.

После того, как содержимое носителя (и, если это требуется, содержимое проинициализированного именем носителя хранилища сертификатов) было загружено, осуществляется собственно чтение сертификата открытого ключа с носителя. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `getCertificate()` класса `KeyStore`, возвращающего запрашиваемый сертификат, следующим образом:

```
String alias;    // идентификатор (уникальное имя) сертификата,  
                // установленный при записи сертификата на носитель  
Certificate cert = ks.getCertificate(alias);
```

Следует отметить некоторые особенности вызова функции `getCertificate()` с передаваемым параметром `alias`, являющимся уникальным именем запрашиваемого сертификата:

- если на носителе существует сертификат с заданным именем `alias`, то метод `getCertificate()` вернет сертификат с носителя;
- если на носителе не существует сертификата с именем `alias`, но в хранилище сертификатов есть сертификат с таким именем, то метод `getCertificate()` вернет сертификат из хранилища сертификатов;
- если сертификата с заданным именем `alias` не существует ни на носителе, ни в хранилище сертификатов, то метод `getCertificate()` вернет `null`.

3.6.5 Удаление секретного ключа с ключевого носителя

Удаление секретного ключа с ключевого носителя осуществляется вызовом функции `deleteEntry` с передаваемым параметром `alias`, являющимся уникальным именем ключа. Для носителей требующих пароля для удаления контейнера (например, смарт-карт и токенов), будет выведено окно криптопровайдера КриптоПро CSP с предложением ввести пароль.

3.7 Работа с хранилищем доверенных сертификатов

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP поддерживает работу с хранилищами доверенных сертификатов только для операционных систем семейства Google Android. Доступ к хранилищам доверенных сертификатов для данных операционных систем осуществляется через стандартный интерфейс JCA (класс `KeyStore`). Следует заметить, что использование интерфейса этого класса является общим как для работы хранилищем сертификатов, так и для работы с ключевыми носителями. Особенности работы с хранилищем сертификатов описаны ниже.

3.7.1 Запись сертификатов в хранилище доверенных сертификатов

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять запись доверенных сертификатов в определяемое пользователем хранилище доверенных сертификатов, соответствующее стандартному интерфейсу хранилища JCA (класс `KeyStore`). Для этого необходимо выполнить последовательность действий, аналогичную последовательности при работе с ключевыми носителями:

3.7.1.1 Инициализация хранилища доверенных сертификатов

Аналогично определению типа используемого ключевого носителя.

Для удобства пользователя был также создан тип хранилища «CertStore». В хранилище данного типа могут храниться только сертификаты.

Инициализация такого хранилища может осуществляться следующим способом:

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CertStore");
```

Инициализация хранилища доверенных сертификатов представляет собой инициализацию стандартного хранилища JCA, поэтому для операций записи сертификатов в хранилище или чтения из него требуется предварительная загрузка содержимого хранилища и последующее сохранение содержимого.

3.7.1.2 Загрузка содержимого хранилища

Согласно интерфейсу стандартного хранилища JCA перед началом выполнения каких либо операций требуется загрузка всего содержимого хранилища. Загрузка содержимого стандартного хранилища JCA осуществляется посредством вызова метода `load()` класса `KeyStore`. Согласно интерфейсу JCA функции `load()` следует передавать два параметра: поток, из которого осуществляется чтение содержимого ключевого хранилища, и пароль на хранилище.

Особенности вызова метода `load()` ввиду общего интерфейса работы с ключевыми носителями и с хранилищем сертификатов подробно описаны выше.

3.7.1.3 Запись сертификата в хранилище

После того, как содержимое хранилища сертификатов было загружено, осуществляется собственно запись доверенного сертификата. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `setCertificateEntry()` класса `KeyStore` следующим образом:

```
String alias;          // идентификатор (уникальное имя) устанавливаемого
                        // в хранилище сертификата
Certificate cert;      // записываемый сертификат
ks.setCertificateEntry(alias, cert);
```

Следует отметить некоторые особенности вызова функции `setCertificateEntry()` с передачей ему параметра `alias`, являющегося уникальным именем записываемого сертификата:

- если в хранилище уже существует сертификат с именем `alias`, то он будет перезаписан передаваемым сертификатом `cert`;
- если в хранилище нет сертификата с именем `alias`, но на носителе, чьим именем было проинициализировано хранилище сертификатов, существует ключ (и, возможно, сертификат соответствующего открытого ключа) с заданным `alias`, то передаваемый сертификат будет добавлен на этот носитель. При этом будет осуществлена проверка соответствия передаваемого сертификата `cert` ключу, который хранится на носителе с именем `alias`;
- если ни в хранилище, ни на соответствующем ему носителе нет сертификата (на носителе — ключа) с заданным `alias`, то передаваемый сертификат будет просто добавлен в хранилище доверенных сертификатов с именем `alias`.

3.7.1.4 Сохранение содержимого хранилища

Производится аналогично сохранению содержимого ключевого носителя.

3.7.2 Чтение сертификатов из хранилища доверенных сертификатов

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять чтение доверенных корневых сертификатов из хранилища, определенного пользователем через стандартный интерфейс JCA класса `KeyStore`, посредством выполнения следующих действий:

- инициализация хранилища доверенных сертификатов;
- загрузка содержимого хранилища;
- чтение сертификата из хранилища;
- сохранение содержимого хранилища.

После того, как содержимое хранилища сертификатов было загружено, осуществляется собственно чтение сертификата из этого хранилища. Данная операция реализуется при помощи вызова метода `getCertificate()` класса `KeyStore`, возвращающего запрашиваемый сертификат, следующим образом:

```
String alias;    // идентификатор (уникальное имя) сертификата,  
                // установленный при записи сертификата в хранилище  
Certificate cert = ks.getCertificate(alias);
```

Следует отметить некоторые особенности вызова функции `getCertificate()` с передаваемым параметром `alias`, являющимся уникальным именем запрашиваемого сертификата.

- если в хранилище существует сертификат с заданным именем `alias`, то метод `getCertificate()` вернет сертификат из хранилища сертификатов;
- если в хранилище нет сертификата именем `alias`, но такой сертификат есть на носителе, чьим именем было проинициализировано хранилище сертификатов, то метод `getCertificate()` вернет сертификат с носителя;
- если сертификата с заданным именем `alias` не существует ни в хранилище сертификатов, ни на носителе, то метод `getCertificate()` вернет `null`.



Примечание. Согласно интерфейсу JCA существует возможность загрузки хранилища сертификатов без пароля `ks.load(stream, null)`. При этом провайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять все операции связанные с чтением и запрещает операции связанные с изменением хранилища (изменять хранилище можно только при загрузке его с паролем).

3.8 Работа с симметричными ключами шифрования, соответствующими алгоритму ГОСТ 28147-89

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет генерацию симметричных ключей шифрования, через стандартный интерфейс JCE при помощи класса `KeyGenerator`.

3.8.1 Создание объекта генерации симметричных ключей шифрования

Объект генерации симметричных ключей шифрования (далее генератор) создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `KeyGenerator`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс `KeyGenerator`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания генератора симметричных ключей шифрования, соответствующих алгоритму ГОСТ 28147-89 методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм

("GOST28147" или JCSP.GOST_CIPHER_NAME). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма генерации ключей согласования осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCE позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `KeyGenerator` вместе с именем алгоритма передавать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции.

Таким образом, создание генератора симметричных ключей шифрования, соответствующих алгоритму ГОСТ 28147-89 осуществляется одним из следующих способов:

```
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("GOST28147");  
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("GOST28147", "JCSP");  
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance(JCSP.GOST_CIPHER_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Генерация симметричных ключей шифрования при помощи такого генератора `kg` будет осуществляться в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 и с установленными в контрольной панели параметрами (параметрами по умолчанию). Если существует необходимость использования другого набора параметров (отличного от параметров по умолчанию), то следует установить требуемый набор параметров созданному генератору.

3.8.2 Определение параметров генерации симметричных ключей шифрования

После того, как генератор симметричных ключей был создан, может возникнуть необходимость установить некий набор параметров генерации симметричных ключей шифрования, отличный от параметров, установленных в контрольной панели. Операция изменения существующего набора параметров осуществляется при помощи метода `init(AlgorithmParameterSpec params)` класса `KeyGenerator`. Этому методу в качестве параметра может быть передан объект следующих двух классов:

- интерфейс `AlgIdInterface` (определяет набор параметров для генерации ключевой пары обмена, но может быть использован и для генерации симметричных ключей шифрования. В этом случае из передаваемого набора параметров в процессе генерации будут использованы лишь параметры шифрования);
- интерфейс `ParamsInterface` параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 (см. [Работа с параметрами алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89](#)).

В обоих случаях имеют значение лишь параметры шифрования (параметры алгоритма ГОСТ 28147-89), поскольку создаваемый генератором симметричный ключ может быть использован только для шифрования данных (операции создания электронной подписи, ключевого обмена и записи на носитель запрещены). Таким образом, изменение набора параметров генератора симметричных ключей шифрования производится следующим образом:

```
AlgIdInterface keyParams;    // интерфейс набора параметров  
ParamsInterface cryptParams; // интерфейс параметров шифрования  
kg.init(keyParams);          // установка полного набора параметров  
kg.init(cryptParams);        // установка параметров шифрования
```

Следует помнить о том, что изменение параметров генерации симметричных ключей имеет смысл только до выполнения непосредственно генерации.

В качестве параметров для инициализации генератора может использоваться любой из параметров шифрования, представленных провайдером: параметры по умолчанию, параметры шифрования 1, параметры шифрования 2, параметры шифрования 3, параметры Оскар 1.1, параметры Оскар 1.0, параметры РИК1, ТК26 2, ТК26 1, ТК26 3, ТК26 4, ТК26 5, ТК26 6, ТК26 Z.

3.8.3 Генерация симметричного ключа шифрования

Генерация симметричных ключей шифрования, соответствующих алгоритму ГОСТ 28147-89, осуществляется только после создания генератора и, если это необходимо, определения его параметров. Вызов метода `generateKey()` класса `KeyGenerator` возвращает ключ шифрования, соответствующий алгоритму ГОСТ 28147-89 и установленному набору параметров (или параметрам по умолчанию):

```
SecretKey key = kg.generateKey();
```

3.9 Имитозащита данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет имитозащиту данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89, через стандартный интерфейс JCE при помощи класса `Mac`.

3.9.1 Создание объекта имитозащиты данных

Объект имитозащиты данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `Mac`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс `Mac`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Для создания объекта имитозащиты в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 методу `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее данный алгоритм ("GOST28147" или `JCSP.GOST_CIPHER_NAME`). При вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма имитозащиты данных осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCE позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `Mac` вместе с именем алгоритма указывать имя криптопровайдера, используемого для выполнения требуемой операции.

Таким образом, создание объекта имитозащиты данных осуществляется одним из следующих способов:

```
Mac mac = Mac.getInstance("GOST28147");
Mac mac = Mac.getInstance("GOST28147", "JCSP");
Mac mac = Mac.getInstance(JCSP.GOST_CIPHER_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

3.9.2 Инициализация объекта имитозащиты данных и определение его параметров

После того, как объект имитозащиты данных был создан, необходимо определить набор параметров алгоритма ГОСТ 28147-89, в соответствии с которыми будет осуществляться операция имитозащиты. Определение параметров алгоритма осуществляется во время инициализации операции имитозащиты данных методом `init()` класса `Mac` одним из следующих способов:

- при вызове функции `init(Key key)` параметры алгоритма ГОСТ 28147-89 определяются в соответствии с параметрами шифрования передаваемого функции ключа `key`;
- при вызове функции `init(Key key, AlgorithmParameterSpec params)` параметры алгоритма ГОСТ 28147-89 определяются в соответствии с передаваемыми параметрами `params`.

В обоих случаях передаваемый ключ `key` используется в процессе выработки имитовставки.

Существуют некоторые ограничения на параметры, передаваемые функции `init()`. В обоих способах вызова этой функции ключ `key` должен соответствовать типу `SecretKey` и удовлетворять алгоритму шифрования ГОСТ 28147-89 (такие ключи могут быть получены при помощи операции согласования ключей

или при помощи генерации симметричных ключей шифрования). Необходимо также, чтобы параметры, передаваемые функции `init()` во втором способе ее вызова соответствовали интерфейсу `ParamsInterface` параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 (см. [Работа с параметрами алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89](#)). Таким образом, инициализация операции имитозащиты данных, во время которой происходит определение параметров имитовставки, осуществляется одним из следующих способов:

```
ParamsInterface cryptParams;    // интерфейс параметров шифрования
    SecretKey key;              // обязательно ключ шифрования с алгоритмом "GOST28147"
                                // (соответствующий алгоритму ГОСТ 28147-89)

mac.init(key);
mac.init(key, cryptParams);
```

3.9.3 Копирование объекта имитозащиты данных

В некоторых случаях требуется создать копию уже существующего объекта имитозащиты данных, например, когда требуется выработать имитовставку как и части данных, так и всего исходного массива данных. В этом случае после того, как была обработана требуемая часть данных, необходимо сохранить (при помощи копирования) объект имитозащиты, и продолжить обработку оставшейся части (в результате чего будут обработаны все исходные данные). Уже после выполняется вычисление значения имитовставки для обоих объектов (исходного — соответствующего всем данным и скопированного — соответствующего части данных).

Для этих целей используется метод `clone()` класса `Mac`, который возвращает точную копию существующего объекта имитозащиты. Этот метод может быть вызван на любом этапе выполнения операции выработки имитовставки после того, как объект имитозащиты был проинициализирован и до того, как операция имитозащиты данных была завершена.

3.9.4 Выработка имитовставки данных

После того, как объект имитозащиты был создан и проинициализирован, выработка имитовставки данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 производится в два этапа: обработка данных и последующее вычисление значения имитовставки, завершающее операцию имитозащиты данных.

3.9.4.1 Обработка защищаемых данных

Обработка защищаемых данных осуществляется при помощи метода `update()` класса `Mac`. Этот метод осуществляет обработку защищаемых данных, представленных в виде байтового массива и подаваемых ему в качестве параметра. Существует 3 варианта обработки байтового массива данных при помощи этого метода:

1) Последовательная обработка каждого байта данных (при этом количество вызовов метода `update(byte b)` равно длине массива данных):

```
byte[] data;
for(int i = 0; i < data.length; i++)
    mac.update(data[i]);
```

2) Блочная обработка данных (данные обрабатываются блоками определенной длины):

```
byte[] data;
int BLOC_LEN = 1024;

//если длина исходных данных меньше длины блока
if(data.length/BLOC_LEN == 0)
    mac.update(data);
else {
```

```

//цикл по блокам
for (int i = 0; i < data.length/BLOC_LEN; i++) {
    byte[] bloc = new byte[BLOC_LEN];
    for(int j = 0; j < BLOC_LEN; j++)
        bloc[j] = data[j + i * BLOC_LEN];
    mac.update(bloc);
}

//обработка остатка
byte[] endBloc = new byte[data.length % BLOC_LEN];
for(int j = 0; j < data.length % BLOC_LEN; j++)
    endBloc[j] = data[j + data.length - data.length % BLOC_LEN];
mac.update(endBloc);
}

```

3) Обработка данных целиком:

```

byte[] data;
mac.update(data);

```

Допускается комбинирование первого и второго варианта, обработка блоками различной длины, а также использование метода `update(byte[] data, int offset, int len)` — обработка массива данных со смещением.

3.9.4.2 Вычисление значения имитовставки

Вычисление значения имитовставки осуществляется при помощи метода `doFinal()` класса `Mac`. Существуют различные варианты вызова данного метода. Если обработке подверглись все защищаемые данные, то остается только получить значение имитовставки. Получить это значение можно двумя способами:

- 1) Вызов метода без параметров — `doFinal()`. В этом случае метод возвращает байтовый массив, содержащий значение имитовставки;
- 2) Вызов метода с параметрами — `doFinal(byte[] buf, int offset)`. В этом случае метод записывает значение имитовставки в передаваемый ему массив со смещением.

Если же часть данных осталось не обработанной, то следует предварительно обработать ее, а лишь потом получать значение имитовставки. Для этих целей используется функция `doFinal(byte[] buf)`, обрабатывающая переданные в массиве `buf` данные и возвращающая байтовый массив, содержащий значение имитовставки.

3.10 Использование алгоритма HMAC

С помощью криптопровайдера КриптоПро JavaCSP можно осуществлять защиту данных в соответствии с алгоритмом `HMAC_GOSTR3411`, `HMAC_GOSTR3411_2012_256` (OID: 1.2.643.7.1.1.4.1) или `HMAC_GOSTR3411_2012_512` (OID: 1.2.643.7.1.1.4.2). Стандарт `HMAC_GOSTR3411` описан в документе [RFC 4357](#), который базируется на стандарте [RFC 2104](#). OID "1.2.643.2.2.10" для алгоритма определен в [RFC 4490](#).

Работать с реализацией алгоритма можно через стандартный интерфейс JCE при помощи класса `Mac`. Использование `HMAC_GOSTR3411`, `HMAC_GOSTR3411_2012_256` или `HMAC_GOSTR3411_2012_512` аналогично работе с имитозащитой по алгоритму ГОСТ 28147-89, только при создании объекта в качестве имени надо указывать "HMAC_GOSTR3411". Примеры создания объекта:

```

Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411");
Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411", "JCSP");
Mac mac = Mac.getInstance(ru.CryptoPro.JCSP.Digest.JCSPGostHMAC.STR_NAME, JCSP.PROVIDER_NAME);
Mac mac = Mac.getInstance("1.2.643.2.2.10", "JCSP");

```

или

```
Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411_2012_256");
Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411_2012_256", "JCSP");
Mac mac = Mac.getInstance(ru.CryptoPro.JCSP.Digest.JCSPGostHMAC2012_256.STR_NAME,
JCSP.PROVIDER_NAME);
Mac mac = Mac.getInstance("1.2.643.7.1.1.4.1", "JCSP");
```

или

```
Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411_2012_512");
Mac mac = Mac.getInstance("HMAC_GOSTR3411_2012_512", "JCSP");
Mac mac = Mac.getInstance(ru.CryptoPro.JCSP.Digest.JCSPGostHMAC2012_512.STR_NAME,
JCSP.PROVIDER_NAME);
Mac mac = Mac.getInstance("1.2.643.7.1.1.4.2", "JCSP");
```

3.10.1 Использование 512-битных ключей в алгоритмах HMAC

В функциях HMAC, основанных на хэш-функциях ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) и ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), могут быть использованы 512-битные ключи. Эти ключи представляются в виде объектов класса `Symmetric512Key`. Ключи `Symmetric512Key` могут быть получены как путем выработки с помощью алгоритма ВКО, так и с помощью объекта генератора `JCSPSymmetric512KeyGenerator`.

```
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("SYMMETRIC512");
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("SYMMETRIC512", "JCSP");
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance(JCSP.SYMMETRIC_512, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Непосредственно выработка ключа производится следующим образом:

```
kg.init((SecureRandom)null);
SecretKey key = kg.generateKey();
```

После этого ключ можно использовать в HMAC:

```
Mac mac;
Symmetric512Key key;
mac.init(key);
```

3.11 Шифрование данных и ключей в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP осуществляет шифрование данных и ключей в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89, через стандартный интерфейс JCE при помощи класса `Cipher`.

3.11.1 Создание объекта шифрования данных и ключей (шифратора)

Объект шифрования данных и ключей (далее шифратор) в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `Cipher`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на класс `Cipher`, который обеспечивает выполнение требуемой операции.

Следуя интерфейсу класса `Cipher`, методу `getInstance()` в качестве параметра следует передавать строковое представление алгоритма шифратора вида `"algorithm/mode/padding"` либо `"algorithm"`. Ниже описаны допустимые варианты значений каждого из элементов такого строкового представления.

1) в качестве элемента `"algorithm"` указывается собственно алгоритм шифрования. Алгоритм ГОСТ 28147-89 идентифицируется именем `"GOST28147"` или `JCSP.GOST_CIPHER_NAME`.

2) в качестве элемента `"mode"` указывается режим шифрования. В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP допустимы следующие режимы:

- `"ECB"` — режим простой замены (используется при шифровании данных);
- `"CBC"` — режим простой замены с зацеплением (используется при шифровании данных);
- `"CNT"` — режим гаммирования (используется при шифровании данных);
- `"CFB"` — режим гаммирования с обратной связью (используется при шифровании данных);
- `"SIMPLE_EXPORT"` — режим шифрования симметричного ключа без усложнения (используется при шифровании ключей);
- `"PRO_EXPORT"` — режим шифрования симметричного ключа с усложнением (используется при шифровании ключей);
- `"PRO12_EXPORT"` — режим шифрования симметричного ключа с усложнением (используется при шифровании ключей).

Если элемент `"mode"` отсутствует (то есть в качестве строкового представления алгоритма шифратора указан лишь алгоритм шифрования), то при осуществлении последующей операции шифрования будет использован режим по умолчанию: для операций шифрования данных (см. ниже) используется режим `"CFB"`, для операций шифрования ключей — режим `"SIMPLE_EXPORT"`.

3) в качестве элемента `"padding"` указывается алгоритм заполнения последнего неполного блока данных при выполнении операции блочного шифрования. В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP допустимы следующие алгоритмы:

- `"NoPadding"` — заполнение последнего блока не используется (использование допускается только в режимах `"CNT"` и `"CFB"`);
- `"PKCS5_PADDING"` — заполнение последнего блока осуществляется по алгоритму PKCS5;
- `"PKCS5Padding"` — другой допустимый вариант написания алгоритма PKCS5;
- `"ISO10126Padding"` — заполнение последнего блока осуществляется по алгоритму ISO 10126;
- `"ANSIX923Padding"` — заполнение последнего блока осуществляется по алгоритму ANSI X.923;
- `"ZeroPadding"` — заполнение последнего блока нулями, при кратности исходного открытого текста размеру блока шифра дополнительный блок не добавляется, паддинг не является однозначным;
- `"RandomPadding"` — заполнение последнего блока случайными байтами, при кратности исходного открытого текста размеру блока шифра дополнительный блок не добавляется, паддинг не является однозначным.

Если элемент `"padding"` отсутствует (то есть в качестве строкового представления алгоритма шифратора указан лишь алгоритм шифрования), то при осуществлении последующей операции шифрования будет использован алгоритм `"PKCS5Padding"`.

Следует помнить, что установление отличного от `"NoPadding"` алгоритма заполнения имеет смысл только при использовании режимов `"ECB"` и `"CBC"`. Если используются режимы `"CNT"` или `"CFB"`, то установленный режим заполнения будет проигнорирован. В случае выполнения шифрования в режимах `"ECB"` и `"CBC"` отсутствие заполнения (`"NoPadding"`) не допускается.

При вызове метода `getInstance()` со строковым представлением алгоритма, состоящем из перечисленных выше допустимых значений имени алгоритма, режима шифрования и алгоритма заполнения последнего неполного блока, помимо определения в соответствии с этим строковым представлением алгоритма работы шифратора осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Также стандартный интерфейс JCE позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `Cipher` вместе с именем алгоритма указывать имя криптопровайдера, используемого для выполнения

требуемой операции. Таким образом, создание, например, объекта шифрования данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены с зацеплением с алгоритмом PKCS5 заполнения последнего неполного блока осуществляется одним из следующих способов:

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("GOST28147/CBC/PKCS5_PADDING");  
Cipher cipher = Cipher.getInstance("GOST28147/CBC/PKCS5_PADDING", "JCSP");
```

3.11.2 Инициализация шифратора и определение его параметров

После того, как шифратор был создан, необходимо определить собственно метод шифрования и набор параметров, в соответствии с которым будет осуществляться операция шифрования. Инициализация шифратора осуществляется посредством вызова метода `init()` класса `Cipher`. Вызов данного метода может быть осуществлен двумя способами:

- `init(int opmode, Key key);`
- `init(int opmode, Key key, AlgorithmParameterSpec params);`

Ниже описываются особенности каждого из этих способов для криптопровайдера КриптоПро JavaCSP.

- для обоих случаев вызова функции `init()` в качестве параметра `opmode` передается число, определяющее собственно метод шифрования. Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP поддерживает четыре метода шифрования, определяемых следующим образом:

- метод зашифрования данных (определяется константой `ENCRYPT_MODE` класса `Cipher`);
- метод расшифрования данных (определяется константой `DECRYPT_MODE` класса `Cipher`);
- метод зашифрования ключа (определяется константой `WRAP_MODE` класса `Cipher`);
- метод расшифрования ключа (определяется константой `UNWRAP_MODE` класса `Cipher`);

- для обоих случаев в качестве параметра `key` передается ключ, на котором будет производится указанная операция шифрования. Требуется, чтобы этот ключ являлся объектом типа `SecretKey` и удовлетворял алгоритму шифрования ГОСТ 28147-89 (такие ключи могут быть получены при помощи алгоритма выработки ключей парной связи или при помощи генерации симметричных ключей шифрования).

- поскольку в первом способе вызова функции `init(int opmode, Key key)` никакие дополнительные параметры не передаются, то такой вызов функции обладает следующими особенностями:

- параметры алгоритма шифрования (узел замены) определяются в соответствии с параметрами шифрования передаваемого ключа `key`;
- при инициализации операции зашифрования данных (`ENCRYPT_MODE`) в режиме, требующем вектора инициализации (такими режимами являются "CBC", "CFB" и "CNT") вектор инициализации будет выработан случайным образом;
- при инициализации операции расшифрования данных (`DECRYPT_MODE`) в режиме, требующем вектора инициализации (такими режимами являются "CBC", "CFB" и "CNT") будет выдано исключение;
- при инициализации операции шифрования ключа (`WRAP_MODE` или `UNWRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи операции согласования ключей, необходимый для дальнейшего выполнения операции шифрования вектор инициализации будет пронаследован от стартового вектора, который участвовал в процессе создания ключа согласования `key`;
- при инициализации операции зашифрования ключа (`WRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи генерации симметричных ключей шифрования, необходимый для дальнейшего выполнения операции шифрования вектор инициализации будет выработан случайным образом;
- при инициализации операции расшифрования ключа (`UNWRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи генерации симметричных ключей шифрования, будет выдано исключение.

- во втором способе вызова функции `init(int opmode, Key key, AlgorithmParameterSpec params)`

передаются параметры `params`, определяющие работу шифратора. В качестве таких параметров в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP допускается передавать объекты следующих типов:

- интерфейс `ParamsInterface` параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 (см. [Работа с параметрами алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89](#)). Таким образом, объект типа `ParamsInterface`, передаваемый в качестве параметров `params` определяет параметры шифрования (узел замены)

- `IvParameterSpec` — стандартный класс JCE. Объект такого класса, переданный в качестве параметров `params` определяет вектор инициализации.

- `GostCipherSpec` — этот класс представляет собой набор параметров алгоритма ГОСТ 28147-89, а также вектор инициализации шифратора, и является реализацией стандартного класса `AlgorithmParameterSpec`. Создание объекта класса `GostCipherSpec` в соответствии с требуемыми параметрами (узлом) шифрования и вектором инициализации производится следующим образом:

```
ParamsInterface cryptParams; // интерфейс параметров шифрования
byte[] iv;                  //вектор инициализации
GostCipherSpec spec = new GostCipherSpec(iv, cryptParams);
```

Таким образом, объект типа `GostCipherSpec`, передаваемый в качестве параметров `params` определяет параметры шифрования (узел замены) и вектор инициализации.

- ввиду поддерживаемых типов объектов, передаваемых в качестве параметров `params` для второго способа вызова функции `init(int opmode, Key key, AlgorithmParameterSpec params)` возникают следующие особенностями такого вызова функции:

- если параметры алгоритма шифрования (узел замены) заданы (в случае передачи в качестве параметров `params` объекта интерфейса параметров шифрования `ParamsInterface` или класса `GostCipherSpec`), то они и будут использованы в процессе выполнения операции шифрования. В противном случае, параметры шифрования определяются в соответствии с параметрами шифрования передаваемого ключа `key`;

- если вектор инициализации задан (в случае передачи в качестве параметров `params` объекта класса `IvParameterSpec` или класса `GostCipherSpec`), то он и будет использован в процессе выполнения операции шифрования. В противном случае:

- * при инициализации операции зашифрования данных (`ENCRYPT_MODE`) в режиме, требующем вектора инициализации (такими режимами являются "CBC", "CFB" и "CNT") вектор инициализации будет сгенерирован случайным образом;

- * при инициализации операции расшифрования данных (`DECRYPT_MODE`) в режиме, требующем вектора инициализации (такими режимами являются "CBC", "CFB" и "CNT") будет выдано исключение;

- * при инициализации операции шифрования ключа (`WRAP_MODE` или `UNWRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи операции согласования ключей, необходимый для дальнейшего выполнения операции шифрования вектор инициализации будет пронаследован от стартового вектора, который участвовал в процессе создания ключа согласования `key`;

- * при инициализации операции зашифрования ключа (`WRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи генерации симметричных ключей шифрования, необходимый для дальнейшего выполнения операции шифрования вектор инициализации будет выработан случайным образом;

- * при инициализации операции расшифрования ключа (`UNWRAP_MODE`) ключом `key`, полученным при помощи генерации симметричных ключей шифрования, будет выдано исключение.

В обоих случаях необходимо следить за согласованностью параметров шифрования (узла шифрования), а также вектора инициализации при выполнении соответствующих друг другу операций зашифрования и расшифрования. Так, например, если инициализация операции зашифрования данных производилась без

передачи вектора инициализации, то созданный в процессе выполнения этой операции вектор инициализации следует передать вместе с зашифрованным текстом для корректного выполнения операции расшифрования. Получить вектор инициализации можно при помощи метода `getIV()`, возвращающего его в виде байтового массива. Аналогичные действия следует производить в случае зашифрования ключа на симметричном ключе шифрования, полученным при помощи генерации. Необходимо помнить, что вызов этой функции следует производить только после того, как шифратор был проинициализирован, и до того как операция зашифрования была завершена.

Таким образом, инициализация, соответствующих друг другу операций зашифрования и расшифрования данных для алгоритма ГОСТ 28147-89 может быть осуществлена следующим образом:

```
SecretKey key;    // обязательно ключ шифрования с алгоритмом "ГОСТ28147"
                  // (соответствующий алгоритму ГОСТ 28147-89)
                  // считаем, что известен обоим сторонам

/*Зашифрование*/
// инициализация операции зашифрования. Вектор будет сгенерирован
// в процессе выполнения операции
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
// получение сгенерированного вектора инициализации
byte[] iv = cipher.getIV();
/*Расшифрование*/
// создание параметров, содержащих требуемый вектор
IvParameterSpec spec = new IvParameterSpec(iv);
// инициализация операции расшифрования с тем же
// ключом и вектором
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, spec);
```

3.11.3 Зашифрование и расшифрование данных

После того, как шифратор был создан и проинициализирован методом шифрования данных (`ENCRYPT_MODE` или `DECRYPT_MODE`), операция зашифрования (расшифрования) данных производится в два этапа: обработка данных и последующее завершение операции.

3.11.3.1 Последовательное зашифрование (расшифрование) данных

Последовательное зашифрование (расшифрование) данных осуществляется при помощи метода `update()` класса `Cipher`. Этот метод выполняет последовательное зашифрование (расшифрование) данных, представленных в виде байтового массива и подаваемых ему в качестве параметра. Существует четыре способа вызова метода:

- `update(byte[] input)` — зашифрование (расшифрования) всего содержимого массива `input`. Результат шифрования выдается в качестве байтового массива;
- `update(byte[] input, int inputOffset, int inputLen)` — зашифрование (расшифрования) содержимого массива `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` байт. Результат шифрования выдается в качестве байтового массива;
- `update(byte[] input, int inputOffset, int inputLen, byte[] output)` — зашифрование (расшифрования) содержимого массива `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` байт. Результат шифрования записывается в массив `output`. Такой вызов функции возвращает количество записанных в выходной буфер байт;
-

`update(byte[] input, int inputOffset, int inputLen, byte[] output, int outputOffset)` — зашифрование (расшифрования) содержимого массива `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` байт.

Результат шифрования записывается в массив `output`, начиная с позиции `outputOffset`. Такой вызов функции возвращает количество записанных в выходной буфер байт;

Допускается комбинирование этих методов, причем подаваемые на каждый вызов функции `update()` массивы зашифровываемых (расшифровываемых) данных могут быть разной длины.

3.11.3.2 Завершение операции зашифрования (расшифрования)

Завершение операции зашифрования (расшифрования) данных осуществляется при помощи метода `doFinal()` класса `Cipher`. Даже если все входные данные были поданы на последовательное шифрование, то это не гарантирует того, что результат шифрования был выдан полностью. Такое, например, возможно при зашифровании в режимах CBC и ECB данных, длина которых не кратна длине блока. Ввиду этого операцию шифрования следует завершить (для получения последней части результата шифрования, либо же для обработки и получения конечного результата еще не обработанных входных данных).

Если в процессе последовательного шифрования все входные данные были поданы на зашифрование (расшифрование), то завершить операцию шифрования можно двумя способами:

- вызов метода без параметров — `doFinal()`. В этом случае метод возвращает байтовый массив, содержащий последнюю часть зашифрованных (расшифрованных) данных;
- вызов метода с параметрами — `doFinal(byte[] output, int outputOffset)`. В этом случае метод записывает последнюю часть зашифрованных (расшифрованных) данных в передаваемый ему массив со смещением.

Если же не все входные данные были поданы на последовательное шифрование, то следует обработать оставшиеся данные, и лишь потом завершать операцию шифрования для получения конечного результата. Для этих целей может быть использовано несколько вариантов вызова функции `doFinal`:

- `doFinal(byte[] input)` — обрабатывает последнюю часть входных данных, содержащуюся в массиве `input` и выдает окончательный результат шифрования в виде байтового массива;
- `doFinal(byte[] input, int inputOffset, int inputLen)` — обрабатывает последнюю часть входных данных, содержащуюся в массиве `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` и выдает окончательный результат шифрования в виде байтового массива;
- `doFinal(byte[] input, int inputOffset, int inputLen, byte[] output)` — обрабатывает последнюю часть входных данных, содержащуюся в массиве `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` и записывает окончательный результат шифрования в массив `output`. При этом метод возвращает количество записанных в выходной буфер байт;

• `doFinal(byte[] input, int inputOffset, int inputLen, byte[] output, int outputOffset)` — обрабатывает последнюю часть входных данных, содержащуюся в массиве `input`, начиная с позиции `inputOffset` в количестве `inputLen` и записывает окончательный результат шифрования в массив `output`, начиная с позиции `outputOffset`. При этом метод возвращает количество записанных в выходной буфер байт.

3.11.4 Зашифрование и расшифрование ключей

После того, как шифратор был создан и проинициализирован методом шифрования ключа (`WRAP_MODE` или `UNWRAP_MODE`), выполняется собственно операция зашифрования или расшифрования ключа.

3.11.4.1 Зашифрование ключа

Операция зашифрования ключа выполняется методом `wrap(Key key)` класса `Cipher`. В качестве параметра данному методу подается ключ `key`, который подлежит зашифрованию. Зашифрование переданного ключа производится на ключе, которым был проинициализирован шифратор. Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP допускает зашифрование только следующих типов ключей:

- закрытых ключей обмена или ключей электронной подписи, соответствующих алгоритмам обмена Диффи-Хеллмана и ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 (такие ключи могут быть прочитаны из контейнера, либо могут быть получены посредством генерации ключевой пары в соответствии с данными алгоритмами);

- симметричных ключей шифрования, соответствующих алгоритму ГОСТ 28147-89 (такие ключи могут быть получены при генерации симметричных ключей).

Зашифрованный ключ возвращается в виде байтового массива.

3.11.4.2 Расшифрование ключа

Операция расшифрования ключа выполняется методом `unwrap(byte[] wrappedKey, String wrappedKeyAlgorithm, int wrappedKeyType)` класса `Cipher`. Этот метод возвращает расшифрованный ключ. В качестве параметра данному методу передается зашифрованный ключ `wrappedKey`, представленный в виде байтового массива. Параметр `wrappedKeyAlgorithm` в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP не используется. Расшифрование ключа производится на ключе, которым был проинициализирован шифратор. Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP допускает расшифрование только симметричных ключей шифрования (соответствующих типу `SecretKey` и удовлетворяющих алгоритму шифрования ГОСТ 28147-89). Ввиду этого в качестве параметра `wrappedKeyType` допускает использование только типа ключа, соответствующего классу `SecretKey`. Тип такого ключа определяется константой `SECRET_KEY` класса `Cipher`.

3.12 Диверсификация ключей

Для выработки ключей шифрования и ключевого хэширования для блоков (пакетов) данных возможно использование алгоритмов диверсификации ключей. Алгоритм диверсификации ключа принимает на вход ключ (это может быть как симметричный ключ шифрования, так и ключи подписи и обмена, в том числе и долговременные), дополнительные данные для диверсификации (набор байтов) и возвращает симметричный ключ ГОСТ 28147-89. В КриптоПро JavaCSP реализовано два алгоритма диверсификации: `PRO_DIVERS` (п.7 [RFC 4357](#)) и `PRO12_DIVERS` (п. 5.4 рекомендаций по стандартизации "Использование криптографических алгоритмов, соответствующих применению стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 И ГОСТ Р 34.11-2012 утвержденных ТК 26 "Криптографическая защита информации").

Для осуществления диверсификации ключа используется класс `SecretKeyFactory`. Для получения объекта этого класса следует использовать метод `getInstance()`.

```
SecretKeyFactory secretKeyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("GOST28147");
SecretKeyFactory secretKeyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("GOST28147", "JCSP");
SecretKeyFactory secretKeyFactory = SecretKeyFactory.getInstance(JCSP.GOST_CIPHER_NAME, JCSP.PROVIDER_
```

Данные, необходимые для диверсификации, передаются в виде объекта класса `DiversKeySpec`. Объект класса можно создать следующим образом:

```
DiversKeySpec diversKeySpec = new DiversKeySpec(key, data, diversAlg, dwMagic),
```

где

`key` — объект ключа, который будет диверсифицирован,

`data` — массив байтов, содержащий данные для диверсификации,

`diversAlg` — параметр, указывающий на алгоритм диверсификации (`DiversKeySpec.PRO_DIVERS` и `DiversKeySpec.PRO12_DIVERS` соответственно),

dwMagic — дополнительные данные для диверсификации в виде int (только для алгоритма PRO12_DIVERS, алгоритм PRO_DIVERS эти данные проигнорирует).

Для непосредственно выработки симметричного ключа ГОСТ 28147-89 необходимо выполнить команду:

```
| SecretKey secretKey = secretKeyFactory.generateSecretKey(diversKeySpec);
```

Необходимо отметить, что алгоритм PRO_DIVERS не может работать с ключами ГОСТ Р 34.10-2012, а также принимать на вход данные для диверсификации короче 4 байт и длиннее 40 байт. При попытке использования неправильных ключей или данных будет инициировано исключение `IllegalArgumentException`.

3.13 Генерация случайных чисел

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять генерацию случайных чисел, через стандартный интерфейс JCA при помощи класса `SecureRandom`. Для этого происходит обращение к датчику случайных чисел КриптоПро CSP.

3.13.1 Создание генератора случайных чисел

Объект генератора случайных чисел создается посредством вызова метода `getInstance()` класса `SecureRandom`. Этот метод является статическим и возвращает ссылку на созданный объект класса `SecureRandom`.

Для создания генератора методом `getInstance()` необходимо в качестве параметра передать имя, идентифицирующее алгоритм ("CPRandom" или `JCP.CP_RANDOM`). При таком вызове метода `getInstance()` совместно с определением требуемого алгоритма осуществляется также определение требуемого типа криптопровайдера (КриптоПро JavaCSP). Стандартный интерфейс JCA позволяет в качестве параметра функции `getInstance()` класса `SecureRandom` вместе с именем алгоритма указывать имя криптопровайдера, используемого для выполнения операции. Таким образом, создание генератора осуществляется одним из следующих способов:

```
| SecureRandom rnd = SecureRandom.getInstance("CPRandom");  
| SecureRandom rnd = SecureRandom.getInstance("CPRandom", "JCSP");  
| SecureRandom rnd = SecureRandom.getInstance(JCP.CP_RANDOM, JCSP.PROVIDER_NAME);
```

3.13.2 Использование генератора случайных чисел

Некоторые функции JCA предусматривают возможность установки необходимого `SecureRandom` для выполнения конкретных операций. Например, можно установить конкретный генератор случайных чисел в класс `Signature` при создании электронной подписи с помощью функции:

```
| void initSign(PrivateKey privateKey, SecureRandom random).
```

При генерации ключевой пары в класс `KeyPairGenerator` можно установить конкретный генератор функцией:

```
| void initialize(AlgorithmParameterSpec params, SecureRandom random).
```

Однако, чтобы обеспечить необходимое качество случайных последовательностей, КриптоПро JavaCSP игнорирует генераторы, переданные таким способом в качестве параметров. Поэтому для увеличения

производительности не стоит создавать новые генераторы только для того, чтобы проинициализировать ими другие классы JCA/JCE.

Для других целей, после того, как генератор случайных чисел был создан, можно получить случайную последовательность функцией `void nextBytes(byte[] bytes)`.

3.13.3 Доинициализация датчика

Метод `public byte[] generateSeed(int numBytes)` класса `SecureRandom` используется в JCA для доинициализации датчика дополнительной энтропией. В случае использования криптопровайдера КриптоПро JavaCSP данный метод не производит никаких действий; все необходимые манипуляции с датчиком производятся криптопровайдером КриптоПро CSP самостоятельно.

3.13.4 Возможные ошибки датчика

В процессе работы генератор случайных чисел КриптоПро JavaCSP контролирует качество выходной последовательности и проводит периодический контроль целостности. В случае обнаружения нарушения целостности, генератор возбуждает исключение `ru.CryptoPro.JCP.Random.RandomRefuseException`. Возникновение этой ошибки возможно в любом месте, где используется генератор, например, при генерации ключ или выработке подписи. Использование криптопровайдера КриптоПро JavaCSP в этом случае не допускается.

3.13.5 Биологический датчик

При генерировании ключевой пары с помощью класса `KeyPairGenerator` для гарантии качества выходной последовательности (и, следовательно, секретного ключа) генератор случайных чисел необходимо доинициализировать дополнительной энтропией. Для этого криптопровайдер КриптоПро CSP представляет специальной окно или консоль для получения энтропии от нажатия клавиш клавиатуры и движения мыши.

3.14 Работа с сертификатами через стандартный интерфейс JCA

Для осуществления операций, реализуемых криптопровайдером КриптоПро JavaCSP, зачастую требуется использование стандартных методов JCA работы с сертификатами. Такими операциями, например, являются:

- запись ключа электронной подписи или ключевого обмена на носитель;
- запись на носитель сертификата открытого ключа, в соответствии с хранящимся на носителе ключом, и сертификата с носителя;
- запись сертификата в хранилище доверенных сертификатов и чтение сертификата из хранилища;
- проверка электронной подписи при помощи ключа проверки электронной подписи, читаемого из сертификата;
- построение и проверка цепочек сертификатов.

Поскольку криптопровайдер КриптоПро JavaCSP не реализует стандартные методы работы с сертификатами, а лишь обеспечивает их поддержку, то в данной документации приводится лишь описание использования этих методов при выполнении перечисленных выше операций.

3.14.1 Генерация X509-сертификатов

Генерация X509-сертификатов осуществляется при помощи метода `generateCertificate()` класса `CertificateFactory` следующим образом:

```
InputStream inStream;  
CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");  
//или
```

```
//CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance(JCP.CERTIFICATE_FACTORY_NAME);  
Certificate cert = cf.generateCertificate(inStream);
```

Метод `generateCertificate()` получает в качестве параметра входной поток, в который записан закодированный в DER-кодировке сертификат, и возвращает объект класса `Certificate`. Инициализацию объекта класса `CertificateFactory` следует производить именем "X509" или `JCP.CERTIFICATE_FACTORY_NAME` (как показано выше). В этом случае выдаваемый методом `generateCertificate()` сертификат будет удовлетворять стандарту X.509, а значит являться объектом класса `X509Certificate` (этот класс является расширением класса `Certificate`). Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP поддерживает только стандарт X.509.

Генерация X509-сертификатов используется в тех операциях, которые согласно стандартному интерфейсу JCA требуют для своего выполнения объекты класса `Certificate`. Такими операциями являются, например, запись ключа электронной подписи или ключевого обмена на носитель и запись сертификата в хранилище доверенных сертификатов или на носитель.

Закодированный в DER-кодировке сертификат, передаваемый функции `generateCertificate()` во входном потоке может быть получен при помощи методов класса `GostCertificateRequest` (см. [Дополнительные возможности работы с сертификатами](#)). Получение закодированного сертификата при помощи класса `GostCertificateRequest` используется в тех случаях, когда требуется соответствие открытого ключа сертификата только что созданному ключу электронной подписи или ключевого обмена (например, при осуществлении записи этого ключа на носитель). Если же этот ключ не известен (например, при проверке электронной подписи), либо секретный ключ, которому соответствует открытый ключ сертификата был создан ранее (например, при записи сертификата на носитель, на котором уже существует секретный ключ), то в этом случае закодированный сертификат, передаваемый функции `generateCertificate()`, может быть прочитан из файла.

3.14.2 Кодирование сертификата в DER-кодировку

Кодирование существующего сертификата (объекта класса `Certificate`) осуществляется при помощи метода `getEncoded()` класса `Certificate` следующим образом:

```
Certificate cert;  
byte[] encoded = cert.getEncoded();
```

Закодированный в DER-кодировке методом `getEncoded()` сертификат возвращается в виде байтового массива. Сертификат `cert`, для которого осуществляется кодирование, может быть получен различными методами: генерацией X509-сертификата, чтением сертификата открытого ключа с носителя, либо чтением доверенного сертификата из хранилища (все эти методы возвращают объект класса `Certificate`).

Операция кодирования сертификата используется в случае, когда требуется сохранить в файл только что сгенерированный или прочитанный с носителя (или из хранилища) сертификат.

3.14.3 Получение открытого ключа из сертификата

Получение открытого ключа из сертификата (объекта класса `Certificate`) осуществляется при помощи метода `getPublicKey()` класса `Certificate` следующим образом:

```
Certificate cert;  
PublicKey publicKey = cert.getPublicKey();
```

Сертификат `cert`, из которого получается открытый ключ `publicKey`, может быть получен различными

методами: генерацией X509-сертификата, чтением сертификата открытого ключа с носителя, либо чтением доверенного сертификата из хранилища (все эти методы возвращают объект класса `Certificate`).

Операция получения открытого ключа из сертификата используется при осуществлении проверки электронной подписи.

3.14.4 Построение и проверка цепочки сертификатов

При выполнении операции записи ключа на носитель согласно стандартному интерфейсу JCA вместе с ключом на носитель следует записывать и цепочку сертификатов, начинающуюся с сертификата открытого ключа, соответствующего секретному ключу и заканчивающуюся доверенным корневым сертификатом. Благодаря этому требованию подпись сертификата открытого ключа, соответствующего записываемому секретному ключу, всегда заверена цепочкой сертификатов.

Цепочка, как уже говорилось выше, может состоять только из одного сертификата (ключ проверки электронной подписи которого соответствует ключу электронной подписи). Если сертификат ключа проверки электронной подписи является самоподписанным, то проверка подписи этого сертификата не требуется (сертификат заверен ключом электронной подписи, которому соответствует ключ проверки электронной подписи этого сертификата). Дело обстоит иначе, когда сертификат подписан на некотором корневом сертификате центра, либо на некотором промежуточном сертификате (который в свою очередь подписан на корневом или на другом промежуточном сертификате). Тогда для обеспечения проверки подписи такого сертификата при его чтении, совместно с записью сертификата ключа проверки электронной подписи на носитель в хранилище доверенных сертификатов следует класть всю цепочку сертификатов, которой заверен этот сертификат.

3.14.4.1 Совместимость с КриптоПро УЦ при проверке цепочки сертификатов

Для проверки цепочки в режиме совместимости с КриптоПро УЦ в следует воспользоваться провайдером `RevCheck` (`JCPRevCheck.jar`), входящим в дистрибутив КриптоПро JavaCSP. Для его вызова в примерах, описанных ниже, следует заменить вызов алгоритма "PKIX" на вызов алгоритма "CPPKIX".

```
//для проверки цепочки online
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");//если используется Oracle JVM
```

или

```
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");//если используется IBM JVM
//для построения цепочки
CertPathBuilder builder = CertPathBuilder.getInstance("CPPKIX");
```

и

```
//для проверки цепочки
CertPathValidator validator = CertPathValidator.getInstance("CPPKIX");
```

В остальных случаях применения в JavaTLS (`cpSSL.jar`) процедура проверки цепочки сертификатов регулируется с помощью контрольной панели (вкладка «Настройки сервера»).

3.14.4.2 Проверка цепочки сертификатов с использованием OCSP

Начиная с версии java 1.5 появилась возможность проверять цепочку сертификатов используя On-Line Certificate Status Protocol (OCSP). Для проверки используются стандартные средства java-машины.

4 Работа с параметрами в криптопровайдере КриптоПро JCSP

Зачастую при работе с ключами электронной подписи и ключевого обмена возникает необходимость изменить набор параметров того или иного криптографического алгоритма для выполнения требуемой операции. Для этих целей в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP реализован интерфейс `ParamsInterface` параметров алгоритма, являющийся реализацией стандартного класса `AlgorithmParameterSpec`. Объект типа `ParamsInterface`, в зависимости от способа его создания, определяет:

- интерфейс набора параметров ключа подписи;
- интерфейс параметров алгоритма подписи/ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001;
- интерфейс параметров алгоритма подписи/ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2012;
- интерфейс параметров алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11-94;
- интерфейс параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89.

Во всех случаях, интерфейс параметров/набора параметров `ParamsInterface` позволяет:

- получать идентификатор текущих параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `getOID()`;
- получать идентификатор по умолчанию для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `getDefault(OID paramSetOid)`;
- проверять права на изменение идентификатора по умолчанию для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `setDefaultAvailable()`;
- устанавливать идентификатор по умолчанию для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `setDefault(OID paramSetOid, OID def)`;
- получать список допустимых идентификаторов для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функций `getOIDs()` или `getOIDs(OID paramSetOid)`;
- получать список строковых представлений допустимых идентификаторов для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `getNames()`;
- получать строковое представление одного из допустимых идентификаторов для параметров алгоритма/набора параметров ключа при помощи функции `getNameByOID(OID oid)`;
- получать один из допустимых идентификаторов для параметров алгоритма/набора параметров ключа по его строковому представлению при помощи функции `getOIDByName(String oid)`.

4.1 Работа с набором параметров для генерации ключей электронной подписи и ключевого обмена

В процессе генерации ключевой пары подписи существует возможность изменить набор параметров, в соответствии с которым будет создана ключевая пара (как описывалось выше, по умолчанию создается пара с параметрами, установленными в контрольной панели). В этот набора параметров входят:

- идентификатор набора параметров для генерации ключевой пары;
- параметры алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10-2001;
- параметры алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10-2012;
- параметры алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11-94;
- параметры алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89.

Изменение такого набора параметров осуществляется при помощи интерфейса `AlgIdInterface`, являющегося расширением интерфейса `ParamsInterface`. Объект типа `AlgIdInterface` представляет собой интерфейс устанавливаемого набора параметров. Такой объект может быть создан при помощи класса `AlgIdSpec`, являющегося реализацией этого интерфейса несколькими способами:


```
// идентификатор набора параметров для ключа подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001
// "1.2.643.2.2.19" или JCP.GOST_EL_KEY_OID
String keyOIDStr;
OID keyOid = new OID(keyOIDStr);
// идентификаторы параметров алгоритмов
OID signOid;
OID digestOid;
OID cryptOid;
// параметры алгоритмов
ParamsInterface signParams;
ParamsInterface digestParams;
ParamsInterface cryptParams;
/* определение набора параметров по умолчанию (установленного в контрольной панели) */
AlgIdSpec keyParams1 = new AlgIdSpec(null);
/* определение набора параметров по идентификатору алгоритма генерации ключевой пары
(в этом случае устанавливается набор параметров по умолчанию, соответствующий этому
идентификатору). На данный момент единственным допустимым идентификатором набора параметров
для генерации ключа подписи является "1.2.643.2.2.19" (или JCP.GOST_EL_KEY_OID),
поэтому такой способ создания идентичен первому способу*/
AlgIdSpec keyParams2 = new AlgIdSpec(keyOid);
/* определение набора параметров по идентификатору алгоритма генерации ключевой пары
и заданным идентификаторам параметров. Получение таких идентификаторов описано ниже.*/
AlgIdSpec keyParams3 = new AlgIdSpec(keyOid, signOid, digestOid, cryptOid);
/* определение набора параметров по идентификатору алгоритма генерации ключевой пары
и заданным параметрам алгоритмов. Получение таких параметров описано ниже.*/
AlgIdSpec keyParams4 = new AlgIdSpec(keyOid, signParams, digestParams, cryptParams);
```

В случае использования идентификатора набора параметров для ключа подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256), объект класса AlgIdSpec создается следующим образом:

```
/* определение набора параметров по умолчанию (установленного в контрольной панели) */
AlgIdSpec keyParams1 = new AlgIdSpec(AlgIdSpec.OID_PARAMS_SIG_2012_256);
```

В случае использования идентификатора набора параметров для ключа подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (512), объект класса AlgIdSpec создается следующим образом:

```
/* определение набора параметров по умолчанию (установленного в контрольной панели) */
AlgIdSpec keyParams1 = new AlgIdSpec(AlgIdSpec.OID_PARAMS_SIG_2012_512);
```

4.2 Работа с параметрами алгоритмов подписи/ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012

Явно изменение параметров алгоритма подписи/ключевого обмена ГОСТ Р 34.10-2001 не встречается в функциях стандартного интерфейса JCE, но оно может быть использовано в процессе определения набора параметров для генерации ключевых пар подписи (см. выше). Для изменения используемых параметров алгоритма подписи/ключевого обмена, необходимо в первую очередь получить интерфейс параметров алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10-2001 по умолчанию (установленных в контрольной панели). Данная операция может быть выполнена при помощи статического метода getDefaultSignParams() класса AlgIdSpec, возвращающего ссылку на интерфейс ParamsInterface:

```
ParamsInterface signParams = AlgIdSpec.getDefaultSignParams();
```

Получение набора параметров электронной подписи/ключевого обмена и установка параметров по умолчанию (будут использоваться в дальнейшем):

```
/* получение всех допустимых идентификаторов параметров алгоритма подписи.  
paramSetOid - идентификатор набора параметров*/  
Enumeration signOids = signParams.getOIDs(paramSetOid);  
/* получение одного из идентификаторов. Он может быть передан в соответствующий  
конструктор keyParams3 для класса AlgIdSpec*/  
OID signOid = (OID)signOids.nextElement();  
/* изменение идентификатора параметров по умолчанию. Измененные таким образом  
параметры могут быть переданы в соответствующий  
конструктор keyParams4 для класса AlgIdSpec*/  
signOids.setDefault(paramSetOid, signOid);
```

4.3 Работа с параметрами алгоритмов хэширования ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012

Изменение параметров алгоритма хэширования может быть использовано в явном виде в процессе создания электронной подписи, а также в неявном виде в процессе определения набора параметров для генерации ключевых пар подписи (см. выше). Для изменения используемых параметров хэширования, необходимо в первую очередь получить интерфейс параметров алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11-94 по умолчанию (установленных в контрольной панели). Данная операция может быть выполнена при помощи статического метода getDefaultDigestParams() класса AlgIdSpec, возвращающего ссылку на интерфейс ParamsInterface:

```
ParamsInterface digestParams = AlgIdSpec.getDefaultDigestParams();
```

Получение набора параметров хэширования и установка параметров по умолчанию (будут использоваться в дальнейшем):

```
/* получение всех допустимых идентификаторов параметров алгоритма подписи.  
paramSetOid - идентификатор набора параметров*/  
Enumeration digestOids = digestParams.getOIDs(paramSetOid);  
/* получение одного из идентификаторов. Он может быть передан в соответствующий  
конструктор keyParams3 для класса AlgIdSpec*/  
OID digestOid = (OID)digestOids.nextElement();  
/* изменение идентификатора параметров хэширования по умолчанию. Измененные таким образом  
параметры хэширования могут быть переданы в соответствующий  
конструктор keyParams4 для класса AlgIdSpec. Помимо этого они могут быть использованы  
для изменения параметров хэширования при создании электронной подписи.*/  
digestOids.setDefault(paramSetOid, digestOid);
```

4.4 Работа с параметрами алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89

Явно изменение параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 не встречается в функциях стандартного интерфейса JCE, но оно может быть использовано в процессе определения набора параметров для генерации ключевых пар подписи (см. выше). Для изменения используемых параметров электронной подписи, необходимо в первую очередь получить интерфейс параметров алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 по умолчанию (установленных в контрольной панели). Данная операция может быть выполнена при помощи статического метода getDefaultCryptParams класса AlgIdSpec, возвращающего ссылку на интерфейс ParamsInterface:

```
ParamsInterface cryptParams = AlgIdSpec.getDefaultCryptParams();
```

Получение набора параметров шифрования и установка параметров по умолчанию (будут использоваться в дальнейшем):

```
/* получение всех допустимых идентификаторов параметров алгоритма подписи.  
paramSetOid - идентификатор набора параметров*/  
Enumeration cryptOids = cryptParams.getOIDs(paramSetOid);  
/* получение одного из идентификаторов. Он может быть передан в соответствующий  
конструктор keyParams3 для класса AlgIdSpec*/  
OID cryptOid = (OID)cryptOids.nextElement();  
/* изменение идентификатора параметров шифрования по умолчанию. Измененные таким образом  
параметры шифрования могут быть переданы в соответствующий  
конструктор keyParams4 для класса AlgIdSpec*/  
cryptOids.setDefault(paramSetOid, cryptOid);
```

5 Дополнительные возможности работы с сертификатами

Помимо возможности работы с сертификатами через стандартный интерфейс JCA, в криптопровайдере КриптоПро JavaCSP реализованы некоторые дополнительные функции работы с сертификатами:

- генерация запроса на сертификат;
- отправка запроса серверу и получение от сервера соответствующего запросу сертификата;
- генерация самоподписанного сертификата.

Перечисленные операции осуществляются при помощи специального класса `GostCertificateRequest`. Данный класс реализует функционал генерации запросов на сертификат открытого ключа в соответствии с алгоритмами ГОСТ Р 34.10-2001 с алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2012 с алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11-2012. Открытые ключи, для которых генерируются запросы на сертификат, также должны соответствовать алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 (способ генерации таких ключей описан выше). Вырабатываемый запрос имеет структуру, описанную в стандарте PKCS#10 «Certification Request Syntax Specification» (см. [RFC 2986](#)).

5.1 Инициализация генератора запросов и сертификатов

Когда требуется создать запрос или сертификат сначала надо воспользоваться конструктором, при вызове которого передать в качестве параметра название криптопровайдера (JCSP):

```
GostCertificateRequest request = new  
GostCertificateRequest(JCSP.PROVIDER_NAME);
```

Установить способ использования ключа `keyUsage` можно методом `setKeyUsage()`, параметром которого передается целочисленная 32-битная переменная `int` — битовая маска способов использования ключа. По умолчанию используется комбинация `DIGITAL_SIGNATURE` (цифровая подпись) и `NON_REPUDIATION` (неотрекаемость) или константа `SIGN_DEFAULT`, объединяющая два эти значения. Если Вы создаете запрос для ключа шифрования (то есть для алгоритма "GOST3410DHE" или "GOST3410DH_2012_256"), стоит добавить `KEY_ENCRYPTERMENT` (шифрование ключей) и `KEY_AGREEMENT` (согласование ключей). Можно воспользоваться константой `CRYPT_DEFAULT`, которая объединяет все четыре значения.

```
int keyUsage = GostCertificateRequest.DIGITAL_SIGNATURE |  
GostCertificateRequest.NON_REPUDIATION |  
GostCertificateRequest.KEY_ENCRYPTERMENT |  
GostCertificateRequest.KEY_AGREEMENT;  
request.setKeyUsage(keyUsage);
```

Добавить `ExtendedKeyUsage` (улучшенный ключ) можно методом `addExtKeyUsage()`. Параметр методу `addExtKeyUsage()` можно указывать массивом `int[] {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 4}` или можно строкой "1.3.6.1.5.5.7.3.3" или объектом типа `ru.CryptoPro.JCP.params.OID`. По умолчанию список будет пустым.

```
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_EMAIL_PROTECTION);  
request.addExtKeyUsage("1.3.6.1.5.5.7.3.2"); // "Проверка подлинности клиента"
```

Допустимые OIDs для `ExtendedKeyUsage` и номера битов маски `keyUsage` описаны в [RFC 5280](#).

В классе `GostCertificateRequest` определены следующие константы:

```
public static final int[] INTS_PKIX_SERVER_AUTH = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 1};
public static final int[] INTS_PKIX_CLIENT_AUTH = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 2};
public static final int[] INTS_PKIX_CODE_SIGNING = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 3};
public static final int[] INTS_PKIX_EMAIL_PROTECTION = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 4};
public static final int[] INTS_PKIX_IPSEC_END_SYSTEM = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 5};
public static final int[] INTS_PKIX_IPSEC_TUNNEL = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 6};
public static final int[] INTS_PKIX_IPSEC_USER = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 7};
public static final int[] INTS_PKIX_TIME_STAMPING = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 8};
public static final int[] INTS_PKIX_OCSP_SIGNING = {1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 9};
```

При необходимости можно в запрос добавить собственное расширение, помимо KeyUsage и ExtendedKeyUsage. Пример добавления расширения основные ограничения BasicConstraints в запрос:

```
Extension ext = new Extension();
int[] extOid = {2, 5, 29, 19};
ext.extnID = new Asn1ObjectIdentifier(extOid);
ext.critical = new Asn1Boolean(true);
byte[] extValue = {48, 6, 1, 1, -1, 2, 1, 5};
ext.extnValue = new Asn1OctetString(extValue);
request.addExtension(ext);
```

Такое расширение автоматически добавляется в сертификат при генерации самоподписанного сертификата (без обращения к центру сертификации) методами класса GostCertificateRequest. Это расширение имеет значения «Тип субъекта = ЦС», «Ограничение на длину пути = 5» и является критическим.

Использовать метод addExtension() для установки в запрос KeyUsage и ExtendedKeyUsage нельзя, для этого надо воспользоваться методами setKeyUsage() и addExtKeyUsage().

Ранее для инициализации объектов типа GostCertificateRequest использовался метод init:

```
request.init("GOST3410EL"); // JCP.GOST_EL_DEGREE_NAME - для ключей подписи,
request.init("GOST3410DH", isServer); // JCP.GOST_EL_DH_NAME - для ключей обмена.
```

или

```
request.init("GOST3410_2012_256"); // JCP.GOST_EL_2012_256_NAME - для ключей подписи,
request.init("GOST3410DH_2012_256", isServer); // JCP.GOST_DH_2012_256_NAME - для ключей обмена.
```

или

```
request.init("GOST3410_2012_512"); // JCP.GOST_EL_2012_512_NAME - для ключей подписи,
request.init("GOST3410DH_2012_512", isServer); // JCP.GOST_DH_2012_512_NAME - для ключей обмена.
```

В настоящий момент данный метод объявлен нежелательным к использованию («deprecated»). Вызов init("GOST3410EL") или init("GOST3410_2012_256") или init("GOST3410_2012_512") эквивалентен вызову request.setKeyUsage(GostCertificateRequest.SIGN_DEFAULT);

Вызов init("GOST3410DH", isServer) или init("GOST3410DH_2012_256", isServer) или init("GOST3410DH_2012_512", isServer) эквивалентен двум вызовам:

```
request.setKeyUsage( GostCertificateRequest.CRYPT_DEFAULT);  
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_CLIENT_AUTH);  
request.addExtKeyUsage(GostCertificateRequest.INTS_PKIX_SERVER_AUTH); // только для сервера
```

или трем, если второй параметр метода `init()` установлен в `true`.

Использовавшийся ранее флаг «Подписывание сертификатов» исключен из списка по умолчанию, теперь его надо указывать явно.

5.2 Генерация запроса на сертификат

Для генерации запроса на сертификат при помощи класса `GostCertificateRequest` необходимо выполнить следующую последовательность действий:

5.2.1 Определение параметров открытого ключа субъекта

После того, как генератор был проинициализирован требуемыми алгоритмом ключа и назначением сертификата, до начала непосредственно генерации запроса, заключающейся в кодировании и подписании содержимого полей запроса, следует определить параметры и значение открытого ключа субъекта, в соответствии с которым и будет создаваться запрос на сертификат. Эта операция осуществляется при помощи метода `setPublicKeyInfo()`, которому в качестве параметра передается открытый ключ:

```
PublicKey publicKey;  
request.setPublicKeyInfo(publicKey);
```

Открытый ключ `publicKey` должен соответствовать алгоритму, которым был проинициализирован генератор.

Функция `setPublicKeyInfo()` позволяет переустанавливать значение и параметры открытого ключа, в соответствии с которым создается запрос на сертификат. Но такие изменения допустимы лишь до тех пор, пока запрос не был подписан. В противном случае этот метод инициирует исключение.

5.2.2 Определение имени субъекта

Для осуществления генерации запроса на сертификат объекту типа `GostCertificateRequest` следует передать всю необходимую информацию о субъекте-владельце открытого ключа. Определение имени субъекта осуществляется при помощи метода `setSubjectInfo()`, которому в качестве параметра передается строковое представление имени в соответствии со стандартом X.500:

```
String name = "CN=Ivanov, OU=Security, O=CryptoPro, C=RU";  
request.setSubjectInfo(name);
```

При повторном вызове функции `setSubjectInfo()` осуществляется замена установленного предыдущим ее вызовом имени на новое. Таким образом, метод `setPublicKeyInfo()` позволяет переопределять имя субъекта, для которого осуществляется генерация запроса на сертификат. Но такие изменения допустимы лишь до тех пор, пока запрос не был подписан. В противном случае этот метод инициирует исключение.

5.2.3 Кодирование и подпись запроса

После того, как все необходимые данные о субъекте внесены (открытый ключ и имя), осуществляется непосредственно генерация запроса, заключающееся в кодировании переданных объекту типа `GostCertificateRequest` данных и их подписи. Эта операция осуществляется при помощи метода

`encodeAndSign()`, которому в качестве параметра передается секретный ключ, используемый для подписи запроса на сертификат, а также алгоритм подписи:

```
PrivateKey privateKey;  
request.encodeAndSign(privateKey, JCP.GOST_EL_SIGN_NAME); // для ГОСТ Р 34.10-2001
```

или

```
request.encodeAndSign(privateKey, JCP.GOST_SIGN_2012_256_NAME); // для ГОСТ Р 34.10-2012 (256)
```

или

```
request.encodeAndSign(privateKey, JCP.GOST_SIGN_2012_512_NAME); // для ГОСТ Р 34.10-2012 (512)
```

Передаваемый ключ электронной подписи/ключевого обмена `privateKey` должен соответствовать алгоритму, которым был проинициализирован генератор. Каждый создаваемый запрос может быть подписан лишь один раз. При попытке вызова этой функции повторно, будет инициировано исключение. В результате вызова функции `encodeAndSign()` запрос представляется приобретает описанный выше вид, и в памяти он хранится в DER-кодировке.

5.2.4 Печать подписанного запроса

После того, как запрос был подписан и закодирован (другими словами, сгенерирован), требуется получить его из памяти. Класс `GostCertificateRequest` позволяет получать запрос в трех видах:

```
PrintStream stream; // выходной поток, в который печатается  
// сформированный запрос  
request.printToDER(stream); // записывается в поток в DER-кодировке  
request.printToBASE64(stream); // записывается в поток в BASE64-кодировке  
byte[] encoded = request.getEncoded(); // возвращается в виде байтового  
// массива в DER-кодировке
```

Таким образом, сформированный запрос может быть получен как в DER-кодировке, так и в BASE64-кодировке. Запрос может быть записан либо в поток, либо в байтовый массив.

Запись в поток удобна в тех случаях, когда запрос требуется сохранить в некоторый файл (метод `printToDER()` сохраняет запрос в DER-кодировке, а метод `printToBASE64()` — в BASE64-кодировке). Если же предполагается дальнейшее использование данного запроса (например, отправка его центру сертификации), то удобнее его получать в виде байтового массива при помощи метода `getEncoded()`.

5.3 Отправка запроса центру сертификации и получение соответствующего запросу сертификата от центра

После того, как запрос был создан, его можно отправить центру сертификации для получения соответствующего запросу сертификата. Класс `GostCertificateRequest` позволяет осуществить эту операцию различными способами.

5.3.1 Получение сертификата непосредственно после генерации запроса

После того, как запрос был создан, можно предварительно не сохранять его в массив или поток, а сразу после генерации отправить центру сертификации для получения запрашиваемого сертификата.

Операция отправки запроса центру непосредственно после его генерации осуществляется при помощи функции `getEncodedCert()`, которая получает в качестве параметра URL центра сертификации и возвращает закодированный в DER-кодировке сертификат, соответствующий подписанному запросу, в виде байтового массива:

```
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";
byte[] encodedCert = request.getEncodedCert(httpAddress);
```

Полученный таким образом закодированный в DER-кодировке сертификат может в дальнейшем использоваться стандартными средствами JCA (например, функциями класса `CertificateFactory`).

Следует заметить, что отправлен центру сертификации может быть только подписанный запрос. В противном случае метод `getEncodedCert()` иницирует исключение.

5.3.2 Получение сертификата из запроса, представленного в DER-кодировке

Сохраненный в DER-кодировке запрос может быть отправлен центру сертификации для получения запрашиваемого сертификата при помощи статического метода `getEncodedCertFromDER()` двумя способами:

```
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";
InputStream stream;    // входной поток, в который записан
                        // запрос в DER-кодировке
byte[] encoded;        // DER-закодированный запрос
byte[] encodedCert =
    GostCertificateRequest.getEncodedCertFromDER(httpAddress, stream);
byte[] encodedCert =
    GostCertificateRequest.getEncodedCertFromDER(httpAddress, encoded);
```

Оба вызова метода `getEncodedCertFromDER()` получают в качестве одного из параметров URL центра сертификации и возвращают закодированный в DER-кодировке сертификат, соответствующий подписанному запросу, в виде байтового массива.

Полученный таким образом закодированный в DER-кодировке сертификат может в дальнейшем использоваться стандартными средствами JCA (например, функциями класса `CertificateFactory`).

Разница заключается в том, что первому способу вызова функции `getEncodedCertFromDER()` в качестве параметра передается входной поток, в который записан закодированный в DER-кодировке запрос. Такой поток обычно направлен на файл, содержащий запрос. Запись же запроса в файл может быть осуществлена при помощи метода `printToDER()` класса `GostCertificateRequest` (подробнее см. [Печать подписанного запроса](#)). Второму же способу вызова функции `getEncodedCertFromDER()` в качестве параметра передается байтовый массив, содержащий в себе DER-закодированный запрос. Такой массив может быть получен при помощи метода `getEncoded()` класса `GostCertificateRequest` (подробнее см. [Печать подписанного запроса](#)).

5.3.3 Получение сертификата из запроса, представленного в BASE64-кодировке

Сохраненный в BASE64-кодировке запрос может быть отправлен центру сертификации для получения запрашиваемого сертификата при помощи статического метода `getEncodedCertFromDER()` следующим образом:

```
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";
InputStream stream;    // входной поток, в который записан
                        // запрос в BASE64-кодировке
byte[] encodedCert =
    GostCertificateRequest.getEncodedCertFromBASE64(httpAddress, stream);
```


Метод `getEncodedCertFromBASE64()` получает в качестве параметров URL центра сертификации и входной поток, в который записан закодированный в BASE64-кодировке запрос. Такой поток обычно направлен в файл, содержащий запрос. Запись же запроса в файл может быть осуществлена при помощи метода `printToBASE64()` класса `GostCertificateRequest` (подробнее см. [Печать подписанного запроса](#)). Метод `getEncodedCertFromBASE64()` возвращает закодированный в DER-кодировке сертификат, соответствующий подписанному запросу, в виде байтового массива.

Полученный таким образом закодированный в DER-кодировке сертификат может в дальнейшем использоваться стандартными средствами JCA (например, функциями класса `CertificateFactory`).

5.3.4 Получение корневого сертификата центра сертификации

После того, как соответствующий запросу сертификат был получен от центра, зачастую требуется выполнить построение цепочки сертификатов, начинающейся с корневого сертификата центра, и заканчивающейся полученным от этого центра сертификатом. Класс `GostCertificateRequest` позволяет получать корневой сертификат центра сертификации при помощи статического метода `getEncodedRootCert()` следующим образом:

```
String httpAddress = "http://www.cryptopro.ru/certsrv/";
byte[] encodedRootCert =
    GostCertificateRequest.getEncodedRootCert(httpAddress);
```

Функция `getEncodedRootCert()` получает в качестве параметра URL центра сертификации и возвращает закодированный в DER-кодировке корневой сертификат центра в виде байтового массива.

Полученный таким образом закодированный в DER-кодировке корневой сертификат `encodedRootCert` может в дальнейшем быть обработан функциями класса `CertificateFactory`, и после может использоваться, например, для построения цепочек. Обработанный такой сертификат может быть добавлен в хранилище доверенных сертификатов.

5.4 Генерация самоподписанного сертификата

Для генерации самоподписанных сертификатов можно воспользоваться методом `getEncodedSelfCert()` класса `GostCertificateRequest`. Этот метод получает в качестве параметра ключевую пару субъекта (он же издатель сертификата), а также имя субъекта (оно же имя издателя). Передаваемая ключевая пара должна соответствовать алгоритму, которым был проинициализирован генератор. Сертификат возвращается в DER-кодировке в виде байтового массива.

После того, как объект класса `GostCertificateRequest` проинициализирован, осуществляется собственно генерация сертификата:

```
KeyPair pair;    // ключевая пара субъекта (она же пара издателя)
String name;     // имя субъекта (оно же имя издателя)
String signAlgorithm; // алгоритм подписи
byte[] encodedCert =
    request.getEncodedSelfCert(pair, name, signAlgorithm);
```

Полученный таким образом закодированный в DER-кодировке самоподписанный сертификат `encodedCert` может в дальнейшем быть обработан функциями класса `CertificateFactory`, и после может использоваться, например, для записи ключ на носитель.

При генерации самоподписанного сертификата (без обращения к центру сертификации) методами класса `GostCertificateRequest` ему устанавливаются те же расширения, что и при генерации запроса, а также

расширение `basicConstraints` — основные ограничения. Это расширение имеет значения «Тип субъекта = ЦС», «Ограничение на длину пути = 5» и является критическим.

Необходимо помнить, что генерация самоподписанных сертификатов имеет смысл только для тестовых целей. Для реальной работы следует пользоваться генерацией запросов для отправки их центрам сертификации.

6 Дополнительные возможности работы с сертификатами для УЦ 1.5

В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP для взаимодействия с УЦ 1.5 реализованы следующие функции работы с сертификатами:

- получение набора параметров для регистрации пользователя;
- регистрация пользователя и получение токена и пароля;
- проверка статуса регистрации пользователя;
- получение списка корневых сертификатов УЦ;
- получение списка запросов на сертификаты пользователя;
- генерация запроса на сертификат;
- отправка запроса серверу;
- проверка статуса сертификата;
- получение от сервера соответствующего запросу сертификата.

Перечисленные операции осуществляются при помощи специального класса `CA15GostCertificateRequest`, потомка класса `GostCertificateRequest`. Все условия формирования и структура описаны в соответствующем разделе выше.

Особенностью функционала является необходимость использовать протокол HTTPS с применением JavaTLS (модуль `cpSSL.jar`, см. «ЖТЯИ.00101-02 92 05. КриптоПро CSP. Инструкция по использованию JavaTLS»). В этом случае необходимо настроить JavaTLS и указать в коде хранилище доверенных сертификатов с корневым сертификатом сервера:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", JCP.HD_STORE_NAME);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "путь_к_файлу_хранилища");
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "пароль_к_хранилищу");
```

6.1 Получение набора параметров для регистрации пользователя

Для получения набора параметров (или полей) для регистрации пользователя в УЦ 1.5 следует вызвать статическую функцию `getUserRegistrationFields` класса `CA15User` и передать ей адрес УЦ, например:

```
Vector<CA15UserRegistrationField> userRegistrationFields =
    CA15User.getUserRegistrationFields("https://www.cryptopro.ru:5555/ui");
```

Здесь `CA15UserRegistrationField` — класс, описывающий поле для заполнения перед регистрацией пользователя. Список полей может быть достаточно большим и отличаться в разных УЦ. Подробное описание класса есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`. Данный класс содержит набор функций, определяющих необходимость заполнения поля (`mandatory`), читаемое имя поля (`name`), зарегистрированное имя (`formName`), максимальный размер значения (`maxLength`), значение по умолчанию (`value`), тип поля (`componentType`: `edit`, `textarea`, `select`, `separator`) и список допустимых значений для `componentType:select` (`allowedValues`). При регистрации пользователя в качестве имени поля следует использовать `formName`.

Пример использования этого класса и функции `getUserRegistrationFields` есть в пакете `userSamples.ca15` модуля `samples.jar` и называется `RegisterUserExample`.

6.2 Регистрация пользователя, получение токена и пароля и проверка статуса

Для регистрации пользователя и получения токена (идентификатора) и пароля следует использовать следующий код:

```
Map<String, String> fields = new HashMap<String, String>(); // список пар ключ=значение,
                                                             // заполняется с помощью
                                                             // formName=Value
fields.put("RDN_CN_1", "test"); // RDN_CN_1 был получен из ранее загруженного списка
                               // полей для заполнения
fields.put("RDN_C_1", "RU"); // RDN_C_1 был получен из ранее загруженного списка
                             // полей для заполнения
CA15User newUser = new CA15User(fields);
CA15UserRegisterInfoStatus userStatus =
newUser.registerUser("https://www.cryptopro.ru:5555/ui"); // регистрация
```

Список полей, которое нужно передать в УЦ для регистрации пользователя, заполняется парами «имя поля»=«значение»; имена полей могут быть получены заранее с помощью функции `getUserRegistrationFields`. В примере заполняются только два поля, хотя на самом деле может понадобиться заполнить больше полей (в зависимости от свойства `mandatory` поля). Список полей передается в класс `CA15User` с последующим вызовом функции `registerUser`.

Класс `CA15UserRegisterInfoStatus` показывает результат регистрации — статус `CR_DISP_ERROR` в случае ошибки, `CR_DISP_ISSUED` — если операция завершена успешно, `CR_DISP_UNDER_SUBMISSION` — если операция еще выполняется (в этом случае необходимо периодически проверять состояние с помощью функции `checkUserStatus` класса `CA15User`). В случае задержки регистрации или ее успешного завершения объект класса `CA15UserRegisterInfoStatus` будет содержать токен и пароль пользователя:

```
if (userStatus.getValue() == CA15Status.CR_DISP_UNDER_SUBMISSION) {
    Thread.sleep(30 * 1000); // ждем 30 секунд
    CA15User userInfo = new CA15User(userStatus.getTokenID(), userStatus.getPassword());
    CA15UserRegisterInfoStatus status = userInfo.checkUserStatus(
        "https://www.cryptopro.ru:5555/ui"); // проверяем статус регистрации
}
```

Подробное описание классов `CA15User` и `CA15UserRegisterInfoStatus` есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`.

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca15` модуля `samples.jar` и называется `RegisterUserExample`.

6.3 Получение списка корневых сертификатов УЦ

Для получения списка корневых сертификатов УЦ следует вызвать следующую статическую функцию `getRootCertList` класса `CA15GostCertificateRequest`:

```
Certificate[] rootCerts = CA15GostCertificateRequest
    .getRootCertList("http://www.cryptopro.ru/ui");
```

Будет получен список сертификатов, в данном случае — по протоколу HTTP.

Пример использования этой функции есть в пакете `userSamples.ca15` модуля `samples.jar` и называется `GetRootCertificateExample`.

6.4 Получение списка запросов на сертификаты пользователя

Для получения списка запросов на сертификаты зарегистрированного ранее пользователя следует использовать статическую функцию `getCertificateRequestList` класса `CA15GostCertificateRequest` и класс `CA15User`:

```
CA15User userInfo = new CA15User("token", "password"); // зарегистрированный пользователь
Map<String, CA15CertificateRequestRecord> requestMap =
    CA15GostCertificateRequest.getCertificateRequestList(
        "https://www.cryptopro.ru:5555/ui", userInfo); // список пар
// «идентификатор_запроса»=«описание_запроса»
```

В `requestMap` будут помещены пары «идентификатор_запроса» = «описание_запроса». Подробное описание класса есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`. Класс `CA15CertificateRequestRecord` содержит описание запроса пользователя, частности: идентификатор запроса (`requestIdentifier`), дату отправки запроса (`sentDate`), дату обработки (`approvalDate`), комментарий (`comment`), статус обработки запроса (`status`) и сам запрос в формате PKCS10 (`pkcs10`).

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca15` модуля `samples.jar` и называется `GetUserCertificateRequestListExample`.

6.5 Генерация запроса на сертификат, проверка статуса сертификата и получение соответствующего запросу сертификата

Для выполнения генерации запроса на сертификат для зарегистрированного пользователя можно следовать инструкциям в [разд. 5.2](#), но использовать класс `CA15GostCertificateRequest`, например:

```
CA15User userInfo = new CA15User("token", "password"); // зарегистрированный пользователь

KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DH_NAME); // алгоритм ключа
KeyPair pair = kg.generateKeyPair(); // генерация

CA15GostCertificateRequest req = new CA15GostCertificateRequest(JCP.PROVIDER_NAME);

req.init(JCP.GOST_EL_DH_NAME, false);
req.setPublicKeyInfo(pair.getPublic());
req.setSubjectInfo("CN=test,C=RU"); // список полей запроса (subject name) должен совпадать
// со списком, переданным ранее для регистрации пользователя
req.encodeAndSign(pair.getPrivate(), JCP.GOST_EL_SIGN_NAME); // подпись запроса

CA15RequestStatus requestStatus =
    req.sendCertificateRequest("https://www.cryptopro.ru:5555/ui", userInfo); // отправка запроса
```

С помощью класса `CA15User` задается зарегистрированный пользователь, генерируется ключевая пара на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2001 DH. Затем формируется запрос с информацией о владельце (`subject`), полностью соответствующей списку полей, переданному при регистрации данного пользователя. С помощью функции `sendCertificateRequest` класса `CA15GostCertificateRequest` запрос передается в УЦ. Информация со статусом обработки операции помещается в объект класс `CA15RequestStatus`.

Подробное описание класса `CA15RequestStatus` есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`. Он позволяет узнать идентификатор запроса и статус обработки: `CR_DISP_ERROR` в случае ошибки, `CR_DISP_ISSUED` в случае успешной обработки, `CR_DISP_UNDER_SUBMISSION` в случае продолжающейся обработки, `CR_DISP_DENIED` в случае отказа в обработке.

Чтобы узнать статус обработки и установить факт выпуска сертификата, следует выполнить проверку:

```
CA15RequestStatus certStatus = CA15GostCertificateRequest.checkCertificateStatus(  
    "https://www.cryptopro.ru:5555/ui", userInfo,  
    requestStatus.getRequestIdentifier()); // используем идентификатор запроса для проверки,  
                                         // выпущен ли сертификат
```

Объект `certStatus` также может вернуть один из статусов, перечисленных выше. Если был получен `CR_DISP_ISSUED`, то можно загрузить сертификат в DER-кодировке с помощью статической функции `getCertificateByRequestId` класса `CA15GostCertificateRequest`:

```
byte[] certificateEncoded =  
    CA15GostCertificateRequest.getCertificateByRequestId(  
        "https://www.cryptopro.ru:5555/ui", userInfo,  
        requestStatus.getRequestIdentifier()); // используем идентификатор запроса
```

Если в `certStatus` был получен статус `CR_DISP_UNDER_SUBMISSION`, то можно выполнить проверку статуса с помощью `checkCertificateStatus` позже и повторно обратиться к `getCertificateByRequestId`.

Преобразовать полученный массив байтов, содержащий сертификат, можно так:

```
X509Certificate certificate =  
    (X509Certificate) CertificateFactory.getInstance("X.509")  
        .generateCertificate(new ByteArrayInputStream(certificateEncoded));
```

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca15` модуля `samples.jar` и называется `SendRequestAndGetCertificateExample`.

7 Дополнительные возможности работы с сертификатами для УЦ 2.0

В криптопровайдере КриптоПро JavaCSP для взаимодействия с УЦ 2.0 реализованы следующие функции работы с сертификатами:

- получение набора параметров для регистрации пользователя в УЦ 2.0;
- регистрация пользователя и получение токена и пароля;
- проверка статуса регистрации пользователя;
- получение списка корневых сертификатов УЦ 2.0;
- получение списка запросов на сертификаты пользователя;
- подтверждение факта установки сертификата пользователя;
- авторизация пользователя по токену и паролю или сертификату;
- получение списка запросов на отзыв сертификатов;
- получение списка шаблонов сертификатов УЦ 2.0;
- генерация запроса на сертификат;
- отправка запроса серверу;
- проверка статуса сертификата;
- получение от сервера соответствующего запросу сертификата.

Перечисленные операции осуществляются при помощи специального класса `CA20GostCertificateRequest`, потомка класса `GostCertificateRequest`. Все условия формирования и структура описаны в соответствующем разделе выше. Большинство методов классов `CA20GostCertificateRequest` и `CA20User` асинхронные.

В API для УЦ 2.0 пользователь УЦ обладает еще одним дополнительным параметром — папка пользователя, в которой он будет зарегистрирован.

Особенностью функционала является необходимость использовать протокол HTTPS с применением JavaTLS (модуль `crSSL.jar`, см. «ЖТЯИ.00101-02 92 05. КриптоПро CSP. Инструкция по использованию JavaTLS»). В этом случае необходимо настроить JavaTLS и указать в коде хранилище доверенных сертификатов с корневым сертификатом сервера:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", JCP.CERT_STORE_NAME);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "путь_к_файлу_хранилища");
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "пароль_к_хранилищу");
```

В ситуации, когда требуется авторизация по сертификату пользователя, может потребовать указание типа контейнера пользователя и пароля к нему:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", JCP.HD_STORE_NAME);
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "пароль_к_контейнеру");
```

7.1 Получение набора параметров для регистрации пользователя в УЦ 2.0

Для получения набора параметров (или полей) для регистрации пользователя в УЦ 2.0 следует вызвать статическую функцию `getUserRegistrationFields` класса `CA20User` и передать ей адрес УЦ, например:

```
Vector<CA20UserRegistrationField> userRegistrationFields =
    CA20User.getUserRegistrationFields("https://www.cryptopro.ru/ui", «папка_пользователя»);
```

Здесь «папка_пользователя» — папка в которой предполагается зарегистрировать пользователя. CA20UserRegistrationField — класс, описывающий поле для заполнения перед регистрацией пользователя. Список полей может быть достаточно большим. Подробное описание класса есть в Javadoc-документации пакета JCPSRequest. Данный класс содержит набор функций, определяющих OID элемента учетной записи пользователя (oid), имя элемента (name), локализованное имя (localizedName), список возможных значений элемента (settingsValues), значение по умолчанию (defaultValue) и еще несколько флагов. При регистрации пользователя в качестве OID'а поля следует использовать OID элемента.

Пример использования этого класса и функции getUserRegistrationFields есть в пакете userSamples.ca20 модуля samples.jar и называется CA20StepByStepExample.

7.2 Регистрация пользователя, получение токена и пароля и проверка статуса

Для регистрации пользователя и получения токена и пароля следует использовать следующий код:

```
Map<String, String> fields = new HashMap<String, String>(); // список пар ключ=значение,
// заполняется с помощью OID=Value
fields.put("2.5.4.3", "test"); // 2.5.4.3 был получен из ранее загруженного списка
// полей для заполнения
fields.put("2.5.4.6", "RU"); // 2.5.4.6 был получен из ранее загруженного списка
// полей для заполнения
CA20User newUser = new CA20User(fields, «папка_пользователя»);
CA20AuxiliaryUserInfo userInfo = new CA20AuxiliaryUserInfo("comment", "description",
"test@cryptopro.ru", "key phrase"); // дополнительная информация о пользователе
CA20UserRegisterInfoStatus userStatus =
    newUser.registerUser("https://www.cryptopro.ru/ui"); // регистрация
```

Список полей, которые нужно передать в УЦ для регистрации пользователя, заполняется парами «oid»=«значение»; OID'ы полей могут быть получены заранее с помощью функции getUserRegistrationFields. В примере заполняются только два поля, хотя количество полей может быть иным.

Далее заполняется создается объект класса CA20AuxiliaryUserInfo с дополнительной информацией о пользователе. Список полей передается в класс CA20User с последующим вызовом функции registerUser.

Класс CA20UserRegisterInfoStatus показывает результат регистрации — статус E в случае ошибки, C — если операция завершена успешно, A — если запрос принят, Q — если операция еще выполняется (необходимо периодически проверять состояние с помощью функции checkUserStatus класса CA20User). В случае задержки регистрации или ее успешного завершения объект класса CA20UserRegisterInfoStatus будет содержать токен и пароль пользователя и идентификатор запроса регистрации пользователя:

```
if (!userStatus.getStatus().equalsIgnoreCase(CA20Status.STATUS_REQUEST_C)) {
    Thread.sleep(30 * 1000); // ждем 30 секунд
    CA20User userInfo = new CA20User(userStatus.getTokenID(), userStatus.getPassword(),
«папка_пользователя»);
    CA20Status status = userInfo.checkUserStatus(
        "https://www.cryptopro.ru/ui"); // проверяем статус регистрации
}
```

Класс CA20Status — базовый класс с описанием всех основных статусов, возвращаемых всеми методами классов пакета ca20.

Подробное описание классов `CA20User`, `CA20Status` и `CA20UserRegisterInfoStatus` есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`.

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `CA20StepByStepExample`.

7.3 Получение списка корневых сертификатов УЦ 2.0

Для получения списка корневых сертификатов УЦ следует вызвать следующую статическую функцию `getRootCertList` класса `CA20GostCertificateRequest`:

```
Certificate[] rootCerts = CA20GostCertificateRequest
    .getRootCertList("https://www.cryptopro.ru/ui");
```

Будет получен список корневых сертификатов УЦ, в данном случае — по протоколу HTTPS.

Пример использования этой функции есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `GetCA20RootCertificateExample`.

7.4 Получение списка запросов на сертификаты пользователя

Для получения списка запросов на сертификаты зарегистрированного ранее пользователя следует использовать статическую функцию `getCertificateRequestList` класса `CA20GostCertificateRequest` и класс `CA20User`:

```
CA20User userInfo = new CA20User("token", "password", "папка_пользователя");
// зарегистрированный пользователь
Vector<CA20CertificateRequestRecord> requests =
    CA20GostCertificateRequest.getCertificateRequestList(
        "https://www.cryptopro.ru/ui", userInfo); // список пар запросов
```

В `requests` будут помещены запросы на сертификаты. Подробное описание класса есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`. Класс `CA20CertificateRequestRecord` содержит описание запроса пользователя, частности: идентификатор запроса (`certRequestId`), идентификатор пользователя (`userId`) и список других полей.

При передаче в функцию `getCertificateRequestList` объекта пользователя с указанием токена и пароля авторизация будет происходить по токену и паролю. Однако если пользователь отправил подтверждение установки сертификата на сервер, после того, как он получил сертификат, то потребуются авторизация по сертификату пользователя. Ее можно выполнить несколькими способами, описанными в следующем разделе.

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `CA20StepByStepExample`.

7.5 Подтверждение факта установки сертификата пользователя и авторизация по токену и паролю или сертификату пользователя

После того, как пользователь получил сертификат, рекомендуется отправить подтверждение о том, что данный сертификат установлен в ключевой контейнер:

```
CA20User userInfo = new CA20User("token", "password", "папка_пользователя");
// зарегистрированный пользователь
```

```
CA20RequestStatus status = CA20GostCertificateRequest.  
markCertificateInstalled("https://www.cryptopro.ru/ui", userInfo, «идентификатор_запроса_на_  
сертификат»);
```

Пользователь имеет на момент отправки уведомления токен и пароль и авторизуется с их помощью. После отработки запроса в поле status будет содержаться информация об обработанном запросе и статус К. При последующих обращениях к УЦ потребуется авторизация по сертификату пользователя.

Если уведомление об установке сертификата не было отправлено, то можно продолжать авторизацию по токenu и паролю.

```
KeyStore trustStore = KeyStore.getInstance(JCP.CERT_STORE_NAME);  
trustStore.load(new FileInputStream(«путь_к_хранилищу_доверенных_сертификатов»),  
«пароль_к_хранилищу»);  
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(JCP.HD_STORE_NAME);  
keyStore.load(null, null);  
CA20CertAuthUser userInfo = new CA20CertAuthUser(keyStore, «пароль_к_контейнеру_пользователя»,  
trustStore, «папка_пользователя»); // пользователь УЦ, авторизующийся по сертификату
```

Теперь, при передаче userInfo, например, в функцию получения списка запросов на сертификаты (см. предыдущий пункт), авторизация будет выполняться по сертификату пользователя, а не токenu и паролю.

Другой вариант авторизации по сертификату — это использование System.setProperty, например, так:

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", JCP.CERT_STORE_NAME);  
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "путь_к_файлу_хранилища");  
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "пароль_к_хранилищу");  
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", JCP.HD_STORE_NAME);  
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "пароль_к_контейнеру_пользователя");  
  
// пользователь УЦ, авторизующийся по сертификату, и последующее использование userInfo  
CA20CertAuthUser userInfo = new CA20CertAuthUser(«папка_пользователя»);
```

Пример использования этих классов и функций есть в пакете userSamples.ca20 модуля samples.jar и называется CA20StepByStepExample.

7.6 Генерация запроса на сертификат, проверка статуса сертификата и получение соответствующего запросу сертификата

Для выполнения генерации запроса на сертификат для зарегистрированного пользователя можно следовать инструкциям в [разд. 5.2](#), но использовать класс CA20GostCertificateRequest, например:

```
CA20User userInfo = new CA20User(“token”, “password”, «папка_пользователя»);  
// зарегистрированный пользователь  
  
KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance(JCP.GOST_EL_DH_NAME); // алгоритм ключа  
KeyPair pair = kg.generateKeyPair(); // генерация  
  
CA15GostCertificateRequest req = new CA15GostCertificateRequest(JCP.PROVIDER_NAME);  
  
req.init(JCP.GOST_EL_DH_NAME, false);  
req.setPublicKeyInfo(pair.getPublic());
```

```

req.setSubjectInfo("2.5.4.3=test,2.5.4.6=RU"); // список полей запроса (subject name)
                                                // должен совпадать со списком, переданным ранее
                                                // для регистрации пользователя

// Добавление OID'а шаблона сертификата
final String szOID_CERTIFICATE_TEMPLATE = "1.3.6.1.4.1.311.21.7"; // OID расширения в запросе
OID oidCertificateTemplate = new OID(szOID_CERTIFICATE_TEMPLATE);
OID selectedTemplateOid = new OID(template.getOid());

// Формат: шаблон, 1, 0.
CertificateTemplate certificateTemplate = new CertificateTemplate(
    new Asn1ObjectIdentifier(selectedTemplateOid.value),
    new Asn1Integer(1), new Asn1Integer(0));

Asn1DerEncodeBuffer buffer = new Asn1DerEncodeBuffer();
certificateTemplate.encode(buffer);

byte[] encodedCertificateTemplate = buffer.getMsgCopy();
Asn1OctetString certificateTemplateValue = new
Asn1OctetString(encodedCertificateTemplate);

Extension templateExtension = new Extension(new Asn1ObjectIdentifier(
OID_CERTIFICATE_TEMPLATE.value), certificateTemplateValue);

req.addExtension(templateExtension);
req.encodeAndSign(pair.getPrivate(), JCP.GOST_EL_SIGN_NAME); // подпись запроса
CA20RequestStatus requestStatus =
req.sendCertificateRequest("https://www.cryptopro.ru/ui", userInfo); // отправка запроса

```

С помощью класса CA20User задается зарегистрированный пользователь, генерируется ключевая пара на алгоритме ГОСТ Р 34.10-2001 DH. Затем формируется запрос с информацией о владельце (subject), полностью соответствующей списку полей, переданному при регистрации данного пользователя. В тело запроса добавляется некритическое расширение "1.3.6.1.4.1.311.21.7", содержащее информацию об используемом шаблоне. С помощью функции sendCertificateRequest класса CA20GostCertificateRequest запрос передается в УЦ. Информация со статусом обработки операции помещается в объект класс CA20RequestStatus.

Подробное описание класса CA20RequestStatus есть в Javadoc-документации пакета JCPRequest. Он позволяет узнать идентификатор запроса и статус обработки: Е в случае ошибки, С в случае успешной обработки, А — если запрос принят, Q в случае продолжающейся обработки, D в случае отказа в обработке.

Чтобы узнать статус обработки и установить факт выпуска сертификата, следует выполнить проверку:

```

CA20RequestStatus certStatus = CA20GostCertificateRequest.checkCertificateStatus(
    "https://www.cryptopro.ru/ui", userInfo, requestStatus.getCertRequestId());
// используем идентификатор запроса для проверки, выпущен ли сертификат

```

Объект certStatus также может вернуть один из статусов, перечисленных выше. Если был получен С, то можно загрузить сертификат в DER-кодировке с помощью статической функции getCertificateByRequestId класса CA20GostCertificateRequest:

```

byte[] certificateEncoded =
CA20GostCertificateRequest.getCertificateByRequestId(
    requestStatus.getCertRequestId()); // используем идентификатор запроса

```

Если в `certStatus` был получен статус A или Q, то можно выполнить проверку статуса с помощью `checkCertificateStatus` позже и повторно обратиться к `getCertificateById`.

Преобразовать полученный массив байтов, содержащий сертификат, можно так:

```
X509Certificate certificate =  
(X509Certificate) CertificateFactory.getInstance("X.509")  
    .generateCertificate(new ByteArrayInputStream(certificateEncoded));
```

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `CA20StepByStepExample`.

7.7 Получение списка шаблонов сертификатов УЦ 2.0

С помощью функции `getUserCertificateTemplates` класса `CA20User` можно получить список шаблонов сертификатов папки, в которой зарегистрирован пользователь:

```
CA20User userInfo = new CA20User("token", "password", «папка_пользователя»);  
// зарегистрированный пользователь  
  
Vector<CA20GostTemplateField> templates = userInfo.getUserCertificateTemplates(  
    "https://www.cryptopro.ru/ui");
```

Список `templates` будет содержать перечисление шаблонов в виде объектов класса `CA20GostTemplateField` и позволит установить поддерживаемый тип ключей (`keySpec`), имя шаблона (`name`), локализованное имя шаблона (`localizedName`), OID шаблона (`oid`) и флаг права автоматически выпустить сертификат (`authApproval`). Подробное описание класса `CA20GostTemplateField` есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`.

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `CA20StepByStepExample`.

7.8 Получение списка запросов на отзыв сертификатов

С помощью статической функции `getRequestRevocationList` класса `CA20GostCertificateRequest` можно получить список запросов отзыва сертификатов пользователя:

```
CA20User userInfo = new CA20User("token", "password", «папка_пользователя»);  
// зарегистрированный пользователь  
  
Vector<CA20RevocationRecord> revocations = CA20GostCertificateRequest.getRequestRevocationList(  
    "https://www.cryptopro.ru/ui", userInfo);
```

Список `revocations` будет содержать перечисление шаблонов в виде объектов класса `CA20RevocationRecord` и позволит узнать идентификатор запроса отзыва (`revRequestId`) и другие параметры (идентификатор запроса на сертификат, идентификатор пользователя и т.д.). Подробное описание класса `CA20GostTemplateField` есть в Javadoc-документации пакета `JCPRequest`.

Пример использования этих классов и функций есть в пакете `userSamples.ca20` модуля `samples.jar` и называется `CA20StepByStepExample`.

8 Работа с электронной подписью для XML-документов

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP обеспечивает формирование и проверку электронной подписи в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 для отдельного объекта XML-документа, для всего XML-документа, а также для двух независимых подписей всего XML-документа.

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять формирование и проверку электронной подписи XML-документа в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012. При этом криптопровайдер КриптоПро JavaCSP использует четыре библиотеки, обеспечивающие работу с электронной подписью XML-документов:

```
commons-logging.jar
serializer.jar
xalan.jar
xmlsec.jar
```

Для корректной работы криптопровайдера все эти библиотеки должны быть скачаны с сайта <http://www.apache.org>. Рекомендуется воспользоваться ссылкой <http://xml.apache.org/mirrors.cgi>, выбирая последнюю версию продукта.

Основные операции осуществляются при помощи функций следующих классов: [org.apache.xml.security.algorithms](#), [org.apache.xml.security.exceptions](#), [org.apache.xml.security.keys](#), [org.apache.xml.security.signature](#), [org.apache.xml.security.transforms](#), [org.apache.xml.security.utils](#).

Поскольку криптопровайдер КриптоПро JavaCSP не реализует методы перечисленных выше пакетов, а лишь обеспечивает их поддержку для алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, то в данной документации подробное описание этих методов не приводится.

Перед началом использования классов из библиотеки XML Security необходимо зарегистрировать ГОСТ алгоритмы. Сделать это можно двумя способами.

Во-первых, вызовом метода `ru.CryptoPro.JCPxml.XmlInit.init()` (старый метод `ru.CryptoPro.JCPxml.xmlsig.JCPXMLDSigInit.init()` тоже поддерживается).

Во-вторых, вызовом стандартного инициализатора `org.apache.xml.security.Init.init()`, который обязателен при работе с библиотекой XML Security, но с предварительно установленным свойством `System.setProperty("org.apache.xml.security.resource.config", "resource/jcp.xml")` или указывая это свойство при запуске Java-машины следующим образом:

```
java -Dorg.apache.xml.security.resource.config=resource/jcp.xml.
```

Таким образом, регистрация ГОСТ алгоритмов не требует перекомпиляции приложения. Соответствующие константы определены в файле `ru.CryptoPro.JCPxml.Consts`.

```
/**
 * имя Property настройки конфигурации.
 */
public static final String PROPERTY_NAME = "org.apache.xml.security.resource.config";
/**
 * Имя ресурса конфигурации.
 */
public static final String CONFIG = "resource/jcp.xml";
/**
```

```
* алгоритм подписи (ГОСТ Р 34.10-2001)
*/
public static final String URI_GOST_SIGN = "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-
gostr3411";
/**
* алгоритм хэширования, используемый при подписи (ГОСТ Р 34.11-94)
*/
public static final String URI_GOST_DIGEST = "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411";
/**
* алгоритм подписи (ГОСТ Р 34.10-2001) по новому стандарту
*/
public static final String URN_GOST_SIGN = "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:
gostr34102001-gostr3411";
/**
* алгоритм хэширования, ГОСТ Р 34.11-94 по новому стандарту
*/
public static final String URN_GOST_DIGEST = "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:
gostr3411";
/**
* URN алгоритма подписи по новому стандарту
* http://tools.ietf.org/html/draft-chudov-cryptopro-cpxmldsig-07
*/
public static final String URN_GOST_HMAC_GOSTR3411 =
"urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:hmac-gostr3411";
/**
* алгоритм подписи (ГОСТ Р 34.10-2012? 256)
*/
public static final String URN_GOST_SIGN_2012_256 =
"urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256";
/**
* алгоритм хэширования, ГОСТ Р 34.11-2012 (256)
*/
public static final String URN_GOST_DIGEST_2012_256 =
"urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256";
/**
* алгоритм подписи (ГОСТ Р 34.10-2012? 512)
*/
public static final String URN_GOST_SIGN_2012_512 =
"urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-512";
/**
* алгоритм хэширования, ГОСТ Р 34.11-2012 (512)
*/
public static final String URN_GOST_DIGEST_2012_512 =
"urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-512";
```

Для идентификации российских алгоритмов подписи и хэширования внутри XML в КриптоПро CSP 2.0, 3.0, 3.6 и ранних версиях КриптоПро JavaCSP использовались следующие пространства имен: для алгоритма хэширования использовалось пространство имен `http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411`, а для алгоритма подписи — `http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411`.

Эти пространства имен использовать не рекомендуется, хотя работоспособность полностью сохранена для совместимости. С появлением нового проекта стандарта рекомендуется использовать для алгоритма подписи `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102001-gostr3411` и для алгоритма хэширования — `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr3411`.

На основе методов перечисленных выше пакетов криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять формирование подписи как отдельного объекта XML-документа, так и всего содержимого XML-документа (соответственно, проверку подписи как объекта, так и всего содержимого документа). Помимо этого существует возможность формирования и проверки двух независимых подписей одного XML-документа. Все перечисленные способы создания и проверки электронной подписи XML-документа для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2001 подробно описываются в примерах, которые входят в комплект поставки программного обеспечения КриптоПро JavaCSP (`samples/samples_src.jar/xmlSign/`).

Внимание! Библиотека `JCPxml.jar` должна находиться вместе с библиотекой `xmlsec.jar`, так чтобы `ClassLoader` при загрузке класса, реализующего алгоритм ГОСТ из библиотеки `JCPxml.jar`, имел доступ к базовому классу, который находится в библиотеке `xmlsec.jar`. Например, если серверное приложение, которое должно проверять подпись, запущено на сервере J2EE и включает в себя библиотеку `xmlsec.jar`, а `JCPxml.jar` установлена в `lib/ext`, появится конфликт, который сделает невозможной подпись/проверку. Системный `ExtClassLoader`, который осуществляет загрузку из `lib/ext`, не будет иметь доступ к базовому классу и не сможет загрузить классы из `JCPxml.jar`. В свою очередь `ClassLoader` приложения (`WebappClassLoader`) не будет иметь доступ к классам из `JCPxml.jar`. Для устранения конфликта можно переложить библиотеку `JCPxml.jar` в приложение к библиотеке `xmlsec.jar`.

9 КриптоПро JavaCSP и Cryptographic Message Syntax (CMS)

Криптопровайдер КриптоПро JavaCSP позволяет осуществлять формирование и проверку электронной подписи в соответствии с алгоритмами подписи ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 и алгоритмами хэширования ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 для сообщений, созданных на основе [Cryptographic Message Syntax \(CMS\)](#).

Примеры создания и подписи сообщений CMS, а также проверки подписи входят в комплект поставки программного обеспечения КриптоПро JavaCSP (samples/samples_src.jar/CMS_samples/). В соответствии с Cryptographic Message Syntax подпись может быть двух видов — подпись на данные и подпись на подписываемые атрибуты подписи (если они существуют), что и реализовано в примерах.

9.1 Использование утилиты ComLine

При выполнении команды CheckConfFull происходит проверка всех установленных модулей, в том числе и JavaCSP. Проверки JavaCSP включают: выполнение пробной подписи и проверки подписи, генерацию ключей и создание хранилища доверенных сертификатов, зашифрование и расшифрование текста, соединение по протоколу TLS 1.0 с использованием клиентской аутентификации и без (JCSP + cpSSL).

9.2 Особенности использования с другими модулями

Чтобы использовать установленный провайдер JavaCSP в CAdES, перед выполнением кода следует записать следующую команду:

```
CAdESConfig.setDefaultDigestSignatureProvider("JCSP"); // класс CAdESConfig входит  
// в пакет ru.CryptoPro.CAdES
```

либо

```
System.setProperty("ru.CryptoPro.defaultProv", "JCSP");
```

Контексты ключей, хэшей, контейнера освобождаются в методах finalize() объектов соответствующих классов.

10 Использование библиотеки CAdES.jar для создания, проверки и усовершенствования подписи формата CAdES-BES, CAdES-T и CAdES-X Long Type 1

В состав дистрибутива КриптоПро JavaCSP входит библиотека CAdES.jar. Ее назначение — создание, проверка и усовершенствование подписи формата CAdES-BES, CAdES-T и CAdES-X Long Type 1.

CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) — это стандарт электронной подписи, расширяющий версию стандарта электронной подписи CMS и разработанный ETSI. Главным документом, который описывает данный стандарт, является ETSI TS 101 733 Electronic Signature and Infrastructure (ESI) (<https://tools.ietf.org/html/rfc5126>, https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101700_101799/101733/01.08.01_60/ts_101733v010801p.pdf).

CAdES-BES (Basic Electronic Signature) — основной и простейший формат электронной подписи, описываемый в стандарте CAdES. Он обеспечивает базовую проверку подлинности данных и защиту их целостности. Включенные в него атрибуты должны присутствовать и в других форматах CAdES.

CAdES-BES содержит следующие атрибуты:

- набор обязательных подписываемых атрибутов (определено в CAdES). Атрибуты называются подписанными, если генерация подписи происходит от совокупности этих атрибутов и данных пользователя;
- значение цифровой подписи, вычисленное для данных пользователя и подписываемых атрибутов. Для вычисления этого значения обычно используются алгоритмы генерации цифровой подписи.

Также CAdES-BES может содержать:

- набор дополнительных атрибутов;
- набор необязательных подписываемых атрибутов.

Может содержать подписываемые данные пользователя, под которыми понимается документ или сообщение подписывающей стороны.

Помимо подписываемых атрибутов, в CAdES-BES может быть включен неподписываемый атрибут counter-signature. Он определяет факт многократного подписывания сообщения.

CAdES-T (Timestamp) — это формат электронной подписи с доверенным временем. Доверенное время может быть указано следующими способами:

- с помощью неподписываемого атрибута signature-time-stamp, включенного в электронную подпись;
- с помощью отметки времени, представленной поставщиком доверенных услуг (Trusted Service Provider).

Иногда возникает ситуация, в которой использованные сертификаты, будучи действительными на момент генерации подписи, были отозваны после этого. Поэтому для доказательства того, что данные были подписаны до отзыва сертификатов, и что эти данные существовали на определенный момент времени, используются штампы времени.

CAdES-X Long Type 1 представляет собой подпись формата CAdES-T, в которую добавлены неподписываемые атрибуты complete-certificate-references и complete-revocation-references, certificate-values и revocation-values и штамп времени CAdES-C-time-stamp.

Атрибут complete-certificate-references содержит идентификаторы всех сертификатов, использующихся при проверке подписи. Атрибут complete-revocation-references содержит идентификаторы сертификатов из списка отзыва сертификатов (Certificate Revocation Lists, CRL) и/или ответы протокола установления статуса сертификатов (Online Certificate Status Protocol, OCSP), которые

используются для проверки подписи. Атрибут CAdES-C-time-stamp содержит штамп времени на всей подписи (бинарной подписи и ее атрибутов). Это обеспечивает целостность и наличие доверенного времени во всех элементах подписи. Тем самым, этот атрибут позволяет защитить сертификаты, списки отзыва сертификатов и ответы протокола установления статуса сертификатов, информация о которых записана в подписи, при компрометации ключа центра сертификации, ключа издателя списка отзыва сертификатов или ключа издателя протокола установления статуса сертификатов. Атрибуты certificate-values и revocation-values представляют собой полные данные сертификатов и списки отзыва сертификатов. Этим обеспечивается доступ ко всей информации о сертификатах и отзывах, необходимых для проверки подписи (даже если их исходный источник недоступен), и предотвращается возможность утери этой информации. Внутренний штамп времени на подпись signature-timestamp также дополняется атрибутами complete-certificate-references, complete-revocation-references, certificate-values и revocation-values.

Библиотека CAdES.jar имеет несколько зависимостей:

- установленный КриптоПро JavaCSP;
- зависимость от библиотек bouncycastle версии jdk15on-1.50: bcpkix-jdk15on-1.50.jar и bcprov-jdk15on-1.50.jar;
- зависимость от библиотеки AdES-core.jar.

Перед установкой CAdES.jar рекомендуется скопировать в папку, куда производится установка, библиотеки bouncycastle и AdES-core.jar, убедившись, что КриптоПро JavaCSP установлен.

Установить CAdES можно несколькими способами:

- с помощью setup.exe (в ОС Windows) — в группе "CAdES, XAdES";
- с помощью setup_console — в группе "CAdES, XAdES";
- с помощью командной строки, путем последовательного вызова классов-установщиков сначала модуля AdES-core (java -jar AdES-core.jar), затем — установщика модуля CAdES.jar (java -jar CAdES.jar);
- простым копированием файлов, например, в папку JRE/lib/ext.

Документация CAdES, включающая описание классов и методов, а также примеры работы, находится в папке javadoc дистрибутива в файле CAdES-javadoc.jar. Полные тексты примеров создания, проверки, усовершенствования, заверения и т.д. находятся в пакете CAdES файла samples-sources.jar.

CAdES предоставляет несколько классов: CAdESSigner, CAdESSignature и EnvelopedSignature.

Поддерживается создание подписей формата:

- CAdES-BES
- CAdES-T
- CAdES-X Long Type 1

Поддерживается усовершенствование подписей формата:

- CAdES-BES до CAdES-T
- CAdES-BES до CAdES-X Long Type 1
- CAdES-T до CAdES-X Long Type 1

Пример создания CAdES-BES и CAdES-X Long Type 1 подписей.

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");

// Закрытый ключ подписи.
PrivateKey privateKey = ...;

// Цепочка сертификатов подписи.
```

```
List<X509Certificate> chain = ...;

// Создаем CAdES подпись.
CAdESSignature cadesSignature = new CAdESSignature(false);

// Добавляем CAdES-BES подпись №1. Также можно передать CRL для проверки цепочки подписанта
// вместо использования enableCRLDP
cadesSignature.addSigner(JCP.PROVIDER_NAME, JCP.GOST_DIGEST_OID,
JCP.GOST_EL_KEY_OID, privateKey, chain, CAdESType.CAdES_BES, null, false);

// Добавляем CAdES-X Long Type 1 подпись №2.
cadesSignature.addSigner(JCP.PROVIDER_NAME, JCP.GOST_DIGEST_OID,
JCP.GOST_EL_KEY_OID, privateKey, chain, CAdESType.CAdES_X_Long_Type_1,
"http://www.cryptopro.ru:80/tsp/", false);

// Данные для подписи в виде массиве.
byte[] data = ...;

// Будущая подпись в виде массива.
ByteArrayOutputStream signatureStream = new ByteArrayOutputStream();

cadesSignature.open(signatureStream); // подготовка контекста
cadesSignature.update(data); // вычисление хэш-кода

cadesSignature.close(); // создание подписи с выводом в signatureStream
signatureStream.close();

// Получаем подпись с двумя подписантами в виде массиве.
byte[] cadesCms = signatureStream.toByteArray();
```

Пример проверки подписи CAdES-BES.

```
// Исходная CAdES-BES подпись в виде потока байтов из файла.
FileInputStream cadesCms = new FileInputStream("signature.file");

// Цепочка сертификатов подписи.
List<X509Certificate> chain = ...;
// Сертификаты для проверки подписи.
Set<X509Certificate> certs = ...;
// CRL для проверки подписи.
Set<X509CRL> cRLs = ...;

// Декодируем и проверяем совмещенную CAdES-BES подпись.
CAdESSignature cadesSignature = new CAdESSignature(cadesCms, null,
CAdESType.CAdES_BES); // декодирование с типом CAdESType.CAdES_BES

cadesSignature.verify(certs, cRLs); // проверка, если необходима
cadesCms.close();
```

Если список CRL отсутствует, то можно включить проверку цепочки сертификатов онлайн с обращением к CRL по сети:

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");
```

```
// Исходная CAdES-BES подпись в виде потока байтов из файла.
FileInputStream cadesCms = new FileInputStream("signature.file");

// Цепочка сертификатов подписи.
List<X509Certificate> chain = ...;
// Сертификаты для проверки подписи.
Set<X509Certificate> certs = ...;

// Декодируем и проверяем совмещенную CAdES-BES подпись.
CAdESSignature cadesSignature = new CAdESSignature(cadesCms, null,
CAdESType.CAdES_BES); // декодирование с типом CAdESType.CAdES_BES

cadesSignature.verify(certs); // проверка, если необходима
cadesCms.close();
```

Проверка подписи формата CAdES-X Long Type 1, находящей на первом месте в списке подписантов.

```
// Исходная подпись в виде потока байтов из файла.
FileInputStream cadesCms = new FileInputStream("signature.file");

// Декодируем совмещенную подпись с автоопределением типов.
CAdESSignature cadesSignature = new CAdESSignature(cadesCms, null, null);

// Подписант с типом CAdES-X Long Type 1.
CAdESSigner signer = cadesSignature.getCAdESSignerInfo(0);

// Проверка подписи.
signer.verify(null);
```

Пример усовершенствования подписи формата CAdES-BES до CAdES-X Long Type 1.

```
// Исходная CAdES-BES подпись в виде потока байтов из файла.
FileInputStream cadesCms = new FileInputStream("signature.file");

// Цепочка сертификатов подписи.
List<X509Certificate> chain = ...;

// Декодируем совмещенную подпись с автоопределением типов.
// В этой подписи только один подписант!
CAdESSignature cadesSignature = new CAdESSignature(cadesCms, null, null);

// Подписант с типом CAdES-BES.
CAdESSigner signer = cadesSignature.getCAdESSignerInfo(0);

// Усовершенствуем подпись данного подписанта до CAdES-X Long Type 1.
// Подписант нового класса будет возвращен функцией.
signer = signer.enhance(JCP.PROVIDER_NAME, JCP.GOST_DIGEST_OID, chain,
"http://www.cryptopro.ru:80/tsp/", CAdESType.CAdES_X_Long_Type_1);

// Получаем усовершенствованную подпись.
SignerInformation enhSigner = signer.getSignerInfo();

// Составляем новый список, чтобы заменить подписанта.
```

```
// В этой подписи только один подписант!
SignerInformationStore dstSignerInfoStore =
new SignerInformationStore(Collections.singletonList(enhSigner));

// Исходная подпись в файле.
FileInputStream srcSignedData = new FileInputStream("signature.file");

// Будущая усовершенствованная подпись в файле.
FileOutputStream dstSignedData = new FileOutputStream("enhanced_signature.file");

// В исходной подписи srcSignedData заменяем подписанта на нового.
CAdESSignature.replaceSigners(srcSignedData, dstSignerInfoStore, dstSignedData);

srcSignedData.close();
dstSignedData.close();
```

Пример зашифрования сообщения в адрес получателя.

```
// Буфер для сохранения подписи Enveloped CMS
ByteArrayOutputStream envelopedByteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();

// Создание объекта Enveloped CMS
EnvelopedSignature signature = new EnvelopedSignature();

// Добавление получателя (сертификат). При расшифровании получатель
// будет использовать закрытый ключ, соответствующий данному сертификату
signature.addKeyTransRecipient(recipientCertificate); // структура key_trans,
// допускается только ключ обмена
// или
// signature.addKeyAgreeRecipient(recipientCertificate); // структура key_agree

// Инициализация Enveloped CMS буфером для сохранения подписи
signature.open(envelopedByteArrayOutputStream);

// Подготовленные данные для зашифрования - строка или подпись,
// полученная с помощью CMSSign (samples.jar) или CAdES API
byte[] data = ...

// Зашифрование данных data
signature.update(data, 0, data.length);

// Формирование подписи Enveloped CMS
signature.close();

// Получение подписи в формате Enveloped CMS в буфер
byte[] envelopedByteData = envelopedByteArrayOutputStream.toByteArray();
```

Пример расшифрования сообщения получателем.

```
// Буфер для сохранения расшифрованных данных
ByteArrayOutputStream decryptedByteDataStream = new ByteArrayOutputStream();

// Прочитанное в буфер сообщение формата Enveloped CMS
byte[] envelopedByteData = ...
```

```
// Создание объекта Enveloped CMS с передачей ему буфера подписи для расшифрования
signature = new EnvelopedSignature(new ByteArrayInputStream(envelopedByteData));

// Расшифрование подписи на закрытом ключе получателя с записью
// расшифрованных данных в буфер decryptedByteDataStream
signature.decrypt(recipientCertificate, recipientPrivateKey,    decryptedByteDataStream);

// Получение расшифрованных данных - строки или подпись, которую можно
// далее проверить с помощью CMSVerify (samples.jar) или CAdES.jar
byte[] decryptedByteData = decryptedByteDataStream.toByteArray();
```

Класс `CadESSignature` используется для декодирования подписи формата CAdES перед проверкой или для подготовки подписи при ее создании. Данные подписи могут быть переданы в виде входного потока `InputStream`. При проверке подпись может быть декодирована как с автоматическим определением типа, так и с заданным типом. Подпись формата CAdES-X Long Type 1 может быть проверена, например, как CAdES-BES или CAdES-T, если при декодировании подписи передать в конструктор соответствующий тип.

Класс `CAdESSigner` используется для представления декодированного подписанта, и объекты этого типа доступны только при проверке подписи. В подписанном сообщении их может быть несколько. Интерфейсы `CAdESSignerT` и `CAdESSignerXLT1` предоставляют дополнительные функции для получения различных сведений о подписи. Класс `CAdESSigner` содержит функцию `verify()`, которая также, как и `CAdESSignature`, позволяет указать, с каким типом проверить подпись. Так, например, объект класса `CAdESSignerTImpl`, т. е. подпись формата CAdES-T, может быть проверена, как CAdES-BES, если в функцию `verify()` подписанта передать требуемый тип.

До версии 2.0.39267 включительно полная проверка цепочки сертификатов оператора службы внутреннего штампа не выполнялась. В текущей версии данная проверка выполняется (для T-подписи), но может быть отключена с помощью параметра `ru.CryptoPro.AdES.validate_tsp` (например, `-Dru.CryptoPro.AdES.validate_tsp=false`). Текущая версия также отличается более жесткой политикой в отношении наличия доказательства (CRL, OCSP) для сертификата службы штампа в усовершенствованном внутреннем штампе времени, однако в целях совместимости с предыдущими версиями проверка отключена. Она может быть включена с помощью параметра `ru.CryptoPro.AdES.require_tsp_evidence` (например, `-Dru.CryptoPro.AdES.require_tsp_evidence=true`).

В текущей версии также при создании подписи (`addSigner`) или ее усовершенствовании (`enhance`) можно передать CRL для проверки цепочки подписанта или сертификатов службы штампов или в качестве дополнительного источника доказательств.

Класс `EnvelopedSignature` используется для создания зашифрованного сообщения типа Enveloped CMS или его расшифрования. В качестве входных данных может выступать как подпись формата CAdES или CMS, так и данные любого другого формата (это следует учитывать при расшифровании сообщения адресатом). Шифруемые или расшифровываемые данные могут быть переданы в виде входного потока `InputStream`.

11 Использование библиотеки XAdES.jar для создания и проверки подписи формата XAdES-BES, XAdES-T и XAdES-X Long Type 1

В состав дистрибутива КриптоПро JavaCSP входит библиотека XAdES.jar. Ее назначение — создание и проверка подписи формата XAdES-BES, XAdES-T и XAdES-X Long Type 1.

XAdES (XMLDSig Advanced Electronic Signatures) — это стандарт электронной подписи, расширяющий версию стандарта электронной подписи XMLDSig (https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101900_101999/101903/01.03.02_60/ts_101903v010302p.pdf).

Форматы XAdES во многом совпадают с форматами CAdES, но оформлены в соответствии со стандартом XMLDSig.

Библиотека XAdES.jar имеет несколько зависимостей:

- установленный КриптоПро JavaCSP;
- зависимость от библиотек bouncycastle версии jdk15on-1.50: bcpkix-jdk15on-1.50.jar и bcprov-jdk15on-1.50.jar;
- зависимость от библиотек AdES-core.jar и CAdES.jar.

Перед установкой XAdES.jar рекомендуется скопировать в папку, куда производится установка, библиотеки bouncycastle и установить/скопировать AdES-core.jar и CAdES.jar, убедившись, что КриптоПро JavaCSP установлен.

Установить XAdES можно, как и CAdES.jar, несколькими способами:

- с помощью setup.exe (в ОС Windows) — в группе "CAdES, XAdES";
- с помощью setup_console — в группе "CAdES, XAdES";
- с помощью командной строки, путем последовательного вызова классов-установщиков сначала модуля AdES-core (java -jar AdES-core.jar), затем — установщика модуля CAdES.jar (java -jar CAdES.jar), и XAdES.jar (java -jar XAdES.jar);
- простым копированием файлов, например, в папку JRE/lib/ext.

Документация XAdES, включающая описание классов и методов, а также примеры работы, находится в папке javadoc дистрибутива в файле XAdES-javadoc.jar. Полные тексты примеров создания и проверки находятся в пакете xades файла samples-sources.jar.

XAdES предоставляет XAdES API, в который входят классы XAdESSignature и XAdESSigner.

Поддерживается создание подписей формата:

- XAdES-BES
- XAdES-T
- XAdES-X Long Type 1

Пример создания XAdES-BES подписи.

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");

String documentContext =
"<?xml version=\"1.0\"?>\n" +
"<PatientRecord>\n" +
```

```

"    <Name>John Doe</Name>    \n" +
"    <Account Id=\"acct\">123456</Account>    \n" +
"    <BankInfo Id=\"bank\">HomeBank</BankInfo>    \n" +
"    <Visit date=\"10pm March 10, 2002\">    \n" +
"        <Diagnosis>Broken second metacarpal</Diagnosis>    \n" +
"    </Visit>\n" +
"</PatientRecord>";

String ref_acct = "acct"; // ссылка на подписываемый узел

// декодирование документа
DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbFactory.setNamespaceAware(true);
Document document = dbFactory.newDocumentBuilder().parse(
    new ByteArrayInputStream(documentContext.getBytes()));

XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance();
XPath xpath = factory.newXPath();

XPathExpression expr = xpath.compile(String.format("//*[@Id='%s']", ref_acct));
NodeList nodes = (NodeList) expr.evaluate(document, XPathConstants.NODESET);

Node node = nodes.item(0);
String referenceURI = "#" + ref_acct;

// Подписываемая ссылка.
DataObjects dataObjects = new DataObjects(Arrays.asList(referenceURI));
dataObjects.addTransform(new EnvelopedTransform());

PrivateKey privateKey = ... // ключ подписи
List<X509Certificate> chain = ... // цепочка сертификатов подписи

XAdESSignature xAdESSignature = new XAdESSignature();

// добавляем подписанта формата XAdES-BES. Также можно передать CRL для проверки цепочки
// подписанта вместо использования enableCRLDP
xAdESSignature.addSigner(JCP.PROVIDER_NAME, null, privateKey, chain, XAdESType.XAdES_BES, null);

FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("signed.xml");
xAdESSignature.open(fileOutputStream);

// Подписание.
xAdESSignature.update((Element) node, dataObjects);
xAdESSignature.close();

```

Пример проверки всех подписей формата XAdES в XML документе.

```

// декодирование документа с подписью
DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbFactory.setNamespaceAware(true);
Document document = dbFactory.newDocumentBuilder().parse(new FileInputStream("signed.xml"));

Set<X509Certificate> certs = ... // дополнительные сертификаты для построения цепочки
Set<X509CRL> cRLs = ... // CRL для проверки цепочки сертификатов
XAdESSignature xAdESSignature = new XAdESSignature(document.getDocumentElement(),
    XAdESType.XAdES_BES);

```



```
xAdESSignature.verify(certs, cRLs);
```

Если список CRL отсутствует, то можно включить проверку цепочки сертификатов онлайн с обращением к CRL по сети:

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");

DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbFactory.setNamespaceAware(true);
Document document = dbFactory.newDocumentBuilder().parse(new FileInputStream("signed.xml"));

Set<X509Certificate> certs = ... // дополнительные сертификаты для построения цепочки
XAdESSignature xAdESSignature = new XAdESSignature(document.getDocumentElement(),
XAdESType.XAdES_BES);
xAdESSignature.verify(certs);
```

Пример проверки отдельной подписи XAdES-BES в XML документе.

```
// декодирование документа с подписью
DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbFactory.setNamespaceAware(true);
Document document = dbFactory.newDocumentBuilder().parse(new FileInputStream("signed.xml"));
Set<X509Certificate> certs = ... // дополнительные сертификаты для построения цепочки
Set<X509CRL> cRLs = ... // CRL для проверки цепочки сертификатов

XAdESSignature xAdESSignature = new XAdESSignature(document.getDocumentElement(),
XAdESType.XAdES_BES);
// декодирование с типом XAdES-BES
XAdESSigner xAdESSigner = xAdESSignature.getXAdESSignerInfo(0);

// Проверка отдельной подписи с порядковым номером 0
xAdESSigner.verify(certs, cRLs);
```

Класс `XAdESSignature` используется для декодирования подписи формата XAdES перед проверкой или для подготовки подписи при ее создании. При проверке подпись может быть декодирована как с автоматическим определением типа, так и с заданным типом. Подпись формата XAdES-T может быть проверена, например, как XAdES-BES, если при декодировании подписи передать в конструктор соответствующий тип.

Класс `XAdESSigner` используется для представления декодированного подписанта, и объекты этого типа доступны только при проверке подписи. В подписанном сообщении их может быть несколько. Интерфейс `XAdESSignerT` предоставляет дополнительные функции для получения различных сведений о подписи. Класс `XAdESSigner` содержит функцию `verify()`, которая также, как и `XAdESSignature`, позволяет указать, с каким типом проверить подпись. Так, например, объект класса `XAdESSignerTImpl`, т.е. подпись формата XAdES-T, может быть проверена, как XAdES-BES, если в функцию `verify()` подписанта передать требуемый тип.

До версии 2.0.39267 включительно полная проверка цепочки сертификатов оператора службы внутреннего штампа не выполнялась. В текущей версии данная проверка выполняется (для T-подписи), но может быть отключена с помощью параметра `ru.CryptoPro.AdES.validate_tsp` (например, `-Dru.CryptoPro.AdES.validate_tsp=false`). Текущая версия также отличается более жесткой политикой в отношении наличия доказательства (CRL, OCSP) для сертификата службы штампа в усовершенствованном

внутреннем штампе времени, однако в целях совместимости с предыдущими версиями проверка отключена. Она может быть включена с помощью параметра `ru.CryptoPro.AdES.require_tsp_evidence` (например, `-Dru.CryptoPro.AdES.require_tsp_evidence=true`).

В текущей версии также при создании подписи (`addSigner`) или ее усовершенствовании (`enhance`) можно передать CRL для проверки цепочки подписанта или сертификатов службы штампов или в качестве дополнительного источника доказательств.

12 Использование утилиты keytool

При работе с криптопровайдером КриптоПро JavaCSP следующие операции могут осуществляться не только через стандартный интерфейс JCA, но также при помощи утилиты keytool:

- генерация ключа электронной подписи с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 и соответствующего ему самоподписанного сертификата с записью их на один из носителей;
- генерация запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи;
- генерация самоподписанного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись сертификата на носитель;
- чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись его в файл;
- чтение сертификата открытого ключа из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи;
- чтение доверенного сертификата из хранилища и запись его в файл;
- чтение доверенного сертификата из файла и запись его в хранилище

При генерации самоподписанного сертификата при помощи утилиты keytool никакие расширения в сертификат не устанавливаются. Для генерации сертификатов с расширениями следует воспользоваться методами класса GostCertificateRequest (см. выше).

Для корректной работы утилиты keytool с ключами ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012 (256), ГОСТ Р 34.10-2012 (512) введены параметры `keytool.compat` и `use.cert.stub`, которые должны быть переданы Java-машине следующим образом:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true
```

Ниже приводятся примеры осуществления перечисленных операций при помощи данной утилиты.

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

При использовании утилиты keytool необходимо передавать путь к провайдеру JCSP и его зависимостям `-providerpath`, разделенным, по принципу `classpath`, знаком «;» или «:» в зависимости от ОС, либо параметр `java.class.path`, заполненный аналогично.

Например, в ОС Windows:

```
keytool -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;  
C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar <arguments>
```

или

```
keytool -J-Djava.class.path= C:\jcp25\lib\JCSP.jar;C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;  
C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar <arguments>
```

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

Ниже приводятся примеры осуществления перечисленных операций при помощи данной утилиты, при этом папка, в которой находится провайдер и необходимые ему зависимости, задается, как «C:\jcp25\lib». Примеры сформированы для ОС Windows с использованием разделителя «;» в -providerpath.

В случае использования хранилища отделяемого носителя, например, «RutokenStore», или иного хранилища, необходимо добавить jar-файл, реализующий данное хранилище, например, Rutoken.jar, а также все его зависимости, в -providerpath или java.class.path. При этом пути к jar-файлам должны быть разделены, по принципу classpath, знаком «;» или «:» в зависимости от ОС (Windows или *nix).

12.1 Просмотр содержимого ключевого носителя и соответствующего ему хранилища доверенных сертификатов

В данном примере осуществляется просмотр содержимого ключевого носителя (жесткий диск) и проинициализированного именем этого носителя хранилища доверенных сертификатов.

Просмотр содержимого осуществляется при помощи команды -list, которой в качестве параметров передаются:

- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP
- имя ключевого носителя (жесткий диск): -storetype HDIMAGE
- путь к хранилищу доверенных сертификатов, проинициализированному именем носителя (в данном случае не требуется): -keystore NONE
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): -storepass 1

Таким образом, просмотр содержимого носителя и соответствующего ему хранилища доверенных сертификатов осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-list -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE -v -storepass 1
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -list -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP
-storetype HDIMAGE -keystore NONE -v -storepass 1
```

12.2 Генерация ключа и соответствующего ему самоподписанного сертификата и запись их на носитель

В данном примере осуществляется генерация ключа электронной подписи и соответствующего ему самоподписанного сертификата в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 и запись их на носитель.

Генерация и запись ключа и сертификата осуществляется при помощи команды -genkey. Для генерации ключа ГОСТ Р 34.10-2001 в качестве параметров передаются:

- уникальное имя создаваемого ключа и соответствующего ему сертификата: `-alias myKey`
- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2001): `-keysize 512`
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- пароль на записываемый ключ: `-keypass 11111111`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- имя создаваемого сертификата по стандарту X.500: `-dname CN=myKey,O=CryptoPro,C=RU`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): `-keystore NONE`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): `-storepass 1`
- алгоритм генерации ключа ГОСТ Р 34.10-2001: `-keyalg GOST3410EL`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2001): `-sigalg GOST3411withGOST3410EL`

Таким образом, генерация ключа электронной подписи и соответствующего ему самоподписанного сертификата и запись их на носитель осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-genkey -alias myKey -keysize 512 -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype
HDIMAGE -dname CN=myKey,O=CryptoPro,C=RU -keystore NONE -storepass 1 -keyalg GOST3410EL -sigalg
GOST3411withGOST3410EL
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -genkey -alias myKey -keysize 512
-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE -dname CN=myKey,
O=CryptoPro,C=RU -keystore NONE -storepass 1 -keyalg GOST3410EL -sigalg GOST3411withGOST3410EL
```

Генерация ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (256) выполняется аналогичным образом, для этого используются следующие значения параметров:

- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2012 (256)): `-keysize 512`
- алгоритм генерации ключа ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)): `-keyalg GOST3410_2012_256`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)): `-sigalg GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256`

Для генерации ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (512) используются следующие значения параметров:

- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2012 (512)): `-keysize 1024`
- алгоритм генерации ключа ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)): `-keyalg GOST3410_2012_512`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)): `-sigalg GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512`

12.3 Генерация ключевой пары и запись ее на носитель

В данном примере осуществляется генерация ключевой пары в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012 и запись ее на носитель.

Генерация и запись ключевой пары осуществляется при помощи команды `-genkeypair`. Для генерации ключевой пары ГОСТ Р 34.10-2001 в качестве параметров передаются:

- уникальное имя создаваемого ключа и соответствующего ему сертификата: `-alias myKeyPair`
- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2001): `-keysize 512`
- тип провайдера(КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): `-keystore NONE`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): `-storepass 1`
- алгоритм генерации ключа ЭП (ГОСТ Р 34.10-2001): `-keyalg GOST3410EL`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2001): `-sigalg GOST3411withGOST3410EL`

Таким образом, генерация ключевой пары и запись ее на носитель осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-genkeypair -alias myKeyPair -keysize 512 -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE
-keyalg GOST3410EL -sigalg GOST3411withGOST3410EL -keystore NONE -storepass 1 -keypass 11111111
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -genkeypair -alias myKeyPair -keysize 512
-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keyalg GOST3410EL -sigalg
GOST3411withGOST3410EL -keystore NONE -storepass 1 -keypass 11111111
```

Для генерации ключевой пары ГОСТ Р 34.10-2012 (256) используются следующие значения параметров:

- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2012 (256)): `-keysize 512`
- алгоритм генерации ключа ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)): `-keyalg GOST3410_2012_256`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)):

`-sigalg GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256`

Для генерации ключевой пары ГОСТ Р 34.10-2012 (512) используются следующие значения параметров:

- длина создаваемого ключа (в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10.2012 (512)): `-keysize 1024`
- алгоритм генерации ключа ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)): `-keyalg GOST3410_2012_512`
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)):

`-sigalg GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512`

12.4 Генерация запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись запроса в файл

В данном примере осуществляется генерация запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись запроса в файл.

Генерация и запись в файл запроса осуществляется при помощи команды `-certreq`. Для генерации запроса на сертификат ключа ГОСТ Р 34.10-2001 в качестве параметров передаются:

- уникальное имя ключа электронной подписи на носителе, в соответствии с которым осуществляется генерация запроса на сертификат: `-alias myKey`

- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- пароль на ключ электронной подписи: `-keypass 11111111`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): `-keystore NONE`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): `-storepass 1`
- алгоритм подписи запроса на сертификат (ГОСТ Р 34.10-2001): `-sigalg GOST3411withGOST3410EL`
- путь к файлу для записи в него запроса: `-file c:\request.bin`

Таким образом, генерация запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись запроса в файл осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-certreq -alias myKey -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE
-keystore NONE -storepass 1 -sigalg GOST3411withGOST3410EL -file c:\request.bin
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -certreq -alias myKey -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE -keystore NONE -storepass 1 -sigalg
GOST3411withGOST3410EL -file c:\request.bin
```

Для генерации запроса на сертификат ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (256) используется следующее значение параметра:

- алгоритм подписи запроса на сертификат (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)):
- `-sigalg GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256`

Для генерации запроса на сертификат ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (512) используется следующее значение параметра:

- алгоритм подписи запроса на сертификат (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)):
- `-sigalg GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512`

12.5 Генерация самоподписанного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись сертификата на носитель

В данном примере осуществляется генерация самоподписанного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись сертификата на носитель. Если на носителе уже существует сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий данному ключу электронной подписи, то он будет перезаписан.

Генерация и запись на носитель самоподписанного сертификата осуществляется при помощи команды `-selfcert`. Для генерации самоподписанного сертификата ключа ГОСТ Р 34.10-2001 в качестве параметров передаются:

- уникальное имя ключа электронной подписи на носителе, в соответствии с которым осуществляется

генерация самоподписанного сертификата: -alias myKey

- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP
- пароль на ключ электронной подписи: -keypass 11111111
- имя ключевого носителя (жесткий диск): -storetype HDIMAGE
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): -keystore NONE
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): -storepass 1
- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2001): -sigalg GOST3411withGOST3410EL
- имя создаваемого сертификата по стандарту X.500: -dname CN=myKey,O=CryptoPro,C=RU

Таким образом, генерация самоподписанного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи и запись сертификата на носитель осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-selfcert -alias myKey -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE
-keystore NONE -storepass 1 -sigalg GOST3411withGOST3410EL -dname CN=myKey,O=CryptoPro,C=RU
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -selfcert -alias myKey -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE -keystore NONE -storepass 1 -sigalg
GOST3411withGOST3410EL -dname CN=myKey,O=CryptoPro,C=RU
```

Для генерации самоподписанного сертификата ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (256) используется следующее значение параметра:

- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (256)):

-sigalg GOST3411_2012_256withGOST3410_2012_256

Для генерации самоподписанного сертификата ключа ГОСТ Р 34.10-2012 (512) используется следующее значение параметра:

- алгоритм подписи сертификата (ГОСТ Р 34.10-2012 (512)):

-sigalg GOST3411_2012_512withGOST3410_2012_512

12.6 Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись его в файл

В данном примере осуществляется чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись сертификата в файл.

Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись его в файл осуществляется при помощи команды -export, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное имя читаемого с носителя сертификата ключа проверки электронной подписи:

-alias myKey

- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP

- имя ключевого носителя (жесткий диск): -storetype HDIMAGE
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): -keystore NONE
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): -storepass 1
- путь к файлу для записи в него сертификата: -file c:\myKeyCert.cer

Таким образом, чтение сертификата ключа проверки электронной подписи с носителя и запись сертификата в файл осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;  
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar  
-export -alias myKey -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE  
-storepass 1 -file c:\myKeyCert.cer
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -export -alias myKey -provider  
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE -storepass 1 -file c:\myKeyCert.cer
```

12.7 Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи

В данном примере осуществляется чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи.

Чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель осуществляется при помощи команды -import, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное имя ключа электронной подписи на носителе, в соответствии с которым на носитель записывается сертификат: -alias myKey
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP
- пароль на ключ электронной подписи: -keypass 11111111
- имя ключевого носителя (жесткий диск): -storetype HDIMAGE
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): -keystore NONE
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): -storepass 1
- путь к файлу для чтения из него сертификата: -file c:\myKeyCert.cer

Таким образом, чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-import -alias myKey -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE
-keystore NONE -storepass 1 -file c:\myKeyCert.cer
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -import -alias myKey -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -keypass 11111111 -storetype HDIMAGE -keystore NONE -storepass 1 -file
c:\myKeyCert.cer
```

12.8 Чтение доверенного сертификата из хранилища и запись его в файл

В данном примере осуществляется чтение доверенного сертификата из хранилища и запись сертификата в файл.

Чтение доверенного сертификата из хранилища и запись его в файл осуществляется при помощи команды `-export`, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное имя читаемого из хранилища доверенного сертификата (предполагается, что на носителе нет ключа с тем же именем): `-alias myCert`
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов, проинициализированному именем носителя:
`-keystore c:\.keystore`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов: `-storepass 123456`
- путь к файлу для записи в него сертификата: `-file c:\myCert.cer`

Таким образом, чтение доверенного сертификата из хранилища и запись сертификата в файл осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-export -alias myCert -provider ru.CryptoPro.JCP.JCP -storetype CertStore -keystore c:\.keystore
-storepass 123456 -file c:\myCert.cer
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -export -alias myCert -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore c:\.keystore -storepass 123456 -file
c:\myCert.cer
```

12.9 Чтение доверенного сертификата из файла и запись его в хранилище

В данном примере осуществляется чтение доверенного сертификата из файла и запись его в хранилище.

Чтение доверенного сертификата и запись его в хранилище осуществляется при помощи команды `-import`, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное записываемого сертификата (предполагается, что на носителе нет ключа с тем же именем):
`-alias myCert`
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов, проинициализированному именем носителя:
`-keystore c:\.keystore`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов: `-storepass 123456`
- путь к файлу для чтения из него сертификата: `-file c:\myCert.cer`

Таким образом, чтение сертификата ключа проверки электронной подписи из файла и запись его на носитель в соответствии с хранящимся на носителе ключом электронной подписи осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;  
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar  
-import -alias myCert -provider ru.CryptoPro.JCP.JCP -storetype CertStore -keystore c:\.keystore  
-storepass 123456 -file c:\myCert.cer
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -import -alias myCert -provider  
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore c:\.keystore -storepass 123456 -file  
c:\myCert.cer
```

12.10 Удаление ключа и соответствующего ему самоподписанного сертификата с носителя

В данном примере осуществляется удаление ключа электронной подписи и соответствующего ему самоподписанного сертификата с носителя.

Удаление ключа и соответствующего ему самоподписанного сертификата с носителя осуществляется при помощи команды `-delete`, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное имя удаляемого ключа: `-alias myKey`
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- имя ключевого носителя (жесткий диск): `-storetype HDIMAGE`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов (в данном случае не требуется): `-keystore NONE`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов (в данном случае любой): `-storepass 1`

Таким образом, удаление ключа электронной подписи и соответствующего ему самоподписанного сертификата с носителя осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-delete -alias myKey -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE -v
-storepass 1
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -delete -alias myKey -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE -v -storepass 1
```

При удалении ключа с носителя, требующего пароля доступа к ключу на носителе при удалении (например, HDIMAGE) в качестве имени необходимо передать FQCN, при этом пароль будет запрошен через окно криптопровайдера КриптоПро CSP. Таким образом, удаление ключа электронной подписи и соответствующего ему самоподписанного сертификата со считывателя HDIMAGE осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar
-delete -alias //./HDIMAGE/cnt -provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore
NONE -v -storepass 1
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -delete -alias //./HDIMAGE/cnt -provider
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore NONE -v -storepass 1
```

12.11 Удаление доверенного сертификата из хранилища

В данном примере осуществляется удаление доверенного сертификата из хранилища.

Удаление доверенного сертификата из хранилища осуществляется при помощи команды `-delete`, которой в качестве параметров передаются:

- уникальное имя удаляемого сертификата (предполагается, что на носителе нет ключа с тем же именем): `-alias myCert`
- тип провайдера (КриптоПро JavaCSP): `-provider ru.CryptoPro.JCSP.JCSP`
- имя ключевого носителя (хранилище сертификатов): `-storetype CertStore`
- путь к хранилищу доверенных сертификатов, проинициализированному именем носителя: `-keystore c:\.keystore`
- пароль на хранилище доверенных сертификатов: `-storepass 123456`

Таким образом, удаление доверенного сертификата из хранилища осуществляется:

В случае использования Java-машин версии 10 и выше:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -providerpath C:\jcp25\lib\JCSP.jar;  
C:\jcp25\lib\JCP.jar;C:\jcp25\lib\ASN1P.jar;C:\jcp25\lib\asn1rt.jar;C:\jcp25\lib\forms_rt.jar  
-delete -alias myCert -provider ru.CryptoPro.JCP.JCP -storetype CertStore -keystore c:\.keystore  
-v -storepass 123456
```

В случае использования Java-машин версии 1.7 или 1.8:

```
keytool -J-Dkeytool.compat=true -J-Duse.cert.stub=true -delete -alias myCert -provider  
ru.CryptoPro.JCSP.JCSP -storetype HDIMAGE -keystore c:\.keystore -v -storepass 123456
```

13 Использование утилиты ComLine

Некоторые операции также можно осуществить с помощью готовых классов пакета ComLine из модуля Samples, входящего в состав КриптоПро JavaCSP.

Запустите ComLine с вызовом нужного класса либо сам класс, используя следующие параметры командной строки:

```
java ComLine NameofClass args или java NameofClass args
```

Например:

```
java ComLine KeyPairGen -alias name_of_key -dname CN=autor, OU=Security, O=CryptoPro, C=RU  
-reqCertpath C:/req.txt
```

или

```
java KeyPairGen -alias name_of_key -dname CN=autor, OU=Security, O=CryptoPro, C=RU -reqCertpath  
C:/req.txt
```

13.1 Проверка установки и настроек провайдеров

Проверку установки и основных настроек провайдера можно осуществить запуском:

```
CheckConf (без параметров)
```

13.2 Проверка работоспособности провайдеров

Для проверки работоспособности провайдеров выполните команду:

```
CheckConfFull [-servDir C:/*.*)
```

-servDir рабочая директория (по умолчанию текущая)

Выполняются тесты на генерацию ключей, генерацию и проверку подписи, а также тесты на создание ssl-соединения (если установлен КриптоПро JavaTLS).

Запуск возможен при условии, что КриптоПро JavaCSP был установлен успешно.

13.3 Работа с ключами и сертификатами

13.3.1 Генерация ключевой пары и соответствующего ей самоподписанного сертификата. Запись их на носитель. Генерация запроса на сертификат и запись его в файл

Генерация ключевой пары осуществляется с помощью команды:

```
KeyPairGen -alias name_of_key [-alg GOST3410EL] [-storetype HDIMAGE] [-storepath null]  
[-storepass null] [-keypass password] [-isServer true] -dname CN=author, OU=Security, O=CryptoPro,  
C=RU -reqCertpath C:/*.*) -encoding der
```

-alias

уникальное имя записываемого ключа

-alg

алгоритм для генерации (по умолчанию GOST3410EL)

-storetype

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows),
имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-storepath

путь к хранилищу доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-storepass

пароль на хранилище доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-keypass

пароль на записываемый ключ (по умолчанию null)

-isServer

если ключ серверный, то значение true (по умолчанию false)

-dname

имя субъекта для генерации самоподписанного сертификата

-encoding

кодировка (DER/BASE64) (по умолчанию DER)

-reqCertpath

путь для записи запроса

Полученные таким образом ключи можно использовать как для генерации электронной подписи, так и для обмена.

13.3.2 Получение сертификата из запроса. Запись сертификата в хранилище и в файл

Следующая команда предназначена для получения сертификата из запроса и запись сертификата в хранилище и в файл:

```
getCert -alias name_of_key [-storetype HDIMAGE] [-storepath null] [-storepass null] -http  
http://www.cryptopro.ru/certsrv/ -certpath C:/*.cer -reqCertpath C:/*.*
```

-alias

уникальное имя ключа

-storetype

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows),
имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-storepath

путь к хранилищу доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-storepass

пароль на хранилище доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-http

путь к центру сертификации

-reqCertpath

путь к файлу с запросом

-encoding

кодировка запроса (DER/BASE64) (по умолчанию DER)

-certpath

путь к файлу для записи сертификата

13.3.3 Построение цепочки сертификатов

Построить цепочку сертификатов возможно с помощью команды:

```
Certs -alias name_of_key [-storetype HDIMAGE] [-storepath null] [-storepass null] [-keypass  
password] -certs C:/my.cer, C:/*.cer, ..., C:/root.cer
```

-alias

уникальное имя ключа

-keypass

пароль на ключ (по умолчанию null)

-storetype

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows),
имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-storepath

путь к хранилищу доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-storepass

пароль на хранилище доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-certs

пути к сертификатам

13.3.4 Формирование электронной подписи

Формирование электронной подписи осуществляется с помощью команды:

```
Signature -alias name_of_key [-storetype HDIMAGE] [-storepath null] [-storepass null] [-keypass password] -signpath C:/*.* -filepath C:/*.*
```

-alias

уникальное имя ключа

-keypass

пароль на записываемый ключ (по умолчанию null)

-storetype

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-storepath

путь к хранилищу доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-storepass

пароль на хранилище доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-signpath

путь к файлу подписи

-filepath

путь к подписываемому файлу

13.3.5 Проверка электронной подписи

Проверка электронной подписи осуществляется с помощью команды:

```
SignatureVerif -alias name_of_key [-storetype HDIMAGE] [-storepath null] [-storepass null] -signpath C:/*.* -filepath C:/*.*
```

-alias

уникальное имя ключа

-keypass

пароль на записываемый ключ (по умолчанию null)

-storetype

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows),
имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-storepath

путь к хранилищу доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-storepass

пароль на хранилище доверенных сертификатов (по умолчанию null)

-signpath

путь к файлу подписи

-filepath

путь к подписываемому файлу

14 Использование КриптоПро JavaTLS

14.1 Запуск сервера из командной строки

```
Server [-port port] [-auth true] [-keyStoreType HDIMAGE] [-trustStoreType HDImageStore]  
-trustStorePath C:/*. * -trustStorePassword trust_pass -keyStorePassword key_pass
```

-port

порт сервера (по умолчанию 443)

-auth

нужна ли аутентификация клиента (по умолчанию false)

-keyStoreType

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-trustStoreType

тип носителя для хранилища доверенных сертификатов HDImageStore (жесткий диск), FloppyStore (дискета) (по умолчанию HDImageStore)

-trustStorePath

путь к хранилищу доверенных сертификатов

-trustStorePassword

пароль на хранилище доверенных сертификатов

-keyStorePassword

пароль на ключ

-servDir

рабочая директория сервера (по умолчанию текущая)

При запросе ресурса shutdown сервер останавливается, предварительно послав клиенту ответ, который содержит сообщение об остановке сервера по окончании сессии.

14.2 Запуск клиента из командной строки

```
Client [-port port] [-server serverName] [-keyStoreType HDIMAGE] [-trustStoreType HDIMAGE]  
-trustStorePath C:/*. * -trustStorePassword trust_pass -keyStorePassword key_pass [-fileget  
gettingFileName] [-fileout outputPath]
```

-port

порт сервера (по умолчанию 443)

-server

имя сервера (по умолчанию localhost)

-keyStoreType

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-trustStoreType

тип носителя для хранилища доверенных сертификатов HDImageStore (жесткий диск), FloppyStore (дискета) (по умолчанию HDImageStore)

-trustStorePath

путь к хранилищу доверенных сертификатов

-trustStorePassword

пароль на хранилище доверенных сертификатов

-keyStorePassword

пароль на ключ

-fileget

имя ресурса (по умолчанию index.html)

-fileout

путь к файлу вывода (по умолчанию out.html)

14.3 Запуск клиента нагрузочного примера из командной строки (HighLoadExample)

```
JTLS_samples.HighLoadExample -client [-port hostPort] [-host hostName] [-get sourcePage] [-t T]
[-n N] -source sourceDir -store tempDir -trustStorePath C:/*. * [-trustStoreType trust_type]
-trustStorePassword trust_pass [-keyStoreType keystoreType] [-keyStorePassword key_pass] [-ct X]
[-external] [-apache4] [-trace] [-help]
```

При выполнении команды могут потребоваться параметры `-Dcom.sun.security.enableCRLDP=true` и `-Dcom.ibm.security.enableCRLDP=true` для осуществления проверки цепочки сертификатов online.

-port

порт сервера (по умолчанию 443)

-host

имя сервера (по умолчанию 127.0.0.1)

-get

	имя загружаемого ресурса (по умолчанию default.htm)
-t	
	количество потоков (подключений) (по умолчанию 2)
-n	
	количество запросов на поток (подключение) (по умолчанию 2)
-source	
	папка с ресурсами для передачи сервером клиенту (пока не используется)
-store	
	папка для сохранения загружаемого ресурса
-trustStorePath	
	путь к хранилищу доверенных сертификатов
-trustStoreType	
	имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)
-trustStorePassword	
	пароль на хранилище доверенных сертификатов
-keyStoreType	
	имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)
-keyStorePassword	
	пароль на ключ
-ct	
	таймаут работы потока клиента (сек.) (по умолчанию 5 мин.)
-external	
	означает подключение к "внешнему"(не созданному в этом же примере) серверу
-apache4	
	означает использование Apache HttpClient 4.x вместо внутреннего класса Client. Библиотеки apache должны быть в каталоге lib/ext (classpath)
-trace	
	означает подробный вывод в консоль

-help

информация о том, какие команды можно использовать

14.4 Запуск клиента на основе Apache HttpClient 4.x из командной строки (ApacheHttpClient4XExample)

```
JTLS_samples.ApacheHttpClient4XExample [-port hostPort] [-host hostName] [-get sourcePage]
[-allow] [-auth] [-save path] -trustStorePath C:/*.* [-trustStoreType trust_type] -trustStorePassword
trust_pass [-keyStoreType keystoreType] [-keyStorePassword key_pass] [-help]
```

При выполнении команды могут потребоваться параметры `-Dcom.sun.security.enableCRLDP=true` и `-Dcom.ibm.security.enableCRLDP=true` для осуществления проверки цепочки сертификатов online.

-port

порт сервера (по умолчанию 443)

-host

имя сервера (по умолчанию 127.0.0.1)

-get

имя загружаемого ресурса (по умолчанию default.htm)

-save

полный путь для сохранения загруженного ресурса

-allow

для отключения проверки соответствия адреса ресурса и CN серверного сертификата

-auth

указывает на необходимость клиентской аутентификации

-trustStorePath

путь к хранилищу доверенных сертификатов

-trustStoreType

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-trustStorePassword

пароль на хранилище доверенных сертификатов

-keyStoreType

имя ключевого носителя HDIMAGE (жесткий диск), REGISTRY (реестр ОС Windows), имя карточки или токена (по умолчанию HDIMAGE)

-keyStorePassword

пароль на ключ

-help

информация о том, какие команды можно использовать

15 Использование функций КриптоПро JavaCSP в СКЗИ под управлением ОС Android

В СКЗИ КриптоПро CSP под управлением ОС Android используются функции криптопровайдера КриптоПро JavaCSP через стандартные интерфейсы JCA/JCE, описанные выше. Примеры использования функций приведены в коде приложения ACSPClientApp («CSP Примеры»), которое поставляется вместе с дистрибутивом СКЗИ для ОС Android. Для использования примеров работы функций необходимо выполнить предварительную настройку проекта демо-приложения в среде разработки IDEA IntelliJ 14.

15.1 Настройка проекта демо-приложения ACSPClientApp («CSP Примеры») в среде разработки IDEA IntelliJ 14

15.1.1 Основные настройки

1) Необходимо установить:

- IDEA INTELLIJ 14 с сайта <http://www.jetbrains.com/idea/download/>
- JDK 1.7 (или выше) с сайта <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>
- Android SDK 4.0 (API Level 21) с сайта <http://developer.android.com/sdk/index.html> или <http://qdevarena.blogspot.ru/2010/05/download-android-sdk-standalone-for.html>

2) С сайта <http://cryptopro.ru> необходимо скачать архив android-csp для ОС Android. Далее следует распаковать архив (например, в папку "C:\android_csp"). Туда же можно положить зависимости из папки dependencies (если предполагается использовать JCPxml).

3) Требуется установить приложение ACSP.apk с помощью утилиты adb из состава SDK (\$SDK_DIR/platform-tools/adb install path_to_apk). После установки в устройстве появится приложение «CryptoPro CSP» («КриптоПро CSP»).

4) В глобальных переменных необходимо прописать пути:

- ANDROID_SDK — путь к Android SDK;
- JDK_HOME — путь к JDK.

5) В списке путей к исполняемым файлам необходимо указать пути к утилитам android, javac, java, ant, adb, ddms и т.п., например:

- %ANDROID_SDK%\tools
- %ANDROID_SDK%\platform-tools
- %JDK_HOME%\bin

15.1.2 Импорт проекта

1) Запустите IDEA. Выполните «File»→«Import Project». Откройте папку «ACSPClientApp»→«Import from existing sources...»

2) Откройте свойства проекта («File»→«Project Structure»). Добавьте [+] установленные JDK и Android SDK (на вкладке SDKs), указывая на соответствующие папки. Укажите проекту на добавленную JDK (на вкладке «Project»→список «Project SDK»). На вкладке Modules нажмите справа [+] «Jars or directories», добавьте в проект ранее созданную папку "C:\android_csp" с библиотеками, а также укажите на папку с зависимостями android_dependencies. Сохраните изменения.

3) В основном окне выполните «Build»→«Make Project». Собранный apk должен быть помещен в папку "[project directory]\out\production\ACSPClientApp".

15.1.3 Подготовка к запуску примера

1) Инициализация провайдера CSP выполняется в приложении в главной activity (MainActivity) в методе onCreate() с помощью метода CSPConfig.init(this) или CSPConfig.initEx(this). Класс CSPConfig находится в модуле JInitCSP, предназначенном для работы только в ОС Android. Метод init() класса выполняет предварительную инициализацию провайдера в контексте приложения — создает иерархию папок cproscsp, копирует и проверяет лицензию, копирует конфигурацию, создается доверенное хранилище BKS в папке security приложения и т.п. Метод initEx() выполняет те же действия плюс загрузку java-провайдеров и их настройку. В случае успеха метод вернет код CSPConfig.CSP_INIT_OK, в других случаях — код ошибки (при проблемах с копированием, созданием папок, нарушением целостности и т.п.).

а) В activity, где производится работа с провайдером, в методе onResume() необходимо осуществлять вызов CSPConfig.registerActivityContext(this) для того, чтобы корректно выводились окна ДСЧ, ввода пароля и вывода сообщений.

б) После успешной инициализации CSPConfig.init(this) следует загрузить провайдеры JavaCSP, JavaTLS и RevCheck (а также, при необходимости, проинициализировать библиотеки JCPxml и CAdES) с помощью метода Security.addProvider(). Для инициализации JCPxml следует использовать XmlInit.init(). Метод CSPConfig.initEx(this) выполнит действия CSPConfig.init(this), а также загрузку основных java-провайдеров самостоятельно и задаст свойства для JTLS и CAdES.

в) Для работы примеров при каждом запуске demo-приложения выполняется копирование тестовых ключевых контейнеров из ресурсов (clientTLS, serverTLS, cli12256, ser12256, cli12512, ser12512), однако сгенерировать контейнеры можно и самостоятельно на закладке «Контейнеры».

2) В приложении заблокирована возможность поворота экрана, т.к. некоторые окна (ДСЧ, запрос пароля) производятся из криптопровайдера и могут утратить связь с activity.

3) В приложении некоторые примеры должны запускаться в отдельном потоке, т.к. в них происходит подключение к сети Интернет. Класс ClientThread предназначен для запуска задачи в отдельном потоке. Перед запуском примера в нем происходит вызов Looper.getMainLooper().prepare(), чтобы модальные окна криптопровайдера (ввод пароля, ДСЧ) могли отображаться корректно.

15.1.4 Интенты провайдера ACSP

На закладке «Интенты» demo-приложения расположены кнопки для запуска специализированных activity из ACSP, которым передаются различные параметры.

При использовании intent'ов все вышеперечисленные примеры, как и сам провайдер JavaCSP с его инициализацией и т.п., **НЕ нужны**, т.к. все необходимые библиотеки уже есть в данной версии провайдера ACSP.

Таким образом, работа разработчика сводится к вызову activity провайдера ACSP. Фактически, код приложения разработчика в части взаимодействия с провайдером содержит только вызов нужной activity с помощью метода startActivityForResult() и обработку результата по завершении ее работы (например, вызов activity подписи SignatureActivity и получение подписи, или вызов activity создания контейнера GenerationActivity и получение параметров созданного контейнера и т.д.).

Список intent'ов:

1) ru.cproscsp.intent.COPY_CONTAINER — activity копирования ключевого контейнера с диска в приложение;

2) ru.cproscsp.intent.INSTALL_CERTIFICATE — activity установки сертификата в контейнер или хранилище;

3) ru.cproscsp.intent.SIGN_DATA — activity подписи данных (файла). На текущий момент поддерживается формирование подписей формата CAdES-BES и CAdES-X Long Type 1 с одним подписантом;

4) ru.cproscsp.intent.BUILD_CHAIN — activity построения (и проверки) цепочки сертификатов;

5) `ru.cproscsp.intent.VERIFY_SIGN` — activity проверки подписи. На текущий момент поддерживается проверка подписей формата PKCS#7 с проверкой цепочки (по умолчанию), CAdES-BES и CAdES-X Long Type 1;

6) `ru.cproscsp.intent.GEN_CONT` — activity создания контейнера и сертификата (запроса). На текущий момент поддерживается работа с КриптоПро УЦ версии 1.3-1.4 и в несколько ограниченном режиме с КриптоПро УЦ версии 1.5.

Параметры, которые можно передавать этим activity, есть и используются в примерах в классе `ACSPIntentActivity`.

Если же разработчику необходимо создать свой собственный интерфейс, то следует обратиться к примерам ниже.

В будущем предполагается расширить список поддерживаемых подписей, улучшить работу с КриптоПро УЦ версии 1.5, добавить шифрование сообщений на ключе получателя (Enveloped CMS).

15.1.5 Описание примеров

Криптопровайдер реализует интерфейс [Java Cryptography Architecture](#).

1) `GenKeyPairExample` — пример генерации ключевой пары в контейнере, получения и установки сертификата с вводом пароля и биологическим ДСЧ (JCSP);

2) `HashExample` — пример расчета хэш-кода сообщения (JCSP);

3) `SignExample` — пример подписи сообщения тестовым ключом `clientTLS` (JCSP);

4) `VerifyExample` — пример подписи сообщения и проверки с помощью открытого ключа сертификата `clientTLS` (JCSP);

5) `ClassicEncryptDecryptExample` — пример зашифрования и расшифрования сообщения на ключе согласования сторон с помощью двух тестовых контейнеров — `clientTLS` и `serverTLS` (JCSP);

6) `SessionEncryptDecryptExample` — пример зашифрования и расшифрования сообщения на симметричном ключе с помощью двух контейнеров — `clientTLS` и `serverTLS` (JCSP);

7) `CheckCertStatusExample` — пример построения и проверки статуса цепочки сертификатов, используется сертификат `clientTLS` и корневой сертификат `test_ca` из хранилища доверенных сертификатов;

8) `TLSSimpleExample`, `TLSCliAuthExample` — примеры обмена и загрузки страниц с помощью собственного класса `Client` с поддержкой клиентской аутентификации и без нее:

а) <https://cpca.cryptopro.ru/default.htm> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001);

б) <https://www.cryptopro.ru:4444/test/tls-cli.asp> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001);

в) <https://testgost2012.cryptopro.ru/gost1.txt> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, короткий хэш-код);

г) <https://testgost2012.cryptopro.ru/gost2.txt> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, короткий хэш-код);

д) <https://testgost2012st.cryptopro.ru/gost1st.txt> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, длинный хэш-код);

е) <https://testgost2012st.cryptopro.ru/gost2st.txt> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, длинный хэш-код);

9) `HttpTLSSimpleExample`, `HttpTLSClientAuthExample` — примеры обмена и загрузки страниц с помощью библиотек Android Apache `HttpClient` 4 с поддержкой клиентской аутентификации и без нее:

а) <https://cpca.cryptopro.ru/default.htm> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001);

б) <https://www.cryptopro.ru:4444/test/tls-cli.asp> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001);

в) <https://testgost2012.cryptopro.ru/gost1.txt> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, короткий хэш-код);

г) <https://testgost2012.cryptopro.ru/gost2.txt> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, короткий хэш-код);

д) <https://testgost2012st.cryptopro.ru/gost1st.txt> (односторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, длинный хэш-код);

е) <https://testgost2012st.cryptopro.ru/gost2st.txt> (двухсторонняя аутентификация, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, длинный хэш-код);

10) `ChangePasswordExample` — пример смены пароля на контейнер (создается контейнер, который пересохраняется с новым паролем);

11) `PrintCertificateContentExample` — пример вывода содержимого сертификата;

12) `CMSSimpleSignExample`, `CMSWithAttributesSignExample` — примеры создания и проверки подписи PKCS#7 и CAdES-BES с атрибутами и без них;

13) `RemoveContainersExample` — пример удаления одного или всех контейнеров;

14) `XMLSignVerifyExample` — пример создания подписи XML документа и ее проверки. Зависит от `xmlsec-1.4.4.jar` (включается в проект).

15) `CAdESBESSignVerifyExample`, `CAdESXLT1SignVerifyExample` — примеры создания и проверки CAdES подписи формата CAdES-BES или CAdES-X Long Type 1. Зависят от `bscpix-jdk15on-1.50.jar` и `bsprov-jdk15on-1.50.jar` (включаются в проект). Требуется установленные корневые сертификаты для построения цепочек сертификатов. Установка может быть произведена одним и двух способов:

а) программно в специальное хранилище `caserts` формата BKS, копируемое из ресурсов ACSP или создаваемое при выполнении `CSPConfig.init(this)` в папке `security` в папке приложения. Пример добавления сертификатов — `InstallCAdESTestTrustCertExample` (см. ниже);

б) в Android версии 4.0 и выше существует раздел «Безопасность» в настройках, где можно произвести установку корневых сертификатов из файлов на SD карте. Эти установленные пользователем корневые сертификаты также могут использоваться модулем CAdES при построении цепочек;

16) `InstallCAdESTestTrustCertExample` — пример установки корневых доверенных сертификатов в специальное хранилище CAdES для дальнейшего их использования при построении цепочек сертификатов;

17) `AgreementEnvelopedCMSEExample` — пример формирования Enveloped CMS с использованием транспортной структуры `key_agreement`;

18) `TransportEnvelopedCMSEExample` — пример формирования Enveloped CMS с использованием транспортной структуры `key_transport` (допускается использовать только ключ обмена).

В примерах `CheckCertStatusExample`, `CAdESBESSignVerifyExample`, `CAdESXLT1SignVerifyExample`, `TLSSimpleExample`, `TLSClientAuthExample`, `HttpTLSSimpleExample` и `HttpTLSClientAuthExample` используется проверка статуса цепочки сертификатов online, поэтому обязательно задание параметров:

```
System.setProperty("com.sun.security.enableCRLDP", "true");  
System.setProperty("com.ibm.security.enableCRLDP", "true");
```

Эти параметры задаются в MainActivity при инициализации провайдеров.

В примерах TLSSimpleExample, TLSClientAuthExample, HttpTLSSimpleExample и HttpTLSClientAuthExample для работы JavaTLS с JavaCSP используется следующее условие:

```
cpSSLConfig.setDefaultSSLProvider(JCSP.PROVIDER_NAME);
```

т.к. по умолчанию JavaTLS работает с JCP. cpSSLConfig — класс конфигурации JavaTLS для выбора провайдера хэширования, подписи и шифрования. Этот параметр задается в MainActivity при инициализации провайдеров.

В примерах CAdESBESSTestSignVerifyExample, CAdESXLT1SignVerifyExample, AgreementEnvelopedCMSTestExample и TransportEnvelopedCMSTestExample для работы CAdES с JavaCSP используется следующее условие:

```
CAdESConfig.setDefaultProvider(JCSP.PROVIDER_NAME);
```

т.к. по умолчанию CAdES работает с JCP. CAdESConfig — класс конфигурации CAdES для выбора провайдера хэширования и подписи. Этот параметр задается в MainActivity при инициализации провайдеров.

В примерах HttpTLSSimpleExample и HttpTLSClientAuthExample для корректной работы Apache HttpClient 4 с ГОСТ-алгоритмами требуется задать дополнительные параметры, которые в случае JCP прописывались в java.security (в sun/ibm jre):

```
Security.setProperty("ssl.KeyManagerFactory.algorithm", Provider.KEYMANGER_ALG);  
Security.setProperty("ssl.TrustManagerFactory.algorithm", Provider.KEYMANGER_ALG);  
Security.setProperty("ssl.SocketFactory.provider", "ru.CryptoPro.ssl.SSLSocketFactoryImpl");  
Security.setProperty("ssl.ServerSocketFactory.provider",  
"ru.CryptoPro.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl");
```

Эти параметры задаются в MainActivity при инициализации провайдеров.

Важно также выполнять закрытие http-соединения (shutdown) для корректного завершения работы и вызова finalize() в сокете.

15.1.6 Дополнительная информация

1) При инициализации приложения в его папке будет создан файл cacerts (если он ранее не существовал) формата BKS и с паролем changeit, содержащий корневые сертификаты тестовых и действующих УЦ «КРИПТО-ПРО».

2) Пароли к тестовым контейнерам, используемым в примерах (res):

- ГОСТ Р 34.10-2001 DH: clientTLS и serverTLS, пароль: 1
- ГОСТ Р 34.10-2012 DH (256 бит): cli12256 и ser12256, пароль: 2
- ГОСТ Р 34.10-2012 DH (512 бит): cli12512 и ser12512, пароль: 3

3) Доверенные корневые сертификаты (res):

- ext_test_ca.cer — сертификат Тестового УЦ
- ext_tsp_root.cer — сертификат УЦ службы штампов (TSP)

4) Для включения логирования в JCP можно задать свойство:

```
adb shell setprop log.tag.<TAG> <LEVEL>
```

где <TAG> — идентификатор логгера, который может быть:

- тэгом JCP для JCP и JavaTLS;
- тэгом ACSP для провайдера ACSP;
- тэгом ACSPClientApp для данного примера.

<LEVEL> — уровень, например, DEBUG, INFO;

5) Для включения логирования CSP следует запустить приложение ACSP и на вкладке с настройками задать соответствующий уровень, затем остановить провайдер и свое приложение (stop) и снова запустить свое приложение;

6) Ссылка для скачивания сервиса service.apk для поддержки «Rutoken lite SD 1»: <http://www.rutoken.ru/developers/sdk/>

7) Работа приложений проверялась в Google Android версии 4.4-8.0;

8) Получить информацию об обновлениях SDK, а также оставить вопросы и замечания, можно на [форуме КриптоПро](#) в разделе о Google Android.