

API 规范：新手引导

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录或可选登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

各接口是否必须携带该请求头，以接口内“请求头”表格为准。

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "repositoryId 必须为正整数",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

2. 业务码 / 错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无权限查看该仓库引导
REPOSITORY_NOT_FOUND	404	仓库不存在
PROJECT_GUIDE_NOT_FOUND	404	该仓库尚未配置项目指引
REPOSITORY_UNAVAILABLE	409	仓库当前不可用，例如同步失败或已被禁用
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 获取项目结构与贡献指引

接口：GET /api/v1/repositories/{repositoryId}/guide

功能：获取指定仓库的新手引导内容，包括项目结构说明、运行说明、贡献流程、推荐阅读顺序和常见问题，帮助新手快速理解项目核心能力并完成首次贡献。

权限：公开仓库可公开访问。私有仓库或受限仓库需要登录，并且当前用户必须具有访问权限。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	否	登录令牌，格式为 Bearer <JWT_TOKEN>。公开仓库可不传；私有或受限仓库必须传

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
repositoryId	Long	是	仓库 ID

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
includeFaq	Boolean	否	是否返回常见问题，默认 true
includeRecommendedQuests	Boolean	否	是否返回适合新手的推荐任务，默认 false
language	String	否	指引语言，支持 zh-CN 、 en-US ，默认 zh-CN

请求示例：

```
GET /api/v1/repositories/3001/guide?includeFaq=true&includeRecommendedQuests=true&language=zh-CN
```

请求示例：访问私有仓库指引

```
GET /api/v1/repositories/3001/guide?includeFaq=true
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码： 200 OK

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "guideId": 801,
    "repositoryId": 3001,
    "repositoryName": "gitguild-backend",
    "projectOverview": "GitGuild 后端服务，负责用户认证、任务管理、提交审核、成长激励和通知等核心能力。",
  }
}
```

```
"techStack": [
  "Java",
  "Spring Boot",
  "MySQL",
  "Redis"
],
"projectStructure": {
  "root": "gitguild-backend",
  "items": [
    {
      "path": "src/main/java/com/gitguild/auth",
      "description": "用户认证与权限相关代码"
    },
    {
      "path": "src/main/java/com/gitguild/quest",
      "description": "任务创建、发布、接取与查询相关代码"
    },
    {
      "path": "src/main/java/com/gitguild/review",
      "description": "成果提交、维护者审核和管理员审核相关代码"
    },
    {
      "path": "src/main/resources/application.yml",
      "description": "项目运行配置文件"
    }
  ]
},
"runInstructions": {
  "environment": [
    "JDK 17 或以上版本",
    "MySQL 8.0 或以上版本",
    "Redis 6.0 或以上版本",
    "Maven 3.8 或以上版本"
  ],
  "steps": [
    {
      "order": 1,
      "title": "克隆项目",
      "command": "git clone https://github.com/example/gitguild-backend.git"
    },
    {
      "order": 2,
      "title": "初始化数据库",
      "command": "mysql -u root -p gitguild < docs/sql/init.sql"
    },
    {
      "order": 3,
      "title": "修改配置文件",
      "command": "vim src/main/resources/application.yml"
    }
  ]
}
```

```

    {
      "order": 4,
      "title": "启动项目",
      "command": "mvn spring-boot:run"
    }
  ],
},
"contributionSteps": [
  {
    "order": 1,
    "title": "选择新手任务",
    "description": "在任务列表中筛选 difficulty 为 A 或 B 的任务，并阅读任务完成标准。"
  },
  {
    "order": 2,
    "title": "创建开发分支",
    "description": "从主分支拉取最新代码，并基于任务 ID 创建独立分支。"
  },
  {
    "order": 3,
    "title": "完成代码修改",
    "description": "按照任务描述完成代码实现，并补充必要的测试。"
  },
  {
    "order": 4,
    "title": "提交 Pull Request",
    "description": "提交 PR 后，在 GitGuild 中关联对应任务并提交成果。"
  },
  {
    "order": 5,
    "title": "根据审核意见修改",
    "description": "如果维护者要求修改，需要根据 ReviewItem 逐项处理后重新提交。"
  }
],
"faq": [
  {
    "question": "第一次贡献应该选择什么任务？",
    "answer": "建议优先选择难度为 A、标签包含“新手友好”或“首次贡献”的任务。"
  },
  {
    "question": "提交成果时必须关联 Pull Request 吗？",
    "answer": "代码类任务通常需要关联 Pull Request；文档类任务可根据任务要求决定。"
  }
],
"recommendedQuests": [
  {
    "questId": 5001,

```

```

        "title": "补充用户登录接口参数校验",
        "difficulty": "A",
        "rewardXp": 40
    },
    {
        "questId": 5002,
        "title": "完善任务详情页接口文档",
        "difficulty": "A",
        "rewardXp": 30
    }
],
"updatedAt": "2026-05-10T22:00:00+08:00"
},
"timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
"traceId": "req-0401"
}

```

成功响应示例：不返回推荐任务

当 `includeRecommendedQuests=false` 时，响应中可以不包含 `recommendedQuests` 字段。

```

{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "guideId": 801,
    "repositoryId": 3001,
    "repositoryName": "gitguild-backend",
    "projectOverview": "GitGuild 后端服务，负责用户认证、任务管理、提交审核、成长激励和通知等核心能力。",
    "techStack": [
      "Java",
      "Spring Boot",
      "MySQL",
      "Redis"
    ],
    "projectStructure": {
      "root": "gitguild-backend",
      "items": [
        {
          "path": "src/main/java/com/gitguild/quest",
          "description": "任务核心模块"
        },
        {
          "path": "src/main/java/com/gitguild/review",
          "description": "提交与审核模块"
        }
      ]
    }
  }
}
1

```

```
{
  },
  "runInstructions": {
    "environment": [
      "JDK 17 或以上版本",
      "MySQL 8.0 或以上版本"
    ],
    "steps": [
      {
        "order": 1,
        "title": "启动项目",
        "command": "mvn spring-boot:run"
      }
    ]
  },
  "contributionSteps": [
    {
      "order": 1,
      "title": "阅读任务说明",
      "description": "理解任务背景、完成标准和提交要求。"
    }
  ],
  "updatedAt": "2026-05-10T22:00:00+08:00"
},
"timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
"traceId": "req-0402"
}
```

4. 失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "language 只能为 zh-CN 或 en-US",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0403"
}
```

HTTP 状态码: 401 Unauthorized

错误码: UNAUTHORIZED

```
{
  "code": "UNAUTHORIZED",
  "message": "未登录或令牌无效",
  "details": "访问私有仓库指引需要登录",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0404"
}
```

HTTP 状态码: 403 Forbidden

错误码: FORBIDDEN

```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前用户无权限查看该仓库引导",
  "details": "repositoryId=3001",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0405"
}
```

HTTP 状态码: 404 Not Found

错误码: REPOSITORY_NOT_FOUND

```
{
  "code": "REPOSITORY_NOT_FOUND",
  "message": "仓库不存在",
  "details": "repositoryId=3001",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0406"
}
```

HTTP 状态码: 404 Not Found

错误码: PROJECT_GUIDE_NOT_FOUND

```
{
  "code": "PROJECT_GUIDE_NOT_FOUND",
  "message": "该仓库尚未配置项目指引",
  "details": "repositoryId=3001",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0407"
}
```

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: REPOSITORY_UNAVAILABLE

```
{
  "code": "REPOSITORY_UNAVAILABLE",
  "message": "仓库当前不可用，无法获取项目指引",
  "details": "repositoryId=3001, syncStatus=FAILED",
  "timestamp": "2026-05-10T22:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0408"
}
```

5. 业务规则说明

该接口用于新手快速理解某个仓库的项目结构、运行方式和贡献流程。

公开仓库的项目指引可以不登录访问；私有仓库或受限仓库必须登录后访问。

当 `includeFaq=true` 时，响应中返回 `faq` 字段。

当 `includeRecommendedQuests=true` 时，响应中返回适合新手的推荐任务列表。

如果仓库同步失败、被禁用或不可访问，应返回 `REPOSITORY_UNAVAILABLE`。

如果仓库存在但未维护项目指引，应返回 `PROJECT_GUIDE_NOT_FOUND`。

项目指引内容应尽量面向初学者，避免只给出复杂命令而缺少解释。

项目结构、运行说明和贡献步骤应由维护者定期更新，确保与仓库最新状态一致。