

API 规范：管理员审核任务发布与下架

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "decision 不能为空",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

2. 业务码 / 错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200 / 201	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无管理员权限
QUEST_NOT_FOUND	404	任务不存在
QUEST_NOT_REVIEWABLE	409	当前任务状态不允许管理员审核
QUEST_ALREADY_PUBLISHED	409	任务已经发布，不能重复发布
QUEST_ALREADY_CLOSED	409	任务已经下架或关闭
ADMIN_REVIEW_DUPLICATED	409	管理员审核记录已存在，不能重复审核
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 管理员审核任务发布 / 下架

接口： `POST /api/v1/quests/{questId}/admin-reviews`

功能：管理员对任务进行审核，决定是否允许任务发布，或者对已经发布的任务执行下架处理。该接口用于补充项目中的核心管理流程，保证任务在正式展示给初学者之前经过平台管理员审核。

权限：登录用户，角色必须为 `ADMIN`。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 <code>Bearer <JWT_TOKEN></code>
Content-Type	String	是	固定为 <code>application/json</code>

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
questId	Long	是	被管理员审核的任务 ID

请求体：

参数名	类型	必填	说明
decision	String	是	管理员审核结论，支持 APPROVE_PUBLISH、REJECT_PUBLISH、TAKE_DOWN
reason	String	是	审核原因或处理说明，长度 1-500
visibleToPublisher	Boolean	否	是否将审核原因展示给任务发布者，默认 true

decision 取值说明：

decision	说明
APPROVE_PUBLISH	审核通过，允许任务正式发布
REJECT_PUBLISH	审核不通过，退回任务发布申请
TAKE_DOWN	对已发布任务执行下架处理

请求示例：

```
POST /api/v1/quests/2001/admin-reviews
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：审核通过并发布任务

```
{
  "decision": "APPROVE_PUBLISH",
  "reason": "任务描述清晰，完成标准明确，适合作为新手贡献任务发布。",
  "visibleToPublisher": true
}
```

成功响应

HTTP 状态码: 201 Created

业务码: SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务审核已通过并发布",
  "data": {
    "adminReviewId": 701,
    "questId": 2001,
    "adminId": 1,
    "decision": "APPROVE_PUBLISH",
    "reason": "任务描述清晰，完成标准明确，适合作为新手贡献任务发布。",
    "questStatus": "PUBLISHED",
    "reviewedAt": "2026-05-10T21:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0301"
}
```

成功响应示例：审核不通过

如果管理员认为任务描述不完整、完成标准不清晰，或者不适合发布，可以退回任务发布申请。

请求体示例：

```
{
  "decision": "REJECT_PUBLISH",
  "reason": "任务缺少明确的完成标准，请补充验收条件和预期提交内容。",
  "visibleToPublisher": true
}
```

响应示例：

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务发布申请已退回",
  "data": {
    "adminReviewId": 702,
    "questId": 2001,
    "adminId": 1,
    "decision": "REJECT_PUBLISH",
    "reason": "任务缺少明确的完成标准，请补充验收条件和预期提交内容。",
    "questStatus": "DRAFT",
    "reviewedAt": "2026-05-10T21:10:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T21:10:00+08:00",
  "traceId": "req-0302"
}
```

成功响应示例：管理员下架任务

如果任务已经发布，但后续发现内容不合规、描述有误或不再适合展示，管理员可以执行下架操作。

请求体示例：

```
{
  "decision": "TAKE_DOWN",
  "reason": "该任务关联的 Issue 已关闭，任务不再适合继续展示。",
  "visibleToPublisher": true
}
```

响应示例：

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务已下架",
  "data": {
    "adminReviewId": 703,
    "questId": 2001,
    "adminId": 1,
    "decision": "TAKE_DOWN",
    "reason": "该任务关联的 Issue 已关闭，任务不再适合继续展示。",
    "questStatus": "CLOSED",
    "reviewedAt": "2026-05-10T21:20:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T21:20:00+08:00",
  "traceId": "req-0303"
}
```

4. 失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "decision 只能为 APPROVE_PUBLISH、REJECT_PUBLISH 或 TAKE_DOWN",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0304"
}
```

HTTP 状态码: 401 Unauthorized

错误码: UNAUTHORIZED

```
{
  "code": "UNAUTHORIZED",
  "message": "未登录或令牌无效",
  "details": "Authorization header is missing or invalid",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0305"
}
```

HTTP 状态码: 403 Forbidden

错误码: **FORBIDDEN**

```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前用户无管理员权限",
  "details": "只有 ADMIN 角色可以审核任务发布或执行下架操作",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0306"
}
```

HTTP 状态码: **404 Not Found**

错误码: **QUEST_NOT_FOUND**

```
{
  "code": "QUEST_NOT_FOUND",
  "message": "任务不存在",
  "details": "questId=2001",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0307"
}
```

HTTP 状态码: **409 Conflict**

错误码: **QUEST_NOT_REVIEWABLE**

```
{
  "code": "QUEST_NOT_REVIEWABLE",
  "message": "当前任务状态不允许管理员审核",
  "details": "questId=2001, currentStatus=COMPLETED",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0308"
}
```

HTTP 状态码: **409 Conflict**

错误码: **QUEST_ALREADY_PUBLISHED**


```
{
  "code": "QUEST_ALREADY_PUBLISHED",
  "message": "任务已经发布，不能重复发布",
  "details": "questId=2001, currentStatus=PUBLISHED",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0309"
}
```

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: QUEST_ALREADY_CLOSED

```
{
  "code": "QUEST_ALREADY_CLOSED",
  "message": "任务已经下架或关闭",
  "details": "questId=2001, currentStatus=CLOSED",
  "timestamp": "2026-05-10T21:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0310"
}
```

5. 业务规则说明

只有 ADMIN 角色可以调用该接口。

当 decision 为 APPROVE_PUBLISH 时，任务状态必须为 PENDING_ADMIN_REVIEW。

管理员审核通过后，任务状态变更为 PUBLISHED。

当 decision 为 REJECT_PUBLISH 时，任务状态从 PENDING_ADMIN_REVIEW 回退为 DRAFT，发布者需要修改后重新提交审核。

当 decision 为 TAKE_DOWN 时，任务状态通常从 PUBLISHED 变更为 CLOSED。

每次管理员审核都会生成一条 AdminReviewRecord，用于记录管理员、审核结论、审核原因和审核时间。

管理员审核完成后，系统应向任务发布者发送通知，告知任务发布申请通过、退回或已下架。

已完成的任务原则上不允许被管理员重新审核发布；如需处理，应由后台管理流程单独处理。