

1、【单选题】

| 得分：0分

(单选题)在某住宅小区的居民中，所有的中老年教员都办理了人寿保险，所有买了四居室以上住房的居民都办理了财产保险。而所有办理了人寿保险的都没办理财产保险。如果这些断定都是真的，那么，以下哪项必定是假的？()

- ☐ A.某些中老年教员没买四居室以上的住房
- ☒ B.并非所有办理人寿保险的都是中老年教员
- ☐ C.所有的中老年教员都没办理财产保险
- ☐ D.在买了四居室以上住房的居民中有中老年教员

【正确答案】D

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

2、【单选题】

| 得分：2分

(单选题)查看如下代码：

```
var x = 200;  
var y = "100";  
var a = x + y;  
console.log(a);
```

上述代码执行后，变量 a 的值是 ()。

- ☒ A.200100
- ☐ B.300
- ☐ C.错误
- ☐ D.undefined

【正确答案】A

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

3、【单选题】

| 得分：2分

(单选题)查看如下代码：

```
var num = 10;  
if (num > 20)  
    console.log(num);  
    console.log("num的值小于20");
```

上述代码执行后，输出结果为 ()。

- ☐ A.没有输出
- ☐ B.先输出10，再输出 "num的值小于20"
- ☒ C.输出 "num的值小于20"

☐ D.程序错误

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

4、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)nodejs是基于ECMAScript语言开发的服务器语言，以下错误的是()

- ☒ A.nodejs中全局对象是global，所有变量都是都是global对象的属性
- ☐ B.nodejs和javascript 语法类似，功能不同
- ☐ C.运行nodejs有两种方式，交互模式和脚本模式
- ☐ D.nodejs可以编写独立的服务器应用，可以向客户端提供web内容，但无需借助于任何web服务器

【正确答案】 A

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

5、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)在一次选举活动中，甲乙丙丁四个人作为候选人，他们四个人共获得5213张选票，最后甲当选，甲超出乙20票，超出丙30票，超出丁73票，那么甲以少票当选？ ()

- ☐ A.1308
- ☐ B.1314
- ☒ C.1334
- ☐ D.1335

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

6、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
function testFunc(num) {  
  if (num < 10)  
    console.log("小于10");  
  else if (num > 10)  
    console.log("大于10");  
  else  
    console.log("等于10");  
}  
testFunc("a");
```

上述代码执行后，输出结果为 ()。

- ☐ A.输出 "大于10"

☐ B.输出 “小于10”

☐ C.程序错误

☒ D.输出 “等于10”

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

7、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var str = "1 < 2";  
console.log(str);  
console.log(eval(str));  
执行后的结果是（）。
```

☒ A.1 < 2 和 true

☐ B.true 和 true

☐ C.先输出1 < 2，然后程序错误

☐ D.以上均不对

【正确答案】 A

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

8、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)有下述JS代码：

```
var x = 10;  
var y = 20;  
var z = x < y ? x++ : ++y;  
console.log( 'x=' + x + ' ; y=' + y + ' ; z=' + z );  
其运行结果是（）。
```

☐ A.x=11; y=21; z=11

☒ B.x=11; y=20; z=10

☐ C.x=11; y=20; z=11

☐ D.x=11; y=21; z=10

【正确答案】 B

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

9、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
function test(a) {  
    a = a + 10;  
}
```

```
var a = 10;
test(a);
console.log(a);
```

上述代码执行后，输出变量a的值为（）。

- ☐ A.20
- ☐ B.错误
- ☒ C.10
- ☐ D.undefined

【正确答案】C

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

10、【单选题】

得分：2分

(单选题)有下述JS代码：

```
var i = 0;
var sum = 0;
do{
    i++;
    if( i%2 === 0){
        continue;
    }
    if( i%5 === 0){
        break;
    }
    sum += i;
}while( i<10 );
console.log( 'sum=' + sum );
```

其运行结果应该是下列哪项（）。

- ☒ A.sum=4
- ☐ B.sum=Infinity
- ☐ C.sum=0
- ☐ D.死循环

【正确答案】A

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

11、【单选题】

得分：0分

(单选题)兄弟三人赛跑，老大跑完100米到达终点时，老二跑了90米，老三跑了80米。假如，老大把起跑线后退10米，老三把起跑线前进10米重新比赛，那么，后结果会怎样（假设三人都是匀速）？

- ☐ A.老大先到，老二和老三同时到
- ☐ B.老大先到，老二第二，老三最后
- ☐ C.老三先到，老二后到，老大最后
- ☒ D.三人同时到达

【正确答案】B

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

12、【单选题】

得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var x = 10;  
var y = "aa";  
var z = true;  
var a = x + z + y;  
console.log(a);
```

上述代码执行后，变量 a 的值是 ()。

- ☐ A.10aa
- ☒ B.11aa
- ☐ C.10trueaa
- ☐ D.undefined

【正确答案】 B

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

13、【单选题】

得分： 0分

(单选题)每12支冰棒棍可以免费兑换1支冰棒，现有101支冰棒棍，最多可以免费吃到 () 支冰棒。

- ☐ A.7
- ☒ B.8
- ☐ C.9
- ☐ D.10

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

14、【单选题】

得分： 2分

(单选题)下列有关for(;;)循环和for(in)循环的表述中，错误的是 ()。

- ☐ A.for(;;)循环可以得到顺序、倒序、跳序的下标，故可以顺序、倒序、跳序遍历集合中的每个元素;
- ☐ B.for(in)循环可以修改集合中值;
- ☒ C.for(in)循环可以得到顺序、倒序、跳序的下标，故可以顺序、倒序、跳序遍历集合中的每个元素;
- ☐ D.for(;;)循环可以修改集合中值;

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

15、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var a = 20;  
var b = "2";  
var c = (a+"1")/b;  
console.log (c);  
上述代码的输出结果是 ( ) 。
```

- ☐ A.10.5
- ☐ B.以上都不对
- ☒ C.100.5
- ☐ D.(20+1)/2

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

16、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)下列表达式的值哪个为true () 。

- ☐ A.null instanceof Object
- ☐ B.null === undefined
- ☒ C.null == undefined
- ☐ D.NaN == NaN

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

17、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
function f1(){  
    x = 10;  
    ++x;  
}  
f1();  
console.log(x);  
执行后的结果是 ( ) 。
```

- ☐ A.Undefined
- ☐ B.程序错误
- ☐ C.10
- ☒ D.11

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

18、【单选题】

得分： 0分

(单选题)有下述JS代码：

```
var x = 10;  
function add( num ){  
    num++;  
    console.log( 'num='+num );  
}  
add(x);  
console.log( 'x='+x );  
此段代码执行后的结果是 ( ) 。
```

☒ A.num=10
x=10

☐ B.num=11
x=11

☐ C.num=10
x=11

☐ D.num=11
x=10

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

19、【单选题】

得分： 2分

(单选题)有数列为： 3, 4, 2, 5, 1, 6, ()。括号中应该填入的数字为 ()。

☒ A.0

☐ B.1

☐ C.2

☐ D.4

【正确答案】 A

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

20、【单选题】

得分： 2分

(单选题)下列有关JavaScript背景知识的描述中，错误的是 ()。

☐ A.JavaScript分为三部分：语言核心、DOM、BOM

☐ B.JavaScript可以用于编写客户端脚本，也可以编写服务器端脚本。

☒ C.JavaScript从语法到运行模式完全与Java语言一致，可以算是Java的一个分支。

- ☐ D.上世纪九十年代初，多个厂家都推出了自己的网页脚本语言；Netscape把自家的JavaScript推介给ECMA，形成网页脚本的语言的标准——ECMAScript。

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

21、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)以下关于“错误对象”说法错误的是()

- ☐ A.由操作系统底层限制引起的自动错误也属于nodejs的错误类型
- ☐ B.nodejs错误类型包括原生js提供的错误类型
- ☐ C.异步函数调用抛出错误可以用try...Catch结构进行捕获处理
- ☒ D.nodejs中异步函数调用和同步函数调用抛出错误后处理方式不同

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

22、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)下列语句哪句不属于DML语句 ()。

- ☐ A.DELETE
- ☒ B.SELECT
- ☐ C.UPDATE
- ☐ D.INSERT

【正确答案】 B

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

23、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var score = 75;  
var result = score >= 90 ? "aa" : (score >= 80 ? "bb" : (score < 60 ? "cc" : "dd"));  
console.log(result);  
上述代码的输出结果是 ()。
```

- ☐ A.cc
- ☐ B.aa
- ☐ C.bb
- ☒ D.dd

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

24、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)使用MySQL自带的命令行客户端工具连接MySQL服务器的命令是 () 。

- ☒ A.mysql.exe -h127.0.0.1 -p3306 -uroot -P123456 -Dtarena
- ☐ B.mysql.exe -hlocalhost -p3306 -uroot -P123456 -Dtarena
- ☐ C.mysql.exe -hlocalhost -P3306 -uroot -p123456 -Dtarena
- ☐ D.mysql.exe -h127.0.0.1 -P3306 -uroot -p123456 -Dtarena

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

25、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)下列关于C/S与B/S应用的描述中，错误的是 () 。

- ☐ A.C/S指Client-Server，这样的应用程序服务器和客户端一般都需要安装一个专用的程序。
- ☐ B.B/S指Browser-Server，这样的应用程序服务器需要一款专用的程序，而客户端只需要使用浏览器即可。
- ☐ C.一般来说，C/S应用的部署实施和维护比B/S应用更加方便，费用更低。
- ☒ D.历史上C/S应用比B/S应用出现的更早；但B/S相较于C/S的优势正在日益凸显。

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

26、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)A、B、C、D和E五个人聚在一起玩一种纸牌游戏，由于只有一副牌，所以每局只能三个人玩。他们规定：

- 1、没有人可以连续玩三局
- 2、没有人可以连续两局不玩
- 3、每个人都必须玩三局

如果A、C和D玩第一局，B、D和E玩第二局，下列哪一位一定玩第四局？ ()

- ☐ A.C
- ☐ B.B
- ☐ C.A
- ☒ D.D

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

27、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)有下列代码：

```
var x = 10;  
function f1( num ){  
    ++ num;  
}  
var y = f1( x );  
console.log( 'x=' + x + ' ; y=' + y );  
执行后的结果是 ( ) 。
```

- ☐ A.x=10; y=11
- ☐ B.x=11; y=undefined
- ☒ C.x=10; y=undefined
- ☐ D.x=11; y=11

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

28、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)查看如下代码：

```
var a = "205.1";  
var b = 2;  
console.log(b + a);  
console.log(isNaN(b + a));  
上述代码的输出结果是 ( ) 。
```

- ☐ A.207.1 和 false
- ☐ B.207.1 和 true
- ☒ C.2205.1 和 true
- ☐ D.2205.1 和 false

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

29、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)文体用品批发商城新购进一批家用型打印机，第一天售出360台，第二天售出了剩下的3/5，这两天共完成了总量的2/3，这批打印机共有多少台？

- ☐ A.2340
- ☒ B.2160
- ☐ C.2012
- ☐ D.2420

【正确答案】 B

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

30、【单选题】

| 得分：2分

(单选题)在括号内填上合适的字母：Cross(sore) rents makes() inlet

- ☐ A.skan
- ☒ B.skin
- ☐ C.make
- ☐ D.lake

【正确答案】B

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

31、【单选题】

| 得分：2分

(单选题)查看如下代码：

```
var a = 2;  
var b = 2 << 4;  
console.log(b);  
上述代码的输出结果是 ()。
```

- ☒ A.32
- ☐ B.0
- ☐ C.8
- ☐ D.16

【正确答案】A

【答题时间】2020-07-29 09:14:53

【答案解析】...

32、【单选题】

| 得分：0分

(单选题)查看如下代码：

```
function f1(){  
    console.log(x);  
    var x = 10;  
    ++x;  
    console.log(x);  
}  
f1();  
执行后的结果是 ()。
```

- ☒ A.undefined 和 10
- ☐ B.程序错误
- ☐ C.10 和 11
- ☐ D.undefined 和 11

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

33、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)1 - 50号运动员按序号排成一排，然后教练下令：“单数运动员出列！”剩下的运动员重新排队编号。教练又下令：“单数运动员出列！”如此下去，后只剩一个人，请问他是几号运动员？ ()

☐ A.28

☐ B.25

☐ C.16

☒ D.32

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

34、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)查看如下代码：

```
var a = "10";  
var b = 10;  
console.log (a+1 == b + 1);  
上述代码的输出结果是 () 。
```

☒ A.程序错误

☐ B.true

☐ C.false

☐ D.undefined

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

35、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var x = 10;  
function f1( num ){  
    return num++;  
}  
var y = f1( x );  
console.log(x);  
console.log(y);  
执行后的结果是 () 。
```

☐ A.11 和 11

☐ B.11 和 10

☐ C.10 和 11

☒ D.10 和 10

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

36、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var a = 20;  
var b = "2";  
var c = (a+1)/b;  
document.write (c);  
上述代码的输出结果是 ( ) 。
```

☐ A.11

☐ B.10

☒ C.10.5

☐ D.(20+1)/2

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

37、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var x = "10";  
function f1(x){  
    x = x+2;  
    return x;  
}  
console.log(x);  
x = f1(x);  
console.log(x);  
执行后的结果是 ( ) 。
```

☐ A.undefined 和 102

☐ B.10 和 10

☒ C.10 和 102

☐ D.10 和 12

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

38、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)体育用品店的篮球按定价出售，每个可获得40元的利润，现在按定价的八折出售10个，所能获得的利润，

与按定价每个减30元出售12个获得的利润一样，问该篮球的定价是多少？（）

- ☒ A.140
- ☐ B.115
- ☐ C.125
- ☐ D.100

【正确答案】 A

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

39、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)有下述JS代码：

```
var status = '党员';
switch( status ) {
  case '党员':
    console.log('您好! 党员! ');
  case '团员':
    console.log('您好! 团员! ');
  default:
    console.log('您好! 群众! ');
}
```

其运行结果是下列的哪一项（）。

- ☐ A.您好！党员！
- ☐ B.您好！党员！
您好！团员！
- ☐ C.执行错误
- ☒ D.您好！党员！
您好！团员！
您好！群众！

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

40、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
function func1(num){
  if(num < 0)
    console.log("负数");
  else if(num === 0)
    console.log("零");
  else if(num > 0)
    console.log("正数");
  else
    console.log("非数字");
}
func1("-1");
func1("0");
执行后的结果是（）。
```

- ☐ A. “负数” 和 “零”
- ☐ B. “非数字” 和 “非数字”

- ☐ C. “非数字” 和 “零”
- ☒ D. “负数” 和 “非数字”

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

41、【单选题】

| 得分： 2分

(单选题)查看如下代码：

```
var i = 0;
var sum = 0;
while (i < 10) {
    sum = sum + i;
    i++;
}
console.log(i);
console.log(sum);
```

上述代码执行后，输出结果为（ ）。

- ☐ A.先输出10，再输出55
- ☐ B.先输出11，再输出45
- ☐ C.先输出11，再输出55
- ☒ D.先输出10，再输出45

【正确答案】 D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

42、【单选题】

| 得分： 0分

(单选题)以下是nodejs中核心模块FS中删除文件的方法是()

- ☐ A.fs.rename()
- ☐ B.fs.writeFile()
- ☐ C.fs.unlink()
- ☒ D.fs.rmdir()

【正确答案】 C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

43、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)有关JavaScript特点的描述中，错误的是（ ）。

- ☐ A.解释型语言

- ☐ B.弱类型语言，没有数据类型的概念
- ☐ C.一次编译，到处运行
- ☒ D.有函数的概念，也有对象的概念

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

44、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)JavaScript中的Global对象用于收集所有的全局函数，下列不是全局函数的有哪些（）。

- ☐ A.setTimeout()
- ☒ B.getElementById()
- ☐ C.parseInt()
- ☒ D.alert()

【正确答案】 A,B,D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

45、【多选题】

| 得分： 2分

(多选题)查看如下代码：

```
var n = 5;
```

```
var result =          ;
```

```
console.log(result);
```

现需要判断变量 n 的值是否为10：如果为 10，则输出“对了”；如果比10小，则输出“小了”；否则输出“大了”。为实现此功能，横线处的代码为（）。

- ☐ A.n == 10 ? ("对了" : n > 10 ? ("大了" : "小了")
- ☐ B.n == 10 ? ("对了" : n > 10 ? "大了" : "小了")
- ☒ C.n == 10 ? "对了" : (n > 10 ? "大了" : "小了")
- ☒ D.n == 10 ? "对了" : n > 10 ? "大了" : "小了"

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

46、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)下列有关for(;;)循环和for(in)循环的表述中，错误的有（）。

- ☒ A.for(;;)循环可以遍历关联数组（如下标为字符串的数组）中的每个元素;
- ☐ B.for(in)循环可以遍历关联数组（如下标为字符串的数组）中的每个元素;
- ☐ C.for(in)循环可以遍历对象中的每个成员;

☐ D.for(;;)循环可以遍历对象中的每个成员;

【正确答案】 A,D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

47、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)项目中的数据保存可以采用哪些方式 () 。

☐ A.使用自定义文件，永久保存在应用程序服务器所在的文件系统中;

☒ B.临时数据，可以保存在内存中;

☐ C.使用格式化的文件（如Excel），永久保存在文件系统中;

☒ D.使用数据库，永久保存在数据库管理系统中;

【正确答案】 A,B,C,D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

48、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)下列变量名中，哪些是非法的 () 。

☐ A.myVar2_

☐ B.class

☒ C.\$_myVar

☐ D.2myVar

【正确答案】 B,D

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

49、【多选题】

| 得分： 0分

(多选题)关于SQL和MySQL的说法正确的有哪些 () 。

☐ A.SQL语句分为四类：DDL、DML、DQL、DCL。

☒ B.SQL全称Structured Query Language，是MySQL数据库专用的操作语言，其它RDBMS无法使用。

☐ C.MySQL命令行环境中，可以使用source命令执行一个脚本文件中的所有SQL语句。

☒ D.MySQL脚本文件中，可以使用//和/**/两种注释。

【正确答案】 A,C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...

(多选题)有如下JS代码：

```
var empAge = 20;
```

```
var empName;
```

则下列选项中哪些不会发生执行错误 () 。

- ☐ A.if(empAge >= 20 && empName.length > 0) console.log();
- ☒ B.if(empAge >= 20 || empName.length > 0) console.log();
- ☒ C.if(empAge > 20 && empName.length > 0) console.log();
- ☐ D.if(empAge > 20 || empName.length > 0) console.log();

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2020-07-29 09:14:53

【答案解析】 ...