



计算机领域本科教育教学改革试点  
工作计划（“101计划”）研究成果

# 数据结构

俞勇、张铭、陈越、韩文弢

上海交通大学、北京大学、浙江大学、清华大学

# 第 11 章 查找


## 11.3 AVL树

林劼


电子科技大学

## 11.3 AVL树

二叉查找树BST：结构上的“不平衡”，可能严重影响查找效率！



$$\text{ASL} = (1+2+3+4+5+6+7) / 7 \\ = 4$$



$$\text{ASL} = (1+2+2+3+3+3+3) / 7 \\ = 2.4$$

**完全二叉树：**树的高度最低，ASL最小！

使BST始终保持完全二叉树的形状难度大，因此可以降低对树结构平衡性的要求，比如**AVL**树等



## 11.3 AVL树

### AVL树定义


**AVL树或者是一棵空树，或者是具有下列性质的二叉树：**  
**它的左、右子树都是平衡二叉树（AVL树），**  
**并且左、右子树的深度之差**不超过1。

- AVL树由苏联数学家G. M. Adelson-Velsky和Evgenii Landis发明
- AVL树是计算机科学中最早被发明的**自平衡二叉（查找）树**（其它如红黑树、2-3树、B+树等）
- 在AVL树中，任一结点的左右子树的**高度差不超过1**，因此它也被称为**高度平衡树**
- 增加和删除元素时，可以通过一次或多次**旋转操作**，实现重新平衡
- 查找、插入和删除在最坏情况下的时间复杂度都是  $O(\log(n))$


## 11.3 AVL树

### AVL树示例

平衡因子：左子树高度 - 右子树高度



(a) 平衡二叉树  
AVL树




(b) 非平衡二叉树  
非AVL树

## 11.3 AVL树

## 构造平衡二叉树的方法


在插入过程中，采用平衡旋转技术。

例如:依次插入的关键字为5, 4, 2, 8, 6, 9






## 11.3 AVL树



继续插入关键字 9

向左旋转一次



## 11.3 AVL树

### AVL树关键数据结构：结点



二叉链表

$O(1)$

算法: GetHeight(tree)  
输入: AVL树tree  
输出: AVL树 (根结点) 的高度

1. if tree = NIL then
2. | return 0 //空树高度为0
3. end
4. return tree.height //直接返回高度域的值

$O(1)$

算法: UpdateHeight(tree)  
输入: AVL树tree  
输出: 重新计算AVL树 (根结点) 的高度


1. if tree  $\neq$  NIL then
2. | left\_ht  $\leftarrow$  GetHeight(tree.left) //左子树高度
3. | right\_ht  $\leftarrow$  GetHeight(tree.right) //右子树高度
4. | tree.height  $\leftarrow$  Max(left\_ht, right\_ht) + 1
5. end //更新结点高度

基本操作



## 11.3 AVL树


### AVL树关键操作1：右旋转 right rotation



## 11.3 AVL树

### AVL树关键操作1：右旋转 right rotation


思考：BST树右旋后还是二叉查找树吗？



高等教育出版社

## 11.3 AVL树

## AVL树关键操作1：右旋转 right rotation



算法: RightRotate(tree)

输入: AVL树tree ( $tree \neq NIL$  且  $tree.left \neq NIL$ )

输出: 右旋AVL树, 返回根结点

1.  $node \leftarrow tree.left$  //指向根的左子结点
2.  $tree.left \leftarrow node.right$
3. UpdateHeight(tree) //更新tree高度 (左子树有变化)
4.  $node.right \leftarrow tree$
5. UpdateHeight(node) //更新node高度 (右子树有变)
6. return node //返回新根结点

时间复杂度:  $O(1)$

思考: 右旋使结点A的深度减1, 而结点B和C的深度加1。那么对各结点的高度有何影响?

多选题 1分

右旋过后，结点A\B\C的高度会有哪些变化？选择正确的描述。

A

A的高度只会增不会减

B


B的高度只会减不会增

C

C的高度一定不变


D

除了C不变之外，A和B可以有增有减



## 11.3 AVL树


### AVL树关键操作2：左旋转 left rotation





## 11.3 AVL树

### AVL树关键操作2：左旋转 left rotation



算法: LeftRotate(tree)

输入: AVL树tree ( $tree \neq \text{NIL}$  且  $tree.\text{left} \neq \text{NIL}$ )

输出: 左旋AVL树, 返回根结点


1.  $\text{node} \leftarrow \text{tree}.\text{right}$  //指向根的右子结点
2.  $\text{tree}.\text{right} \leftarrow \text{node}.\text{left}$
3. **UpdateHeight(tree)** //更新tree高度 (右子树有变化)
4.  $\text{node}.\text{left} \leftarrow \text{tree}$
5. **UpdateHeight(node)** //更新node高度 (左子树有变)
6. **return node** //返回新根结点




## 11.3 AVL树

### 失衡状况的分类:

(1) 一颗平衡的二叉树



(2) 插入结点C后的情况




- 结点的左子树与右子树的高度差等于2
- 以左子结点为根的树中：左子树不低于右子树

- 结点的左子树与右子树的高度差等于2
- 以左子结点为根的树中：左子树低于右子树

## 11.3 AVL树

## 失衡调整旋转平衡处理

## (1)单向右旋 (LL)



平衡处理的前提条件：失衡结点的所有子孙结点均已平衡，各自满足AVL树条件

➤ 失衡结点属于LL型的判断方法：

$\text{GetHeight}(\text{tree.left}) - \text{GetHeight}(\text{tree.right}) = 2$   
且  
 $\text{GetHeight}(\text{tree.left.left}) \geq \text{GetHeight}(\text{tree.left.right})$


➤ 调整方法：右旋失衡结点一次！

$\text{tree} \leftarrow \text{RightRotate}(\text{tree})$

## 11.3 AVL树

# 失衡调整旋转平衡处理


## (1)单向右旋 (LL)



## 11.3 AVL树

## 失衡调整旋转平衡处理

## (3)先左后右旋转 (LR)



前提条件：失衡结点的所有子孙结点均已平衡，全部满足AVL树条件

➤ 失衡结点属于LR型的判断方法：

$\text{GetHeight}(\text{tree.left}) - \text{GetHeight}(\text{tree.right}) = 2$   
且  
 $\text{GetHeight}(\text{tree.left.left}) < \text{GetHeight}(\text{tree.left.right})$


➤ 调整方法：先左旋左子结点，再右旋结点

- (1)  $\text{tree.left} \leftarrow \text{LeftRotate}(\text{tree.left})$
- (2)  $\text{tree} \leftarrow \text{RightRotate}(\text{tree})$

## 11.3 AVL树

# 失衡调整旋转平衡处理


## (3)先左后右旋转 (LR)



## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **BST**



非平衡二叉树




## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

insert 10,11




平衡二叉树

## 11.3 AVL树


### 示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**

insert 13



非平衡二叉树




平衡二叉树

## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

insert 15




平衡二叉树

## 11.3 AVL树

### 示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**

insert 18




## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

insert 9




平衡二叉树

## 11.3 AVL树

### 示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**






## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

insert 6




## 11.3 AVL树


### 示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL


insert 7



非平衡二叉树



非平衡二叉树




平衡二叉树

## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

insert 2




非平衡二叉树

平衡二叉树


## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**



AVL




BST

## 11.3 AVL树


示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**

Delete 11



AVL




BST


## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**



AVL



BST




## 11.3 AVL树


示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to **AVL**

Delete 15



AVL




BST

## 11.3 AVL树


示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL

Delete 15



根结点失衡，需要调整




BST


## 11.3 AVL树

示例

Insert 10, 11, 13, 15, 18, 9, 8, 6, 7, 2 to AVL



AVL



BST

## 平衡化算法

- 对AVL树的插入与删除操作可以直接调用BST的算法Insert(tree, key)和Removal(tree, key)。
- 在上述算法中，当生成新的叶结点或删除已有结点后，可以对新结点或删除结点的父结点（非空），调用右边的算法，对树进行调整，维护AVL树的平衡性。

• 时间复杂度:  $O(\log(n))$

## 11.3 AVL树

算法: Balancing(tree, node)

输入: AVL树tree, 结点node是新插入结点或被删除结点的父结点（非空）

输出: 调整后的AVL树

```

1. if tree ≠ node then //二分查找node
2.   if tree.data < node.data then
3.     | tree.left ← Balancing(tree.left, node) //递归查找左子树
4.   else
5.     | tree.right ← Balancing(tree.right, node) //递归查找右子树
6.   end //保存根到node的路径
7. end //tree = node, 从结点node开始从下至上依次调整
8. UpdateHeight(tree) //首先更新结点高度, 因其子树可能调整
9. //
10. if GetHeight(tree.left) - GetHeight(tree.right) = 2 then
11.   if GetHeight(tree.left) < GetHeight(tree.right) then //LR
12.     | tree.left ← LeftRotate(tree.left) //LR → LL
13.   end
14.   tree ← RightRotate(tree) //调整LL
15. //
16. else if GetHeight(tree.right) - GetHeight(tree.left) = 2 then
17.   if GetHeight(tree.right) < GetHeight(tree.left) then //RL
18.     | tree.right ← RightRotate(tree.right) //RL → RR
19.   end
20.   tree ← LeftRotate(tree) //调整RR
21. end
22. return tree //返回调整好的AVL树
  
```




## 11.3 AVL树

**\*经典问题：树高上界**

**问题：**含 $n$ 个结点的AVL树，其最大高度是多少？或者问，高度为 $d$ 的AVL树，其中**至少**含多少个结点？( $n, d \geq 0$ )

用 $N(d)$  表示高度为 $d$ 的AVL树所含结点的**最小数目**



## 11.3 AVL树

### \*经典问题：树高上界

**问题描述：**高度为 $d$ 的AVL树，其中至少含多少个结点？( $n, d > 0$ )

用 $N(d)$  表示高度为 $d$ 的AVL树所含结点的**最小数目**

**分析1：**高度为 $d$ 且**结点数最少**的AVL树，其左右子树也是AVL树，并且这两个子树的结点数也**一定最少**（？）。设左右子树的高度为 $d_l$ 和 $d_r$ ，因此

$$N(d) = N(d_l) + N(d_r) + 1$$

**分析2：**根据树与子树在高度上的关系： $d = \text{Max}(d_l, d_r) + 1$ ，那么对高度为 $\text{Min}(d_l, d_r)$ 的（较矮）子树，其高度应该是多少？（**同时满足AVL树以及结点数最少的条件**）

$$\text{Min}(d_l, d_r) = \text{Max}(d_l, d_r) - 1$$



## 11.3 AVL树

**\*经典问题：树高上界**

**问题描述：**高度为d的AVL树，其中至少含多少个结点？(n, d > 0)

用N(d) 表示高度为d的AVL树所含结点的**最小数目**

$$N(d) = N(d_l) + N(d_r) + 1$$

$$d = \text{Max}(d_l, d_r) + 1$$

$$\text{Min}(d_l, d_r) = \text{Max}(d_l, d_r) - 1$$

$$N(d) = N(d-1) + N(d-2) + 1$$

$$N(0) = 0$$

$$N(1) = 1$$

• **时间复杂度：O(d)**

**\*\*思考：**如何算N(10<sup>9</sup>)?

## 11.3 AVL树

**\*经典问题：树高上界**

**问题描述：**高度为d的AVL树，其中至少含多少个结点？(n, d > 0)

**\*\*思考：**如何算N(10<sup>9</sup>)?

$$N(d) = N(d-1) + N(d-2) + 1$$

↓ 转换为矩阵式

$$\begin{pmatrix} N(d) \\ N(d-1) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} N(d-1) \\ N(d-2) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 \begin{pmatrix} N(d-2) \\ N(d-3) \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{d-1} \begin{pmatrix} N(1) \\ N(0) \\ 1 \end{pmatrix}$$

求矩阵的幂，可二分！

高等教育出版社



• 时间复杂度：O(log(d))



## 11.3 AVL树

### 平衡树的种类与实际应用

- **AVL树**: 最早、最基本的平衡二叉树, 应用于Windows的进程地址空间管理
- **红黑树**: 平衡二叉树, 广泛应用于C++的STL (如map、set), JAVA的HashMap
- **B树**: 平衡多叉树, 主要为数据库 (如MySQL)和文件系统提供树形索引
- **B+树**: B树的变形, 主要用于磁盘和存储系统, 例如MySQL引擎 InnoDB 使用B+树作为索引的数据结构



### 11.3.3 作业

#### 1、给定关键词输入序列

{CAP,AQU,PIS,ARI,TAU,GEM,CAN,LTB,VIR,LEO,SCO}，假定关键词比较按英文字典顺序，请画出从一棵空的平衡树开始，依上述顺序（从左到右）输入关键词，用平衡树的查找和插入算法生成一棵平衡树的过程，并说明生成过程中采用了何种旋转方式进行平衡调整。