

Variant de boucle: Propriétés inductives **while**: après la k<sup>e</sup> itération, j vaut x - 1 - k et 0 ≤ j < x, j = j - 1, donc j ≤ n - 2 **for**: après la k<sup>e</sup> itération, i vaut k + 1 et i < n

**terminaison**: Dans la boucle while d'insert, la valeur de j est dans N (par l'invariant qu'on a prouvé) et décroît strictement à chaque itération. **Récurif**: Par induction/récurrence sur len(A) - i: la fonction termine et renvoie le maximum du tableau à partir de l'indice.

On trouve un invariant qui doit être satisfait par les itérations de tout hypothétique algorithme ; mais qui n'est pas satisfait par la configuration finale recherchée. Complexité asymptotique:  $g(n) = \theta(n)$

meilleur cas pire cas fib:

- $T(n+2) = T(n+1) + T(n) + 1 \geq T(n+1) + T(n)$  et  $T(0) = 1, T(1) = 2$
- Polynôme caractéristique:  $x^2 - x - 1$ . Racines  $\varphi_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  et  $\varphi_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$
- $T(n) \geq A\varphi_1^n + B\varphi_2^n$  et avec les conditions initiales  $A+B=1$  et  $B-A=\frac{3}{\sqrt{5}}$ .
- $T(n) \geq (\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{5}}{10})\varphi_1^n + (\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{5}}{10})\varphi_2^n$  et  $T(n) = \Omega((\frac{3}{2})^n)$

Sans information supplémentaire,

on suppose ici que chaque permutation des éléments de A est équiprobable.  $E(X) = \sum_{i=2}^{n-1} P(E_i)$   $E_i$  事件

Nombre d'inversions:  $\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n E(X_{ij}) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n P(X_{ij}) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$

Démontrer l'invariant suivant de la boucle pour: Après l'itération 0, ..., Supposons que l'invariant soit vrai après l'itération k-1, ..., lors de l'itération k, ...

**Grill**:  $C[k // n][k \% n]$ , or 存取点的坐标, 比如(i, j)

Backtracking:

```
def carre(C, T, k):
    # k est le numéro de la case que
    if k == n*n:
        if test_carre(C):
            print_carre(C)
    else:
        # i est le nombre que j'essaie
        for i in range(1, n*n+1):
            if not T[i]:
                T[i] = True
                C[k // n][k % n] = i
                carre(C, T, k+1)
                T[i] = False
```

Diviser et régner

先分到最小,

然后合起来的时候一定要注意从整体考虑, 比如两部分, 该如何选择

其中一部分。可能选择的这一步要多写一个函数, 如 merge\_sort

如果有 k 就不用弹出, 因为是用 k 判断终止而不是 len

```
def backtracking(state, res, selected, choices, n):
    if len(state) == n and is_solution(state): # 第一个是终止
        record(state, res)
        return
    else:
        for i, choice in enumerate(choices):
            if is_valid(i, choice, selected):
                selected = True
                makechoice(state, choice)
                backtracking(state, res, selected, choices, n)
                selected = False
                undo_choice(state) # pop if 有k就不用, 用k判定终止
```

```
def echiquier_cavalier(n: int):
    # state est le parcours possible
    def is_solution(state):
        return len(state) == n * n

    def record_solution(state, res):
        res.append(state.copy())

    def is_valid(x, y):
        return 0 <= x < n and 0 <= y < n and echiquier[x][y] == -1

    def make_choice(state, x, y):
        state.append((x, y))
        echiquier[x][y] = len(state)
```

Master theorem:

$$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + O(n^d)$$

$$T(n) = a'T(\lceil n/b \rceil) + a''T(\lfloor n/b \rfloor) + \Theta(n^k)$$

等比数列公比:  $\frac{a}{b^d}$  与 1 作比较:

若大于1, 则最后一项占比最大:  $a > b^d, T(n) = O(a^{\log_b n})$

若小于1, 则第一项占比最大:  $a < b^d, T(n) = O(n^d)$

若等于1, 则要将整个求和:  $a = b^d, T(n) = O(n^d \log_b n)$

Dp:类似分治, 找

$$Total\ work = \sum_0^{\log_b n} O(n^d) (\frac{a}{b^d})^i$$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^k) & \text{si } a < b^k \\ \Theta(n^k \log_b n) & \text{si } a = b^k \\ \Theta(n^{a \log_b a}) & \text{si } a > b^k \end{cases}$$

到合适的递归方程, 然后从小往大开始用循环

并用矩阵存储值, 每一个 i 都是这个 i 的解。sous-structure optimale, sous-problèmes qui se chevauchent

Algo glouton: à chaque étape on fait le choix qui optimise localement l'objectif

```
# 最短作业优先调度算法: 最短作业优先进行
def sjf(C, n):
    return sorted(list(range(0, n)), key=lambda x: C[x])
# trouve le prochain instant auquel il y a des nouvelles
def next_srtf(D, t, n):
    m = math.inf
    for x in D:
        if x < m and x > t:
            m = x
    return m
```

```
# 最短剩余时间优先调度算法
def srtf(C, D, t, n):
    if t < math.inf:
        m = math.inf
        k = -1
        for x in range(0, n):
            if D[x] <= t and C[x] < m:
                k = x
                m = C[x]
        if k == -1:
            # on a pas trouvé de tâche à exécuter
            return []
        else:
            t2 = next_srtf(D, t, n)
```

```
# la tâche en cours sera finie avant
def srtf(C, D, t, n):
    if t2 >= t + C[k]:
        t2 = t + C[k]
        D[k] = math.inf
        C[k] = C[k] - (t2 - t)
        return [k] + srtf(C, D, t2, n)
    else:
        return []
```

File: enqueue, dequeue—FIFO

Pile: empiler, depiler(pop)—LIFO

Dérécursification: ?

Tas de binaire == Files de priorité: Toujours sortir le plus petit élément de la file  $O(n \log_2 n)$

重点问题是分清楚是 max heap 还是 min heap, 反正就是要注意性质  $n // 2 - 1$  和  $2 * i + 1, 2 * i + 2$  的运用。插入删除都涉及往前回溯还是往后回溯, 堆排序涉及到往后回溯。[n/2] 是叶子, [n/2] - 1 是最后一个叶子上的父节点的索引。

```
def heapsort(A):
    n = len(A)
    for i in range(n//2-1, -1, -1):
        heap_fix_down_max(A, i, n)
    for i in range(n-1, 0, -1):
        A[0], A[i] = A[i], A[0]
        heap_fix_down_max(A, 0, i)
```

```
# 确保永远是最大堆
def heap_fix_down_max(A, i, n):
    largest = i
    left = 2*i + 1
    right = 2*i + 2
    if left < n and A[left] > A[largest]:
        largest = left
    if right < n and A[right] > A[largest]:
        largest = right
    if largest != i:
        A[largest], A[i] = A[i], A[largest]
        heap_fix_down_max(A, largest, n)
```

```
# i est l'indice de element
def heap_fix_up(A, i):
    p = (i - 1) // 2
    while p >= 0:
        if A[p] > A[i]:
            A[p], A[i] = A[i], A[p]
            i = p
            p = (i - 1) // 2
        else:
            break
```

```
def heap_del(A, x):
    i = A.index(x)
    n = len(A)
    A[i] = A[n-1]
    n = n-1
    A.pop()
    heap_fix_down(A, i, n)
```

Arbre binaire

Un arbre n-aire a au plus n sous-arbres qui sont eux-aussi n-aires

La hauteur de l'arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille

Un arbre est équilibré en hauteur si les hauteurs de ses sous-arbre diffèrent d'au plus 1

Un arbre n-aire équilibré = une hauteur d'au plus  $\log_n m$   $O(\text{hauteur})$

二叉搜索树先注意定义，左边的永远小于根节点，右边的永远大于根节点。并且区分 prefix, inorder, postfix，这三种遍历方式。递归时要注意终止条件，和哪些时候到左边或者右边，分清楚多种情况，什么时候该添加或者删除删除：三种情况—某一边没有，两边都有一让右子树最小的替换到 x

AVL : est un ABR dans lequel pour tout nœud x , le sous-arbre enraciné en x est équilibré (en hauteur)

le facteur d'équilibre :  $A.b = \text{hauteur}(A.d) - \text{hauteur}(A.g) \in [-2, 2]$   $O(\log^2 n)$  操作结合 ABR

```
def avl_rotate_left(A):
    R = A.d
    A.d = R.g
    R.g = A
    A.b = A.b - 1
    if R.b > 0:
        A.b = A.b - R.b
    R.b = R.b - 1
    if A.b < 0:
        R.b = R.b + A.b
    return R
```

```
def avl_rotate_right(A):
    R = A.g
    A.g = R.d
    R.d = A
    A.b = A.b + 1
    if R.b < 0:
        A.b = A.b - R.b
    R.b = R.b + 1
    if A.b > 0:
        R.b = R.b + A.b
    return R
```

```
def avl_balance(A):
    R = A
    if A != None:
        if A.b == 2:
            if A.d.b < 0:
                A.d = avl_rotate_right(A.d)
                R = avl_rotate_left(A)
            elif A.b == -2:
                if A.g.b > 0:
                    A.g = avl_rotate_left(A.g)
                    R = avl_rotate_right(A)
    return R
```

```
def avl_insert(A, x, p, bfu):
    retrace = (p != None)
    if A == None:
        B = node(x, p)
    else:
        if x < A.r:
            A.g = avl_insert(A.g, x, A, -1)
        else:
            A.d = avl_insert(A.d, x, A, +1)
        B = avl_balance(A)
        if B.b == 0:
            retrace = False
    if retrace:
        p.b = p.b + bfu
    return B
```

Tables de hachage: collisions T 是一个 list, h 映射—x 在 T 的位置

```
def h(x, T):
    # hash(x), x = key
    return x % len(T)
```

```
def ht_search(T, x):
    return list_search(T[h(x, T)], x)
# h(x): 哈希函数找到x所在的索引, 然后通过list_search()函数找到[i]这个链表和x所在的地方
```

La complexité pire cas ne dépend pas de la taille m de la table, 去链表搜索

adressage ouvert :

$hash(x) + i$

```
def htoa_search(T, x):
    i = 0
    m = len(T)
    while i < m and T[h(x, i)] is not None and T[h(x, i)] != x:
        i = i + 1
    return i < m and T[h(x, i)] == x
```

如果遇到符号判定，直接 « if 是不是 » 就行

```
def htoa_insert(T, x):
    i = 0
    m = len(T)
    while i < m and T[h(x, i)] is not None:
        i = i + 1
    k = h(x, i)
    if T[k] is None:
        T[k] = x
    else:
        raise Exception("Table pleine")
```