



2006년 고령화연구패널조사 1차 기본조사 데이터 생성변수 안내서1

Data version 1.0

2007년 11월



생성변수 목록

(2007년 11월 1일 기준)

고령화연구패널 데이터는 사용자가 편리하게 분석에 활용할 수 있도록 흔히 사용되는 주요 변수들을 새롭게 생성하여 제공한다. 이러한 변수들은 설문에 대하여 응답자가 직접 대답한 내용을 담은 변수와 구별하기 위하여 생성변수(generated variables)라고 칭하기로 한다. 이하에서는 2007년 11월 1일 기준으로 데이터 버전 1.0에 포함된 생성변수들의 목록과 그 계산방식을 소개한다. 향후 소득과 자산 관련 질문들을 중심으로 추가적인 생성변수들을 데이터에 포함시켜 공개할 예정이다.

* 음영처리된 변수는 CAPI 조사 과정에서 자동으로 생성되거나 표집관련 변수들이므로 계산방식은 소개하지 않는다.

A. 인구학적 배경 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01edu	응답자 학력	1. 응답자 학력 구분 (p.5)
w01respid1	가구원 내 응답자 순번 (전체 가구원 중 응답자가 45세 이상 중에서 몇 번째 인지 알려주는 번호)	
w01year	응답자가 태어난 해	
w01a001_age	응답자 연령(=2006-w01A001y)	
w01gender1	응답자 성별	
w01respid2	응답자의 배우자 존재 여부 알려주는 번호 (값이 있으면 배우자 있고, 결측치이면 배우자 없거나 45세 이하)	
w01year2	응답자 배우자가 태어난 해	
w01age2	응답자 배우자의 나이(=2006-year2)	
w01gender2	응답자 배우자의 성별	
w01hhsize	가구원 수	
w01gen_num	세대구분	2. 세대구분 (p.6)
w01e_num	본 설문에 응답해야 할 가구원 수	
w01CID	부부아이디	3. 부부아이디 (p.7)
w01c_num	가구내 부부 단위 구분	
w01region1	지역1: 특별시, 광역시, 도	
w01region2	지역2: 동부/읍면부	
w01region3	지역3 : 대도시/중소도시/읍면부	4. 대도시/중소도시/읍면부로 구분 (p.8)

w01enu_type	거주형태	
w01enu	조사구	
w01mniw_y	본 설문 인터뷰 날짜 (연도)	
w01mniw_m	본 설문 인터뷰 날짜 (월)	
w01mniw_d	본 설문 인터뷰 날짜 (일)	
w01wgt	가중치	

Ca. 건강상태 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01Ca_list	무작위로 배치된 주관적 건강상태 질문의 위치를 알려주는 변수	
w01bmi	카우프 지수(BMI)	5. 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도 (p.9)
w01body	BMI에 따른 비만 정도	
w01smoke	흡연자 구분	6. 흡연자 구분 및 흡연기간 (pp.10~11)
w01smkterm	흡연기간(단위: 개월)	
w01alc	음주자 구분	7. 음주자 구분, 음주기간, 알코올(소주/맥주/막걸리/양주/포도주) 섭취여부 및 음주태도 (알코올중독수준/과음/정상) 구분 (pp.12~14)
w01alcterm	음주기간(단위: 개월)	
w01soju	소주 마시는 여부	
w01beer	맥주 마시는 여부	
w01makgeolli	막걸리 마시는 여부	
w01wisk	양주 마시는 여부	
w01wine	포도주 마시는 여부	
w01addic	음주태도	
w01dep1	우울증 여부	8. 우울증 여부 (p.15)
w01dep2	CES-D10을 기준으로 한 우울증 여부	
Cb. 일상생활 수행능력과 간병수발자 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01adl	ADL 지수화	9. ADL/IADL 지수화 (pp.16~17)
w01iadl	IADL 지수화	
Cd. 인지력 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01mmse	인지기능 점수	10. 인지능력 지수화 (pp.18~19)
w01mmseg	인지기능 구분	
Ce. 인지력 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01mgrip	악력	11. 악력 (p.20)

D. 고용 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01ecoact	경제활동 상태	12. 현재 경찰 상태를 판정하여 취업자/실업자/비경찰로 구분 (pp.21~22)
w01empdur	조사당시 취업 중인 응답자(임금근로자/자영업자/무급가족종사자)의 면접일까지의 취업기간	13. 조사당시 취업 중인 응답자(임금근로자/자영업자/무급가족종사자)의 면접일까지의 취업기간 (pp.23~24)
w01lastempdur	조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자의 취업기간	14. 조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자의 취업기간 (pp.25~26)
w01D103ind	임금근로자: 산업대분류	15. 산업 대/중분류 (pp.27~28)
w01D308ind	자영업자: 산업대분류	
w01D405ind	무급가족종사자: 산업대분류	
w01D518ind	구직자: 산업대분류	
w01D707ind	가장 최근 일자리: 산업대분류	
w01D103indm	임금근로자: 산업중분류	
w01D308indm	자영업자: 산업중분류	
w01D405indm	무급가족종사자: 산업중분류	
w01D518indm	구직자: 산업중분류	
w01D707indm	가장 최근 일자리: 산업중분류	
w01D109occ	임금근로자: 직업대분류	16. 직업 대/중분류 (pp.29~30)
w01D197occ_h	임금근로자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류	
w01D314occ	자영업자: 직업대분류	
w01D353occ_h	자영업자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류	
w01D407occ	무급가족종사자: 직업대분류	
w01D445occ_h	무급가족종사자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류	
w01D519occ	구직자: 직업대분류	
w01D610occ_p	은퇴자: 소일거리에 대한 직업대분류	
w01D710occ	가장 최근 일자리: 직업대분류	
w01D109occm	임금근로자: 직업중분류	
w01D197occ_hm	임금근로자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류	
w01D314occm	자영업자: 직업중분류	

w01D353occ_hm	자영업자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류	
w01D407occm	무급가족종사자: 직업중분류	
w01D445occ_hm	무급가족종사자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류	
w01D519occm	구직자: 직업중분류	
w01D610occ_pm	은퇴자: 소일거리에 대한 직업중분류	
w01D710occm	가장 최근 일자리: 직업중분류	

E. 소득 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01CV050_r	가구응답 대상자 중 소득을 가장 잘 아는 사람	
w01CV050_rn	가구 내 소득 대표응답자(결측치 대체)	17. 가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원 (p.31)
w01incfirst	가구내 조사를 참여한 45세 이상 응답자 중 개인소득 1순위자	18. 가구내 인터뷰를 참여한 45세 이상 응답자 중 개인소득 1순위자 (p.32)

F. 자산 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w01F235	가구 내 45세 이상이나 인터뷰하지 않은 사람의 개인총자산	19. 가구내 45세 이상이나 인터뷰하지 않은 사람의 개인총자산 (p.33)
w01CV051_r	가구응답 대상자 중 자산을 가장 잘 아는 사람	
w01CV051_rn	가구 내 자산 대표응답자(결측치 대체)	20. 가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원 (p.34)

전 영역 공통		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
변수명_ct (예:w01Ba16_01ct)	변수명 Unfolding Bracket 설문에 대한 구간 값 (예: w01Ba16_01의 Unfolding Bracket 설문에 대한 구간 값)	21. 금액 구간변수 전환 (Unfolding Bracket) (pp.35~36)

1. 응답자 학력 구분

‘A. 인구학적 배경’ 영역에서 설문 w01A003은 최종 학교 학력을, w01A005는 다닌 학교의 졸업여부를 조사한 항목이다. 이 2개의 변수를 가지고 응답자의 학력을 초등학교 졸업이하, 중학교 졸업, 고등학교 졸업과 대학교 졸업이상 총 4가지로 구분하는 새로운 변수를 만들었다.

변수명	변수설명	변수값
w01edu	응답자 학력 구분	1 = 초등학교 졸업이하 2 = 중학교 졸업 3 = 고등학교 졸업 4 = 대학교 졸업이상

/* 응답자 학력 구분 */

```
data region; set d.ageing;
    if w01A003=1 then w01edu=1; *초등학교 졸업이하;
else if w01A003=2 then w01edu=1;
else if w01A003=3 then w01edu=1;
else if w01A003=4 and w01A005=1 then w01edu=1;
else if w01A003=4 and w01A005=3 then w01edu=1;
else if w01A003=4 and w01A005=4 then w01edu=1;
else if w01A003=4 and w01A005=2 then w01edu=2; *중학교 졸업;
else if w01A003=4 and w01A005=5 then w01edu=2;
else if w01A003=5 and w01A005=1 then w01edu=2;
else if w01A003=5 and w01A005=3 then w01edu=2;
else if w01A003=5 and w01A005=4 then w01edu=2;
else if w01A003=5 and w01A005=2 then w01edu=3; *고등학교 졸업;
else if w01A003=5 and w01A005=5 then w01edu=3;
else if w01A003=6 and w01A005=1 then w01edu=3;
else if w01A003=6 and w01A005=3 then w01edu=3;
else if w01A003=6 and w01A005=4 then w01edu=3;
else if w01A003=7 and w01A005=1 then w01edu=3;
else if w01A003=7 and w01A005=3 then w01edu=3;
else if w01A003=7 and w01A005=4 then w01edu=3;
else if w01A003=6 and w01A005=2 then w01edu=4; *대학교 졸업이상;
else if w01A003=7 and w01A005=2 then w01edu=4;
else if w01A003=8 then w01edu=4;
else if w01A003=9 then w01edu=4; run;
```

2. 세대구분

대상가구를 처음 방문했을 때, 제일 먼저 조사하게 되는 ‘CV. 커버스크린’ 영역에서는 가구의 구성원들에 대해서 묻는다. 여기서 가구원은 가구내에서 생계를 같이 하면서 혈연이나 혼인관계로 연결된 구성원을 말한다. 가구원 구성을 바탕으로 세대구분(w01gen_num) 변수를 생성하였다. 가구내 혼자만 사는 경우에는 ‘단독’으로, 부부만 사는 경우에는 ‘부부’로 구분하고, 2세대와 3세대는 각각 가구원의 구성에 따라 구분하였다. 여기서 가구원 중에서 기타가 있는 경우에는 세대를 구분할 때 ‘기타’로 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w01gen_num	세대 구분	0 = 단독 1 = 부부 2 = 2세대 3 = 3세대 4 = 기타

3. 부부아이디

KLoSA는 표집은 가구단위로 하되, 추출된 가구에 사는 45세 이상 중고령자는 모두 조사 대상자로 삼았다. 따라서 한 가구에는 45세 이상인 자가 여럿 있을 수 있으며, 특히 여러 세대가 있는 경우도 있다. 이 경우에 누가 누구와 부부인지를 구분해야할 필요성이 있는 경우에 대비하여 부부라면 두 사람이 같은 번호를 갖는 부부아이디를 만들었다. 앞에서 설명한 세대구분(w01gen_num) 변수에 나타나는 ‘부부(=1)’ 범주는 그 가구 내에 부부만 산다는 의미이므로 구별하여야한다.

응답자와 응답자의 배우자의 결혼 상태를 기준으로 하여, ① 부부(배우자 있음)와 ② 독신(별거/이혼/사별과 결혼한 적 없음이 해당)으로 나뉘었다. 다시 ① 부부(배우자 있음)인 경우에는 2개의 그룹으로 나뉘었다. 첫 번째 그룹은 부부 모두 조사에 참여한 경우이고, 두 번째 그룹은 45세 미만이어서 조사 대상자가 아닌 경우와 45세 이상이어서 대상자이나 조사를 거절하여 부부 중 한 사람만 참여한 경우로 각각 구분해 주었다. 그런 다음 부부끼리 정렬한 후 부부 중 한 사람의 RESPID와 가구아이디(HHID)를 접합하여 부부아이디(w01CID)를 생성한 후 나머지 배우자에게도 똑같이 붙여 주었다.

변수명	변수설명
w01CID	부부아이디

4. 대도시/중소도시/읍면부로 구분

지역 정보를 알려 주는 2개의 변수 w01region1과 w01region2를 사용하여 새로운 변수를 생성하였다. w01region1은 서울특별시, 6개의 광역시(부산, 대구, 인천, 광주, 대전과 울산)와 8개의 도(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북과 경남)로 총 15개의 값을, w01region2는 동부와 읍면부의 값을 가진다. w01region1과 w01region2를 가지고 대도시/중소도시/읍면부를 구분하는 새로운 변수, w01region3을 만들었다. 이 변수는 서울특별시/광역시이면서 동부는 ① 대도시로, 도이면서 동부는 ② 중소도시로 하고, 읍면부이면 그대로 ③ 읍면부로 총 3개의 범주로 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w01region3	지역3: 대도시/중소도시/읍면부	1 = 대도시 2 = 중소도시 3 = 읍면부

/* 대도시/중소도시/읍면부로 구분 */

```
data region; set d.ageing;
    if w01region2=1 and w01region1<= 26 then w01region3=1; *대도시;
    else if w01region2=1 and w01region1>=31 then w01region3=2; *중소도시;
    else if w01region2=2 then w01region3=3; *읍면부;
run;
```

5. 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도

카우프지수(BMI)는 신체질량지수(Body Mass Index : BMI)를 이르는 것으로 신장과 체중의 측정치를 사용하여 만든 지수이며, BMI에 따른 비만정도를 파악할 수 있다. 계산식은 체중을 신장의 제곱으로 나누면 된다.

$$BMI = \frac{\text{체중}}{(\text{신장})^2}$$

카우프지수가 30이상이면 고도비만, 25-29.9는 비만, 23-24.9는 과체중, 18.6-22.9는 정상, 그리고 18.5 이하이면 저체중으로 판정된다.

‘Ca. 건강상태’ 영역의 설문 w01C093(체중)과 w01C095(신장)를 가지고 BMI를 계산하였다. 단, 본 조사에서는 신장의 단위가 cm이지만 카우프지수의 신장은 단위가 m이므로 단위를 변경한 후 계산해 주었다.

변수명	변수설명	변수값
w01bmi	카우프지수(BMI)	
w01body	BMI에 따른 비만정도	1 = 고도비만 2 = 비만 3 = 과체중 4 = 정상 5 = 저체중

/* 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도 */

```
data bmi; set d.ageing;
if w01C093<30 then w01C093=.;
if w01C095<70 then w01C095=.;
nC095=w01C095/100;
w01bmi=w01C093/(nC095*nC095);
    if w01bmi>=30 then w01body=1; *고도비만;
    else if 25<=w01bmi<30 then w01body=2; *비만;
    else if 23<=w01bmi<25 then w01body=3; *과체중;
    else if 18.6<=w01bmi<23 then w01body=4; *정상;
    else if 0<=w01bmi<18.6 then w01body=5; *저체중;
    else if w01bmi=. then w01body=.;
run;
```

6. 흡연자 구분 및 흡연기간

응답자들의 흡연 행태를 파악하기 위해 흡연자 구분 및 흡연기간을 계산하였다. 우선 인터뷰 당시 기준으로 비흡연자, 과거 흡연자와 현재 흡연자 3개의 그룹으로 나눴다. 이 때 흡연자는 담배를 피우기 시작한 날짜부터 인터뷰 당시 날짜까지를 흡연기간으로 하였고, 과거 흡연자는 담배를 피우기 시작한 날짜부터 담배를 끊은 날짜까지를 과거 흡연기간으로 하여 계산하였다.

‘Ca. 건강상태’ 영역에서 설문 w01C103부터 w01C108까지가 흡연에 대해 물어 보는 질문인데, 흡연자 구분(w01smoke) 변수는 설문 w01C103과 w01C104를 가지고 생성하였다. 인터뷰 당시 담배를 피우고 있으면 현재 흡연자로, 인터뷰 당시는 담배를 피우지 않으나 지금까지 살아오면서 5갑 이상 담배를 피운 경험이 있으면 과거 흡연자로, 지금까지 살아오면서 5갑 이상 담배를 피운 경험이 없는 사람을 비흡연자로 구분하였다. 그리고 흡연기간(w01smkterm)을 계산할 때 담배를 피우기 시작한 날짜나 담배를 끊은 날짜의 월을 기억하지 못한 경우는 중간달인 6월로 대체하여 계산하였다. 흡연기간의 단위는 ‘개월’이다.

변수명	변수설명	변수값
w01smoke	흡연자 구분	0 = 비흡연자 1 = 과거 흡연자 2 = 현재 흡연자
w01smkterm	흡연기간	

```

data smoking; set d.ageing;
if (w01C106^=-8 or w01C106^=-9) and (w01C106m=-8 or w01C106m=-9) then
    w01C106m=6; *기억 안나는 경우 중간달(6월);
if (w01C108^=-8 or w01C108^=-9) and (w01C108m=-8 or w01C108m=-9) then
    w01C108m=6; *기억 안나는 경우 중간달(6월);

array caar(*) w01C106y w01C106m w01C108y w01C108m;
do _i=1 to dim(caar); if caar(_i)<1 then caar(_i)=.; end;

    if w01C103=5 then smoke=0; * 비흡연;
else if w01C103=1 and w01C104=5 then w01smoke=1; *과거 흡연;
else if w01C104=1 then w01smoke=2; * 현재 흡연;
else w01smoke=.;

*담배를 피우기 시작한 시기*;
sintdate=mdy(w01C106m, 01, w01C106y); *담배 피우기 시작한 날짜;

*담배를 끊은 시기*;
sqintdate=mdy(w01C108m, 01, w01C108y); *담배 끊은 날짜;

*흡연기간*;

today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

    if w01smoke=1 then w01smkterm=intck('month', sintdate, sqintdate)+1;
                                                *과거 흡연자의 흡연기간;
else if w01smoke=2 then w01smkterm=intck('month', sintdate, today)+1;
                                                *현재 흡연자의 흡연기간;
else w01smkterm=.; *비흡연자;
run;

```

7. 음주자 구분, 음주기간, 알코올(소주/맥주/막걸리/양주/포도주)

섭취여부 및 음주태도(알코올중독수준/과음/정상) 구분

응답자들의 음주 행태를 파악하기 위해 음주자 구분, 음주기간, 알코올 종류별 섭취 여부와 음주태도 구분하는 새로운 변수를 8개 만들었다. 현재 음주 상태를 판단하여 현재 음주자, 과거 음주자와 비음주자 3개의 그룹으로 나눌 수 있다. 현재 음주자는 술을 마시기 시작한 날짜부터 인터뷰 당시 날짜까지를 음주기간으로, 과거 음주자는 술을 마시기 시작한 날짜부터 술을 끊은 날짜까지를 음주기간으로 하여 계산하였다. 그리고 알코올 종류별 마시는지 안마시는지를 구분했으며, 음주에 대한 주위반응과 심리상태를 통하여 응답자의 음주태도를 구분하였다.

우선 설문 w01C109, w01C110과 w01C111을 가지고 음주자를 구분하였다. 평소 가끔이나 자주 술을 마시거나(w01C109=1) 평소 마시지는 않으나 예전에는 가끔이나 자주 마신 응답자 중 요즘에도 술을 마시는(w01C109=5 and w01C110=5 and w01C111=1) 경우는 현재 음주자로, 예전에는 술을 마셨지만 요즘에는 술을 끊은(w01C109=5 and w01C110=5 and w01C111=5) 경우는 과거 음주자로, 원래 술을 잘 마시지 못하거나 처음부터 술을 마시지 않는 경우는 비음주자로 구분하였다.

설문 w01C112와 w01C113을 이용하여 음주기간을 계산했다. 이 때 술을 마시기 시작한 날짜나 술을 끊은 날짜에서 달을 기억하지 못한 경우 중간달인 6월로 하여 음주기간을 계산하였다. 참고로 음주기간을 계산하는 과정에서 응답자 1명이 음주시작시기를 1960년 모르겠음, 술을 끊은 시기가 1960년 1월이라고 응답하였다. 이 경우는 6월로 대체하여 계산하면 논리적으로 문제가 있으므로 음주기간을 계산하지 않고 결측으로 처리하였다. 음주기간의 단위는 ‘개월’이다.

각 알코올 종류별 마시는 여부는 설문 w01C116, w01C118, w01C120, w01C122와 w01C124의 음주 빈도에서 월 1회 미만이거나 마시지 않는다는 ‘0’으로 그 외의 값에는 ‘1’로 부여하였다.

음주태도는 설문 w01C126부터 w01C128까지의 항목들을 가지고 ‘예’를 대답한 경우를 모두 합하여 0이면 정상, 1이면 과음, 2이상이면 알코올 중독 수준으로 분류하였다.

변수명	변수설명	변수값
w01alc	음주자 구분	1 = 현재 음주 2 = 과거 음주 3 = 비음주
w01alcterm	음주기간	
w01soju	소주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w01beer	맥주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w01makgeolli	막걸리 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w01wisk	양주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w01wine	포도주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w01addic	음주태도	0 = 정상 1 = 과음 2 = 알코올 중독 수준

/* 음주자 구분, 음주기간, 알코올 섭취여부 및 음주태도 구분 */

```
data alcohol; set d.ageing;
if (w01C112^=-8 or w01C112^=-9) and (w01C112m=-8 or w01C112m=-9) then
    w01C112m=6; *기억 안나는 경우 중간달(6월);
if (w01C113^=-8 or w01C113^=-9) and (w01C113m=-8 or w01C113m=-9) then
    w01C113m=6; *기억 안나는 경우 중간달(6월);
```

```
array drar(*) w01C112 w01C112y w01C112m w01C113 w01C113y w01C113m;
do _i=1 to dim(drar); if drar(_i)<0 then drar(_i)=.; end;
```

현재 음주 상태;

```
if (w01C109=1) or (w01C109=5 and w01C110=5 and w01C111=1) then
    w01alc=1; *현재 음주;
else if w01C109=5 and w01C110=5 and w01C111=5 then w01alc=2; *과거 음주;
else if w01C109=5 and w01C110=1 then w01alc=3; *비음주;
```

*술을 마시기 시작한 시기;

```
dintdate=mdy(w01C113m, 01, w01C113y);
```

*술을 끊은 시기;

dqintdate=mdy(w01C112m, 01, w01C112y);

음주기간;

today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

if w01alc=1 then w01alcterm=intck('month', dintdate, today)+1;

*현음주자의 음주기간;

else if w01alc=2 then w01alcterm=intck('month', dintdate, dqintdate)+1;

*과거 음주자의 음주기간;

else w01alcterm=.; *비음주자;

알코올 종류별 마시는 여부 0. 마시지 않는다 1. 마신다;

w01soju=(2<=w01C116<=8)+w01C116*0; *소주;

w01beer=(2<=w01C118<=8)+w01C118*0; *맥주;

w01makgeolli=(2<=w01C120<=8)+w01C120*0; *막걸리;

w01wisk=(2<=w01C122<=8)+w01C122*0; *양주;

w01wine=(2<=w01C124<=8)+w01C124*0; *포도주;

음주태도(알코올중독수준/과음/정상) 지수화;

cage1=(w01C126=1)+w01C126*0;

cage2=(w01C127=1)+w01C127*0;

cage3=(w01C128=1)+w01C128*0;

cage4=(w01C129=1)+w01C129*0;

cage5=(w01C130=1)+w01C130*0;

cage=sum(of cage1-cage5); *CAGE 합;

w01addic=(cage>=2)*2+(cage=1)*1+cage*0; *2=알콜중독수준, 1=과음, 0=정상;

run;

8. 우울증 여부

본 조사에서는 우울증이 있는지 여부를 판단하는 방법이 2가지가 있다.

첫 번째 방법은 w01C131문항으로, 지난 1년간 2주이상 지속적으로 우울함을 경험했는지에 대한 대답으로 경험했다와 항우울제를 복용했다는 대답을 했으면 우울증이 있다고 판단하고 경험하지 않았다고 하면 우울증이 없다고 판단할 수 있다.

두 번째 방법은 우울척도 CES-D-10을 통해 우울증 여부를 판단하는 것으로 설문 w01C132부터 w01C141까지를 가지고 기준에 따라 '1'과 '0'으로 값을 부여한 다음, 모두 합산하였다. 이 값은 0에서부터 10까지의 값을 갖게 되는데 4이상이면 우울증이 있다고 판단할 수 있다.

변수명	변수설명	변수값
w01dep1	우울증 여부	1 = 우울증이 있다. 0 = 우울증이 없다.
w01dep2	CES-D10	1 = 우울증이 있다. 0 = 우울증이 없다.

/* 우울증 여부 */

```
data depression; set d.ageing;
w01dep1=(1<=w01C131<=3)+w01C131*0; *우울증 여부증-1;

cesd1=(2<=w01C132<=4)+w01C132*0;
cesd2=(2<=w01C133<=4)+w01C133*0;
cesd3=(2<=w01C134<=4)+w01C134*0;
cesd4=(2<=w01C135<=4)+w01C135*0;
cesd5=(1=w01C136)+w01C136*0;
cesd6=(2<=w01C137<=4)+w01C137*0;
cesd7=(2<=w01C138<=4)+w01C138*0;
cesd8=(1=w01C139)+w01C139*0;
cesd9=(2<=w01C140<=4)+w01C140*0;
cesd10=(2<=w01C141<=4)+w01C141*0;
cesd=cesd1+cesd2+cesd3+cesd4+cesd5+cesd6+cesd7+cesd8+cesd9+cesd10;
w01dep2=(cesd>=4)+cesd*0; *CES-D10 우울증 여부-2;
run;
```

9. ADL/IADL 지수화

응답자들의 객관적인 건강상태를 측정하기 위해 ADL과 IADL 지수화하였다.

ADL(Activities of Daily Living)은 기본적인 일상생활 수행 능력을 평가하는 척도로, 옷 갈아입기, 세수/양치/머리감기, 목욕/샤워하기, 식사하기, 방 밖으로 나가기, 화장실 이용하기와 대소변 조절하기를 수행하는데 있어 다른 사람의 도움이 필요한지 여부에 따라 측정할 수 있다.

IADL(Instrumental Activities of Daily Living)은 도구적 일상 활동 수행 능력을 평가하는 척도이다. 이것은 몸단장하기, 집안일하기, 식사준비하기, 빨래하기, 근거리외출하기, 교통수단이용하기, 물건사기, 금전관리하기, 전화 걸고 받기와 약 챙겨먹기를 수행하는데 타인의 도움이 필요한지 여부에 따라 측정할 수 있다.

‘Cb. 일상생활 수행능력과 간병수발자’ 영역에 설문 w01Cb01부터 w01Cb17까지를 가지고 ADL/IADL 지수화하였다. 각각 일상생활을 하는데 있어 부분적인 도움을 필요로 하거나 전적으로 도움을 필요로 하는 경우는 ‘1’로 하고, 도움을 필요로 하지 않으면 ‘0’으로 하였다. 그런 다음 기본적인 일상생활 수행 능력 항목들을 모두 합하여 ADL 지수화, 도구적 일상 활동 항목들을 모두 합하여 IADL 지수화한 것을 각각 구하였다. 그리고 ADL 지수화한 것은 0에서 7까지의 값을, IADL 지수화한 것은 0에서 10까지의 값을 갖게 된다.

변수명	변수설명
w01adl	ADL 지수화
w01iadl	IADL 지수화

/* ADL/IADL 지수화 */

data adl; set d.ageing;

cloth=(3<=w01Cb01<=5)+ w01Cb01*0; *옷갈아입기;

wash=(3<=w01Cb02<=5)+ w01Cb02*0; *세수/양치/머리감기;

bath=(3<=w01Cb03<=5)+ w01Cb03*0; *목욕/샤워하기;

eat=(3<=w01Cb04<=5)+ w01Cb04*0; *식사하기;

getup=(3<=w01Cb05<=5)+ w01Cb05*0; *방 밖으로 나가기;

toilet=(3<=w01Cb06<=5)+ w01Cb06*0; *화장실 이용하기;

urin=(3<=w01Cb07<=5)+ w01Cb07*0; *대소변 조절하기;

w01adl=sum(cloth, wash, bath, eat, getup, toilet, urin); *ADL 지수화;

gloom=(3<=w01Cb08<=5)+ w01Cb08*0; *몸단장하기;

clean=(3<=w01Cb09<=5)+ w01Cb09*0; *집안일하기;

meal=(3<=w01Cb10<=5)+ w01Cb10*0; *식사준비하기;

laun=(3<=w01Cb11<=5)+ w01Cb11*0; *빨래하기;

out=(3<=w01Cb12<=5)+ w01Cb12*0; *근거리외출하기;

bus=(3<=w01Cb13<=5)+ w01Cb13*0; *교통수단이용하기;

shop=(3<=w01Cb14<=5)+ w01Cb14*0; *물건사기;

money=(3<=w01Cb15<=5)+ w01Cb15*0; *금전관리하기;

phone=(3<=w01Cb16<=5)+ w01Cb16*0; *전화걸고받기;

drug=(3<=w01Cb17<=5)+ w01Cb17*0; *약 챙겨먹기;

w01iadl=sum(gloom, clean, meal, laun, out, bus, shop, money, phone, drug);

*IADL 지수화;

run;

10. 인지능력(MMSE) 지수화

‘Cd. 인지력’ 영역에서는 응답자가 사고(Thinking)와 학습(Learning)에 관련된 다양한 지적 활동을 원활하게 하는지를 판단할 수 있게 해 준다. 이 영역의 변수들을 가지고 새로운 변수를 생성하였다. 인지능력을 테스트하는 MMSE(Mini-Mental State Examination)는 설문 w01Cd01부터 w01Cd19까지의 항목들이 해당된다. 설문에 대한 응답을 가지고 정답과 오답을 각각 계산한 다음, 모두 합산하면 인지기능점수(MMSE)를 알 수 있다. 이러한 인지기능점수가 17이하이면 치매를 의심해봐야고, 18이상 23이하의 값을 가지면 인지기능 저하, 그리고 24이상이면 정상이라고 볼 수 있다.

변수명	변수설명	변수값
w01mmse	인지기능 점수	
w01mmseg	인지기능 구분	0 = 기타, 무응답 1 = 치매의심 2 = 인지기능저하 3 = 정상

/* 인지능력 지수화 */

```
data mmse; set d.ageing;
mse1=(w01Cd01=1)*1+(w01Cd01=2)*2+(w01Cd01=3)*3+w01Cd01*0; *지남력;
mse2=(w01Cd02=1); *요일지남력;
mse3=(w01Cd03=1); *계절지남력;
mse4=(w01Cd04=1); *장소지남력;
mse5=(w01Cd05=1)*1+(w01Cd05=2)*2+(w01Cd05=3)*3+(w01Cd05=4)*4+w01Cd05*0;
                                                    *주소;
mse6=(w01Cd06=1)*1+(w01Cd06=2)*2+(w01Cd06=3)*3+w01Cd06*0; *단기기억;
mse7=(w01Cd07=1); *수리력;
mse8=(w01Cd08=1); *수리력;
mse9=(w01Cd09=1); *수리력;
mse10=(w01Cd10=1); *수리력;
mse11=(w01Cd11=1); *수리력;
mse12=(w01Cd12=1)*1+(w01Cd12=2)*2+(w01Cd12=3)*3+w01Cd12*0; *장기기역력;
mse13=(w01Cd13=1); *물건인지;
mse14=(w01Cd14=1); *물건인지;
mse15=(w01Cd15=1); *언어력;
mse16=(w01Cd16=1)*1+(w01Cd16=2)*2+(w01Cd16=3)*3+w01Cd16*0; *명령수행;
mse17=(1<=w01Cd17<=2)*1+w01Cd17*0; *언어실천;
mse18=(w01Cd18=1); *쓰기;
mse19=(w01Cd19=1); *오각형;

w01mmse=sum(of mse1 - mse19); *인지기능점수 합;
w01mmseg=(w01mmse<=17)*1+(18<=w01mmse<=23)*2+(w01mmse>=24)*3
          +w01mmse*0; *1=치매의심, 2=인지기능저하, 3=정상, 0=기타, 무응답;
run;
```

11. 악력

‘Ce. 신체기능 측정’ 영역에서 측정한 악력을 계산하였다. 악력계를 사용하여 양손의 악력을 각각 2번씩 측정한 값이 설문 w01Ce07부터 w01Ce10까지에 해당한다. 생성한 변수(w01mgrip)는 왼손과 오른손에 대한 악력 측정값들의 전체 평균값을 나타낸다.

변수명	변수설명
w01mgrip	악력

```
/* 악력 */
```

```
data grip; set d.ageing;  
w01mgrip=mean(of w01Ce07-w01Ce10); *오른손 왼손 평균;  
run;
```

12. 현재 경황 상태를 판정하여 취업자/실업자/비경황로 구분

경제활동상태의 정의에 따라 취업자, 실업자와 비경황로 구분하였다. ‘D. 고용’ 영역에서 고용상태와 구직자에 관한 항목들을 통해 다음과 같이 구분하였고, 설문 w01D001, w01D002, w01D005, w01D006, w01D501, w01D502와 w01D503이 사용되었다.

경황상태	구분 조건
취업자	w01D001=1 & 1<=w01D002<=3
실업자	① w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=1 & w01D503=1
	② w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=1 & w01D503=1
	③ w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 & w01D502=1 & w01D503=1
비경황	① w01D001=5 & w01D005=5
	② w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=5
	③ w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=5
	④ w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=1 & w01D503=5
	⑤ w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 & w01D502=5
	⑥ w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 & D502=5
	⑦ w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 & w01D502=1 & w01D503=5

변수명	변수설명	변수값
w01ecoact	경제활동 상태	1 = 취업자 2 = 실업자 3 = 비경황

/* 현재 경황 상태 판정하여 취업자/실업자/비경황로 구분 */

```
data region; set d.ageing;
  if (w01D001=1 & 1<=w01D002<=3) then w01ecoact=1; *취업자;
else if (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=1 & w01D503=1)
  or (w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=1 & w01D006=1 &
    w01D501=1 & w01D503=1)
  or (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 &
    w01D502=1 & w01D503=1) then w01ecoact=2; *실업자;
else if (w01D001=5 & w01D005=5)
  or (w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=5)
  or (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=5)
  or (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=1 &
    w01D503=5)
  or (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 &
    w01D502=5)
  or (w01D001=1 & w01D002=4 & w01D005=1 & w01D006=1 &
    w01D501=5 & w01D502=5)
  or (w01D001=5 & w01D005=1 & w01D006=1 & w01D501=5 &
    w01D502=1 & w01D503=5) then w01ecoact=3; *비경황;
run;
```

13. 조사당시 취업 중인 응답자(임금근로자/자영업자/무급가족종사자)의 면접일까지의 취업기간

조사당시 취업 중인 응답자(임금근로자/자영업자/무급가족종사자)의 면접일까지의 취업기간을 계산하였다. 우선 경제활동을 하고 있는 응답자의 경우 본 조사에서는 종사상의 지위에 따라 각각 다른 문항에서 대답을 하도록 되어있으므로 근로기간을 종사상의 지위(임금근로자/자영업자/무급가족종사자)에 따라 각각 구하였다. 임금근로자, 자영업자와 무급가족종사자로 구분하였고 취업기간은 취업한 날짜부터 면접일까지로 정하였다. 연도와 월을 모두 대답하게 되어 있는데 정확한 월을 모르겠다고 응답한 것은 중간 달(6월)로 대체한 후 계산하였다. 취업기간의 단위는 ‘개월’이다.

변수명	변수설명
w01empdur	조사당시 취업 중인 응답자(임금근로자/ 자영업자/ 무급가족종사자)의 면접일까지의 취업기간

```

/* 조사당시 취업 중인 응답자의 면접일까지의 취업기간 */

data region; set d.ageing;
* 연도는 응답하고 월은 모르겠음(-9)인 경우에는 중간 달(6월)로 대체;
if w01D108^=-9 and w01D108m=-9 then w01D108mn=6 else
    w01D108mn=w01D108m; *임금근로자;
if w01D313^=-9 and w01D313m=-9 then w01D313mn=6 else
    w01D313mn=w01D313m; *자영업자;
if w01D406^=-9 and w01D406m=-9 then w01D406mn=6 else
    w01D406mn=w01D406m; *무급가족종사자;

array mv1(*) w01D108y w01D108mn w01D313y w01D313mn w01D406y
            w01D406mn;
do _i=1 to dim(mv1); if mv1(_i)<1 then mv1(_i)=.; end;

today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

if w01D002=1 then do;
    dyear1= w01D108y; *임금근로자 취업한 연도;
    dmonth1=w01D108mn; end; *임금근로자 취업한 달;
else if w01D002=2 then do;
    dyear1=w01D313y; *자영업자의 사업 시작 연도;
    dmonth1=w01D313mn; end; *자영업자의 사업 시작 달;
else if w01D002=3 then do;
    dyear1=w01D406y; *무급가족종사자가 일하기 시작한 연도;
    dmonth1=w01D406mn; end; *무급가족종사자 일하기 시작한 달;

if 1<=w01D002<=3 then date1=mdy(dmonth1,01,dyear1); *취업(시작)한 날짜;

*근로기간(단위: 월)*;
if 1<=w01D002<=3 then w01empdur=intck('month', date1, today)+1;
run;

```

14. 조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자리의 취업기간

조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자리의 취업기간을 계산하였다. 이 때 가장 최근 일자리의 취업기간은 가장 최근 일자리를 시작한 시기와 그만둔 시기까지의 기간을 취업기간으로 하였다. 연도와 월을 모두 대답하게 되어 있는데 정확한 월을 모르겠다고 응답한 것은 중간 달(6월)로 하였다. 단, 계산하는 과정에서 응답자 1명이 가장 최근 일자리를 시작한 시기가 1977년 월은 모르겠음(-9)이고, 가장 최근 일자리를 그만 둔 시기가 1977년 3월이기 때문에 중간 달(6월)로 대체하지 않고 결측으로 처리하였다. 취업기간의 단위는 ‘개월’이다.

변수명	변수설명
w01lastempdur	조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자리의 취업기간

/* 조사당시 취업 상태가 아닌 응답자의 가장 최근 일자의 취업기간 */

```
data region; set d.ageing;
* 연도는 응답하고 월은 모르겠음(-9)인 경우에는 중간 달(6월)로 대체;
if w01D702^=-9 and w01D702m=-9 then w01D702mn=6 else
    w01D702mn=w01D702m; *가장 최근 일자리(시작);
if w01D703^=-9 and w01D703m=-9 then w01D703mn=6 else
    w01D703mn=w01D703m; *가장 최근 일자리(끝);

array mv1(*) w01D702y w01D702mn w01D703y w01D703mn;
do _i=1 to dim(mv1); if mv1(_i)<1 then mv1(_i)=.; end;

today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

lyear1=w01D702y; *가장 최근 일자리 시작 연도;
lmonth1=w01D702mn; *가장 최근 일자리 시작 달;

lyear2=w01D703y; *가장 최근 일자리 그만둔 연도;
lmonth2=w01D703mn; *가장 최근 일자리 그만둔 달;

date1=mdy(lmonth1,01,lyear1); *취업(시작)한 날짜;
date2=mdy(lmonth2,01,lyear2); *가장 최근 일자리 그만둔 날짜;

*근로기간(단위: 월);
w01lastempdur=intck('month', date1, date2)+ 1;
run;
```

15. 산업 대/중분류

‘D. 고용’ 영역에서 임금근로자/자영업자/무급가족종사자/구직자/가장 최근 일자리에서 각각 직장명, 산업(직장이 주로 하는 일), 직종(본인이 주로 하는 일), 직위 또는 직책, 관리자 여부, 관리자 수, 종업원 수 등을 응답하였다. 이 정보를 바탕으로 직·산업 전문가에게 의뢰하여 산업중분류를 구분하였다. 그리고 산업중분류를 한국표준산업분류를 기준으로 다시 산업대분류로 구분해 주었다.

변수명	변수설명
w01D103ind	임금근로자: 산업대분류
w01D308ind	자영업자: 산업대분류
w01D405ind	무급가족종사자: 산업대분류
w01D518ind	구직자: 산업대분류
w01D707ind	가장 최근 일자리: 산업대분류
w01D103indm	임금근로자: 산업중분류
w01D308indm	자영업자: 산업중분류
w01D405indm	무급가족종사자: 산업중분류
w01D518indm	구직자: 산업중분류
w01D707indm	가장 최근 일자리: 산업중분류

```
/* 산업대분류 구분 */
```

```
%macro industry(num, data, var1, var2);  
data in&&num(keep=pid &var1 &var2); set &data;  
    if 1<=&var1<=2 then &var2=1;  
else if &var1=5 then &var2=2;  
else if 10<=&var1<=12 then &var2=3;  
else if 15<=&var1<=37 then &var2=4;  
else if 40<=&var1<=41 then &var2=5;  
else if 45<=&var1<=46 then &var2=6;  
else if 50<=&var1<=52 then &var2=7;  
else if &var1=55 then &var2=8;  
else if 60<=&var1<=63 then &var2=9;  
else if &var1=64 then &var2=10;  
else if 65<=&var1<=67 then &var2=11;  
else if 70<=&var1<=71 then &var2=12;  
else if 72<=&var1<=75 then &var2=13;  
else if &var1=76 then &var2=14;  
else if &var1=80 then &var2=15;  
else if 85<=&var1<=86 then &var2=16;  
else if 87<=&var1<=88 then &var2=17;  
else if 90<=&var1<=93 then &var2=18;  
else if &var1=95 then &var2=19;  
else if &var1=99 then &var2=20;  
else if &var1=-8 then &var2=-8;  
else &var2=.;  
run;  
%mend;
```

16. 직업 대/중분류

앞에서 설명한 산업 대/중분류와 동일한 방법으로 직업 대/중분류 변수를 생성하였다.

‘D. 고용’ 영역에서 임금근로자/자영업자/무급가족종사자/구직자/가장 최근 일자리에서 각각 직장명, 산업(직장이 주로 하는 일), 직종(본인이 주로 하는 일), 직위 또는 직책, 관리자 여부, 관리자 수, 종업원 수 등을 응답하였다. 이 정보를 바탕으로 직·산업 전문가에게 의뢰하여 직업중분류를 구분하였다. 그리고 직업중분류를 한국표준직업분류를 기준으로 다시 직업대분류로 구분해 주었다.

변수명	변수설명
w01D109occ	임금근로자: 직업대분류
w01D197occ_h	임금근로자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류
w01D314occ	자영업자: 직업대분류
w01D353occ_h	자영업자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류
w01D407occ	무급가족종사자: 직업대분류
w01D445occ_h	무급가족종사자: 희망하는 일자리에 대한 직업대분류
w01D519occ	구직자: 직업대분류
w01D610occ_p	은퇴자: 소일거리에 대한 직업대분류
w01D710occ	가장 최근 일자리: 직업대분류
w01D109occm	임금근로자: 직업중분류
w01D197occ_hm	임금근로자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류
w01D314occm	자영업자: 직업중분류
w01D353occ_hm	자영업자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류
w01D407occm	무급가족종사자: 직업중분류
w01D445occ_hm	무급가족종사자: 희망하는 일자리에 대한 직업중분류
w01D519occm	구직자: 직업중분류
w01D610occ_pm	은퇴자: 소일거리에 대한 직업중분류
w01D710occm	가장 최근 일자리: 직업중분류

```
/* 직업대분류 구분 */
```

```
%macro job(num, data, var1, var2);  
data wo&&num(keep=pid &var1 &var2); set &data;  
    if 1<=&var1<=3 then &var2=0;  
else if 11<=&var1<=18 then &var2=1;  
else if 21<=&var1<=29 then &var2=2;  
else if 31<=&var1<=32 then &var2=3;  
else if 41<=&var1<=44 then &var2=4;  
else if 51<=&var1<=53 then &var2=5;  
else if 61<=&var1<=63 then &var2=6;  
else if 71<=&var1<=75 then &var2=7;  
else if 81<=&var1<=84 then &var2=8;  
else if 91<=&var1<=94 then &var2=9;  
else if &var1=-8 then &var2=-8;  
else if &var1=-9 then &var2=-9;  
else &var2=.;  
run;  
%mend;
```

17. 가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원

‘CV. 커버스크린’ 영역 설문 w01CV050은 45세 이상 가구원 중에서 가구소득을 가장 잘 알고 있는 사람이 누구인지에 대해 물어 보았다. 이 변수를 가지고 w01CV050_r을 만들어 가구내 소득 대표자가 누구인지를 구분해 두었다. 가구내 w01CV050_r과 RESPID의 값이 일치하는 사람이 가구내 소득 대표자라고 볼 수 있다. 그런데 조사 참여자이나 조사를 참여하지 않게 되면 w01CV050_r이 결측값이 된다. 그래서 w01CV050_r의 값이 결측인 총 164개를 다음 페이지에 설명해 놓은 개인소득 1순위자(w01incfirst)를 가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원으로 대체하여 새로운 변수, w01CV050_rn을 만들어 주었다.

변수명	변수설명	변수값
w01CV050_rn	가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원 (결측치 대체함)	0 = 아니오 1 = 예

```
/* 가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원 */
```

```
data a; set hjhj; if w01CV050_r=.; run;
proc sort by hhid;
data a1; set a;
if w01incfirst^=1 then delete;
if w01incfirst=1 then w01CV050_r_=respid; run;
```

```
proc sql;
create table aw2 as
select c.*, b.w01CV050_r_
from a as c left join a1 as b
on c.hhid =b.hhid;
quit;
```

```
proc sort data=d.yyy_1 out=tt; by pid;
proc sort data=aw2; by pid;
```

```
data q; merge tt aw2; by pid;
if w01CV050_r=., then w01CV050_rn=w01CV050_r_;
else if w01CV050_r^=., then w01CV050_rn=w01CV050_r;
run;
```

18. 가구내 인터뷰를 참여한 45세 이상 응답자 중 개인소득 1순위자

개인총소득을 구한 다음, 가구내 인터뷰를 참여한 45세 이상 응답자들 중에서 가장 많은 개인총소득을 가진 사람에게 가구내 개인소득 1순위자(w01incfirst) 변수를 생성하였다. 우선 2005년 개인총소득을 계산할 때 이용한 소득관련 항목은 근로(임금, 자영업, 농어업과 부업소득), 금융, 부동산, 연금(국민연금, 특수직역연금, 개인연금 소득), 사회보장(실업급여, 산재급여, 국민기초생활생활보장급여, 보훈연금급여와 기타사회복지수당급여)과 기타 소득으로 총 6개이다. 응답거절과 모르겠음은 결측으로 처리한 후, 모든 항목을 합산하였다.

이 때 가구내 개인총소득의 최대값이 여러 명 있어 중복되는 경우에는 2가지 기준을 정하여 한 명을 선택하였다. 첫 번째 기준은 가구내 소득을 가장 잘 아는 가구원(w01CV050_r)에게 개인소득 1순위자로, 두 번째 기준은 첫 번째 기준인 w01CV050_r의 값이 결측이어서 알 수 없을 때 가장 나이가 어리고 여성인 순서로 정했다. 여기서, 가구내 개인소득 1순위자에 대한 대상자는 가구내 전체 가구원이 아니라 가구내 조사를 참여한 45세 이상 응답자 중 한 명이라는 점이다. 가구내 개인소득 1순위자의 변수는 사용자들의 편의를 위해 만든 변수로 데이터에 포함하였고, 프로그램은 생략하겠다.

변수명	변수설명	변수값
w01incfirst	가구내 인터뷰를 참여한 45세 이상 응답자 중 개인소득 1순위자	0 = 아니오 1 = 예

19. 가구내 45세 이상이나 인터뷰하지 않은 사람의 개인총자산

고령화연구패널조사에 참여하는 대상자는 45세 이상이다. 그러나 대상자가 참여를 거절한 경우에는 그 사람의 정보는 누락된다. 그래서 가구총자산을 구할 경우 빠지게 되어 정확한 값을 구할 수 없게 된다. 그래서 가구내 45세 이상 대상자인데 조사에 참여하지 않은 사람의 총자산을 가구내 가구원에게 물어 보았다. 이 값은 가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원에게 붙여서 데이터에 포함하였고, 프로그램은 생략하겠다.

변수명	변수설명
w01F235	가구내 45세 이상이나 인터뷰하지 않은 사람의 개인총자산

20. 가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원

앞에서 w01CV050_rn을 적용한 동일한 방법으로 이 변수도 생성하였다. ‘CV. 커버스크린’ 영역 설문 w01CV051은 45세 이상 가구원 중에서 가구자산을 가장 잘 알고 있는 사람이 누구인지를 물어 보았다. 이 변수를 가지고 w01CV051_r을 만들어 가구내 자산 대표자가 누구인지를 구분해 두었다. 가구내 w01CV051_r과 RESPID의 값이 같은 사람이 가구내 자산 대표자라고 볼 수 있다. 그런데 조사 참여자이나 조사를 참여하지 않게 되면 w01CV051_r이 결측값이 된다. 그래서 w01CV051_r의 값이 결측인 총 173개를 앞에서 구한 개인소득 1순위자(w01incfirst)를 가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원으로 대체하여 새로운 변수, w01CV051_rn을 만들어 주었다.

변수명	변수설명	변수값
w01CV051_rn	가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원 (결측치 대체함)	0 = 아니오 1 = 예

```

/* 가구내 자산을 가장 잘 아는 가구원 */

data a; set aw2; if w01CV051_r=. run;
proc sort by hhid;
data a1; set a;
if w01incfirst^=1 then delete;
if w01incfirst=1 then w01CV051_r_=respid; run;

proc sql;
create table aw2 as
select c.*, b.w01CV051_r_
from a as c left join a1 as b
on c.hhid =b.hhid;
quit;

proc sort data=d.yyy_1 out=tt; by pid;
proc sort data=aw2; by pid;

data q; merge tt aw2; by pid;
    if w01CV051_r=. then w01CV051_rn=w01CV051_r_;
else if w01CV051_r^=. then w01CV051_rn=w01CV051_r;
run;

```

21. 금액 구간변수 전환(Unfolding Bracket)

‘E. 소득’ 영역이나 ‘F. 자산’ 영역 등에서 금액과 관련한 질문에 대해 모르겠음이나 응답 거부라고하면 Unfolding Bracket의 설문에 응답하여 정확한 금액은 아니지만 어느 구간에 있는지를 추정할 수 있도록 하였다. 이를 가지고 금액 구간을 나타내는 변수를 생성하였다.

Unfolding Bracket 설문 E005-E009를 예로 하여 설명하겠다. Unfolding Bracket은 총 5개의 설문으로 구성되어 있으며, 컴퓨터에서 무작위로 E006, E007과 E008 중 하나의 설문을 질문하도록 되어 있다. 그래서 미만이라고 응답한 경우에는 2개 전 설문으로 이동하고, 이상이라고 응답한 경우에는 2개 뒤 설문으로 이동한다. 즉, E007에서 2400만원 미만이라고 대답한 경우에는 다음 질문이 E005가 되고, E005를 600만원 이상이라고 하면 마지막으로 E006을 묻고 끝난다. 그런데 질문에서 정도라고 대답하면 더 이상 묻지 않는다.

위의 논리조건을 바탕으로 프로그램이 작성되었다. Unfolding Bracket의 5개의 설문에 대한 응답이 모두 결측이라면, 이것은 모르겠음이나 응답거부를 대답한 것이 아니므로 그 데이터는 제거하였다. Unfolding Bracket에 대해 -8(응답거부) 또는 -9(모르겠음)라고 응답하면, 최종 범주도 -8과 -9로 부여하였다. 그리고 첫 번째 설문에서 미만이라고 응답한 경우에는 이 값이 최종 범주로, 마지막 설문에서 이상이라고 응답한 경우에는 이 값이 최종 범주로 부여하였다. 그리고 정도라고 응답한 경우에는 더 이상 질문하지 않기 때문에 이 값이 최종 범주로 부여하였다.

따라서 Unfolding Bracket 설문 E005-E009의 행렬 구조(5행 3열)는 다음과 같다.

C[1,1]=1 => 1 600만원미만	C[1,2]=1 => 2 600만원정도	C[1,3]=1 => 3 600만원이상 1200만원미만
C[2,1]=1 => 4	C[2,2]=1 => 5 1200만원정도	C[2,3]=1 => 6 1200만원 이상 2400만원미만
C[3,1]=1 => 7	C[3,2]=1 => 8 2400만원정도	C[3,3]=1 => 9 2400만원이상 6000만원미만
C[4,1]=1 => 10	C[4,2]=1 => 11 6000만원정도	C[4,4]=1 => 12 6000만원이상 1억2000만원미만
C[5,1]=1 => 13	C[5,2]=1 => 14 1억2000만원정도	C[5,5]=1 => 15 1억2000만원이상

변수명은 각 해당 금액 설문 뒤에 ct를 붙였다. 그러므로 Unfolding Bracket 설문 E005-E009를 가지고 생성한 변수의 이름은 E003ct가 된다.

변수명	변수설명
금액설문ct	Unfoldiing Brackect 설문을 범주값으로 구분

```

/* 금액 구간변수 전환(Unfolding Bracket) */

%macro discrim (data1, data2, m, var1, var2, discrim, discrim_n);
data &data1(drop=i);
set &data2;
if sum(of &var1 - &var2)=. then delete;
    *unfolding bracket을 하지 않아도 되는 데이터는 제거;
array k[5] &var1 - &var2;
array c[5,3] c1-c15;
    do i=1 to 5;
        if k[i] in (-8,-9) then c[i,1]=k[i];
    else if i=1 and k[i]=1 then c[i,1]=1;
    else if i=5 and k[i]=5 then c[i,3]=1;
    else if k[i]=3 then c[i,2]=1;
    else if i<=3 and k[i]=5 and k[i+1]=1 and k[i+2]=1 then c[i,3]=1;
    else if i<=4 and k[i]=5 and k[i+1]=1 then c[i,3]=1;
    else if i<=3 and k[i]=5 and k[i+1]=5 and k[i+2]=1 then c[i+1,3]=1;
    end;
run;

data &data1;
set &data1;
array k[5,3] c1-c15;
    do i=1 to 5;
        do j=1 to 3;
            if k[i,j]=1 then &discrim=3*(i-1)+j; *1~15까지의 값;
            else if k[i,j] in (-8,-9) then &discrim=k[i,j];
        end;
    end;
drop c1-c15;
%mend;

```
