


王道考研/CSKAOYAN.COM



GBN发送方必须响应的三件事

1.上层的调用

上层要发送数据时,发送方先检查发送窗口是否已满,如果**未满**,则产生一个帧并将其发送;如果**窗口已满**,发送方只需将数据返回给上层,暗示上层窗口已满。上层等一会再发送。(实际实现中,发送方可以缓存这些数据,窗口不满时再发送帧)。

2.收到了一个ACK

GBN协议中,对n号帧的确认采用**累积确认**的方式,标明接收方已经收到n号帧和它之前的全部帧。

3.超时事件

协议的名字为后退N帧/回退N帧,来源于出现丢失和时延过长帧时发送方的行为。就像在停等协议中一样, 定时器将再次用于恢复数据帧或确认帧的丢失。如果出现超时,发送方重传所有已发送但未被确认的帧。

王道考研/CSKAOYAN.COM 王道考研/CSKAOYAN.COM

GBN接收方要做的事



如果正确收到n号帧,并且按序,那么接收方为n帧发送一个ACK,并将该帧中的数据部分交付给上层。



其余情况都丢弃帧,并为最近按序接收的帧重新发送ACK。接收方无需缓存任何失序帧,只需要维护一个信息: expectedseqnum(下一个按序接收的帧序号).

王道考研/CSKAOYAN.COM

发送0帧 运行中的GBN 接收0帧 发送ACK 0 发送1帧 接收1帧 发送ACK 1 假设发送窗口尺寸为4 发送2帧 发送3帧 (等待) 接收3帧,丢弃 发送ACK 1 出现超时:发送方重传所有已发送但未被确认的帧。 接收ACK 0 发送4帧 接收ACK 1 接收4帧,丢弃 发送ACK 1 发送5帧 接收5帧,丢弃 发送ACK 1 -2帧超时 发送2帧 发送3帧 接收2帧,交付 发送4帧 接收3帧,交付 发送5帧 王道考研/CSKAOYAN.COM

滑动窗口长度

窗口长度可以无限吗?



若采用n个比特对帧编号,那么发送窗口的尺寸 W_T 应满足: $1 \le W_T \le 2^n - 1$ 。因为发送窗口尺寸过大,就会使得接收方无法区别新帧和旧帧。

GBN协议重点总结

- 1.累积确认(偶尔捎带确认)
- 2.接收方只按顺序接收帧,不按序无情丢弃
- 3.确认序列号最大的、按序到达的帧
- 4. 发送窗口最大为 2ⁿ-1,接收窗口大小为 1


王道考研/CSKAOYAN.COM

习题1

数据链路层采用了后退N帧 (GBN)协议,发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时,若发送方只收到0、2、3号帧的确认,则发送方需要重发的帧数是 ()。 A.2 B.3 C.4 D.5

重新发送4、5、6、7帧

王道考研/CSKAOYAN.COM



GBN协议性能分析



因连续发送数据帧而提高了信道利用率



在重传时必须把原来已经正确传送的数据帧重传,是传送效率降低。

选择重传协议

王道考研/CSKAOYAN.COM