Crystal Unit

YSX530GA Glass Sealed



Applications
- Industrial Control
- Consumer Electronics

Features
- Dimensions: 5.00 x 3.20 x 1.2 mm
- Standard Frequency: 8 ~ 54MHz
- 2 Pads SMD Glass Sealed Crystal Units
- Contains Pb in Sealing Glass Exempted by ROHS Directive

Specifications（规格参数）

Item	Symbol	Specifications
Nominal Frequency Range（额定频率范围）	f_nom	8 ~ 54MHz
Vibration Mode（震动模式）	-	AT Fundamental
Load Capacitance（负载电容）	CL	10pF, 20pF, or specify
Frequency Tolerance（频率偏差）(at 25℃)	f_tol	±10ppm, ±20ppm, or specify
Frequency Versus Temperature Characteristics（频率-温度特性）	f_tem	±20ppm, or specify
Operating Temperature（工作温度）	T_use	-20~+70℃, -40~+85℃, or specify
Storage Temperature（储存温度）	T_stg	-55~+125℃
Shunt Capacitance（静态电容）	C0	5pF Max
Level of Drive（激励电平）	DL	10~300μW Max (100μW typical)
Aging （老化）(at 25℃)	f_age	±3ppm/year Max

Equivalent Series Resistance (等效串联电阻(ESR))

YSX530GA	
8 ~ 16MHz	80Ω Max
16 ~ 25MHz	40~60Ω Max
25 ~ 54MHz	30~40Ω Max

Dimensions and Recommended Land Pattern (外观尺寸及推荐焊盘)

Dimensions (Unit: mm)	Recommended Land Pattern (Unit: mm)



