

HIS 对接 · 联调前需与贵方共同确认的三件事

MediScribe 项目组 · 2026 年 9 月 22 日 建议在联调启动会上逐条确认，结论双方写回接口规范。

我方在联调前做了一轮"站在贵方位置上"的复核，发现三处**联调当天不会暴露、但上线一周内很可能出问题的地方**。这三条都不是代码缺陷，而是约定尚未明确或规范表述与实现不一致，想借联调的机会与您当面确认。

另附一份联调当天的自查清单。

一、record.* 结构化字段回写的是问诊表单内容，不是医生签发的最终病历

现状

规范 3.2 写的是：

record.* 为结构化字段，供 HIS 逐字段回填病历；full_text 为病历完整文本（医生最终签发版），供 HIS 存档、或在无法逐字段映射时整体落库——二者一并下发。

按这个描述，贵方的首选落库路径是逐字段回填 record.*。

但我方实现里，record.* 的 23 个字段全部取自**问诊表单**，而医生在病历编辑器里做的最终修改只进 full_text。两者在医生改过病历之后就不一致了。

为什么联调当天发现不了

联调用测试数据走一遍，通常是"AI 生成 → 直接签发"，中间不修改，此时 record.* 与 full_text 内容一致，怎么比对都是对的。

而生产上医生**天天都在改**。改完之后，贵方按规范首选路径回填进法定病案的，是医生修改之前的版本。

另有 6 个字段结构性恒空

以下字段在我方系统里存放于**患者档案**（跨就诊的纵向数据），不在问诊表单里，因此永远不会出现在回写报文中：

字段	说明
past_history	既往史
allergy_history	过敏史
personal_history	个人史
current_medications	长期用药
family_history	家族史
marital_history	婚育史

贵方若已按规范 3.2 建好了这些列，会一直收不到值。**其中过敏史恒空是用药安全问题**，请特别注意。

需要确认

- 1. 贵方目前是按 `record.*` 逐字段回填，还是直接存 `full_text`？
- 2. 若按字段回填，我方需要调整为"签发时把最终内容回灌问诊表"，或改由 `full_text` 作为唯一权威。**这个改动方向请贵方给意见**——哪种对贵方落库更友好。
- 3. 上面 6 个字段：是贵方另行从我方患者档案接口取，还是我方把它们并入回写报文？

二、诊断编码字段：请以 v1.5 增补说明为准（v1.4 第 4 章已过时）

现状

回写报文中的诊断字段现已包含 `code`、`code_type`，以及 v1.4 全文没有的 `admission_condition`（入院病情标志）。完整字段说明见《接口规范 v1.5 增补说明》（已于 2026-09-11 发送贵方，微信文件，37.9K）。

v1.4 第 4 章原文仍写着：

我方以诊断名称（`name`）为准，**不下发 `code` / `code_type`**。

这句自 v1.5 起已不成立，开发时请勿以它为准。

风险

若贵方只按 v1.4 开发、没对照 v1.5，最坏的情况不是漏了新字段，而是**把我方下发的 `code` 当成贵院诊断字典的编码直接落库**。

我方下发的是国家医保 2.0 / GB-T 15657-2021 口径的编码，与贵院本地字典未必同源。错误编码进入病案首页会直接影响医保结算。

需要确认

- 1. 贵方的开发是否已对照 v1.5 增补说明？（若没找到该文件或需要重发，联调前说一声即可）
- 2. 编码字段贵方**采用还是忽略**？两种都可以——采用则按 v1.5 的字段说明落库，不采用直接忽略这些字段即可，现场确认一下忽略策略。

三、回写重投可能覆盖医生已在 HIS 端确认保存的正式病历

现状

规范 2.5 目前的表述是：

回写仅作用于草稿/待确认病历；若该就诊病历已被医生确认为正式病历，HIS **可拒绝或按新版本处理（联调约定）**。

两种相反的做法都写在纸面上，至今没有定论。

而我方的对账机制会在以下情况重投同一份病历：**写入其实成功了、只是刷新消息没有收到回执**（`refresh_failed`）——这恰恰是最常见的一种情形，约 5 分钟后会重推一次。

两种选择的后果

贵方选择	后果
按新版本处理	医生在 HIS 端确认保存成正式病历后，我方重投会把它覆盖回草稿内容
拒绝	我方收到非 0 返回码，会一直标记为失败，重试 5 轮后持续触发我方告警

联调当天不会暴露——当天没有人会在 HIS 端做"确认保存成正式病历"这个动作。上线一周内必现。

需要确认

1. 贵方选哪一种？
2. 若选"拒绝"，请约定一个**专用返回码**（而不是通用错误码），我方收到它就停止重投并标记为"HIS 侧已定稿"，不再告警。
3. 结论请写回规范 2.5，替换掉现在那句"可拒绝或按新版本处理"。

附：联调当天自查清单

以下几条是我方复核时发现的、容易在现场卡住的点，已在我方侧处理或说明，供贵方对照。

1. WebSocket 心跳（我方已调整，贵方无需改动）

我方服务端此前除规范 7.4 约定的**应用层 JSON 心跳**（我方每 30 秒下发 `type=ping`）外，还会发送 **RFC6455 协议层 PING 控制帧**（opcode `0x9`），20 秒收不到 PONG 就断连——这一条规范里没有写。

如果贵方客户端是自行解析 WebSocket 帧（Delphi / C# / Java 常见），只实现了文档里的 JSON ping/pong，现场表现会是"握手成功，每 40 秒左右被踢一次，没有任何错误码"。

我方已关闭协议层心跳，只保留规范写明的应用层心跳。贵方按规范实现即可。

2. 规范标"必填"的字段，我方目前不做强校验

规范 3.1 标注必填的字段中，我方实际强制的只有 `visit_id`、`hospital_code`。其余缺失时我方会降级处理并放行（这是有意的容错设计——绝不因脏数据拒收接诊）：

字段缺失	我方行为
gender	降级为"未知"
birth_date	静默丢弃
dept_code	回落为该医生的编制科室
doctor_name	接收后不使用
patient_name	使用占位名"未知患者"（急诊无名氏场景）

请特别注意 `dept_code`：如果贵方映射时漏了这个字段，**联调当天 ack 全部返回 0、患者也能正常进入医生工作台，没有任何人会发现**。但上线后所有接诊的科室都会落成医生的编制科室，同时污染病案首页科室、质控科室统计、复核队列过滤三处。

建议贵方在联调时自行核对一次这几个字段确实发出去了。

3. 幂等与重发

- 接诊推送幂等键：`hospital_code` + `visit_id`
- 消息去重键：`msg_id` + 报文内容指纹（10 分钟窗口）。同一 `msg_id` 配不同内容会被当作新消息正常处理，请勿把 `msg_id` 按 visit 生成或写死
- 超时重发请使用**相同的** `msg_id`，我方按上述规则幂等
- 回写幂等键：`visit_id` + `record_type` + `record_no`（门急诊 `record_no` 恒为 "1"，住院递增）

4. 时间戳与签名

- 时间戳窗口 ±5 分钟，请确认贵方服务器已开启 NTP 对时
- 待签串：`app_id + timestamp + nonce + payload原文`，握手阶段 payload 段固定为字符串 `handshake`
- 我方验签**按贵方实际发送的字节**进行，不会重新序列化——贵方无需担心键序或空格差异

最后：三件事的初步意见如能在联调前回复我方，我方可以提前准备对应的代码调整，当天确认环节会快很多。