在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。

在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。其中
ＶＩＳＩＢＬＥＭＡＲＫ　可见标记
出现在这一段。在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。

在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。

在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。在经典力学中，质点的运动状态由位置和速度共同确定，牛顿第二定律把力与加速度联系起来。当体系受到保守力作用时，机械能守恒，这一结论可以由动能定理直接推出。对于多质点体系，内力成对出现，彼此抵消，因而体系动量的变化只取决于外力。刚体的转动可以用角动量描述，转动惯量刻画了质量相对转轴的分布。