

第一套

第1题 - 2.0分

在Servlet中，(B)用于向客户端发送响应。

(A)A.request

(B)B.response

(C)C.session

(D)D.config

第2题 - 2.0分

在JSP页面中要获取请求参数uname的值，应该使用(A)语句？

(A)A. request.getParameter("uname")

(B)B. response.getParameter("uname ")

(C)C. session.getParameter("uname")

(D)D. out.getParameter("uname ")

第3题 - 2.0分

JSTL中，在使用<c:forEach>标签遍历集合时，(B)属性用于指定集合的名称？

(A)A.var

(B)B.items

(C)C.begin

(D)D.end

第4题 - 2.0分

下列(D)不是Servlet容器的作用？

(A)A. 管理Servlet的生命周期

(B)B. 解析HTTP请求

(C)C. 执行Servlet代码

(D)D. 处理数据库查询

第5题 - 2.0分

EL表达式`\${10 + 20}`的结果是(B)

(A)A. 1020

(B)B. 30

(C)C. "10 + 20"

(D)D. 错误

6 MVC架构模式中，（ A ）部分负责处理应用程序的业务逻辑和数据？

- (A) A. Model（模型）
- (B) B. View（视图）
- (C) C. Controller（控制器）
- (D) D. None of the above

单选 - 第7题 - 2.0分（共25题，共50.0分）

在`list`为空或未定义时，EL表达式`\${empty list}`将返回（ A ）

- (A) A. true
- (B) B. false
- (C) C. null
- (D) D. 空字符串

单选 - 第8题 - 2.0分（共25题，共50.0分）

Spring DI的主要目的是（ B ）。

- (A) A. 实现代码复用
- (B) B. 降低类之间的耦合度
- (C) C. 提供数据持久化功能
- (D) D. 增强应用的性能

单选 - 第9题 - 2.0分（共25题，共50.0分）

在Web开发中，以下（ B ）协议用于在浏览器和服务器之间传输超文本数据。

- (A) A. FTP
- (B) B. HTTP
- (C) C. SMTP
- (D) D. SSH

单选 - 第10题 - 2.0分（共25题，共50.0分）

在JSP页面中，用于包含另一个JSP文件的指令是（ B ）。

- (A) A. <jsp:include>
- (B) B. <%@ include %>
- (C) C. <jsp:forward>
- (D) D. <jsp:useBean>

单选 - 第11题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Servlet监听器中,若要监听请求属性的变化(添加、替换或删除),应实现()接口?

- (A) javax.servlet.ServletRequestAttributeListener
- (B) javax.servlet.ServletRequestListener
- (C) javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener
- (D) javax.servlet.ServletContextAttributeListener

单选 - 第12题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

() EL表达式可以访问session作用域范围内的变量uname。

- (A) A.\${uname}
- (B) B.\${session.uname}
- (C) C.\${sessionScope.uname}
- (D) D.\${sessionContext.uname}

单选 - 第13题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

下列()不是ApplicationContext接口的实现类。

- (A) A、 BeanFactory
- (B) B、 ClassPathXmlApplicationContext
- (C) C、 FileSystemXmlApplicationContext
- (D) D、 AnnotationConfigApplicationContext

单选 - 第14题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在JSP中,动作标签()用于将请求转发到另一个资源?

- (A) A.<jsp:include>
- (B) B.<jsp:forward>
- (C) C.<jsp:param>
- (D) D.<jsp:useBean>

单选 - 第15题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Spring AOP的主要作用是()。

- (A) A. 提供数据持久化功能
- (B) B. 实现代码复用
- (C) C. 在不修改源代码的情况下增强方法功能
- (D) D. 管理事务和依赖注入

单选 - 第16题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Servlet中, 用于设置响应内容类型的方法是 (A)。

- (A)A. `setContentType(String type)`
- (B)B. `setCharacterEncoding(String encoding)`
- (C)C. `setStatus(int sc)`
- (D)D. `sendRedirect(String location)`

单选 - 第17题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Spring框架中, 哪个核心模块提供了Spring IoC容器的基础功能, 使得开发者可以管理应用对象的生命周期和依赖关系? (A)

- (A)A. Spring Core
- (B)B. Spring MVC
- (C)C. Spring Data
- (D)D. Spring Boot



单选 - 第18题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Servlet中, 如何重定向到另一个URL? (A)

- (A)A. 使用`response.sendRedirect("newURL")`
- (B)B. 使用`request.sendRedirect("newURL")`
- (C)C. 使用`session.sendRedirect("newURL")`
- (D)D. 使用`config.sendRedirect("newURL")`

单选 - 第19题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)


在Java Servlet中, 用于创建和发送Cookie到客户端的类是 (A)。

- (A)A. `HttpServletResponse`
- (B)B. `HttpServletRequest`
- (C)C. `Cookie`
- (D)D. `HttpServlet`

单选 - 第20题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Spring DI中, 如果希望一个bean在被注入到另一个bean之前进行一些初始化操作, 可以使用 (A) 注解。

- (A)A. `@PostConstruct`
- (B)B. `@PostDestroy`
- (C)C. `@PreDestroy`
- (D)D. `@PreConstruct`



单选 - 第21题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

下列关于Spring特性中IoC描述错误的是 **B**

(A)所谓“控制反转”,是指控制权由应用代码转到外部容器,控制权的转移

(B)IoC就是指程序之间的关系由程序代码直接操控。

(C)IoC将控制创建的职责搬进了框架中;并把它从应用代码脱离开来

(D)当使用Spring的IoC容器时只需指出组件需要的对象,在运行时Spring的IoC容器会根据XML配置数据提供给它。

单选 - 第22题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Spring框架中的@Autowired注解用于实现 (A)。

(A)A. 依赖注入

(B)B. 面向切面编程

(C)C. 声明式事务管理

(D)D. 远程服务调用

单选 - 第23题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Servlet的生命周期中, (**B**) 方法首先被调用?

(A)A. init()

(B)B. service()

(C)C. doGet()

(D)D. destroy()

单选 - 第24题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Servlet中的GET请求和POST请求的主要区别是 (**B**)

(A)A.GET请求有请求体,而POST请求没有

(B)B.POST请求有请求体,而GET请求没有

(C)C. 两者都有请求体

(D)D. 两者都没有请求体

单选 - 第25题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Servlet的生命周期由 (**B**) 控制。

(A)A. 程序员

(B)B. Web容器 (如Tomcat)

(C)C. JSP页面

(D)D. 客户端浏览器

填空：

在Servlet技术中，提供了两个用于保存会话数据的对象，分别为【1】和session。

Cookie

填空 - 第2题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

产生事件的对象称为【1】。事件源

填空 - 第3题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)


Bean的生命周期是指Bean实例被【1】、【2】和【3】的过程。

初始化
创建
销毁

填空 - 第4题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)


在MyBatis中，（【1】）接口用于执行持久化操作，如插入、更新、删除和查询。

SqlSession




填空 - 第5题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

Spring的XML配置文件中用【1】标签开启组件扫描,用【2】属性配置要扫描的包。




填空 - 第6题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

用于监听HttpSession对象生命周期的接口是【1】 HttpSessionListener



填空 - 第7题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

用于强制使session对象无效的方法是【1】。invalidate()



填空 - 第8题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

可以使用（【1】）注解配置过滤器，（【2】）配置监听器。

@WebFilter

@WebListener



填空 - 第9题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

Servlet容器启动时，会为每个Web应用程序创建一个唯一的【1】对象代表当前Web应用程序。

填空 - 第10题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

通知浏览器立即删除这个Cookie信息，
在一个cookie对象中，若调用了setMaxAge(0)方法，则表示【1】。



填空 - 第10题 - 2.0分 (共10题, 共20.0分)

在一个cookie对象中, 若调用了setMaxAge(0)方法, 则表示【1】。

判断 - 共10题 - 共10.0分

第1题 - 1.0分

使用EL表达式中的pageContext对象, 可以成功的获取到了request、response、servletContext和servletConfig对象中的属性。

第2题 - 1.0分

在web.xml中, 一个元素中可以出现多个< listener-class>子元素。

第3题 - 1.0分

response对象的getOutputStream()和getWriter()方法都可以发送响应消息体, 两者可以同时使用。

第4题 - 1.0分

获取FilterConfig对象, 可以通过手动调用它的构造方法, 从而进行它的实例化。

第5题 - 1.0分

MyBatis支持动态SQL的使用, 可以根据不同条件生成不同的SQL语句。

第5题 - 1.0分

MyBatis支持动态SQL的使用, 可以根据不同条件生成不同的SQL语句。

第6题 - 1.0分

MVC设计模式, 是一种软件设计模式, 它提供了一种按功能对软件进行模块划分的方法。

第7题 - 1.0分

JavaBean是开发语言中一个可以重复使用的软件组件, 它本质上就是一个Java类, 编写类时可以随意编写。

第8题 - 1.0分

< session-timeout>标签指定的超时必须为一个整数, 如果这个整数是为0或负整数, 则session永远不会超时。

第9题 - 1.0分

通过继承HttpServlet类可以创建和HTTP协议相关的servlet。

第10题 - 1.0分

EL的 param对象用于获取请求参数的某个值。

程序设计 - 第1题

测试文件路径:C:\Exam\75000147\BC\1199\Prog1.java

考生答案:

```
//3.LoginLet.java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
@WebServlet(name = "LoginLet", value = "/LoginLet")
public class LoginLet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
            String username=request.getParameter("username");
            String pwd=request.getParameter("password");
            //补充使用Session 登录代码，假账号为admin，密码为123，登录失败显示login error!
        }
        @Override
        protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
            doGet(request,response);
        }
    }
}

//4.LoginOutLet.java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
@WebServlet(name = "LogoutLet", value = "/LogoutLet")
```

标准答案:

```
if(username.equals("admin") && pwd.equals("123")){
    HttpSession session=request.getSession();
    session.setAttribute("loginname",username);
    response.sendRedirect("main.jsp");
}
else{
    session.setAttribute("message","login error!");
    response.sendRedirect("login.jsp");
}
//退出代码
session.removeAttribute("loginname");
response.sendRedirect("login.jsp");
```

第二套



Fish.(张蕾煜)

15:56

单选 - 第1题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在JSP中, (A) 对象用于在客户端和服务端之间传递信息, 包括请求参数、属性等?

- (A)A. request
- (B)B. response
- (C)C. session
- (D)D. application

Fish.(张蕾煜)

15:56

单选 - 第2题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Java Servlet中, 用于监听HTTP会话创建和销毁事件的接口是(B)。

- (A)A.java.servlet.http.HttpSessionAttributeListener
- (B)B.java.servlet.http.HttpSessionListener
- (C)C.java.servlet.ServletContextListener
- (D)D.java.servlet.ServletRequestListener

Fish.(张蕾煜)

16:02

单选 - 第3题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Spring框架中, 下列(B)注解不能用于将类的实例注册为Spring IoC容器中的bean。

- (A)A. @Component
- (B)B. @Autowired
- (C)C. @Service
- (D)D. @Repository

Fish.(张蕾煜)

16:02

单选 - 第4题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

过滤器的主要作用是 (A) ?

- (A)A. 处理HTTP请求和响应
- (B)B. 管理Servlet的生命周期
- (C)C. 解决乱码问题
- (D)D. 加密和解密数据

Fish.(张蕾煜)

16:03

单选 - 第5题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Spring中自动装配对象的注解是(B)

- (A)@Controller
- (B)@Autowired
- (C)@RequestBody
- (D)@Service

单选 - 第6题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

对于Spring MVC框架说法错误的是 **C**

(A)是Spring框架一个非常重要的功能模块。

(B)实现了MVC结构, 便于简单、快速开发MVC结构的Web程序。

(C)提供了访问数据库的功能。

(D)提供的API封装了Web开发中常用的功能, 简化了Web开发过程。

1分 (共25题, 共50.0分)

架中, 以下描述错误的是 **A**

架中必须是实现了Handler接口的JavaBean才能成为请求处理器

ervlet对象是Spring MVC框架的前端Servlet对象, 和任何的Servlet对象一样, 必须在web.xml中配

根据servlet-mapping的URL地址不同, 可以配置多个DispatcherServlet对象

ew对象中的View是逻辑视图名, 而非真正的视图对象

单选 - 第8题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

ApplicationContext通常的实现类是什么? **D**

(A)FileSystemXmlApplicationContext

(B)ClassPathXmlApplicationContext

(C)WebXmlApplicationContext

(D)以上都是

单选 - 第9题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

HTTP请求方法中, 用于提交敏感表单数据的方法是 **B**。

(A)A. GET

(B)B. POST

(C)C. PUT

(D)D. DELETE

单选 - 第10题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Spring MVC中, (**B**) 注解用于将方法的返回值转换为JSON或XML格式并写入HTTP响应体。

(A)A. @ResponseBody

(B)B. @RequestBody

(C)C. @RestController

(D)D. @ResponseBodyAndXml

Fish.(张 蕾 煜)

16:05

单选 - 第11题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

MyBatis 的核心配置文件中使用()元素配置别名, 以便在映射文件中简化类名的引用。

- (A)A.properties
- (B)B.settings
- (C)C.typeAliases
- (D)D.mappers

Fish.(张 蕾 煜)

16:05

单选 - 第12题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

如果类A依赖于类B, 下述表示依赖正确的是

- (A)类A中的属性使用了B
- (B)类A中的方法使用了B
- (C)类A中的返回值使用了B
- (D)以上都是

Fish.(张 蕾 煜)

16:05

单选 - 第13题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

下列关于Session生命周期描述中, 错误的是

- (A)A. 用户关闭浏览器时Session自动结束
- (B)B. 服务器关闭时Session自动结束
- (C)C. 用户的不活动时间超过Session设置的超时时间
- (D)D. 只有当服务器明确调用Session的invalidate方法时, Session才会结束

Fish.(张 蕾 煜)

16:06

单选 - 第14题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

MyBatis 提供的()注解可以用于简化映射配置, 直接在接口方法上指定 SQL 语句。

- (A)A. @Select
- (B)B. @Insert
- (C)C. @Update
- (D)D. 以上都是

Fish.(张 蕾 煜)

16:06

单选 - 第15题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

Spring MVC中, ()不是其核心组件。

- (A)A. DispatcherServlet
- (B)B. HandlerMapping
- (C)C. Model
- (D)D. ViewResolver

单选 - 第16题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在JSP页面中, 如何输出Java变量的值到客户端? (A)

(A)A. <%= variable %>

(B)B. <jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName" value="value" />

(C)C. <jsp:useBean id="beanId" class="className" />

(D)D. <jsp:forward page="targetPage.jsp" />

Fish.(张 蕾 煜)

16:06

单选 - 第17题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

如何给Spring 容器提供配置元数据? (D)

(A)XML配置文件。

(B)基于注解的配置。

(C)基于java的配置。

(D)以上都是

Fish.(张 蕾 煜)

16:07

单选 - 第18题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

下列注解中可以增加记录的是 (B)

(A)注解@Update

(B)注解@Insert

(C)注解@Delete

(D)注解@select

Fish.(张 蕾 煜)

16:07

单选 - 第19题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

以下 (D) 注解不属于Spring MVC中用于映射请求的注解。

(A)A. @GetMapping

(B)B. @RequestMapping

(C)C. @PostMapping

(D)D. @Controller

Fish.(张 蕾 煜)

16:08

单选 - 第20题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

当Servlet使用请求转发将请求传递给另一个Servlet或JSP页面时, 以下哪个描述是不正确的? (B)

(A)A. 客户端的URL地址栏中的URL不会发生变化。

(B)B. 请求和响应对象在转发过程中会被重新创建。

(C)C. 转发通常用于在同一个Web应用程序内的不同组件之间传递请求。

(D)D. 转发是一种服务器端的操作, 客户端对此过程是不感知的。

单选 - 第20题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)
当Servlet使用请求转发将请求传递给另一个Servlet或JSP页面时, 以下哪个描述是不正确的?

- (A)A. 客户端的URL地址栏中的URL不会发生变化。
- (B)B. 请求和响应对象在转发过程中会被重新创建。
- (C)C. 转发通常用于在同一个Web应用程序内的不同组件之间传递请求。
- (D)D. 转发是一种服务器端的操作, 客户端对此过程是不感知的。

Fish.(张蕾煜)

16:08

单选 - 第21题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在MyBatis中的动态SQL元素不包括 ()。

- (A)A. <if>
- (B)B. <choose>
- (C)C. <when>
- (D)D. <property>

Fish.(张蕾煜)

16:08

单选 - 第22题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在过滤器中, 若要继续调用过滤器链中的下一个过滤器或目标资源, 应使用 () 方法。

- (A)A.chain.doFilter(request, response)
- (B)B.filter.doFilter(request, response)
- (C)C.request.dispatch(requestURI)
- (D)D.response.sendRedirect(location)

Fish.(张蕾煜)

16:08

单选 - 第23题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Java Web中, 用于定义过滤器的接口是 ()。

- (A)A.java.x.servlet.Filter
- (B)B.java.x.servlet.Servlet
- (C)C.java.x.servlet.ServletRequest
- (D)D.java.x.servlet.ServletResponse

Fish.(张蕾煜)

16:09

单选 - 第24题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

JSP页面中, 用于声明Java方法的标签是 ()。

- (A)A. <% %>
- (B)B. <%! %>
- (C)C. <%= %>
- (D)D. <%@ %>

Fish.(张蕾煜)

16:09

单选 - 第25题 - 2.0分 (共25题, 共50.0分)

在Spring MVC的配置文件中, () 元素用于配置视图解析器?

- (A)A. <bean>
- (B)B. <mvc:annotation-driven />
- (C)C. <mvc:resources />
- (D)D. <mvc:view-resolver />

填空

第1题 - 2.0分

URL重写机制可以通过【1】接口提供的方法`encodeURL(String url)`和`encodeRedirectURL(String url)`来实现。

填空 - 第1题

标准答案:

【1】 `HttpServletResponse`

第2题 - 2.0分

Spring的XML配置文件中setter方法注入要用到【1】标签

填空 - 第2题

标准答案:

【1】 `<property>`

第3题 - 2.0分

MyBatis中的（【1】）元素用于定义结果集的映射规则，其中`<id>`子元素用于映射数据库表中的（主键）到Java对象的属性。

填空 - 第3题

标准答案:

【1】 `<resultMap>`

第4题 - 2.0分

当传输文本时，如果编码和解码使用的码表不一致，就会导致【1】问题。

填空 - 第4题

标准答案:

【1】 乱码

第5题 - 2.0分

`FilterConfig`接口的`getFilterName()`方法用于返回在web.xml文件中【1】元素的设置值。

5 标准答案:

【1】 `filter-name`

考生答案为空

考生得分:0.0

填空 - 第6题

标准答案:

【1】 构造器注入

【2】 setter方法注入

第6题 - 2.0分

Spring中依赖注入的方式有【1】_、【2】和接口注入。

构造器注入

setter方法注入

第7题 - 2.0分

Spring的XML配置文件中构造器注入用【1】标签配置。

填空 - 第7题

标准答案:

【1】 `<constructor-arg>`

第8题 - 2.0分

如果一个Servlet没有在web.xml文件中进行配置，但它使用了（【1】）注解，那么它也可以被服务器自动识别和部署。

@WebServlet

填空 - 第8题

标准答案:

【1】 `@WebServlet`

第9题 - 2.0分

在web.xml配置文件中，Servlet的类名是通过（【1】）标签来指定的，而Servlet的访问URL模式则是通过（【2】）标签来指定。

<servlet-class>

<url-pattern>

第10题 - 2.0分

Session是一种将会话数据保存到【1】端的技术。

服务器

填空 - 第9题

标准答案:

【1】 `<servlet-class>`

【2】 `<url-pattern>`

填空 - 第10题

标准答案:

【1】 服务器

判断 - 共10题 - 共10.0分

第1题 - 1.0分

EL表达式中的变量不用事先定义就可以直接使用。✓

第2题 - 1.0分

HttpServlet类通过一个service()方法将HTTP请求和响应分别转为HttpServletRequest和HttpServletResponse类型的对象。✓

第3题 - 1.0分

EL的比较运算符中的“==”是两个等号，也可只写一个等号。✗

第4题 - 1.0分

HttpServletRequest接口中的getParameterValues(String name)方法返回一个String类型的数组。✓

第5题 - 1.0分

Servlet事件监听器根据监听事件的不同，可以分为两类。✗

第6题 - 1.0分

我们可以通过response.setHeader("Refresh","3")语句，使当前页面定时每3毫秒刷新一次。✗

第7题 - 1.0分

JDBC的全称是Java数据库连接，它是一套用于执行HTML语句的Java API。✗

第8题 - 1.0分

统计网站当前在线人数的计数器变量count变量，应该保存在HttpSession域对象中。✗

第9题 - 1.0分

Statement接口的executeUpdate(String sql)返回值是int，它表示数据库中受该SQL语句影响的记录的数目。✓

第10题 - 1.0分

ResultSet接口表示select查询语句得到的结果集，该结果集封装在一个逻辑表格中。✓

```

/*-----
【程序设计】
-----*/

利用Cookie制作一登录Web应用，项目中有如下文件：
login.jsp
main.jsp
loginLet.java
LoginOutLet.java
person.html
部分文件代码如下，请补充完整

```

```
*/
```

```

1.login.jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>login</title>
</head>
<body>
<form action="LoginLet" method="post">
    <%
        Object obj=request.getAttribute("message");
    %>
    账号: <input type="text" name="username"> <br>
    密码: <input type="password" name="password"> <br>
    <input type="submit"> <br>
    <span><%= obj==null?"":obj.toString()%></span>
</form>
</body>
</html>

```

```

2.main.jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>main</title>
</head>
<body>
<%
    Object obj=session.getAttribute("loginname");
    if(obj==null)response.sendRedirect("login.jsp");
%>
欢迎<%=session.getAttribute("loginname") %>访问! <br>
<a href="person.html">个人主页</a> <br>
<a href="LogoutLet">退出</a>
</body>
</html>

```

Fish.(张蕾煜)

16:18

```

%>
欢迎<%=session.getAttribute("loginname") %>访问! <br>
<a href="person.html">个人主页</a> <br>
<a href="LogoutLet" >退出</a>
</body>
</html>

```

```

/*****Program*****/

```

```

//3.LoginLet.java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;

```

```

@WebServlet(name = "LoginLet", value = "/LoginLet")
public class LoginLet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        String username=request.getParameter("username");
        String pwd=request.getParameter("password");
        //补充使用Cookie 登录代码，假账号为admin，密码为123，登录失败显示login error!
    }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        doGet(request,response);
    }
}

```

```

//4.LoginOutLet.java

```

```

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;

```

```

@WebServlet(name = "LogoutLet", value = "/LogoutLet")
public class LogoutLet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        HttpSession session= request.getSession();
    }
}

```

程序设计 - 第1题

测试文件路径:C:\Exam\75000155\BC\1200\Prog1.java

考生答案:

```
//3.LoginLet.java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
@WebServlet(name = "LoginLet", value = "/LoginLet")
public class LoginLet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        String username=request.getParameter("username");
        String pwd=request.getParameter("password");
        //补充使用Cookie 登录代码, 假账号为admin, 密码为123 ,登录失败显示login error!
    }
}
```

Fish.(张蕾煜)

```
//补充使用Cookie 登录代码, 假账号为admin, 密码为123 ,登录失败显示login error!
}
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    doGet(request,response);
}
}
//4.LoginOutLet.java
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
@WebServlet(name = "LogoutLet", value = "/LogoutLet")
public class LogoutLet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        HttpSession session= request.getSession();
    }
}
```

Fish.(张蕾煜)

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    HttpSession session= request.getSession();
    //补充Cookie退出代码
}
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
}
```

标准答案:

```
if(username.equals("admin") && userpass.equals("123")) {
    Cookie cookie = new Cookie("username",username);
    cookie.setMaxAge(24*60*60);
    response.addCookie(cookie);
    response.sendRedirect("main.jsp");
}
else {
    request.setAttribute("message","login error!");
}
```

Fish.(张蕾煜)

```
cookie.setMaxAge(24*60*60);
response.addCookie(cookie);
response.sendRedirect("main.jsp");
}
else {
    request.setAttribute("message","login error!");
    request.getRequestDispatcher("login.jsp").forward(request,response);
}
}
//LoginoutLet
Cookie cookie = new Cookie("username",null);
cookie.setMaxAge(0);
response.addCookie(cookie);
response.sendRedirect("login.jsp");
关键字匹配 0%
考生得分:0.0
```

答案