带折叠框的导航栏

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
    <script src="bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- 需要引入 bootstrap.js -->
    <!-- 折叠框需要有一个按钮：.navbar-toggler:data-bs-toggle="collapse";data-bs0target="#导航项目容器的 id" -->
    <!-- 按钮里面有一个图标(span),应用了.navbar-toggler-icon -->
    <!-- 应用了.bavbar-collapse 类的容器再应用.collapse，一定要有 id -->
    <div class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">
        <a href="#" class="navbar-brand">LOGO</a>
        <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav1">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="navbar-collapse" id="nav1">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a href="#" class="nav-link">首页</a>
                </li>
```

```
                    <li class="nav-item">
                        <a href="#" class="nav-link">新闻</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a href="#" class="nav-link">产品</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a href="#" class="nav-link">帮助</a>
                    </li>
                </ul>
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item">
                        <a href="#" class="nav-link">注册</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a href="#" class="nav-link">登录</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </body>
    </html>
```

基础导航 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
</head>
<body>
    <!-- 导航结构-ul,li,a -->
    <!-- ul:.nav   li: .nav-item a:.nav-link -->
    <!-- 导航的对齐方式调整：默认左对齐；ul 使用.justify-cintent-center 居中对齐。.justify-content-end 右对齐 -->
    <!-- 垂直方向，ul 使用.flex-column -->
    <!-- 每个导航的宽度调整：ul 使用.nav-fill 可以按比例分配宽度；.nav-justified 可以宽度的平均分配 -->
    <ul class="nav nav-fill">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">web</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">python</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">c</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">java</a></li>
    </ul>

    <ul class="nav nav-justified justify-content-center">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">web</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">python</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">c</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">java</a></li>
    </ul>

    <ul class="nav flex-column">
```

```
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">web</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">python</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">c</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">java</a></li>
        </ul>
</body>
</html>
```

基础导航 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
</head>
<body>
    <!-- 导航容器：.navbar .navbar-expand-{断点}可以使导航栏在断点及以上屏幕上水平布局 -->
    <!-- 导航容器里可以有页面的 logo，通常使用 a 标签，应用.navbar-brand -->
    <!-- 导航项目：ul/li/a；ul 使用.navbar-nav,li 使用 nav-item，a 使用 nav-link，导航项目也最好放在一个容器中，使用.navbar-collapse -->
    <div class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">
        <a href="#" class="navbar-brand">LOGO</a>
        <div class="navbar-collapse">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
```

```
                    <a href="#" class="nav-link">首页</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a href="#" class="nav-link">新闻</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a href="#" class="nav-link">产品</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a href="#" class="nav-link">帮助</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

胶囊导航:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
```

```
    <!--步骤:   1.选项卡导航  -->
    <!-- 2.把 ul 的.nav-tabs 改为.nav.pills-->
    <!-- 3.把 a 标签的 data-bs-toggle='pill' -->
    <div class="container">
        <ul class="nav nav-pills">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#lb">李白</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#df">杜甫</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#hy">韩愈</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#ss">苏轼</a></li>
        </ul>
        <div class="tab-content">
            <div class="tab-pane" id="lb">李白的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="df">杜甫的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="hy">韩愈的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="ss">苏轼的简介</div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

面包屑导航

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
</head>
<body>
    <!-- ul:.breadcrumb;li:.breadcrumb-item -->
    <!-- 默认以/作为每个层次之间的分割符，修改的方法：为 ul 增加自定义的 css，定义--bs-breadcrumb-divider 为指定符合 -->
    <ul class="breadcrumb" style="--bs-breadcrumb-divider:'>'">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">首页</a></li>
        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">分类</a></li>
        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">子分类</a></li>
        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">产品</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

模态框:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
    <script src="bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
```

```
<!-- 模态框有两部分构成，按钮或超链接和模态框本身 -->
<!-- 按钮：data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#模态框的 ID" -->
<!-- 模态框本身(有三层容器)：外层有两层容器，分别使用.modal;.modal-dialog;.modal-content -->
<!-- 模态框内容：可以包含三个部分：.modal-header;.modal-body;.modal-footer(模态框脚注) -->
<div class="container">
    <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#m1">输入学生：</button>
    <div class="modal" id="m1">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h2>新增学生</h2>
                    <button class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <form>
                        <div class="my-3">
                            <input placeholder="请输入学生姓名：" class="form-control">
                        </div>
                        <div class="my-3">
                            <input placeholder="请输入学生学号：" class="form-control">
                        </div>
                    </form>
```

```
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="submit" class="btn btn-success">提交
</button>
                            <button class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">
取消</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>


    </div>


</body>
</html>
```
图文卡片:
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
    <style>
        img{
            height: 290px;
            object-fit: contain;
```

```
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- 图像：.card-img;.card-img-top;.card-img-bottom -->
    <div class="container">
        <div class="row mt-4">
            <div class="col-sm-4">
                <div class="card">
                    <img src="images/web1.jpg" alt="" class="card-img-top">
                    <div class="card-body">
                        <h5>书名</h5>
                        <h6>作者</h6>
                        <p class="card-text">简介</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-sm-4">
                <div class="card">
                    <img src="images/web2.jpg" alt="" class="card-img-top">
                    <div class="card-body">
                        <h5>书名</h5>
                        <h6>作者</h6>
                        <p class="card-text">简介</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```
                <div class="col-sm-4">
                    <div class="card">
                        <img src="images/web3.jpg" alt="" class="card-img">
                        <div class="card-body card-img-overlay">
                            <h5>书名</h5>
                            <h6>作者</h6>
                            <p class="card-text">简介</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
    </html>
```

图像轮播:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
    <script src="bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- 轮播容器:.carousel;必须要有唯一的 ID,需要设置的属性，data-bs-ride="carousel",该属性一定要有；data-bs-interval="轮播切换的毫秒数"；data-bs-
```

```
wrap="true|false"是否循环播放 -->
    <!-- 轮播容器里的内容包括：轮播内容（.carousel-inner）、指示器（.carousel-indicators）、切换按钮（button 标签） -->
    <div class="carousel slide carousel-fade" id="c1" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="1000" data-bs-wrap="true">
        <div class="carousel-inner">
            <!-- 放置轮播项目，几张图就有几个轮播项目，每一个轮播项目都要用.carousel-item;选一个轮播项目处于激活状态-->
            <div class="carousel-item active">
                <img src="images/slide_01.jpg" class="d-block w-100">
                <!-- 轮播项中的文字 -->
                <div class="carousel-caption">
                    <h5>图像 1</h5>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                <img src="images/slide_02.jpg" class="d-block w-100">
                <div class="carousel-caption">
                    <h5>图像 2</h5>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                <img src="images/slide_03.jpg" class="d-block w-100">
                <div class="carousel-caption">
                    <h5>图像 3</h5>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```
        <div class="carousel-indicators">
            <!-- 指示器，就是一些按钮；按钮的属性：data-bs-target="#轮播容器名"；data-bs-slide-to="轮播项目的编号" -->
            <button class="active" data-bs-target="#c1" data-bs-slide-to="0"></button>
            <button data-bs-target="#c1" data-bs-slide-to="1"></button>
            <button data-bs-target="#c1" data-bs-slide-to="2"></button>
        </div>
        <!-- 切换按钮，按钮的属性：data-bs-target="#轮播容器名"；data-bs-slide="prev|next" ；按钮使用的类是.carousel-control-prev|next     -->
        <button data-bs-target="#c1" data-bs-slide="prev" class="carousel-control-prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
        </button>
        <button data-bs-target="#c1" data-bs-slide="next" class="carousel-control-next">
            <span class="carousel-control-next-icon"></span>
        </button>
    </div>
</body>
</html>
```

选项卡导航:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
    <!--步骤:  1.基础导航  -->
    <!-- 2.ul 增加.nav-tabs -->
    <!-- 3.添加 div（应用.tab-content），里面放置于 a 标签数量相等的 div(.tab-pane) 每一个 div 都有 id -->
    <!-- 4.设置 a 标签与面板之间的对应关系，a 标签需要设置 data-bs-toggls="tab",href='#面板 id' -->
    <div class="container">
        <ul class="nav nav-tabs">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#lb">李白</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#df">杜甫</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#hy">韩愈</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#ss">苏轼</a></li>
        </ul>
        <div class="tab-content">
            <div class="tab-pane" id="lb">李白的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="df">杜甫的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="hy">韩愈的简介</div>
            <div class="tab-pane" id="ss">苏轼的简介</div>
        </div>
    </div>
```

</body>

</html>