三、常用的HTML5元素

表单

- 表单用于收集用户填写的数据，并把这些数据提交到服务器。
- 表单标签是<form></form>，但不能单独使用，里层必须配合表单元素标签使用。
- form标签的常用属性：

  action：指定表单的数据提交到哪个URL进行处理

  method：指定表单的数据提交方式，值有get和post

表单元素input

- input标签的常用属性：

  type：指定该输入的类型，包括text、password、radio、checkbox、file、submit等

  value：表单元素的值

注意：单选框需要通过name属性归为一组；上传文件的表单需要增加属性enctype='multipart/form-data'，同时需要将表单的提交方式设置为post

雨课堂 Rain Classroom

三、常用的HTML5元素

文本域textarea

- 该标签定义多行文本框，可容纳不限数量的多行文本，可以使用rows和cols属性定义多行文本框的尺寸，rows规定可见行数，cols规定可见列数。

按钮button

- 双标签，常用属性：type；默认的类型是提交按钮。

下拉框select

- 与option一起使用定义下拉列表。

三、常用的HTML5元素

分组标签fieldset

- 该标签用于将表单内的相关元素分组，可在表单元素周围绘制边框。
- legend标签用于定义标题，显示在方框左上角。

雨课堂 Rain Classroom