CSS

一、基本概念
二、在HTML中的使用方式
三、CSS3基本语法
四、常见的样式属性
五、CSS盒子模型

一、基本概念

级联样式表或层叠样式表（ **Cascading Style Sheet，简称CSS** ），是用于控制网页样式，并允许将样式信息与网页内容分离的一种标记，为网页里的元素创建在浏览器中的表现样式。

雨课堂 Rain Classroom

二、在HTML中使用CSS

在HTML中使用CSS样式表，主要分为三种方式：

- 内嵌样式
- 内部样式表
- 外部样式表

雨课堂 Rain Classroom

（二） CSS3选择器

HTML页面中的标记都是通过不同的CSS选择器去控制的。常用的CSS选择器主要包括以下几种：

- *选择器
- HTML标签选择器
- 类选择器
- id选择器
- 伪类选择器
- 派生选择器

雨课堂 Rain Classroom

1. *选择器

适用于页面中的所有元素，常用于全局设置，如：


```
*       {
          margin:0px;
          padding:0px;
        }
```


雨课堂 Rain Classroom

2. HTML 标签选择器

用于设定HTML文档中指定标签的显示样式

```
p
    {
      color:Red;
      font-size:25px;
    }
```



this is a paragraph.

3. 类选择器（Class selector）

在一个HTML文档中，为同一HTML标签指定不同的样式，或同一样式类被不同的HTML标签元素所应用，可以使用类选择器。

定义类： 指定标签.类名{属性:属性值;属性:属性值;.....}

或 .类名{属性：属性值；属性：属性值；.....}

引用类： <指定标签 class="类名">

```
.red_large_text                    定义一个类别选择器
{
        color:Red;
        font-size:25px;
}
<p class="red_large_text">this is a paragraph.</p>
<a class ="red_large_text" href="http://www.163.com">北京大学</a>
```

在不同元素中应用类别选择器

5. 伪类选择器

有一些特殊的HTML元素可以拥有不同的状态。例如，用于定义超链接的<a>标签就可以处于“未被访问”、“已被访问过”、“鼠标悬浮其上”等几种状态。对于这种元素，CSS使用伪类选择器来给其不同的状态定义样式。

HTML元素:伪类名{ 属性:属性值; 属性:属性值; ..... }

例如，

```
<style type="text/css">
  a:link {color: #FF0000}     /* 未被访问的链接 红色 */
  a:visited {color: #00FF00}  /* 已被访问过的链接 绿色 */
  a:hover {color: #FFCC00}    /* 鼠标悬浮在上的链接 橙色 */
  a:active {color: #0000FF}   /* 鼠标点中激活链接 蓝色 */
</style>
```


雨课堂 Rain Classroom

1、字体属性

属性	描述
font	可设置字体的所有属性
font-family	设置字体系列
font-size	设置字体的尺寸
font-style	设置字体风格，取值为 normal/italic/oblique
font-variant	字体变体，取值为 normal/small-caps
font-weight	设置字体的粗细，默认为 normal

2、文本属性

属性	描述
color	设置文本颜色
direction	设置文本方向
line-height	设置行高
text-indent	文本首行缩进
text-decoration	设定文本划线
text-align	文本对齐
vertical-align	文本的垂直对齐方式
letter-spacing	设置字符间距
word-spacing	设置字间距

3、背景属性

属性	描述
background-color	设定背景颜色
background-image	设定背景图片
background-repeat	背景图片是否重复
background-attachment	图片是否跟随内容滚动
background-position	背景图片的最初位置
background	可设置背景的所有相关属性

4、边框属性

属性	描述
border-style	设定上下左右边框的风格
border-width	设定上下左右边框的宽度
border-color	设定上下左右边框的颜色
border	可设置边框的所有属性

5、边距/间隙属性

属性	描述
margin-left	设定左边距的宽度
margin-right	设定右边距的宽度
margin-top	设定上边距的宽度
margin-bottom	设定下边距的宽度
margin	可以设置上下左右边距的属性

属性	描述
padding-left	设定左间隙的宽度
padding-right	设定右间隙的宽度
padding-top	设定上间隙属性
margin-bottom	设定下间隙属性
Padding	同时设定上下左右间隙属性

6、定位属性

属性	描述
position	定义元素的定位方式（absolute/fixed/relative/static/inherit）
top	定义元素的顶部边缘（元素顶部的垂直位置）
right	定义元素的右边缘
bottom	定义元素的底部边缘
left	定义元素的左边缘（元素左边的水平位置）
overflow	设置当元素的内容溢出其区域时发生的事情
clip	设置元素的形状，即规定一个元素的可见尺寸
vertical-align	设置元素的垂直对齐方式
z-index	设置元素的堆叠顺序