1.请简述 Bootstrap 提供的三个容器类及作用:

① .container 类：用于创建默认布局容器。默认布局容器具有固定的宽度，并且会根据视口宽度自动调整宽度。

② .container-fluid 类：用于创建流式布局容器。流式布局容器会占据整个视口宽度，即容器宽度为 100%视口宽度。

③ .container-{sm|md|lg|xl|xxl}类：用于创建响应式布局容器，其中，sm、md、lg、xl、xxl 统称为类中缀，用于表示不同的断点。

2.简述 bootstrap 常用的文本颜色类及其作用

类	描述
.text-primary	蓝色，用于表示重要信息或标题的原始颜色
.text-secondary	灰色，用于表示次要信息或副标题的颜色
.text-success	绿色，用于表示成功或积极状态的颜色
.text-muted	浅灰色，用于表示不太重要或次要的信息
.text-danger	红色，用于表示错误或危险状态的颜色
.text-info	浅蓝色，用于表示一般信息的颜色
.text-warning	黄色，用于表示警告或注意的颜色
.text-dark	深色，用于在浅色背景上展示深色文本的颜色
.text-light	浅色，用于在深色背景上展示浅色文本的颜色
.text-body	用于设置正文文本的颜色，默认根据上下文的背景色，自动调整文本的颜色
.text-white	白色
.text-black	黑色

.text-white 和.text-black 还支持在类名后面加一个透明度选项-50

3.简述.img-fluid 和.img-thumbnail 类的区别

表 5-4 常用的图像样式类

类	描述
.img-fluid	使图像在容器内以响应式的方式自适应其父容器的大小，并保持宽高比例
.img-thumbnail	使图像在容器内以响应式的方式自适应其父容器的大小，保持宽高比例，并为图像添加带有圆角的外边框和阴影效果，使其具有缩略图的样式

4.请简述 bootstrap 为文本框提供了哪些类

.form-control:基本文本框样式，默认的边框、填充和字体样式；.form-control-lg:创建较大尺寸的文本框，增加文本框宽度和字号；.form-control-sm：创建较小尺寸的文本框，减少文本框宽度和字号；.form-text:文本框下方的辅助文本；.form-label:用于<label>标签，可以与相关的文本框关联；.form-control-plaintext:只读文本框，只读或不可编辑的文本且没有边框样式

5.请简述 bootstrap 中使用导航组件实现标签式导航的基本方法

6.请简述 bootstrap 中使用导航组件实现胶囊导航的基本方法

7.请简述 bootstrap 中使用导航栏组件实现导航的基本方法

8.使用模态框组件的基本方法

9.使用轮播组件的基本方法