

填空

- 1、在 Java 语言中，所有的类都直接或间接继承自 **Object** 类。
- 2、在 java 语言中，类按照程序设计所需要的常用**方法**和接口封装成**包**
- 3、Java 语言中的**类**是程序的基本单位
- 4、布尔常量即布尔类型的两个值，分别是 **true** 和 **false**
- 5、如果有语句 `import aaa.bbb`，则表示 `aaa` 是一个**包**
- 6、类的静态成员属于类本身所有,非静态成员属于 **对象/类的实例/实例** 所有。
- 7、`javac.exe` 和 `java.exe` 两个可执行程序存放在 JDK 安装目录的 **bin** 目录下
- 8、Java 中的变量可以分为两种数据类型，分别是**基本数据类型**和**引用数据类型**
- 9、在非静态成员方法中，可以使用关键字 **this** 访问类的其它非静态成员。
- 10、表达式 $9*4/-5\%5$ 的值为**-2** 【 $9\times4=36$ 接下来，我们用得到的结果进行除法运算： $36\div-5=-7.2$ 但在这里，由于我们是在进行整数运算（没有使用浮点数），所以结果会向下取整，即： $36\div-5=-7$ 最后，我们用上一步得到的结果进行取模运算： $-7\text{mod}5$ 这表示求 -7 除以 5 的余数。由于 -7 可以表示为 $-1\times5+(-2)$ ，所以余数是 -2 。】
- 11、被 **static** 关键字修饰的成员变量被称为**静态变量**，它可以被该类所有的实例对象共享。
- 12、一个类如果实现一个接口，那么它就需要实现接口中定义的全部**方法**，否则该类就必须定义成**抽象类**。
- 13、**System** 类中所提供的属性和方法都是**静态**的，想要引用这些属性和方法，直接使用 **System** 类调用即可。
- 14、在 Java 中，针对类、成员方法和属性提供了四种访问级别，分别是 **private**、**default**、**protected** 和 **public**。
- 15、定义一个 Java 类时，如果前面加使用 **final** 关键字修饰，那么该类不可以被继承。
- 16、**final** 保留字用于定义常值变量，声明该变量以后不会改变。
- 17、一个类可以从其他的类派生出来，派生出来的类称为**子类**,用于派生的类称为**父类**或者**基类**
- 18、Java 程序的运行环境简称为 **JRE**。编译 Java 程序需要使用 **javac** 命令。
- 19、Java 的三大体系分别是 **JAVA EE**、**JAVA SE** 和 **JAVA ME**
- 20、面向对象的三大特征是**封装**、**继承**和**多态**

判断

- 1、类中 **static** 修饰的变量或方法，可以使用类名或对象的引用变量访问。 **Y**
- 2、当 `char c2='\101';`时,`System.out.println(c2);`的输出结果为 A **Y** 【\ 还可以用于表示八进制字面量。当您写 `char c2 = '\101';` 时，`\101` 被解释为八进制字面量，其对应的十进制值是 65（即 $18^2 + 08^1 + 1*8^0 = 65$ ）。在 ASCII 字符集中，十进制值 65 对应的字符是大写的 A。】
- 3、通过 Java 虚拟机可以在不同的操作系统上运行 Java 程序，从而实现跨平台特性。 **Y**
- 4、抽象方法是一种仅有方法头，没有具体方法体和操作实现的方法，该方法可以在所有类的定义中定义。 **N** 【抽象方法只能定义在抽象类中，或者接口中。】
- 5、在 Java 语言中，所有类都是 **Object** 的子类 **Y** 【Java 编程语言中，所有类（除了 **Object** 类本身）都隐式地继承自 `java.lang.Object` 类。这意味着，无论您创建什么样的类，它们都自动获得了 **Object** 类中定义的方法。】
- 6、在实例化子类对象时,会自动调用父类无参的构造方法 **Y**
- 7、JDK 工具中自带了一个 **JRE** 工具: **Y**

- 8、抽象方法可以定义为 `private` 形式 **N**
- 9、`byte` 类型所占存储空间为 1 个字节,取值范围 0~255 **Y**
- 10、JRE 中包含了 Java 基础类库、JVM 和开发工具 **Y**
- 11、Java 中的每个类都至少有一个构造方法,一个类中如果没有定义构造方法,系统会自动为这个类创建一个默认的构造方法。 **Y**
- 12、Java 中被 `final` 关键字修饰的变量,不能被重新赋值。 **N**
- 13、不存在继承关系的情况下,也可以实现方法重写 **Y**
- 14、当整型常量超出了 `int` 类型的取值范围时,那么一定要加"`L`"或"`l`"后缀 **Y**
- 15、接口中只能定义常量和抽象方法。 **N**
- 16、声明构造方法时,不能使用 `private` 关键字修饰 **Y**

选择

- 1、下列叙述中,错误的是 **D**
- (A)Java 中, 方法的重载是指多个方法可以共享同一个名字
- (B)Java 中,用 `abstract` 修饰的类称为抽象类,它 不能实例化
- (C)java 中, 构造方法可以有返回值
- (D)Java 中,接口是不包含成员变量和方法实现的抽象类
- 2、在 `switch(expression)` 语句中,`expression` 的数据类型不能是 **(A)**`double` **(B)**`char` **(C)**`byte` **(D)**`short`
- 3、以下关于变量的说法错误的是 **C**
- (A)变量名必须是一个有效的标识符
- (B)变量在定义时可以没有初始值
- (C)变量一旦被定义,在程序中的任何位置都可以被访问。
- (D)在程序中, 可以将一个 `byte` 类型的值赋给一个 `int` 类型的变量,不需要特殊声明
- 4、下列不属于 Java 的基本数据类型的是 **B** (A)`int` (B)`String` (C)`double` (D)`boolean`
- 5、以下哪个类能正确编译? **B**
- (A)`class k{`
 `abstract void b(){}`
`}` `abstract` 方法不能有方法体(即大括号`{}`内不能有任何内容)。
- (B)`abstract class k{`
 `void b(){}`
`}`
- (C)`abstract class k{`
 `abstract void b(){}`
`}`
- (D)`abstract class k{`
 `final abstract void b();`
`}` `abstract` 方法不能有方法体(即大括号`{}`内不能有任何内容)。

- 6、() translates high-level language program into machine language program. **B**
(A) An assembler (B) A compiler 编译器 (C) CPU (D) The operating system
- 7、A variable defined inside a method is referred to as **D**
(A) a global variable
(B) a method variable
(C) a block variable
(D) a local variable
- 8、Analyze the following code. (**B**)

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args){  
        int n = 2;  
        xMethod(n);
```

```
        System.out.println("n is " + n);  
    }  
  
    void xMethod(int n){  
        n++;  
    }  
}
```

- (A) The code has a compile error because xMethod does not return a value
(B) The code has a compile error because xMethod is not declared static
(C) The code prints n is 2
(D) The code prints n is 3
- 9、下面对于构造方法的描述，哪项描述有误? **DE**
(A) 方法名必须和类名相同
(B) 方法名的前面没有返回值类型的声明
(C) 在方法中不能使用 **return** 语句返回一个值
(D) 当定义了带参数的构造方法，系统默认的不带参数的构造方法依然存在[当定义了带参数的构造方法，系统默认的不带参数的构造方法依然存在 - 这是错误的。在 **Java** 中，如果你为类定义了一个或多个构造方法（无论它们是否有参数），那么默认无参数的构造方法将不会被自动提供。如果你需要一个无参数的构造方法，你必须明确地定义它]
(E) 构造方法不能重载
(F) 构造方法前不能加 **void**
- 10、下列叙述哪些是错误的 (**C**).
(A) **final** 类不可以有子类
(B) **abstract** 类不可以用 **new** 和构造函数定义对象
(C) **abstract** 类中只可以有 **abstract** 方法
(D) **public** 类和没有修饰符的类有一定区别
- 11、调用重载方法时,系统根据 (**B**) 来选择具体的方法
(A) 方法名
(B) 参数的个数和类型
(C) 参数名及参数个数
(D) 方法的返回值类型
- 12、下列叙述中,正确的是 (**A**).
(A) 声明变量时必须指定一个类型

(B)Java 认为变量 number 与 Number 相同

(C)Java 中唯一的注释方式是“//”

(D)源文件中 public 类可以有 0 或多个

13、(A) is a software that interprets Java bytecode.

(A)Java virtual machine

(B)Java compiler

(C)Java debugger

(D)Java API

14、语句 float a=32.5F;System.out.println(“a=”+(int)a+5);的结果是?D

(A)a=37.5(B)a=37(C)a=32.55(D)a=32.5

15、下列叙述中，错误的是 B.

(A)父类不能替代子类

(B)子类能够替代父类

(C)子类继承父类

(D)父类包含子类

16、A

You should add the static keyword in the place of ? in Line (in the following code:()).

```
1 public class Test {
```

```
2 private int age;
```

```
3
```

```
4 public ? int square(int n){
```

```
5 return n *n;
```

```
6}
```

```
7
```

```
8 public ? int getAge() {return age:
```

```
9}
```

```
10}
```

(A)in line 4

(B)in line 8

(C)in both line 4 and line 8

(D)none

17、类 ClassA 有一个方法 M1,在程序中有如下一段代码:ClassA ca=new ClassA();ca.M10;则声明 M1 方法时定使用了(A)修饰符.

(A)publie

(B)static

(C)private

(D)protected

18、以下所列各方法的头部中,正确的是(C)

(A)void play(var a:integer,var b:integer)

(B)void play(int a,b)

(C)void play(int a,int b)

(D)void play(a as int,b as int)

19、在调用方法时,若要使方法改变实参的值,可以(B).

(A)用基本数据类型作为参数

(B)用对象作为参数

(C)A 和 B 都对

(D)A 和 B 都不对

20、如果某文件夹中开始只存放了程序 `the777.java`,则编译成功后该文件夹中将会有文件(B).

(A)`the777.html`

(B)`the911.java`

(C)`the777.class`

(D)`the911`

21.下列叙述中,错误的是(C),

(A)父类不能替代子类

(B)子类能够替代父类

(C)子类继承父类

(D)父类包含子类

22、如果 `jdk` 的安装路径为 `d:\jdk`,若想在命令窗口中任何当前路径下,都可以直接使用 `javac` 和 `java` 命令,需要将环境变量 `path` 设置为以下哪个选项?B

(A)`d:\jdk;`

(B)`d:\jdk\bin;`

(C)`d:\jre\bin;`

(D)`d:\jre;`

23、类 `ClassA` 有一个方法 `M1`,在程序中有如下一段代码: `ClassA ca=new ClassA();ClassA.M10;`,则声明 `M1` 方法时一定使用了(B)修饰符.

(A)`public`

(B)`static`

(C)`private`

(D)`protected`

24、An object is an instance of a(B).

(A)program

(B)class

(C)method

(D)data

25、在类的继承关系中,需要遵循以下哪个继承原则?B

(A)多重

(B)单一

(C)双重

(D)不能继承

26、Object-oriented programming allows you to derive new classes from existing classes. This is called(B).

(A)encapsulation

(B)inheritance

(C)abstraction

(D) Generalization

27、关于被私有访问控制符 `private` 修饰的成员变量,以下说法正确的是 C.

(A)可以被三种类所引用:该类自身、与它在同一个包中的其他类,在其他包中的该类的子类

(B)可以被两种类访问和引用:该类本身、该类的所有子类

(C)只能被该类自身所访问和修改

(D)只能被同一个包中的类访问

28、假设类 A 是类 B 的父类,下列声明对象 x 的语句中不正确的是()

(A)A x=new A(); (B)A x=new B(); (C)B x=new B(); (D)B x=new A();

29、Which of the following is the correct expression of character 4?(C).

(A)4 (B)"4" (C)'4' (D)"0004'

30、在 Java 中,针对类、成员方法和属性提供了 4 种访问级别,以下控制级别由小到大依次列出正确的是 A

(A)private、default、protected 和 public

(B)default、private、protected 和 public

(C)protected、default、private 和 public

(D)protected、private、default 和 public

程序填空

1、本题中定义了一个带有参数的构造方法 java1(),并定义了一个该类的对象 temp。构造方法 java10 有两个参数:字符串 name 和整形 age 定义对象 temp 时将字符串"Tom"和整数 17 传递给构造方法,构造方法将这两个参数打印输出。

```
public class java1{
    String name,
    int age;
    public static void main(String[] args){
        String name="Tom",
        int age=17;

        =====
        java1 temp = 【?】
    }

    =====
    =====
    public java1(String name, 【?】 ){

        =====
        【?】 ;
        this.age=age;
        System.out.println(name+" is "+age+" years old.");
    }
}
```

2、本题中数组 arr 中存储了学生的成绩,分别为 87、45、56、78、67、56、91、62、82、63 程序的功能是计算低于平均分的人数,并打印输出结果。请将程序空缺部分填写适当内容使程序能正确运行。

```
public class java1{
    public static void main(String[] args) {
        int arr[]={56,91,78,67,56,87,45,62,82,63}
        int num=arr.length;
        int i=0:
        int sumScore=0:
```