NexusFin 接口文档

一、接口总览

NexusFin 项目分布在三方系统之间，下表按调用方向列出全部接口，便于快速定位。

公司	写接口 (W)	读接口 (R)	需开发合计	另需编写调用代码
艾博生	8	3	**11**	5（调用齐为3 + 调用云卡1 + 调用电子签章1）
云卡	4	2	**6**	5（调用科技平台2 + 调用艾博生2 + 调用电子签章1）
科技平台	2	0	**2**	3（调用艾博生1 + 调用云卡2）
齐为	2	1	**3**	4（回调艾博生4）
全局合计	**16**	**6**	**22**	17

二、接口设计规范

在阅读各接口详细定义之前，以下是三方统一遵循的接口设计规范。

数据格式：所有请求和响应体均使用 application/json 格式。

统一响应结构：所有API响应体都封装在统一的结构中。

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": { ... }
}
```

其中 code 为 0 表示成功，非 0 表示失败；message 为人可读的提示信息；data 为业务数据，失败时可为 null。

安全性：所有接口必须使用 HTTPS 协议。系统间调用采用基于 AppID + AppSecret 的签名机制，请求头中包含 AppID、时间戳 Timestamp、随机数 Nonce 和签名 Signature。签名由请求参数、Timestamp、Nonce 和 AppSecret 通过 HMAC-SHA256 算法生成。网关层配置调用方服务器的 IP 白名单，作为第一层防护。

幂等性：所有 POST 请求，凡是涉及状态变更或资源创建的，都必须支持幂等。调用方需在请求中传递唯一的 request_id，服务端通过该字段进行幂等判断。

公共请求头：

Header	类型	必填	说明
`Content-Type`	string	是	固定为 `application/json`
`X-App-Id`	string	是	调用方的 AppID
`X-Timestamp`	string	是	请求时间戳（毫秒级）
`X-Nonce`	string	是	随机字符串（32位）
`X-Signature`	string	是	HMAC-SHA256 签名

三、第一部分：云卡 (nexusfin-bridge)

业务定位：中转撮合服务

代码库：nexusfin-bridge / nexusfin-bridge-h5

数据库：nexusfin_bridge

3.1 云卡对外提供的接口

云卡需要对外提供 3 个接口，接收来自艾博生和科技平台的请求。

（1）接收权益订单 (YK-API-01)

基本信息

属性	值
调用方	**艾博生**
功能描述	接收艾博生推送的权益订单，创建中转订单，启动后续的试算、签约、放款流程
URL	`POST /api/orders/equity`

请求体：参见艾博生 ABS-EXT-04 的请求定义。

响应体

代码块

```
1  {
```

```
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
    "transit_status": "INIT"
  }
}
```

字段	类型	说明
`data.order_no`	string	云卡生成的中转订单号
`data.transit_status`	string	中转订单初始状态：`INIT`

（3）接收放款结果通知 (YK-API-02)

基本信息

属性	值
调用方	**科技平台**
功能描述	接收科技平台异步通知的放款最终结果，并转发给艾博生
URL	`POST /api/callbacks/grant`

请求体

代码块

```
{
  "request_id": "REQ_KJ_20260315_002",
  "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
  "grant_status": "SUCCESS",
  "actual_amount": 5000.00,
  "loan_order_no": "LO_KJ_XYZ",
  "fail_reason": null,
  "grant_time": "2026-03-15T14:30:00Z",
  "timestamp": 1741593600000
}
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`order_no`	string	是	云卡的中转订单号
`grant_status`	string	是	放款状态：`SUCCESS` / `FAIL`
`actual_amount`	decimal	是	实际放款金额
`loan_order_no`	string	否	科技平台的借款订单号
`fail_reason`	string	否	失败原因
`grant_time`	string	否	放款成功时间
`timestamp`	long	是	通知时间戳

响应体

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success"
4  }
```

（3）接收还款状态同步 (YK-API-03)

基本信息

属性	值
调用方	**科技平台**
功能描述	接收科技平台同步的还款状态，并转发给艾博生
URL	`POST /api/callbacks/repayment`

请求体

代码块

```
1  {
2    "request_id": "REQ_KJ_20260315_003",
3    "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
```

```
    "loan_order_no": "LO_KJ_XYZ",
    "term_no": 1,
    "repayment_status": "PAID",
    "paid_amount": 491.67,
    "paid_time": "2026-04-15T10:00:00Z",
    "overdue_days": 0,
    "timestamp": 1741593600000
  }
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	回调唯一ID，用于幂等校验
`loan_order_no`	string	是	科技平台的借款订单号
`term_no`	int	是	期数编号
`repayment_status`	string	是	还款状态：`PAID`（已还）/ `OVERDUE`（逾期）/ `SETTLED`（结清）
`paid_amount`	decimal	否	本期实际还款金额（元）
`paid_time`	string	否	还款时间（ISO 8601格式）
`overdue_days`	int	否	逾期天数（未逾期为0）
`timestamp`	long	是	回调时间戳（毫秒级）

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

3.2 云卡前端 (H5) 调用后端的接口

（1）获取试算页面信息

属性	值
调用方	云卡前端 H5

功能描述	用户进入试算页时，前端调用此接口。后端会调用科技平台的试算接口，获取可贷额度、利率、期数等信息，并返回给前端渲染
URL	`GET /api/trials/{orderNo}`

路径参数

字段	类型	说明
`orderNo`	string	云卡中转订单号或权益订单号

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
    "trial_result": {
      "approved_amount": 5000.00,
      "interest_rate": 0.24,
      "term_count": 12,
      "monthly_payment": 491.67,
      "total_interest": 900.00,
      "repayment_schedule": [
        {"term_no": 1, "principal": 391.67, "interest": 100.00, "total": 491.67}
      ]
    },
    "agreements": [
      {
        "agreement_type": "MATCH_AGREEMENT",
        "agreement_name": "借款撮合协议",
        "sign_url": "https://esign.example.com/sign?taskNo=xxx"
      }
    ]
  }
}
```

（2）用户确认申请（发起放款）

属性	值
调用方	云卡前端 H5
功能描述	用户在试算页点击"确认申请"，后端完成签约并调用科技平台的【发起放款】接口
URL	`POST /api/applications`

请求体

代码块

```
{
  "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
  "approved_amount": 5000.00,
  "term_count": 12,
  "agreement_signed": true
}
```

字段	类型	必填	说明
`order_no`	string	是	云卡中转订单号
`approved_amount`	decimal	是	用户确认的借款金额
`term_count`	int	是	用户选择的期数
`agreement_signed`	boolean	是	用户是否已签署撮合协议

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
    "application_status": "SUBMITTED",
    "message": "放款申请已提交，请等待审批结果"
  }
}
```

（3）查询申请状态

属性	值
调用方	云卡前端 H5
功能描述	查询放款申请的当前处理状态
URL	`GET /api/applications/{orderNo}`

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_no": "YK_ORD_20260315_001",
    "transit_status": "GRANTED",
    "grant_status": "SUCCESS",
    "actual_amount": 5000.00,
    "loan_order_no": "LO_KJ_XYZ"
  }
}
```

3.3 云卡调用的外部接口

（1）借款试算 → 科技平台 (YK-EXT-01)-（待与科技平台对齐接口）

属性	值
被调用方	**科技平台**
功能描述	调用科技平台的试算接口，获取可贷额度、利率、期数等信息
URL	`POST /api/loans/trial` （科技平台侧接口）

（2）发起放款 → 科技平台 (YK-EXT-02)-（待与科技平台对齐接口）

属性	值
被调用方	**科技平台**
功能描述	调用科技平台的放款接口，提交最终的放款申请。放款为异步处理

URL	`POST /api/loans/grant` （科技平台侧接口）

（3）转发放款结果 → 艾博生 (YK-EXT-03)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	将从科技平台收到的放款结果，转发给艾博生
URL	`POST /api/callbacks/grant/forward` （艾博生侧接口）

请求体：参见艾博生 ABS-API-06 的请求定义。

（4）转发还款状态 → 艾博生 (YK-EXT-04)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	将从科技平台收到的还款状态，转发给艾博生
URL	`POST /api/callbacks/repayment/forward` （艾博生侧接口）

请求体：参见艾博生 ABS-API-07 的请求定义。

（5）创建签约任务 → 电子签章服务 (YK-EXT-05)

属性	值
被调用方	电子签章服务
功能描述	为用户创建《借款撮合协议》的电子签章任务
URL	由电子签章服务商提供

四、第二部分：艾博生 (nexusfin-equity)

业务定位：权益分发服务

代码库：nexusfin-equity / nexusfin-equity-h5

数据库：nexusfin_equity

4.1 艾博生对外提供的接口

艾博生需要对外提供 3 个接口，接收来自云卡的请求。

（1）接收拒件用户 (ABS-API-01)- `/api/users/register`

基本信息

属性	值
调用方	**科技平台**（直接调用，不经过云卡）
功能描述	接收科技平台推送的拒件用户信息，为用户在艾博生系统进行静默注册
URL	`POST /api/users/register`

请求体

代码块

```
{
  "request_id": "REQ_KJ_20260315_001",
  "channel_code": "KJ001",
  "user_info": {
    "external_user_id": "USR_KJ_12345",
    "mobile_encrypted": "AES256_ENCRYPTED_MOBILE",
    "id_card_encrypted": "AES256_ENCRYPTED_IDCARD",
    "real_name_encrypted": "AES256_ENCRYPTED_NAME"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID，用于幂等校验
`channel_code`	string	是	渠道编码，标识来源科技平台
`user_info.external_user_id`	string	是	科技平台的用户ID
`user_info.mobile_encrypted`	string	是	用户手机号（AES-256加密）
`user_info.id_card_encrypted`	string	是	用户身份证号（AES-256加密）
`user_info.real_name_encrypted`	string	是	用户真实姓名（AES-256加密）

响应体

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "member_id": "MEM_54321",
6      "register_status": "SUCCESS"
7    }
8  }
```

字段	类型	说明
`data.member_id`	string	闻风系统生成的会员ID
`data.register_status`	string	注册状态： `SUCCESS` （成功） / `DUPLICATE` （已存在）

（2）接收首次代扣结果回调 (ABS-API-02)- `/api/callbacks/first-deduction`

基本信息

属性	值
调用方	**齐为**
功能描述	接收齐为首次代扣的异步结果通知
URL	`POST /api/callbacks/first-deduction`

请求体

代码块

```
1  {
2    "request_id": "REQ_QW_20260315_001",
3    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
4    "qw_trade_no": "QW_TRD_001",
5    "deduct_status": "SUCCESS",
6    "deduct_amount": 600.00,
7    "fail_reason": null,
```

```
  "deduct_time": "2026-03-15T10:05:00Z"
}
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`qw_trade_no`	string	是	齐为的交易流水号
`deduct_status`	string	是	代扣状态：`SUCCESS` / `FAIL`
`deduct_amount`	decimal	是	代扣金额（元）
`fail_reason`	string	否	失败原因
`deduct_time`	string	否	代扣完成时间（ISO 8601）

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

业务处理逻辑：首次代扣成功时，艾博生将权益订单标记为 PREPAID（路径A），并推送权益订单给云卡。首次代扣失败时，标记为 DEFERRED（路径B，先享后付），同样推送权益订单给云卡。

（3）接收兜底代扣结果回调 (ABS-API-03)- `/api/callbacks/fallback-deduction`

基本信息

属性	值
调用方	**齐为**
功能描述	接收齐为兜底代扣的异步结果通知（仅路径B用户）

URL	`POST /api/callbacks/fallback-deduction`

请求体：结构与 ABS-API-02 一致，deduct_type 标记为 FALLBACK。

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

（4）接收行权结果回调 (ABS-API-04)- `/api/callbacks/exercise-equity`

属性	值
调用方	**齐为**
功能描述	接收用户在齐为侧完成行权的异步结果通知
URL	`POST /api/callbacks/exercise-equity`

请求体

代码块

```
{
  "request_id": "REQ_QW_20260315_003",
  "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
  "exercise_status": "SUCCESS",
  "exercise_time": "2026-03-15T15:00:00Z",
  "exercise_detail": "权益已成功兑换"
}
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`exercise_status`	string	是	行权状态： `SUCCESS` / `FAIL`

`exercise_time`	string	否	行权完成时间
`exercise_detail`	string	否	行权详情描述

响应体

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success"
4  }
```

（5）接收退款通知 (ABS-API-05)- `/api/callbacks/refund`

属性	值
调用方	**齐为**
功能描述	接收齐为处理完成的退款结果通知
URL	`POST /api/callbacks/refund`

请求体

代码块

```
1  {
2    "request_id": "REQ_QW_20260315_004",
3    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
4    "refund_status": "SUCCESS",
5    "refund_amount": 600.00,
6    "refund_time": "2026-03-16T10:00:00Z",
7    "refund_reason": "用户放款失败，申请退款"
8  }
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`refund_status`	string	是	

			退款状态：`SUCCESS` / `FAIL`
`refund_amount`	decimal	是	退款金额（元）
`refund_time`	string	否	退款完成时间
`refund_reason`	string	否	退款原因

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success"
}
```

（6）接收放款结果转发 (ABS-API-06)- `/api/callbacks/grant/forward`

属性	值
调用方	**云卡**
功能描述	接收云卡转发的放款结果，用于触发后续业务（路径B兜底代扣、行权等）
URL	`POST /api/callbacks/grant/forward`

请求体

代码块

```
{
  "request_id": "REQ_YK_20260315_001",
  "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
  "grant_status": "SUCCESS",
  "actual_amount": 5000.00,
  "loan_order_no": "LO_KJ_XYZ",
  "fail_reason": null,
  "grant_time": "2026-03-15T14:30:00Z",
  "timestamp": 1741593600000
}
```


字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`grant_status`	string	是	放款状态：`SUCCESS` / `FAIL`
`actual_amount`	decimal	是	实际放款金额（元）
`loan_order_no`	string	否	科技平台的借款订单号
`fail_reason`	string	否	失败原因
`grant_time`	string	否	放款成功时间
`timestamp`	long	是	通知时间戳（毫秒级）

响应体

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success"
4  }
```

（7）接收还款状态转发 (ABS-API-07)- `/api/callbacks/repayment/forward`

属性	值
调用方	**云卡**
功能描述	接收云卡转发的还款状态变更信息
URL	`POST /api/callbacks/repayment/forward`

请求体

代码块

```
1  {
2    "request_id": "REQ_YK_20260315_002",
3    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
```

```
    "loan_order_no": "LO_KJ_XYZ",
    "term_no": 1,
    "repayment_status": "PAID",
    "paid_amount": 491.67,
    "paid_time": "2026-04-15T10:00:00Z",
    "overdue_days": 0,
    "timestamp": 1741593600000
  }
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`loan_order_no`	string	是	科技平台的借款订单号
`term_no`	int	是	期数编号
`repayment_status`	string	是	还款状态：`PAID` / `OVERDUE` / `SETTLED`
`paid_amount`	decimal	否	本期实际还款金额（元）
`paid_time`	string	否	还款时间
`overdue_days`	int	否	逾期天数
`timestamp`	long	是	通知时间戳（毫秒级）

响应体

代码块

```
  {
    "code": 0,
    "message": "success"
  }
```

4.2 艾博生前端 (H5) 调用后端的接口

（1）获取权益产品页面信息-`/api/equity/products/{productCode}`

属性	值
调用方	艾博生前端 H5
功能描述	用户进入权益购买页时，前端调用此接口获取产品信息、协议列表等用于页面渲染
URL	`GET /api/equity/products/{productCode}`

路径参数

字段	类型	说明
`productCode`	string	权益产品编码

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "product_code": "EQ_PREMIUM_001",
    "product_name": "惠聚权益包",
    "fee_rate": 0.12,
    "fee_amount": 600.00,
    "loan_amount": 5000.00,
    "agreements": [
      {
        "agreement_type": "EQUITY_AGREEMENT",
        "agreement_name": "权益服务协议",
        "agreement_url": "https://abs.example.com/agreements/equity"
      }
    ],
    "member_id": "MEM_ABS_54321",
    "external_user_id": "USR_KJ_12345"
  }
}
```

（2）用户确认购买（创建权益订单）- `/api/equity/orders`

属性	值

调用方	艾博生前端 H5
功能描述	用户点击"确认购买"按钮，后端创建权益订单，并调用齐为的【会员同步接口】完成开卡和首次代扣
URL	`POST /api/equity/orders`

请求体

代码块

```
{
  "member_id": "MEM_ABS_54321",
  "product_code": "EQ_PREMIUM_001",
  "loan_amount": 5000.00,
  "agreement_signed": true
}
```

字段	类型	必填	说明
`member_id`	string	是	艾博生会员ID
`product_code`	string	是	权益产品编码
`loan_amount`	decimal	是	用户申请的借款金额
`agreement_signed`	boolean	是	用户是否已勾选同意协议

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
    "order_status": "CREATED",
    "redirect_url": "https://yk.example.com/trial?orderNo=BO_20260315_12345"
  }
}
```

字段	类型	说明

`data.benefit_order_no`	string	权益订单号
`data.order_status`	string	订单状态
`data.redirect_url`	string	跳转到云卡试算页的URL

业务处理逻辑：后端创建权益订单后，同步调用齐为【会员同步接口】完成开卡并触发首次代扣。首次代扣为异步，齐为通过 ABS-API-02 回调结果。无论首次代扣是否成功，前端都跳转到云卡试算页。

（3）查询权益订单状态- `/api/equity/orders/{benefitOrderNo}`

属性	值
调用方	艾博生前端 H5
功能描述	查询权益订单的当前状态（含齐为代扣状态、行权状态等）
URL	`GET /api/equity/orders/{benefitOrderNo}`

响应体

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
6      "order_status": "COMPLETED",
7      "qw_first_deduct_status": "SUCCESS",
8      "qw_fallback_deduct_status": "NA",
9      "qw_exercise_status": "SUCCESS",
10     "grant_status": "SUCCESS",
11     "customer_service_info": {
12       "phone": "400-XXX-XXXX",
13       "wechat": "qw_service"
14     }
15   }
16 }
```

（4）获取行权页面URL- `/api/equity/exercise-url/{benefitOrderNo}`

属性	值
调用方	艾博生前端 H5
功能描述	用户放款成功后，在科技平台获取艾博生的分发index页面，前端调用此接口获取齐为行权页面的免登录URL
URL	`GET /api/equity/exercise-url/{benefitOrderNo}`

响应体

代码块

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "exercise_url": "https://qw.example.com/exercise?token=xxx",
    "expire_time": "2026-03-15T16:00:00Z"
  }
}
```

4.3 艾博生调用的外部接口

（1）调用齐为【会员同步接口】 (ABS-EXT-01)-齐为提供

属性	值
被调用方	**齐为**
功能描述	将用户信息和协议号同步给齐为，齐为完成开卡并自动发起首次代扣
URL	由齐为提供

字段	类型	必填	说明
`partner_code`	string	是	艾博生在齐为的合作方编码
`member_id`	string	是	艾博生会员ID
`mobile`	string	是	用户手机号
`real_name`	string	是	用户真实姓名

`id_card_no`	string	是	用户身份证号
`agreement_no`	string	是	权益协议号
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`deduct_amount`	decimal	是	首次代扣金额（权益费）

业务说明：齐为收到请求后，在权益平台完成同步开卡，返回会员卡信息给艾博生。开卡完成后，齐为内部自动发起第一次扣款（齐为内部调用宝付，艾博生不感知）。扣款结果通过 ABS-API-02 异步回调。

（2）调用齐为【放款通知接口】(ABS-EXT-02)-齐为提供

属性	值
被调用方	**齐为**
功能描述	在收到放款成功通知后，调用此接口通知齐为发起兜底代扣
URL	由齐为提供
触发条件	收到 ABS-API-06 放款成功通知，且首次代扣失败（路径B）

请求参数说明

字段	类型	必填	说明
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`loan_order_no`	string	是	科技平台的借款订单号
`grant_amount`	decimal	是	实际放款金额
`deduct_amount`	decimal	是	需代扣的权益费金额

业务说明：齐为收到放款通知后，在权益平台发起兜底代扣。扣款结果通过 ABS-API-03 异步回调。

（3）调用齐为【获取连登URL】接口 (ABS-EXT-03)-齐为提供

属性	值
被调用方	**齐为**

功能描述	在用户需要行权时，调用此接口获取齐为行权页面的免登录URL
URL	由齐为提供
触发条件	用户放款成功，且代扣成功（路径A首次代扣成功，或路径B兜底代扣成功）

请求参数说明

字段	类型	必填	说明
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`member_id`	string	是	艾博生会员ID
`callback_url`	string	是	行权完成后的回跳URL

响应参数说明

字段	类型	说明
`exercise_url`	string	齐为行权页面的免登录URL
`expire_time`	string	URL有效期

（4）推送权益订单 → 云卡 (ABS-EXT-04)-云卡提供

属性	值
被调用方	**云卡**
功能描述	将权益订单信息推送给云卡，启动中转流程（试算→签约→放款）
URL	`POST /api/orders/equity` （云卡侧接口）

请求体

代码块

```
1  {
2    "request_id": "REQ_ABS_20260315_001",
3    "benefit_order_no": "BO_20260315_12345",
4    "member_id": "MEM_ABS_54321",
5    "external_user_id": "USR_KJ_12345",
```

```
    "order_amount": 5000.00,
    "benefit_fee": 600.00,
    "payment_mode": "PREPAID",
    "channel_code": "KJ001",
    "timestamp": 1741593600000
  }
```

字段	类型	必填	说明
`request_id`	string	是	请求唯一ID
`benefit_order_no`	string	是	艾博生的权益订单号
`member_id`	string	是	艾博生会员ID
`external_user_id`	string	是	科技平台的用户ID
`order_amount`	decimal	是	订单金额（借款金额）
`benefit_fee`	decimal	是	权益费金额
`payment_mode`	string	是	支付模式：`PREPAID`（路径A）/ `DEFERRED`（路径B）
`channel_code`	string	是	渠道编码
`timestamp`	long	是	时间戳

（5）创建签约任务 → 电子签章服务 (ABS-EXT-05)-电子签章服务商提供

属性	值
被调用方	**电子签章服务**
功能描述	为用户创建《权益服务协议》等电子签章任务
URL	由电子签章服务商提供

五、第三部分：科技平台 （待定）

5.1 科技平台对外提供的接口

科技平台需要对外提供 3 个接口，供云卡调用。

（1）借款试算 (KJ-API-01)-（待与科技平台对齐接口）

属性	值
调用方	云卡
功能描述	接收云卡的试算请求，根据用户ID和申请金额，结合内部风控和定价模型，返回可贷额度、利率、期数等信息
URL	`POST` 待定

（2）发起放款 (KJ-API-02)-（待与科技平台对齐接口）

属性	值
调用方	**云卡**
功能描述	接收云卡的最终放款指令，执行异步放款
URL	`POST 待定`

5.2 科技平台调用的外部接口

科技平台需要调用 4 个云卡侧接口，用于推送数据和异步回调。

（1）推送拒件用户 → 艾博生 (KJ-EXT-01)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	将拒件用户信息直接推送给艾博生，为其静默注册
URL	`POST /api/users/register` （艾博生侧接口）

（2）放款结果通知 → 云卡 (KJ-EXT-02)

属性	值
被调用方	**云卡**
功能描述	异步通知云卡放款的最终结果

URL	`POST /api/callbacks/grant` （云卡侧接口）

（3）还款状态同步 → 云卡 (KJ-EXT-03)

属性	值
被调用方	**云卡**
功能描述	将用户的还款状态同步给云卡
URL	`POST /api/callbacks/repayment` （云卡侧接口）

请求体：参见云卡 YK-API-03 的请求定义。

六、齐为 (权益供应商提供)

6.1 齐为对外提供的接口

（1）会员同步接口 (QW-API-01)

（2）放款通知接口 (QW-API-02)

（3）获取连登URL接口 (QW-API-03)

6.2 齐为调用的外部接口（回调艾博生）

（1）首次代扣结果回调 → 艾博生 (QW-EXT-01)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	异步通知艾博生首次代扣的结果
URL	`POST /api/callbacks/first-deduction` （艾博生侧接口）

（2）兜底代扣结果回调 → 艾博生 (QW-EXT-02)

属性	值
被调用方	**艾博生**

功能描述	异步通知艾博生兜底代扣的结果
URL	`POST /api/callbacks/fallback-deduction` （艾博生侧接口）

（3）行权结果回调 → 艾博生 (QW-EXT-03)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	异步通知艾博生用户行权的结果
URL	`POST /api/callbacks/exercise-equity` （艾博生侧接口）

（4）退款通知 → 艾博生 (QW-EXT-04)

属性	值
被调用方	**艾博生**
功能描述	客服后台完成退款审核后，通知艾博生退款结果
URL	`POST /api/callbacks/refund` （艾博生侧接口）

请求体：参见艾博生 ABS-API-05 的请求定义。

业务说明：用户放款失败后，在科技平台的订单上查看到齐为客服信息，联系齐为客服申请退款。客服通过管理后台提交退款申请，经审核后提交到支付渠道（宝付），退款成功后齐为通过此接口通知艾博生。

七、附录：接口调用关系矩阵

下表展示了每个接口的提供方和调用方，以及数据流向。

接口编号	接口名称	提供方	调用方	数据流向
ABS-API-01	接收拒件用户	艾博生	科技平台	科技平台 → 艾博生
ABS-API-02	首次代扣结果回调	艾博生	齐为	齐为 → 艾博生
ABS-API-03	兜底代扣结果回调	艾博生	齐为	齐为 → 艾博生

ABS-API-04	行权结果回调	艾博生	齐为	齐为 → 艾博生
ABS-API-05	退款通知	艾博生	齐为	齐为 → 艾博生
ABS-API-06	放款结果转发	艾博生	云卡	云卡 → 艾博生
ABS-API-07	还款状态转发	艾博生	云卡	云卡 → 艾博生
ABS-H5-01	获取权益产品信息	艾博生后端	艾博生前端	前端 → 后端
ABS-H5-02	创建权益订单	艾博生后端	艾博生前端	前端 → 后端
ABS-H5-03	查询订单状态	艾博生后端	艾博生前端	前端 → 后端
ABS-H5-04	获取行权页面URL	艾博生后端	艾博生前端	前端 → 后端
YK-API-01	接收权益订单	云卡	艾博生	艾博生 → 云卡
YK-API-02	放款结果通知	云卡	科技平台	科技平台 → 云卡
YK-API-03	还款状态同步	云卡	科技平台	科技平台 → 云卡
YK-H5-01	获取试算页面信息	云卡后端	云卡前端	前端 → 后端
YK-H5-02	确认申请（放款）	云卡后端	云卡前端	前端 → 后端
YK-H5-03	查询申请状态	云卡后端	云卡前端	前端 → 后端
KJ-API-01	借款试算	科技平台	云卡	云卡 → 科技平台
KJ-API-02	发起放款	科技平台	云卡	云卡 → 科技平台
QW-API-01	会员同步	齐为	艾博生	艾博生 → 齐为
QW-API-02	放款通知	齐为	艾博生	艾博生 → 齐为
QW-API-03	获取连登URL	齐为	艾博生	艾博生 → 齐为

错误码定义

错误码	说明	建议处理方式
0	成功	-
1001	参数校验失败	检查请求参数是否完整、格式是否正确
1002	签名验证失败	检查 AppSecret 和签名算法
1003	IP不在白名单	联系对方运维添加IP白名单

2001	用户不存在	确认 external_user_id 是否正确
2002	订单不存在	确认订单号是否正确
2003	订单状态不允许当前操作	检查订单当前状态是否满足前置条件
2004	重复请求（幂等命中）	无需重试，视为成功
3001	试算失败（额度不足）	提示用户暂无可用额度
3003	放款处理中	等待异步回调结果
3004	放款失败	根据 fail_reason 排查原因
4001	代扣失败	根据 fail_reason 排查原因
4002	行权失败	根据 fail_reason 排查原因
4003	退款失败	联系齐为客服排查
9999	系统内部错误	联系对方技术支持排查

接口统计

公司	对外提供接口	前后端接口	调用外部接口	合计
艾博生	7	4	5	**16**
云卡	3	3	5	**11**
科技平台	2	-	3	**5**
齐为	3	-	4	**7**