



## 3-15 附：SpringBoot 日志

### SpringBoot 日志

#### 1.移除默认日志

```
<exclusions>
  <exclusion>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
  </exclusion>
</exclusions>
```

#### 2.添加日志框架依赖

```
<!--引入日志依赖 抽象层 与 实现层-->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.7.21</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
  <version>1.7.21</version>
</dependency>
```

#### 3.创建 log4j.properties 并且放到资源文件目录 src/main/resources

```
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file
log4j.additivity.org.apache=true

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.threshold=INFO
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%-5p %c{1}:%L - %m%n

log4j.appender.file=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.DatePattern='.' yyyy-MM-dd-HH-mm
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n
log4j.appender.file.Threshold=INFO
log4j.appender.file.append=true
log4j.appender.file.File=/workspaces/logs/foodie-api/mylog.log
```



章节



问答



笔记



资料