第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	防锈处理液D型
英文名称	sodium hydroxide
CAS号	不适用
分子式	不适用
分子量	不适用 g/mol
UN编号	不适用
EC号	不适用
IUPAC名称	不适用
推荐用途	请咨询供应商 [待确认]
供应商	请咨询供应商 [待确认]
应急电话	请咨询供应商 [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述

白色固体（片状/颗粒状/粉末）；无色透明粘稠液体，有特殊气味（含有机溶剂组分）。可腐蚀金属。健康危害：具急性毒性、具腐蚀性。具体分类详见下文。

GHS分类

- 急性毒性-oral Cat 5
- 急性毒性-dermal Cat 5
- 金属腐蚀物 Cat 1

信号词 警告

象形图

GHS06 (毒性) GHS05 (腐蚀性)

危险性说明

- H303 吞咽可能有害
- H313 皮肤接触可能有害
- H290 可能腐蚀金属

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P234 只能在原容器中保存
- P390 吸收溢出物以防止财产损害

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 具腐蚀性。

健康危害 具急性毒性。

环境危害 根据现有信息无需进行分类。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
氢氧化钠	1310-73-2	5	金属腐蚀物，类别1，皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1
硫酸	7664-93-9	10	皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1，特异性靶器官毒性-一次接触，类别1（呼吸道），对水生环境有害-急性危害，类别3
过氧化氢	7722-84-1	15	有机过氧化物：A类，皮肤腐蚀/刺激：1A类，严重眼损伤/眼刺激：1类，特异性靶器官毒性-一次接触：3类（呼吸道刺激）
甲酸	64-18-6	20	皮肤腐蚀/刺激，类别1，严重眼损伤/眼刺激，类别1，特定目标器官毒性-单次接触，类别3（呼吸道刺激）
丙二醇	57-55-6	50	特异性靶器官毒性-一次接触（麻醉作用）-类别3

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。立即就医。

- 可能引起呼吸道刺激或肺水肿。延迟观察至少48小时。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少60分钟。碱腐蚀比酸腐蚀更深，冲洗时间必须更长。不可使用化学中和剂。立即就医。

- [氢氧化钠] 立即用大量流动水冲洗至少30分钟。

眼睛接触 这是眼科急症。立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水持续冲洗至少60分钟。碱灼伤可致永久失明。立即送往眼科就医。

- [氢氧化钠] 用大量水冲洗几分钟。

食入 绝对不要催吐。不要经口给任何物质。碱液可造成食道深层坏死。立即就医。

- [氢氧化钠] 漱口。不要催吐。给水或牛奶稀释。

急性中毒症状 接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防碱面罩、穿耐碱防护服、戴橡胶手套。避免吸入碱雾。

对医生的提示 本品含特异性靶器官毒性组分（呼吸）。注意监测相关器官功能。无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。 遇水放出大量热。与酸类剧烈反应。受热分解产生腐蚀性烟雾。

- [氢氧化钠] 不燃烧。与酸反应产生热量。可腐蚀铝、锌、锡等金属产生氢气，氢气易燃。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。；干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大有毒物质扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身化学防护服。从上风方向灭火。防止灭火废水流入水体。火灾现场应设置警戒线。

燃烧/分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。穿戴防酸碱防护服。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 收集泄漏物。回收利用。避免产生粉尘。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘和气溶胶。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。注意防止包装破损。倒空的容器可能残留有害物。

储存条件 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、可燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的收容材料。

禁配物 水、硝基取代烃、酚类、酸类、醇类

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

标准	限值类型	数值
pc_twa[氢氧化钠]	-	2 mg/m^3
pc_stel[氢氧化钠]	-	2 mg/m^3
acgih_tlv_twa[氢氧化钠]	-	2 mg/m^3
pc_twa[丙二醇]	-	未设限值

工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。

呼吸防护 浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。

眼睛防护 化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。

皮肤防护 穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。

卫生措施 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	白色固体（片状/颗粒状/粉末）；无色透明粘稠液体
气味	有特殊气味（含有机溶剂组分）
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	[待确认]
熔点	-60~318 °C
凝固点	无可用数据
沸点	101~1388 °C
闪点	69（最低组分值） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.0 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.22（加权平均） g/cm^3
溶解性	易溶于水、甘油。不溶于乙醇、乙醚。；与水完全混溶（放热反应）；与水完全互溶，溶于乙醚、醇类；与水、乙醇、乙醚混溶
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围：-1.4~-0.2
自燃温度	371（最低组分值） °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 遇水剧烈放热，可能引起飞溅。
应避免的条件	潮湿环境、水。
禁配物	水、硝基取代烃、酚类、酸类、醇类
危险分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE = 2650 mg/kg（混合物计算值）
LD50经皮	ATE = 2222 mg/kg（混合物计算值）
LC50吸入	不适用（固体）

皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1A，皮肤腐蚀/刺激，类别1A，皮肤腐蚀/刺激：1A类，皮肤腐蚀/刺激，类别1
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1，严重眼损伤/眼刺激：1类，严重眼损伤/眼刺激，类别1
皮肤致敏	不致敏
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无资料
特异性靶器官毒性-单次接触	无资料
特异性靶器官毒性-反复接触	无资料
吸入危害	［待确认］

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。

急性中毒症状	接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。
眼睛影响	严重灼伤，可致永久性视力损伤甚至失明。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	氢氧化钠：189 mg/L（48h，黑头呆鱼）；氢氧化钠：58 mg/L（24h）；氢氧化钠：无资料；丙二醇：LC50：40613 mg/L（黑头鲦鱼，96h）
持久性和降解性	氢氧化钠：易生物降解
生物富集潜力	氢氧化钠：3.16（低生物富集潜力）
土壤中的迁移性	氢氧化钠：可能在土壤中迁移

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用酸中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW35（废碱）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈放热。操作人员应穿戴防护装备。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1823
正式运输名称	固态氢氧化钠
运输危险类别	6.1
包装类别	II
海洋污染物	是（含对水生环境有害组分）

公路和铁路运输

危险类别 6.1，固态氢氧化钠。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 6.1，UN 1823，固态氢氧化钠。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 6.1，UN 1823，固态氢氧化钠。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260429193957
版本号	1.0
编制日期	2026-04-29
修订日期	2026-04-29
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。