第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	二氯甲烷
英文名称	无可用数据［待确认］
CAS号	75-09-2
分子式	CH2Cl2
分子量	84.93 g/mol
UN编号	1593
EC号	不适用［待确认］
IUPAC名称	dichloromethane
推荐用途	请咨询供应商［待确认］
供应商	请咨询供应商［待确认］
应急电话	请咨询供应商［待确认］

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明液体，类似醚的刺激性气味。健康危害：可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 皮肤刺激（类别 2）
- 眼刺激（类别 2A）
- 特异性靶器官毒性-反复接触（类别 2，肝脏，血液）
- 致癌性（类别 2）

信号词 警告

象形图

GHS07（感叹号） GHS08（健康危害）

危险性说明

无可用数据［待确认］

防范说明

预防措施

- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P201 使用前获取专项指示
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿操作

事故响应

- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗

- P332+P313 如发生皮肤刺激：就医
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P337+P313 如眼刺激持续：就医
- P314 如感觉不适，就医
- P308+P313 如暴露或可能暴露：就医

安全储存

- P405 上锁保管

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 根据现有信息无需进行分类。

健康危害 可引起皮肤刺激、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。

环境危害 根据现有信息无需进行分类。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
二氯甲烷	75-09-2	>=99.0%	皮肤刺激（类别 2），眼刺激（类别 2A），特异性靶器官毒性-反复接触（类别 2，肝脏，血液），致癌性（类别 2）

第四部分：急救措施

吸入 将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。如持续不适，就医。

皮肤接触 用大量水和肥皂冲洗。如有刺激，就医。

眼睛接触 用大量水冲洗几分钟。如持续刺激，就医。

食入 漱口。给水稀释。如感觉不适，就医。

救援人员防护 救援人员应佩戴适当的防护装备。避免直接接触。

对医生的提示 无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 参见具体化学品特性。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、砂土。

禁止使用的灭火剂 无特殊禁止要求。

消防建议 消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。

燃烧/分解产物 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防护眼镜和手套。避免吸入蒸气。避免与皮肤和眼睛接触。

储存条件 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。

禁配物 强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

标准	限值类型	数值
pc_twa	-	50 mg/m^3 (GBZ 2.1)
pc_stel	-	100 mg/m^3 (GBZ 2.1)
acgih_tlv_twa	-	50 ppm (TWA, ACGIH)

工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。

呼吸防护 浓度超标时佩戴防毒面具。

眼睛防护 化学安全防护眼镜。

皮肤防护 穿一般工作服。戴防护手套。

卫生措施 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	类似醚的刺激性气味
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	[待确认]
熔点	-96.7 °C
凝固点	无可用数据
沸点	39.8 °C
闪点	无闪点（在空气中不可燃，但在高氧浓度或强火源下可燃） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	47.4 (20) kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.33 (20) g/cm^3
溶解性	无可用数据 [待确认]
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]
自燃温度	556 °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害，但含卤素组分与活泼金属可发生反应。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 含卤素有机物与活泼金属（铝、镁、锌）反应可产生有毒气体。含氯有机物在紫外线或高温下可分解产生光气（碳酰氯），应避免阳光直射。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]
危险分解产物	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	1600-2000 mg/kg (大鼠)
LD50经皮	> 2000 mg/kg (大鼠/兔)
LC50吸入	约 86 mg/L (4小时，大鼠)
皮肤腐蚀/刺激	皮肤刺激 (类别 2)
严重眼损伤/眼刺激	眼刺激 (类别 2A)
皮肤致敏	无可用数据 [待确认]

呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	无可用数据［待确认］
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触（类别 2，肝脏，血液）
吸入危害	低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值）

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤红斑、瘙痒、脱脂。反复接触可引起皮肤干燥、皲裂。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。
- 长期或反复接触可引起血液系统损害。表现为贫血、白细胞减少等。
- 根据现有数据，该物质怀疑或确认具有致癌性。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50: LC50: 193 mg/L（虹鳟鱼，96h）
持久性和降解性	无可用数据［待确认］
生物富集潜力	［待确认］
土壤中的迁移性	无可用数据［待确认］

第十三部分：废弃处置

处置方法	按照国家和地方相关法规要求进行处置。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	废弃容器应用水彻底清洗后回收或按相关规定处置。
适用的法规	按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》执行。
注意事项	处置过程中应遵守相关环保法规，防止环境污染。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1593
正式运输名称	无可用数据［待确认］
运输危险类别	无可用数据［待确认］
包装类别	无可用数据［待确认］
海洋污染物	否［待确认］

公路和铁路运输

不受危险货物规则限制。

海运分类(IMO-IMDG)

不受海运危险货物规则限制（Not regulated for transport）。

空运分类(IATA/ICAO)

不受空运危险货物规则限制（Not regulated for transport）。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260429194023
版本号	1.0
编制日期	2026-04-29
修订日期	2026-04-29
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。