第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	对二甲苯
英文名称	无可用数据 [待确认]
CAS号	106-42-3
分子式	C8H10
分子量	106.16 g/mol
UN编号	1307
EC号	不适用 [待确认]
IUPAC名称	1,4-xylene
推荐用途	请咨询供应商 [待确认]
供应商	请咨询供应商 [待确认]
应急电话	请咨询供应商 [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明液体，有特殊芳香气味。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：引起皮肤灼伤、可造成特异性靶器官损害。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 易燃液体 类别3
- 皮肤腐蚀/刺激 类别2
- 特异性靶器官毒性-反复接触 类别3（麻醉效应）
- 吸入危险 类别1
- 对水生环境危害-急性 类别2

信号词 危险

象形图

GHS02（易燃） GHS05（腐蚀性） GHS08（健康危害）

危险性说明

- H226 易燃液体和蒸气
- H315 造成皮肤刺激

防范说明

预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备
- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟

事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P314 如感觉不适，就医

安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 极易燃液体和蒸气。

健康危害 引起皮肤灼伤、可造成特异性靶器官损害。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
对二甲苯	106-42-3	>=99.0%	易燃液体 类别3，皮肤腐蚀/刺激 类别2，特异性靶器官毒性-反复接触 类别3（麻醉效应），吸入危险 类别1，对水生环境危害-急性 类别2

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿口对口接触腐蚀性气体）。立即就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少30分钟。不可使用化学中和剂。冲洗时注意不要将化学品扩散到未受影响的皮肤。立即就医。

眼睛接触 立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少30分钟。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。不可揉眼睛。立即送往眼科就医。

食入 不要催吐（腐蚀性物质催吐可造成食道二次损伤）。不要经口给任何物质。立即就医。如患者意识清醒，可用水漱口。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防酸碱面罩、穿耐酸碱防护服、戴橡胶手套。避免直接接触污染物。

对医生的提示 如误食，考虑内窥镜检查以评估食道和胃的损伤程度。避免洗胃。注意监测酸碱平衡和电解质。

第五部分：消防措施

危险特性 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 与金属反应可产生易燃的氢气。受热或遇水分解放出腐蚀性气体。容器在火中可能破裂。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。；干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

燃烧/分解产物 一氧化碳、二氧化碳（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。穿戴防酸碱防护服。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生酸雾。防止蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存条件 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30°C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。耐酸地坪。

禁配物 强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

标准	限值类型	数值
pc_twa	-	50 mg/m^3 (GBZ 2.1)
pc_stel	-	100 mg/m^3 (GBZ 2.1)
acgih_tlv_twa	-	100 ppm (TWA)

工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。

呼吸防护 浓度超标时佩戴防毒面具。

眼睛防护 化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。

皮肤防护 穿防静电工作服。

卫生措施 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	有特殊芳香气味
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	[待确认]
熔点	13 °C
凝固点	无可用数据
沸点	138 °C
闪点	27 (闭杯) °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.9 (20) kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	0.86 (水=1) g/cm^3
溶解性	无可用数据 [待确认]
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]
自燃温度	525 °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	明火、高热、静电、火花。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]
危险分解产物	一氧化碳、二氧化碳（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	经口LD50约为 4000 mg/kg (大鼠)
LD50经皮	经皮LD50 > 1700 mg/kg (兔子)
LC50吸入	吸入LC50 > 20 mg/L (大鼠，4小时)
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激 类别2
严重眼损伤/眼刺激	无可用数据 [待确认]
皮肤致敏	无可用数据 [待确认]

呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	无可用数据［待确认］
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触 类别3（麻醉效应）
吸入危害	低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值）

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 可引起嗜睡、眩晕、反应迟钝。高浓度暴露可导致意识丧失。
- 吸入蒸气或雾可引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。高浓度暴露可导致头晕、头痛、恶心，严重时可引起意识丧失。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50: LC50: 2.6 mg/L（虹鳟鱼，96h）
持久性和降解性	无可用数据［待确认］
生物富集潜力	［待确认］
土壤中的迁移性	无可用数据［待确认］

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用碱中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。不得将废酸倒入金属容器中。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW34（废酸）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈反应产生大量热量。操作人员应穿戴防护装备。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1307
正式运输名称	易燃液体，未另作规定的
运输危险类别	3
包装类别	无可用数据［待确认］
海洋污染物	否［待确认］

公路和铁路运输

危险类别 3，易燃液体，未另作规定的。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 3，UN 1307，易燃液体，未另作规定的。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 3，UN 1307，易燃液体，未另作规定的。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260429194023
版本号	1.0
编制日期	2026-04-29
修订日期	2026-04-29
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。