## 第一部分：化学品及企业标识

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学品名称 | 正丁醇 |
| 英文名称 | 无可用数据［待确认］ |
| CAS号 | 71-36-3 |
| 分子式 | C4H100 |
| 分子量 | 74.12 g/mol |
| UN编号 | UN 1120 |
| EC号 | 不适用［待确认］ |
| IUPAC名称 | butan-1-ol |
| 推荐用途 | 请咨询供应商［待确认］ |
| 供应商 | 请咨询供应商［待确认］ |
| 应急电话 | 请咨询供应商［待确认］ |

## 第二部分：危险性概述

**紧急概述** 无色透明液体，有酒精样气味。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：引起皮肤灼伤、有严重损害眼睛的危险、可造成特异性靶器官损害。具体分类详见下文。

### GHS分类

- 易燃液体，类别3
- 皮肤腐蚀/刺激，类别2
- 严重眼损伤/眼刺激，类别2A
- 特异性靶器官毒性-单次接触（麻醉效应），类别3

**信号词** 危险

**象形图**

GHS02 (易燃) GHS05 (腐蚀性) GHS07 (感叹号)

### 危险性说明

- H226 易燃液体和蒸气
- H315 造成皮肤刺激
- H319 造成严重眼刺激

### 防范说明

### 预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备
- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P271 只能在室外或通风良好处使用

### 事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医

### 安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

### 废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

**物理和化学危险** 极易燃液体和蒸气。

**健康危害** 引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激、可造成特异性靶器官损害。

**环境危害** 根据现有信息无需进行分类。

**其它危害** 无数据资料。

## 第三部分：成分/组成信息

**类型** 物质

| 成分名称 | CAS号 | 浓度(%) | 危险性分类 |
|---|---|---|---|
| 正丁醇 | 71-36-3 | >=99.0% | 易燃液体，类别3，皮肤腐蚀/刺激，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A，特异性靶器官毒性-单次接触（麻醉效应），类别3 |

## 第四部分：急救措施

**吸入** 立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿口对口接触腐蚀性气体）。立即就医。

**皮肤接触** 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少30分钟。不可使用化学中和剂。冲洗时注意不要将化学品扩散到未受影响的皮肤。立即就医。

**眼睛接触** 立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少30分钟。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。不可揉眼睛。立即送往眼科就医。

**食入** 不要催吐（腐蚀性物质催吐可造成食道二次损伤）。不要经口给任何物质。立即就医。如患者意识清醒，可用水漱口。

**救援人员防护** 救援人员必须佩戴防酸碱面罩、穿耐酸碱防护服、戴橡胶手套。避免直接接触污染物。

**对医生的提示** 如误食，考虑内窥镜检查以评估食道和胃的损伤程度。避免洗胃。注意监测酸碱平衡和电解质。

## 第五部分：消防措施

| | |
|---|---|
| 危险特性 | 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 与金属反应可产生易燃的氢气。受热或遇水分解放出腐蚀性气体。容器在火中可能破裂。 |
| 适用灭火剂 | 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。；干粉、二氧化碳、干砂。 |
| 禁止使用的灭火剂 | 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。 |
| 消防建议 | 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。 |
| 燃烧/分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳（推断值） |

## 第六部分：泄漏应急处理

| | |
|---|---|
| 人员防护措施 | 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。穿戴防酸碱防护服。 |
| 环境保护措施 | 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。 |
| 收容与清除方法 | 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。 |
| 参考 | 参见第八部分和第十三部分。 |

## 第七部分：操作处置与储存

| | |
|---|---|
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生酸雾。防止蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30°C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。耐酸地坪。 |
| 禁配物 | 强氧化剂、强酸、强碱 [待确认] |

## 第八部分：接触控制/个体防护

### 职业接触限值

| 标准 | 限值类型 | 数值 |
|---|---|---|
| pc_twa | - | 100 mg/m$^3$ (GBZ 2.1) |
| pc_stel | - | 150 mg/m$^3$ (GBZ 2.1) |
| acgih_tlv_twa | - | 20 ppm (TWA, ACGIH) |

| | |
|---|---|
| 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。 |
| 呼吸防护 | 浓度超标时佩戴防毒面具。 |
| 眼睛防护 | 化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。 |
| 皮肤防护 | 穿防静电工作服。 |
| 卫生措施 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。 |

## 第九部分：理化特性

| 特性 | 数值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 气味 | 有酒精样气味 |
| 嗅觉阈值 | 无可用数据 |
| pH值 | [待确认] |
| 熔点 | -89.8 °C |
| 凝固点 | 无可用数据 |
| 沸点 | 117.7 °C |
| 闪点 | 35 (闭杯) °C |
| 蒸发速率 | 无可用数据 |
| 易燃性 | 不适用 |
| 爆炸下限 | 无可用数据 |
| 爆炸上限 | 无可用数据 |
| 蒸气压 | 0.6 (20) kPa |
| 相对蒸气密度 | 无可用数据 |
| 密度 | 0.81 (水=1) $g/cm^3$ |
| 溶解性 | 无可用数据 [待确认] |
| 辛醇/水分配系数 | 无可用数据 [待确认] |
| 自燃温度 | 365 °C |
| 分解温度 | 无可用数据 [待确认] |
| 动态粘度 | 无可用数据 |
| 爆炸特性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 此物质或混合物不被分类为氧化剂。 |

## 第十部分：稳定性和反应性

| | |
|---|---|
| 反应性 | 未被分类为反应性危害。 |
| 稳定性 | 在正常储存和操作条件下稳定。 |
| 危险反应的可能性 | 与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 |
| 应避免的条件 | 明火、高热、静电、火花。 |
| 禁配物 | 强氧化剂、强酸、强碱 [待确认] |
| 危险分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳（推断值） |
| 聚合危害 | 不会发生危险的聚合反应。 |

## 第十一部分：毒理学信息

| | |
|---|---|
| LD50经口 | 790 mg/kg (大鼠) |
| LD50经皮 | 3400 mg/kg (兔) |
| LC50吸入 | > 17.76 mg/L (大鼠，4小时) |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 皮肤腐蚀/刺激，类别2 |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 严重眼损伤/眼刺激，类别2A |
| 皮肤致敏 | 无可用数据 [待确认] |

| | |
|---|---|
| 呼吸致敏 | 无可用数据［待确认］ |
| 致突变性 | 无可用数据［待确认］ |
| 致癌性 | 无可用数据［待确认］ |
| 致畸性 | 无可用数据［待确认］ |
| 生殖毒性 | 无可用数据［待确认］ |
| 特异性靶器官毒性-单次接触 | 特异性靶器官毒性-单次接触（麻醉效应），类别3 |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | 无可用数据［待确认］ |
| 吸入危害 | 低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值） |

### 可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。
- 可引起嗜睡、眩晕、反应迟钝。高浓度暴露可导致意识丧失。

## 第十二部分：生态学信息

| | |
|---|---|
| 生态毒性 | 鱼类LC50: LC50: 1376 mg/L (黑头鲦鱼, 96h) |
| 持久性和降解性 | 无可用数据［待确认］ |
| 生物富集潜力 | ［待确认］ |
| 土壤中的迁移性 | 无可用数据［待确认］ |

## 第十三部分：废弃处置

| | |
|---|---|
| 处置方法 | 缓慢加入大量水中，用碱中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。 |
| 容器处理 | 空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。不得将废酸倒入金属容器中。 |
| 适用的法规 | 《国家危险废物名录》HW34（废酸）。 |
| 注意事项 | 中和处理应缓慢进行，避免剧烈反应产生大量热量。操作人员应穿戴防护装备。 |

## 第十四部分：运输信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| UN编号 | UN 1120 |
| 正式运输名称 | 易燃液体，未另作规定的 |
| 运输危险类别 | 3 |
| 包装类别 | 无可用数据［待确认］ |
| 海洋污染物 | 否［待确认］ |

### 公路和铁路运输

危险类别 3，易燃液体，未另作规定的。

### 海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 3，UN 1120，易燃液体，未另作规定的。

### 空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 3，UN 1120，易燃液体，未另作规定的。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

## 第十五部分：法规信息

### 中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

**国际法规** 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

## 第十六部分：其他信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SDS编号 | AUTO-20260429194023 |
| 版本号 | 1.0 |
| 编制日期 | 2026-04-29 |
| 修订日期 | 2026-04-29 |
| 数据来源 | PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库 |
| 免责声明 | 本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。 |

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。