第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	丙酮
英文名称	acetone; propanone; dimethyl ketone
CAS号	67-64-1
分子式	C3H6O
分子量	58.08 g/mol
UN编号	1090
EC号	200-662-2
IUPAC名称	propan-2-one
推荐用途	请咨询供应商 [待确认]
供应商	请咨询供应商 [待确认]
应急电话	请咨询供应商 [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 本品含易燃组分，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：可造成特异性靶器官损害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 易燃液体，类别2
- 严重眼损伤/眼刺激，类别2A
- 特异性靶器官毒性--一次接触（麻醉效应），类别3

信号词 危险

象形图

GHS02 (易燃) GHS07 (感叹号)

危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H319 造成严重眼刺激
- H336 可引起昏睡或眩晕

防范说明

预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备
- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火

安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
丙酮	67-64-1	>=99.0%	易燃液体，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A，特异性靶器官毒性--一次接触（麻醉效应），类别3

第四部分：急救措施

吸入 将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿吸入蒸气）。如出现中毒症状就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。如刺激持续，就医。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且易取下，取下后继续冲洗。如持续刺激或疼痛，就医。

食入 不要催吐（有吸入性肺炎风险）。如患者意识清醒，用水漱口。给200-300mL水稀释（在意识清醒情况下）。禁止给失去意识者经口任何物质。立即就医。

- 不要催吐

急性中毒症状 头晕、头痛、恶心，严重时失去意识。

救援人员防护 救援人员应佩戴适当的防护装备。注意远离火源。避免吸入蒸气。

对医生的提示 注意吸入性肺炎风险。如大量吞咽，考虑洗胃（仅在专业人员操作下）。对症支持治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。

- 极易燃。其蒸气与空气混合形成爆炸性混合物。蒸气能扩散到火源处并回燃。容器在火中可能破裂。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

燃烧/分解产物 燃烧时产生一氧化碳、二氧化碳

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存条件	储存于阴凉、通风的专用库房内。远离火种、热源。库温不宜超过37°C，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
禁配物	强氧化剂、碱金属、氨、氯化物

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

标准	限值类型	数值
pc_twa	-	300 mg/m^3
pc_stel	-	450 mg/m^3
acgih_tlv_twa	-	500 ppm
acgih_tlv_stel	-	750 ppm

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿防静电工作服。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	特殊气味
熔点	-95 °C
沸点	56 °C
闪点	-20（闭杯） °C
密度	0.79（水=1） g/cm^3
蒸气压	229 kPa
溶解性	与水混溶。易溶于氯仿、乙醚、乙醇、甲醇等有机溶剂。
自燃温度	465 °C
爆炸极限	2.5%~13.0%（体积分数）
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]

第十部分：稳定性和反应性

稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
应避免的条件	明火、高热、静电、火花。
禁配物	强氧化剂、碱金属、氨、氯化物
危险分解产物	燃烧时产生一氧化碳、二氧化碳
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	5800 mg/kg（大鼠）
LD50经皮	20000 mg/kg（兔子）
LC50吸入	100 mg/L/4h（大鼠）
皮肤腐蚀/刺激	类别2（皮肤刺激）
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别2A
致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
生殖毒性	类别3（可能对生育能力或胎儿有损害）
特异性靶器官毒性-单次接触	类别3（麻醉效应：可能引起嗜睡或眩晕）
特异性靶器官毒性-反复接触	无资料
吸入危害	低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值）

可能的主要症状和影响

- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。
- 可引起嗜睡、眩晕、反应迟钝。高浓度暴露可导致意识丧失。

急性中毒症状	头晕、头痛、恶心，严重时失去意识。
眼睛影响	蒸气刺激眼睛，液体引起轻度刺激。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	[待确认]
持久性和降解性	易生物降解
生物富集潜力	[待确认]
土壤中的迁移性	可能在土壤中迁移

第十三部分：废弃处置

处置方法	焚烧处理。焚烧炉应配备洗涤器和粉尘捕集装置，确保尾气达标排放。严禁倒入下水道。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	将废弃容器交由有资质的危险废物处理单位处理。容器倒空后可能仍有残留液体和易燃蒸气，应保持通风，远离火源。不得切割、焊接空容器。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW06（有机溶剂废物）或HW42（废有机溶剂）。
注意事项	处置过程中应遵守《危险废物转移联单管理办法》。防止废物与不相容物质混合。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1090
正式运输名称	易燃液体
运输危险类别	3
包装类别	II
海洋污染物	否

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260428213534
版本号	1.0
编制日期	2026-04-28
修订日期	2026-04-28
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。