第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	工业除漆剂
英文名称	工业除漆剂 mixture
CAS号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子式	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子量	不适用（混合物，见第三部分成分表） g/mol
UN编号	不适用
EC号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
IUPAC名称	不适用（混合物，见第三部分成分表）
推荐用途	工业用化学品 [待确认]
供应商	[待确认]
应急电话	[待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述

无色透明液体，有特殊气味（含有机溶剂组分）。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：具急性毒性、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可能损害生育力或胎儿。具体分类详见下文。

GHS分类

- 急性毒性-oral Cat 5
- 急性毒性-dermal Cat 5
- 皮肤刺激 Cat 2
- 眼刺激 Cat 2A
- 致癌性 Cat 2
- 生殖毒性 Cat 2
- STOT-反复 Cat 1
- STOT-反复 Cat 2
- 吸入危害 Cat 1
- 易燃液体 Cat 2

信号词 危险

象形图

GHS07 (感叹号) GHS08 (健康危害) GHS02 (易燃)

危险性说明

- H303 吞咽可能有害
- H313 皮肤接触可能有害
- H315 造成皮肤刺激
- H319 造成严重眼刺激
- H351 怀疑致癌
- H361 怀疑对生育力或胎儿造成伤害

- H372 长期或反复接触对器官造成损害
- H373 长期或反复接触可能对器官造成损害
- H304 吞咽并进入呼吸道可能致命
- H225 高度易燃液体和蒸气

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P332+P313 如发生皮肤刺激：就医
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P337+P313 如眼刺激持续：就医
- P331 不得催吐

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险	极易燃液体和蒸气。
健康危害	具急性毒性、可引起皮肤刺激、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可能损害生育力或胎儿、具吸入危害。
环境危害	根据现有信息无需进行分类。
其它危害	无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型	混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
二氯甲烷	75-09-2	60.0%	皮肤刺激（类别 2），眼刺激（类别 2A），特异性靶器官毒性-反复接触（类别 2，肝脏，血液），致癌性（类别 2）
甲醇	67-56-1	20.0%	易燃液体，类别2，急性毒性-经口，类别3，急性毒性-经皮，类别3，急性毒性-吸入，类别3，特异性靶器官毒性-反复接触，类别1（中枢神经系统，视觉器官）
甲苯	108-88-3	20.0%	易燃液体 - 类别 2，皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2，特异性靶器官毒性-反复接触 - 类别 2（麻醉作用），生殖毒性 - 类别 2，吸入危险 - 类别 1，对水生环境长期有害 - 类别 2

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。

- 可能导致头晕、嗜睡。保持患者清醒。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。

- 注意皮肤吸收导致的血液毒性风险。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。

食入 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。

- 注意溶血风险。监测血液参数（红细胞计数、血红蛋白）。

救援人员防护 救援人员必须佩戴适当的呼吸防护和化学防护装备。避免直接接触。确保自身安全后再进行施救。

对医生的提示 本品含特异性靶器官毒性组分（中枢神经、血液）。注意监测相关器官功能。无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

燃烧/分解产物 一氧化碳、二氧化碳（推断值）。含氯有机物不完全燃烧可产生光气（碳酰氯）和氯化氢等剧毒气体

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。

- 泄漏物可能通过皮肤吸收导致血液毒性。加强皮肤防护。
- 蒸气可引起嗜睡和眩晕。确保充分通风。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。

参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
禁配物	强氧化剂、强碱、强酸、热源

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA（二氯甲烷）	50 mg/m^3 (GBZ 2.1)
PC-STEL（二氯甲烷）	100 mg/m^3 (GBZ 2.1)
ACGIH TLV-TWA（二氯甲烷）	50 ppm (TWA, ACGIH)
PC-TWA（甲苯）	50 mg/m^3 (GBZ 2.1)
PC-STEL（甲苯）	100 mg/m^3 (GBZ 2.1)
ACGIH TLV-TWA（甲苯）	20 ppm (TWA)

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿防静电工作服。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	有特殊气味（含有机溶剂组分）
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	需实测
熔点	-98~-95 °C
凝固点	无可用数据
沸点	40~111（挥发性组分范围） °C
闪点	4（最低组分值） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	高度易燃液体和蒸气
爆炸下限	12%
爆炸上限	19%
蒸气压	2.9~47.4 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.13（加权平均估算值） g/cm^3
溶解性	部分组分与水混溶，部分组分微溶或难溶于水；各组分均易溶于常见有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮等）
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围：-0.5~2.7
自燃温度	535（最低组分值） °C
分解温度	无可用数据［待确认］
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害，但含卤素组分与活泼金属可发生反应。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 含卤素有机物与活泼金属（铝、镁、锌）反应可产生有毒气体。含氯有机物在紫外线或高温下可分解产生光气（碳酰氯），应避免阳光直射。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、强碱、强酸、热源
危险分解产物	一氧化碳、二氧化碳（推断值）。含氯有机物不完全燃烧可产生光气（碳酰氯）和氯化氢等剧毒气体
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE ≈ 2220 mg/kg（混合物估算值）
LD50经皮	ATE ≈ 2836 mg/kg（混合物估算值）
LC50吸入	约 86 mg/L (4小时，大鼠)
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2, 皮肤刺激 (类别 2)

严重眼损伤/眼刺激	眼刺激（类别 2A）
皮肤致敏	无可用数据［待确认］
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	致癌性 Cat 2
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	生殖毒性 Cat 2
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触（类别 2，肝脏，血液），特异性靶器官毒性-反复接触 - 类别 2（麻醉作用），特异性靶器官毒性-反复接触，类别1（中枢神经系统，视觉器官）
吸入危害	含低粘度有机液体组分，存在吸入危害

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 接触可引起皮肤红斑、瘙痒、脱脂。反复接触可引起皮肤干燥、皲裂。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。
- 根据现有数据，该物质怀疑或确认具有致癌性。
- 根据现有数据，该物质可能对生育能力或胎儿造成损害。
- 吸入蒸气或雾可引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。高浓度暴露可导致头晕、头痛、恶心，严重时可引起意识丧失。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	二氯甲烷：LC50：193 mg/L（虹鳟鱼，96h）；甲苯：LC50：5.5 mg/L（虹鳟鱼，96h）；甲苯：EC50：3.2 mg/L（大型溞，48h）
持久性和降解性	二氯甲烷：易生物降解（好氧条件下）；甲醇：易生物降解；甲苯：易生物降解（在有氧条件下）
生物富集潜力	二氯甲烷：低（约 2-40，基于低Log Kow推算）；甲醇：3.2；甲苯：约 90（Log BCF ~ 1.95，潜在生物富集性低）
土壤中的迁移性	二氯甲烷：低（约 24-50，流动性较强）；甲醇：2.75；甲苯：约 140 - 230（Log Koc ~ 2.2 - 2.4，具有中等迁移性）

第十三部分：废弃处置

处置方法	用焚烧法或化学法处理。含卤素有机物焚烧温度不低于1200°C，停留时间不小于2秒，确保完全分解防止产生二噁英。焚烧需配备高效洗涤器和除尘装置。不得与一般废物混合。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	废弃容器按危险废物管理，交由有资质单位处理。不得作为普通废金属回收。容器上应保持危险废物标签。空容器可能残留有害蒸气，不得切割、焊接。
适用的法规	按具体成分确定危险废物类别（HW06有机溶剂废物、HW42废有机溶剂，含卤素废物属HW39）。须执行《危险废物转移联单管理办法》。
注意事项	处置过程中应防止有毒物质扩散。操作人员必须穿戴适当的防护装备。严禁直接排入下水道。
废物类别（根据组分推断）	HW06（有机溶剂废物）
注意	混合物废弃物应按照各组分对应的最高危险废物类别进行管理。
环境警示	本品含对水生环境有害组分，废弃处置时应防止进入水体和下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	UN 2929
正式运输名称	毒性液体，易燃，未另作规定的
运输危险类别	6.1（主要），3（次要）
包装类别	II
海洋污染物	是（含对水生环境有害组分）

公路和铁路运输

主要危险类别 6.1，次要危险类别 3，毒性液体，易燃，未另作规定的。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 主要危险类别 6.1，次要危险类别 3，UN 2929，毒性液体，易燃，未另作规定的。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 主要危险类别 6.1，次要危险类别 3，UN 2929，毒性液体，易燃，未另作规定的。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》（针对特定有机溶剂）
- 《职业病防治法》-- 致癌物职业接触管理
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 50016《建筑设计防火规范》

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260503213740-9955
版本号	1.0
编制日期	2026-05-03
修订日期	2026-05-03

数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。