第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	防锈处理液D型
英文名称	防锈处理液D型 mixture
CAS号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子式	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子量	不适用（混合物，见第三部分成分表） g/mol
UN编号	不适用
EC号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
IUPAC名称	不适用（混合物，见第三部分成分表）
推荐用途	工业用化学品 [待确认]
供应商	[待确认]
应急电话	[待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述

无色透明液体，有特殊气味（含有机溶剂组分）。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。可腐蚀金属。健康危害：具急性毒性、引起皮肤灼伤、有严重损害眼睛的危险。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 急性毒性-oral Cat 4
- 急性毒性-dermal Cat 3
- 皮肤腐蚀 Cat 1
- 严重眼损伤 Cat 1
- 眼刺激 Cat 2A
- 易燃液体 Cat 2
- 危害水生环境-长期 Cat 1
- 金属腐蚀物 Cat 1

信号词 危险

象形图

GHS07 (感叹号) GHS06 (毒性) GHS05 (腐蚀性) GHS02 (易燃) GHS09 (环境危害)

危险性说明

- H302 吞咽有害
- H311 皮肤接触有毒
- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤
- H319 造成严重眼刺激
- H225 高度易燃液体和蒸气
- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
- H290 可能腐蚀金属

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P234 只能在原容器中保存
- P390 吸收溢出物以防止财产损害

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P337+P313 如眼刺激持续：就医

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 极易燃液体和蒸气。

健康危害 具急性毒性、引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
氢氧化钠	1310-73-2	5.0%	金属腐蚀物，类别1，皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1
次氯酸钠	7681-52-9	15.0%	皮肤腐蚀/刺激，类别1B，严重眼损伤/眼刺激，类别1，危害水生环境-急性危害，类别1，危害水生环境-长期危害，类别1，特异性靶器官毒性-一次接触（呼吸道刺激），类别3
乙醇	64-17-5	10.0%	易燃液体，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A，特异性靶器官毒性-一次接触（麻醉效应），类别3
水	水	70.0%	

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。立即就医。

- 可能引起呼吸道刺激或肺水肿。延迟观察至少48小时。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少60分钟。碱腐蚀比酸腐蚀更深，冲洗时间必须更长。不可使用化学中和剂。立即就医。

- [氢氧化钠] 立即用大量流动水冲洗至少30分钟。

眼睛接触 这是眼科急症。立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水持续冲洗至少60分钟。碱灼伤可致永久失明。立即送往眼科就医。

- [氢氧化钠] 用大量水冲洗几分钟。

食入 绝对不要催吐。不要经口给任何物质。碱液可造成食道深层坏死。立即就医。

- [氢氧化钠] 漱口。不要催吐。给水或牛奶稀释。
- [乙醇] 不要催吐

急性中毒症状 接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防碱面罩、穿耐碱防护服、戴橡胶手套。避免吸入碱雾。

对医生的提示 本品含特异性靶器官毒性组分（呼吸）。注意监测相关器官功能。无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。 遇水放出大量热。与酸类剧烈反应。受热分解产生腐蚀性烟雾。

- [氢氧化钠] 不燃烧。与酸反应产生热量。可腐蚀铝、锌、锡等金属产生氢气，氢气易燃。
- [乙醇] 极易燃。其蒸气与空气混合形成爆炸性混合物。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。；干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

燃烧/分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物；燃烧产生一氧化碳、二氧化碳（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。穿戴防酸碱防护服。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 收集泄漏物。回收利用。避免产生粉尘。通风。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘和气溶胶。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。注意防止包装破损。倒空的容器可能残留有害物。

储存条件 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、可燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的收容材料。

禁配物 强氧化剂、强酸、水、硝基取代烃、碱金属、酚类、酰卤、酸类、酸酐、醇类

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA（氢氧化钠）	2 mg/m^3
PC-STEL（氢氧化钠）	2 mg/m^3
ACGIH TLV-TWA（氢氧化钠）	2 mg/m^3
PC-TWA（乙醇）	未设定
PC-STEL（乙醇）	未设定
ACGIH TLV-TWA（乙醇）	1000 ppm
ACGIH TLV-STEL（乙醇）	1000 ppm
工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。
皮肤防护	穿防静电工作服。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	有特殊气味（含有机溶剂组分）
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	>13（强碱性）
熔点	-114~18 °C
凝固点	无可用数据
沸点	78~100（挥发性组分范围） °C
闪点	13（最低组分值） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	高度易燃液体和蒸气
爆炸下限	3.3%
爆炸上限	19.0%
蒸气压	5.9 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.08（加权平均估算值） g/cm^3
溶解性	各组分均与水混溶
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围：-0.1~-0.1
自燃温度	363（最低组分值） °C
分解温度	无可用数据［待确认］
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 遇水剧烈放热，可能引起飞溅。
应避免的条件	潮湿环境、水。
禁配物	强氧化剂、强酸、水、硝基取代烃、碱金属、酚类、酰卤、酸类、酸酐、醇类
危险分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物；燃烧产生一氧化碳、二氧化碳（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE ≈ 329 mg/kg（混合物估算值）
LD50经皮	ATE ≈ 330 mg/kg（混合物估算值）
LC50吸入	不适用（固体） mg/L
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1B，皮肤腐蚀/刺激，类别1A
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1，严重眼损伤/眼刺激，类别1，严重眼损伤/眼刺激，类别2A
皮肤致敏	不致敏
呼吸致敏	无可用数据 [待确认]
致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
致畸性	无可用数据 [待确认]
生殖毒性	无资料
特异性靶器官毒性-单次接触	无资料
特异性靶器官毒性-反复接触	无资料
吸入危害	[待确认]

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。

急性中毒症状	接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。
眼睛影响	严重灼伤，可致永久性视力损伤甚至失明。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	氢氧化钠：189 mg/L（48h，黑头呆鱼）；氢氧化钠：58 mg/L（24h）；氢氧化钠：无资料；乙醇：14,200 mg/L（96h，虹鳟鱼）；乙醇：9,268 mg/L（48h）；乙醇：6,700 mg/L（72h，绿藻）
持久性和降解性	氢氧化钠：易生物降解；次氯酸钠：极易分解，在环境中迅速降解为氯化物和氧气；乙醇：易生物降解

生物富集潜力	氢氧化钠：3.16（低生物富集潜力）；次氯酸钠：无潜在生物富集性（无机物，BCF可视为0）；乙醇：0.5-0.69（低生物富集潜力）
土壤中的迁移性	氢氧化钠：可能在土壤中迁移；次氯酸钠：不适用（无机盐，在水和土壤中高度游离，无有机碳吸附分配系数）；乙醇：可能在土壤中迁移

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用酸中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW35（废碱）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈放热。操作人员应穿戴防护装备。
废物类别（根据组分推断）	HW35（废碱）、HW06（有机溶剂废物）
注意	混合物废弃物应按照各组分对应的最高危险废物类别进行管理。
环境警示	本品含对水生环境有害组分，废弃处置时应防止进入水体和下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	UN 2924
正式运输名称	腐蚀性液体，易燃，未另作规定的
运输危险类别	8（主要），3（次要）
包装类别	II
海洋污染物	是（含对水生环境有害组分）

公路和铁路运输

主要危险类别 8，次要危险类别 3，腐蚀性液体，易燃，未另作规定的。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG：主要危险类别 8，次要危险类别 3，UN 2924，腐蚀性液体，易燃，未另作规定的。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO：主要危险类别 8，次要危险类别 3，UN 2924，腐蚀性液体，易燃，未另作规定的。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》（针对特定有机溶剂）
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》

- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 50016《建筑设计防火规范》
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260503221143-7802
版本号	1.0
编制日期	2026-05-03
修订日期	2026-05-03
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。