第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	氢氧化钠
英文名称	sodium hydroxide
CAS号	1310-73-2
分子式	NaOH
分子量	40.00 g/mol
UN编号	1823
EC号	215-185-5
IUPAC名称	sodium hydroxide
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 白色固体（片状/颗粒状/粉末），无臭。可腐蚀金属。健康危害：引起皮肤灼伤、具腐蚀性、有严重损害眼睛的危险。具体分类详见下文。

GHS分类

- 金属腐蚀物，类别1
- 皮肤腐蚀/刺激，类别1A
- 严重眼损伤/眼刺激，类别1

信号词 危险

象形图

GHS05
(腐蚀性)

危险性说明

- H290 可能腐蚀金属
- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤

防范说明

预防措施

- P234 只能在原容器中保存
- P390 吸收溢出物以防止财产损害
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医

安全储存

- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 具腐蚀性。

健康危害 引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 根据现有信息无需进行分类。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
氢氧化钠	1310-73-2	>=99.0%	金属腐蚀物，类别1，皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。立即就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少60分钟。碱腐蚀比酸腐蚀更深，冲洗时间必须更长。不可使用化学中和剂。立即就医。

- 立即用大量流动水冲洗至少30分钟。

眼睛接触 这是眼科急症。立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水持续冲洗至少60分钟。碱灼伤可致永久失明。立即送往眼科就医。

- 用大量水冲洗几分钟。

食入 绝对不要催吐。不要经口给任何物质。碱液可造成食道深层坏死。立即就医。

- 漱口。不要催吐。给水或牛奶稀释。

急性中毒症状 接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防碱面罩、穿耐碱防护服、戴橡胶手套。避免吸入碱雾。

对医生的提示 碱灼伤比酸灼伤更具侵蚀性，可能造成深层组织坏死。眼部碱灼伤需持续冲洗并请眼科会诊。如误食，考虑内窥镜检查。

第五部分：消防措施

危险特性 不燃。遇水放出大量热。与酸类剧烈反应。受热分解产生腐蚀性烟雾。

- 不燃烧。与酸反应产生热量。可腐蚀铝、锌、锡等金属产生氢气，氢气易燃。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂	禁止用水直接喷射（可能剧烈放热和飞溅）。
消防建议	消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿耐碱消防防护服。防止碱性溶液接触皮肤和眼睛。
燃烧/分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。穿戴防酸碱防护服。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	收集泄漏物。回收利用。避免产生粉尘。用弱酸（如稀醋酸或柠檬酸）中和碱液后再行清理。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘和气溶胶。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。注意防止包装破损。倒空的容器可能残留有害物。
储存条件	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、可燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的收容材料。
禁配物	酸类、酚类、醇类、硝基取代烃、水

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA	2 mg/m^3
PC-STEL	2 mg/m^3
ACGIH TLV-TWA	2 mg/m^3
ACGIH TLV-STEL	不适用

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。
皮肤防护	穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	白色固体（片状/颗粒状/粉末）
气味	无臭
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	12.7（5%溶液）
熔点	318 °C
凝固点	无可用数据
沸点	1388 °C
闪点	不适用（非易燃） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	不适用
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	不适用
相对蒸气密度	无可用数据
密度	2.13（水=1） g/cm^3
溶解性	易溶于水、甘油。不溶于乙醇、乙醚。
辛醇/水分配系数	无可用数据［待确认］
自燃温度	不适用 °C
分解温度	无资料
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	高温、明火。避免与水接触（遇水放热）。
禁配物	酸类、酚类、醇类、硝基取代烃、水
危险分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	2000 mg/kg
LD50经皮	2000 mg/kg（兔子）
LC50吸入	不适用（固体） mg/L
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1A
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1
皮肤致敏	不致敏
呼吸致敏	无可用数据［待确认］

致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
致畸性	无可用数据 [待确认]
生殖毒性	无资料
特异性靶器官毒性-单次接触	无资料
特异性靶器官毒性-反复接触	无资料
吸入危害	[待确认]

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。

急性中毒症状	接触造成严重腐蚀性损伤。皮肤和眼睛严重灼伤。误食造成口腔、咽喉、食道和胃的严重灼伤。
眼睛影响	严重灼伤，可致永久性视力损伤甚至失明。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50: 189 mg/L（48h，黑头呆鱼）；水蚤EC50: 58 mg/L（24h）；藻类EC50: 无资料
持久性和降解性	易生物降解
生物富集潜力	BCF: 3.16（低生物富集潜力）；LogBC: 无资料
土壤中的迁移性	可能在土壤中迁移

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用酸中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW35（废碱）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈放热。操作人员应穿戴防护装备。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1823
正式运输名称	固态氢氧化钠
运输危险类别	8
包装类别	II
海洋污染物	否

公路和铁路运输

危险类别 8，固态氢氧化钠。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 8，UN 1823，固态氢氧化钠。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 8，UN 1823，固态氢氧化钠。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260504230623-2927
版本号	1.0
编制日期	2026-05-04
修订日期	2026-05-04
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。