LCY

化学品安全技术说明书

(Safety data sheet for chemical products, SDS)

按 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013 编制

修订日期: Mar. 08, 2024 **版本:3.2**

一、 化学品及企业标识

物品名称： 福聚烯 Globalene PD4108, PE4301, PF4206, PF4207, PH5201, PH5202, PH5203, PH5301, PH5401, PI4102, PJ4212, PT262, PT263, SB4302, SB4366, SE0311, SE4103, SH4202, SH4202-0, SH5401, ST242, ST245, SI4101, SI4201, SI4205, SI4209, SI4351,SI4301, SI4401, SJ4355, SK4102, SL4103, 73F4-2, 73F4-3, 73F4-4, 75F4-2 （自然色或有色颗粒）
产品推荐及限定用途: 塑料加工成型与复合混炼工业之原料
制造商或供货商名称,地址及电话： 李长荣化学工业股份有限公司 台北公司: 台北市八德路四段 85 号 3 楼 (02)27631611 工厂: 高雄市大社区经建路 2 号 (07)3513211
紧急联络电话/传真电话： +886-7-3513211 Ext 170239 / +886-7-3512860 **惠州厂** ：+86-752-5599001

二、 危险性概述

紧急概要： 外观：自然色或有色颗粒	
健康危害：眼睛 – 细粉或加工过程蒸气可能会刺激眼睛。 皮肤 – 接触熔融的合成树脂可能导致灼烧伤。 吸入 –NA。 食入－ 细粉或加工过程蒸气可能会刺激鼻子、喉咙、呼吸道。	
过度曝晒的前兆与征兆：眼睛－疼痛、发炎。 皮肤－NA。 食入－NA。 吸入－鼻子、喉咙、呼吸道疼痛、发炎。	
剧烈的毒性：细粉或加工过程蒸气可能会刺激眼睛、呼吸道。	
慢性的：未知	可导致遗传物质畸变的：未知
致癌物质：此产品可能含有碳黑，已被 IARC 定义为 2B 类可能致癌物质。	
再生的毒性－再生的影响：未知。 畸形学的影响：未知。	
医学的病情加重：未知。	进入途径：眼睛、呼吸。
把器官当作目标说明：未知。	敏化作用：未知。
刺激：细粉或加工过程蒸气可能会刺激眼睛、呼吸道。	
警告标志－烧伤危险：避免接触熔融的合成树脂。 爆炸危险：预防累积细粉。 散落危险：避免走道上有散落物质，容易滑倒。 蒸气危险：提供良好的场所，避免加工过程蒸气造成伤害。	
评论健康：未知。	
健康危害：细粉或加工过程蒸气可能会刺激眼睛、呼吸道。碳黑，已被定义为 2B 类可能致癌物质。	

LCY

物理性危害：避免散落及被熔融的合成树脂接触到皮肤。

三、 成分/组成信息

主成分之中英文名称	重量百分比	化学品编号/CAS#
聚丙烯也可能包括	0-95	9003-07-0
丙烯/乙烯共聚合物	0-95	9010-79-1
滑石粉	0-50	14807-96-6
碳酸钙	0-50	00471-34-1
硫酸钡	0-50	7727-43-7
安定剂/色料(商业机密)	0-5	

四、 急救措施

眼睛－以水冲洗眼睛持续 15 分钟以上，并送医治疗。

皮肤－用水和肥皂清洗。如果持续发炎应送医治疗。熔融合成树脂：如果熔融的合成树脂接触到皮肤，应以大量清水冲凉或用冰水冷敷，不要试图移动在皮肤上的物质，除去可能导致伤害的薄纱物，并送医治疗。

食入－NA。

吸入－将患者移至通风处，让患者呼吸新鲜空气，如果发生呼吸困难的现象，宜提供其氧气，并送医治疗。

解毒：NA。

对医生提示：未知。

附加的数据：未知。

五、 消防措施

Flash And Method：NA。

易燃的限度：NA。

自燃温度：NA。

熄灭工具：泡沫、二氧化碳灭火器、喷水工具。

有危险的燃烧产物：二氧化碳、一氧化碳、不明有机混合物。

爆炸危险：产品在运输中，并不是可燃的灰尘，然而，灰尘可能来自于空气中的细粉。

灭火程序：依 A 类火灾（Class A Fire）。

灭火装备：自动洒水器及呼吸设备(MSHA/NIOSH 等级)

静电放射敏感性：对集中的可燃物而言，静电是一种燃烧因素。

敏感性作用：NA。

六、 泄漏应急处理

少量散落：将散落物质清扫并置于收集容器内。

大量散落：将散落物质清扫或吸除并置于收集容器内。

环境的预防：掉落水中－使颗粒状物不进入有水的地方。

散落于土地－NA。

飘散于空气－NA。

一般的程序：将散落物质清扫或吸除并置于收集容器内。

解除备注：NO。	特别的保护设备：NO

LCY

七、 操作处置与储存

处置：1.远离高温、火花和火焰。 2.移动物质时须将容器或袋包固定。	
储存：1.此产品可能作出强烈的氧化作用反应，应该不要和这样的物质放在一起。仓储地点被自动洒水器保护着。 2.温度最高 60℃（140℉）	
装载黏度：NA。	储存压力：NA。
储存温度：存放在 140℉，60℃以下的地方。	载荷温度提示：NA。
保存期限：NA。	特别的敏感性：NA。
静电累积危险：管路运输或槽车装卸等搬运时会累积静电，必须接地处理。	

八、 接触控制/个人防护

工程控制：1.加工厂所宜通风良好，并提供适当的局部排气尤其在模头处。 2.修理与维修操作设备时，清除可能的引火源。
个人防护设备： 眼睛＆脸－穿戴安全眼镜、面罩。 皮肤－穿戴保护手套。 呼吸防护－符合 OSHA 1910.134, ANSI Z88.2 and / or CSA Z94.4-93 要求，在工作期间需使用保护呼吸的面具。 衣物保护－当操作在较高的温度及熔融状态时，须穿戴保护衣物以隔绝皮肤及身体避免受到烧灼伤。
工作卫生练习：未建立。
其它使用预防：洗眼装置及淋浴装置须容易取得。

九、 理化特性

物质状态：固态	气味：轻微的蜡味
形状：颗粒状	颜色：（自然色或有色颗粒）
冰点：NA。	熔点：＞120℃（248℉）
密度：NA。	比重：0.88-1.50
黏度：NA。	分子量：NA。
（VOC）NOTES：NA。	
注. 物质状态：None 易挥发物：＜0.4％ 蒸气压：NA。 蒸气密度：NA。 沸点：NA。 溶解度：极微量的。 蒸发速度：NA。	

十、 稳定性和反应性

稳定性：Yes	危险的聚合反应：No
应避免之状况：远离高温、火花和火焰	不相容的原料：氧化物质
聚合反应：产品不经过聚合反应	
危害分解物：在高温下此分解物会开始分解产生烟熏，分解物包括有二氧化碳、一氧化碳及其	

LCY

他不明有机物。.

十一、 毒理学信息

注释：未取得。

十二、 生态学信息

环境的数据：未取得。
生态毒性资料：未取得。
分布区域：未取得。
化学结果信息：无法生物分解。

十三、 废弃处置

废弃处置方法：（1）回收再利用（2）符合政府法规，以废弃物能源回收方式焚化处理（3）在合法掩埋场掩埋
RCRA HAZARD CLASS：这产品不被政府或国家的规定是有危险的废料，然而，在一些政府或地区，这产品可能被列为工业废料。此产品未列于美国联邦有害废弃物管制中，如 40CFR 261.33 段落(e）或（f）所描述。如果产品变成废弃物，也并未含有列于 40 CFR 261Subpart C. State 或当地有害废弃物管制物质，如果和联邦政府规定不同的话，则此化学品不被认为是有害物。

十四、 运输信息

特殊运输记录：这产品未被管制于 DOT、IATA、Canadian TDG and associated regulations，ADR or RID。

十五、 法规信息

美国：TSCA（有毒物质控制法令） TSCA 状况－所有在这产品的原料皆依照 TSCA。 清净水法案－这产品被管制于 EPA’s Clean Water Act / NPDES rules 视为"悬浮物质"，另外此产品也被 EPA’s storm water permit rules 认为是 “显著物质。
加拿大：WHMIS（劳工危险物质数据系统）－这 SDS 符合 WHMIS 安排规定。 加拿大的环境保护法令－所有在这产品的原料都被列于 DSL 的 CEPA。
官方的特别必要条件 碳酸钙 马萨诸塞州知情权列表 - [存在]。 明尼苏达州有害物质清单 - [存在] - 包括惰性或有害粉尘。 宾夕法尼亚州知情权列表 - [存在]。 碳黑 马萨诸塞州知情权列表 - [存在] - 如果颗粒被封装或不存在且不会通过产品使用而生成，则豁免。 明尼苏达州有害物质清单 - 致癌物 新泽西州知情权列表-[存在]。 宾夕法尼亚州知情权列表－[存在]。

十六、 其他信息

备 注	1. 上述数据中符号”－”代表目前查无相关数据，而符号”/”代表此字段对该物质并不适用。 2. 上述数据系本公司就目前已知数据，针对本产品应用于一般塑料制品，列出必须注意事项，建议加工使用者于启用前，宜详阅本数据，有助于安全使用与正确废弃物处理。如有疑虑请洽业务技服人员。惟本数据不保证延用至加工产品，不论有否搀料加工，用户应针对其产品进行测试或认证至完全符合相关法规与其客户之要求，尤其特殊用途，如医药方面的应用，若因而发生任何纠纷应不属本公司之责任。
制表者	李长荣化学工业股份有限公司