第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	润滑防锈油L型
英文名称	润滑防锈油L型 mixture
CAS号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子式	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子量	不适用（混合物，见第三部分成分表） g/mol
UN编号	见第十四部分
EC号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
IUPAC名称	不适用（混合物，见第三部分成分表）
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明油状液体，根据组分而定。健康危害：具急性毒性、可引起皮肤刺激、有严重损害眼睛的危险。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 急性毒性-经口，类别5
- 急性毒性-经皮，类别5
- 皮肤腐蚀/刺激，类别2
- 严重眼损伤/眼刺激，类别2A（考虑分类）
- 危害水生环境-长期危害，类别2

信号词 警告

象形图

GHS07 (感叹号) GHS09 (环境危害)

危险性说明

- H303 吞咽可能有害
- H313 皮肤接触可能有害
- H315 造成皮肤刺激
- H319 造成严重眼刺激
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

事故响应

- P301+P312 如吞咽并感觉不适：呼叫中毒控制中心/就医
- P330 漱口
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P332+P313 如发生皮肤刺激：就医

安全储存

- P405 上锁保管
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 根据现有信息无需进行分类。

健康危害 具急性毒性、可引起皮肤刺激、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
矿物油（白油）	8012-95-1	80.0%	暂无GHS分类（非危险品）
油酸	112-80-1	8.0%	皮肤刺激，类别2
三乙醇胺	102-71-6	5.0%	皮肤刺激，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A
苯并三氮唑	95-14-7	2.0%	急性毒性-经口，类别4，皮肤刺激，类别2，严重眼损伤，类别1，危害水生环境-急性，类别1，危害水生环境-长期，类别1
丙三醇	56-81-5	5.0%	该物质不属于GHS分类的危险化学品

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。

- ［矿物油（白油）］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［油酸］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［三乙醇胺］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［苯并三氮唑］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。

- [矿物油（白油）] 用肥皂和水清洗皮肤。
- [油酸] 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
- [三乙醇胺] 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
- [苯并三氮唑] 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。

- [矿物油（白油）] 提起眼睑，用流动清水冲洗。如持续不适，就医。
- [油酸] 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如持续不适，就医。
- [三乙醇胺] 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。如持续不适，就医。
- [苯并三氮唑] 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。

食入 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。

- [矿物油（白油）] 禁止催吐（防止误吸入肺）。立即就医。
- [油酸] 用水漱口。如感觉不适，就医。
- [三乙醇胺] 用水漱口，饮用大量水。禁止催吐。就医。
- [苯并三氮唑] 用水漱口。禁止催吐。立即就医。

急性中毒症状 误食可引起腹泻；吸入油雾可引起呼吸道刺激。

救援人员防护 救援人员必须佩戴适当的呼吸防护和化学防护装备。避免直接接触。确保自身安全后再进行施救。

对医生的提示 本品的毒性作用可能延迟出现。至少观察24-48小时。根据暴露途径和剂量进行对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。

- [矿物油（白油）] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服。
- [油酸] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服。
- [三乙醇胺] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服。
- [苯并三氮唑] 使用水、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服和正压自给式呼吸器。
- 燃烧可能产生有毒氮氧化物。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大有毒物质扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身化学防护服。从上风方向灭火。防止灭火废水流入水体。火灾现场应设置警戒线。

燃烧/分解产物 燃烧时产生刺激性烟雾、一氧化碳、二氧化碳；燃烧时产生氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳；高温分解产生一氧化碳、二氧化碳、烟雾（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
禁配物	强氧化剂、强碱、强酸、腐蚀性物质、重金属盐、铜及其合金

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA（矿物油（白油））	无资料
PC-STEL（矿物油（白油））	无资料
ACGIH TLV-TWA（矿物油（白油））	5 mg/m^3（油雾）
ACGIH TLV-STEL（矿物油（白油））	10 mg/m^3（油雾）
PC-TWA（油酸）	无资料
PC-STEL（油酸）	无资料
ACGIH TLV-TWA（油酸）	无资料
ACGIH TLV-STEL（油酸）	无资料
PC-TWA（三乙醇胺）	5 mg/m^3
PC-STEL（三乙醇胺）	无资料
ACGIH TLV-TWA（三乙醇胺）	5 mg/m^3
ACGIH TLV-STEL（三乙醇胺）	无资料
PC-TWA（苯并三氮唑）	无资料
PC-STEL（苯并三氮唑）	无资料
ACGIH TLV-TWA（苯并三氮唑）	无资料
ACGIH TLV-STEL（苯并三氮唑）	无资料

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿一般工作服。戴防护手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明油状液体
气味	根据组分而定
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	酸性（需实测） [待确认]
熔点	-20~97 °C
凝固点	无可用数据
沸点	204~290（挥发性组分范围） °C
闪点	160（最低组分值） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	不适用
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.0 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	0.87（加权平均估算值） g/cm^3
溶解性	部分组分与水混溶，部分组分微溶或难溶于水；各组分均易溶于常见有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮等）
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围：-1.8~6.5
自燃温度	325（最低组分值） °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、强碱、强酸、腐蚀性物质、重金属盐、铜及其合金
危险分解产物	燃烧时产生刺激性烟雾、一氧化碳、二氧化碳；燃烧时产生氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳；高温分解产生一氧化碳、二氧化碳、烟雾（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE ≈ 4450 mg/kg（混合物估算值）
LD50经皮	ATE ≈ 4167 mg/kg（混合物估算值）
LC50吸入	无资料 mg/L
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别2
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别2A（考虑分类）
皮肤致敏	不致敏

呼吸致敏	无可用数据 [待确认]
致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
致畸性	无可用数据 [待确认]
生殖毒性	无分类
特异性靶器官毒性-单次接触	无分类
特异性靶器官毒性-反复接触	无分类
吸入危害	[待确认]

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 皮肤接触可引起刺激、红肿。大面积接触可导致系统性中毒。
- 接触可引起皮肤红斑、瘙痒、脱脂。反复接触可引起皮肤干燥、皲裂。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。

急性中毒症状	误食可引起腹泻；吸入油雾可引起呼吸道刺激。
慢性影响	长期吸入高浓度油雾可能影响肺部。
眼睛影响	短暂接触可引起轻微刺激。
致癌性详情	未列入（高精炼白油）

第十二部分：生态学信息

生态毒性	矿物油（白油）：无资料；矿物油（白油）：无资料；矿物油（白油）：无资料；油酸：无资料；油酸：无资料；油酸：无资料
持久性和降解性	矿物油（白油）：不易生物降解；油酸：可生物降解；三乙醇胺：可生物降解；苯并三氮唑：不易生物降解；丙三醇：极易生物降解
生物富集潜力	矿物油（白油）：无资料；油酸：低；三乙醇胺：低；苯并三氮唑：中等；丙三醇：3.16（低，无显著富集潜力）
土壤中的迁移性	矿物油（白油）：低迁移性；油酸：低迁移性；三乙醇胺：高迁移性；苯并三氮唑：中等迁移性；丙三醇：0.11（低，在土壤中具有极高迁移性）

第十三部分：废弃处置

处置方法	用焚烧法或化学法处理。焚烧需配备高效洗涤器和除尘装置。不得与一般废物混合。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	废弃容器按危险废物管理，交由有资质单位处理。不得作为普通废金属回收。容器上应保持危险废物标签。空容器可能残留有害蒸气，不得切割、焊接。
适用的法规	按具体成分确定危险废物类别。须执行《危险废物转移联单管理办法》。
注意事项	处置过程中应防止有毒物质扩散。操作人员必须穿戴适当的防护装备。严禁直接排入下水道。
环境警示	本品含对水生环境有害组分，废弃处置时应防止进入水体和下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	无（非危险品）
正式运输名称	不适用
运输危险类别	无（非危险品运输）
包装类别	不适用
海洋污染物	是（含对水生环境有害组分）

公路和铁路运输

危险类别 无（非危险品运输），不适用。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 无（非危险品运输），UN 无（非危险品），不适用。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 无（非危险品运输），UN 无（非危险品），不适用。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》
- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260505002431-2368
版本号	1.0
编制日期	2026-05-05
修订日期	2026-05-05
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。