第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	碱性脱脂剂K型
英文名称	碱性脱脂剂K型 mixture
CAS号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子式	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子量	不适用（混合物，见第三部分成分表） g/mol
UN编号	见第十四部分
EC号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
IUPAC名称	不适用（混合物，见第三部分成分表）
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明液体，根据组分而定。可腐蚀金属。健康危害：引起皮肤灼伤、具腐蚀性、有严重损害眼睛的危险。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 皮肤腐蚀/刺激，类别1
- 严重眼损伤/眼刺激，类别1
- 危害水生环境-长期危害，类别2
- 金属腐蚀物，类别1

信号词 危险

象形图

GHS05 (腐蚀性) GHS09 (环境危害)

危险性说明

- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响
- H290 可能腐蚀金属

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P332+P313 如发生皮肤刺激：就医
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 具腐蚀性。

健康危害 引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
水	7732-18-5	65.0%	
氢氧化钠	1310-73-2	8.0%	金属腐蚀物，类别1，皮肤腐蚀/刺激，类别1A，严重眼损伤/眼刺激，类别1
碳酸钠	497-19-8	10.0%	严重眼损伤/眼刺激，类别2A
三乙醇胺	102-71-6	5.0%	皮肤刺激，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A
丙三醇	56-81-5	5.0%	该物质不属于GHS分类的危险化学品
十二烷基苯磺酸	27176-87-0	4.0%	皮肤腐蚀/刺激，类别1C，严重眼损伤，类别1，急性毒性-经口，类别4
苯并三氮唑	95-14-7	1.0%	急性毒性-经口，类别4，皮肤刺激，类别2，严重眼损伤，类别1，危害水生环境-急性，类别1，危害水生环境-长期，类别1
椰油酰胺DEA	68603-42-9	2.0%	皮肤刺激，类别2，严重眼损伤/眼刺激，类别2A

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。立即就医。

- ［碳酸钠］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［三乙醇胺］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［十二烷基苯磺酸］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［苯并三氮唑］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
- ［椰油酰胺DEA］迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少60分钟。碱腐蚀比酸腐蚀更深，冲洗时间必须更长。不可使用化学中和剂。立即就医。

- [氢氧化钠] 立即用大量流动水冲洗至少30分钟。
- [碳酸钠] 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
- [三乙醇胺] 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
- [十二烷基苯磺酸] 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
- [苯并三氮唑] 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
- [椰油酰胺DEA] 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触 这是眼科急症。立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水持续冲洗至少60分钟。碱灼伤可致永久失明。立即送往眼科就医。

- [氢氧化钠] 用大量水冲洗几分钟。
- [碳酸钠] 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
- [三乙醇胺] 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。如持续不适，就医。
- [十二烷基苯磺酸] 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。
- [苯并三氮唑] 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。
- [椰油酰胺DEA] 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。如持续不适，就医。

食入 绝对不要催吐。不要经口给任何物质。碱液可造成食道深层坏死。立即就医。

- [氢氧化钠] 漱口。不要催吐。给水或牛奶稀释。
- [碳酸钠] 用水漱口，饮用大量水。禁止催吐。就医。
- [三乙醇胺] 用水漱口，饮用大量水。禁止催吐。就医。
- [十二烷基苯磺酸] 用水漱口。禁止催吐。饮用牛奶或蛋清保护胃黏膜。立即就医。
- [苯并三氮唑] 用水漱口。禁止催吐。立即就医。
- [椰油酰胺DEA] 用水漱口。如感觉不适，就医。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防碱面罩、穿耐碱防护服、戴橡胶手套。避免吸入碱雾。

对医生的提示 碱灼伤比酸灼伤更具侵蚀性，可能造成深层组织坏死。眼部碱灼伤需持续冲洗并请眼科会诊。如误食，考虑内窥镜检查。

第五部分：消防措施

危险特性 不燃。遇水放出大量热。与酸类剧烈反应。受热分解产生腐蚀性烟雾。

- [氢氧化钠] 不燃烧。与酸反应产生热量。可腐蚀铝、锌、锡等金属产生氢气，氢气易燃。
- [碳酸钠] 不燃。使用适合周围火源的灭火剂。
- [三乙醇胺] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服。
- [十二烷基苯磺酸] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服和正压自给式呼吸器。
- [苯并三氮唑] 使用水、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服和正压自给式呼吸器。
- [椰油酰胺DEA] 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。消防人员须穿戴全身防护服。
- 燃烧可能产生有毒氮氧化物。
- 燃烧可能产生有毒二氧化硫。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、干砂。

禁止使用的灭火剂 禁止用水直接喷射（可能剧烈放热和飞溅）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿耐碱消防防护服。防止碱性溶液接触皮肤和眼睛。

燃烧/分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物；燃烧时产生氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳；燃烧时产生硫氧化物、一氧化碳、二氧化碳；高温分解生成氧化钠和二氧化碳（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。穿戴防酸碱防护服。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。用弱酸（如稀醋酸或柠檬酸）中和碱液后再行清理。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘和气溶胶。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。注意防止包装破损。倒空的容器可能残留有害物。

储存条件 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、可燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的收容材料。

禁配物 二氧化硫、强氧化剂、强碱、强酸、氟、硝基取代烃、碱金属、磷、腐蚀性物质、酚类、酸类、醇类、重金属盐、金属、铜及其合金、铝、锂

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA（氢氧化钠）	2 mg/m^3
PC-STEL（氢氧化钠）	2 mg/m^3
ACGIH TLV-TWA（氢氧化钠）	2 mg/m^3
PC-TWA（碳酸钠）	无资料
PC-STEL（碳酸钠）	无资料
ACGIH TLV-TWA（碳酸钠）	无资料
ACGIH TLV-STEL（碳酸钠）	无资料
PC-TWA（三乙醇胺）	5 mg/m^3
PC-STEL（三乙醇胺）	无资料
ACGIH TLV-TWA（三乙醇胺）	5 mg/m^3
ACGIH TLV-STEL（三乙醇胺）	无资料
PC-TWA（十二烷基苯磺酸）	无资料
PC-STEL（十二烷基苯磺酸）	无资料
ACGIH TLV-TWA（十二烷基苯磺酸）	无资料
ACGIH TLV-STEL（十二烷基苯磺酸）	无资料
PC-TWA（苯并三氮唑）	无资料
PC-STEL（苯并三氮唑）	无资料
ACGIH TLV-TWA（苯并三氮唑）	无资料
ACGIH TLV-STEL（苯并三氮唑）	无资料
PC-TWA（椰油酰胺DEA）	无资料
PC-STEL（椰油酰胺DEA）	无资料
ACGIH TLV-TWA（椰油酰胺DEA）	无资料
ACGIH TLV-STEL（椰油酰胺DEA）	无资料

工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。

呼吸防护 浓度超标时佩戴防毒面具。

眼睛防护	化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。
皮肤防护	穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	根据组分而定
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	取决于配比（需实测） [待确认]
熔点	0~97 °C
凝固点	无可用数据
沸点	100~290（挥发性组分范围） °C
闪点	不适用（水溶液中有机物浓度低，实际闪点>60） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用（水溶液中低浓度有机物）
爆炸下限	不适用
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.0~2.3 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.27（加权平均估算值） g/cm^3
溶解性	各组分均与水混溶；各组分均易溶于常见有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮等）
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围：-1.8~5.4
自燃温度	325（最低组分值） °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	二氧化硫、强氧化剂、强碱、强酸、氟、硝基取代烃、碱金属、磷、腐蚀性物质、酚类、酸类、醇类、重金属盐、金属、铜及其合金、铝、锂
危险分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物；燃烧时产生氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳；燃烧时产生硫氧化物、一氧化碳、二氧化碳；高温分解生成氧化钠和二氧化碳（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE ≈ 7630 mg/kg（混合物估算值）
LD50经皮	ATE ≈ 6452 mg/kg（混合物估算值）
LC50吸入	不适用
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1
皮肤致敏	无可用数据［待确认］
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	无可用数据［待确认］
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	无可用数据［待确认］
吸入危害	［待确认］

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	氢氧化钠：189 mg/L（48h，黑头呆鱼）；氢氧化钠：58 mg/L（24h）；氢氧化钠：无资料；碳酸钠：300 mg/L（96h，虹鳟鱼）；碳酸钠：265 mg/L（48h）；碳酸钠：242 mg/L（72h）
持久性和降解性	氢氧化钠：易生物降解；碳酸钠：无机物，不可生物降解；三乙醇胺：可生物降解；丙三醇：极易生物降解；十二烷基苯磺酸：可生物降解（直链型）；苯并三氮唑：不易生物降解
生物富集潜力	氢氧化钠：3.16（低生物富集潜力）；碳酸钠：无显著生物富集；三乙醇胺：低；丙三醇：3.16（低，无显著富集潜力）；十二烷基苯磺酸：低；苯并三氮唑：中等
土壤中的迁移性	氢氧化钠：可能在土壤中迁移；碳酸钠：高迁移性（水溶性）；三乙醇胺：高迁移性；丙三醇：0.11（低，在土壤中具有极高迁移性）；十二烷基苯磺酸：中等迁移性；苯并三氮唑：中等迁移性

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用酸中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW35（废碱）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈放热。操作人员应穿戴防护装备。
废物类别（根据组分推断）	HW35（废碱）
注意	混合物废弃物应按照各组分对应的最高危险废物类别进行管理。
环境警示	本品含对水生环境有害组分，废弃处置时应防止进入水体和下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	UN 1760
正式运输名称	腐蚀性物质
运输危险类别	8
包装类别	II
海洋污染物	是（含对水生环境有害组分）

公路和铁路运输

危险类别 8，腐蚀性物质。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 8，UN 1760，腐蚀性物质。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 8，UN 1760，腐蚀性物质。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260505002413-2327
版本号	1.0
编制日期	2026-05-05
修订日期	2026-05-05
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库

免责声明

本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。