第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	1,4-二氯苯
英文名称	1,4-dichlorobenzene
CAS号	106-46-7
分子式	C6H4Cl2
分子量	147.00 g/mol
UN编号	3077
EC号	不适用 [待确认]
IUPAC名称	1,4-dichlorobenzene
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述

健康危害：具急性毒性、可引起皮肤刺激、有严重损害眼睛的危险、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 急性毒性-经口 ， 类别4
- 皮肤腐蚀/刺激 ， 类别2
- 严重眼损伤/眼刺激 ， 类别2A
- 特异性靶器官毒性-反复接触 ， 类别1 (肝脏, 肾脏)
- 致癌性 ， 类别2
- 危害水生环境-急性危害 ， 类别1
- 危害水生环境-长期危害 ， 类别1

信号词 危险

象形图

GHS07 (感叹号) GHS08 (健康危害) GHS09 (环境危害)

危险性说明

- H302 吞咽有害
- H315 造成皮肤刺激
- H319 造成严重眼刺激
- H372 长期或反复接触对器官造成损害
- H351 怀疑致癌
- H400 对水生生物毒性极大
- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P201 使用前获取专项指示
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿操作
- P273 避免释放到环境中

事故响应

- P301+P312 如吞咽并感觉不适：呼叫中毒控制中心/就医
- P330 漱口
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P314 如感觉不适，就医
- P308+P313 如暴露或可能暴露：就医
- P391 收集溢出物

安全储存

- P405 上锁保管
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险	根据现有信息无需进行分类。
健康危害	具急性毒性、可引起皮肤刺激、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可造成特异性靶器官损害。
环境危害	对水生环境有害。
其它危害	无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
1,4-二氯苯	106-46-7	>=99.0%	急性毒性-经口 ，类别4，皮肤腐蚀/刺激 ，类别2，严重眼损伤/眼刺激 ，类别2A，特异性靶器官毒性-反复接触 ，类别1（肝脏，肾脏），致癌性 ，类别2，危害水生环境-急性危害 ，类别1，危害水生环境-长期危害 ，类别1

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。

皮肤接触	立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。
食入	不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。
救援人员防护	救援人员必须佩戴适当的呼吸防护和化学防护装备。避免直接接触。确保自身安全后再进行施救。
对医生的提示	本品的毒性作用可能延迟出现。至少观察24-48小时。根据暴露途径和剂量进行对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性	燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。
适用灭火剂	干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。
禁止使用的灭火剂	禁止使用直流水（可能扩大有毒物质扩散范围）。
消防建议	消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身化学防护服。从上风方向灭火。防止灭火废水流入水体。火灾现场应设置警戒线。
燃烧/分解产物	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

无可用数据 [待确认]

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿一般工作服。戴防护手套。

卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无可用数据 [待确认]
气味	无可用数据 [待确认]
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	需实测 [待确认]
熔点	约 53 °C
凝固点	无可用数据
沸点	约 174 °C
闪点	约 66 (闭杯) °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	无可用数据 [待确认]
相对蒸气密度	无可用数据
密度	约 1.46 (20) g/cm^3
溶解性	不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂
辛醇/水分配系数	Log Kow = 3.4
自燃温度	无可用数据 [待确认] °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害，但含卤素组分与活泼金属可发生反应。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 含卤素有机物与活泼金属（铝、镁、锌）反应可产生有毒气体。含氯有机物在紫外线或高温下可分解产生光气（碳酰氯），应避免阳光直射。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]
危险分解产物	一氧化碳、二氧化碳、氯化氢（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	约 500 mg/kg (大鼠)
LD50经皮	需实验测定 (推测 > 2000 mg/kg, 兔)

LC50吸入	需实验测定（推测 > 5 mg/L，大鼠）
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激 ，类别2
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激 ，类别2A
皮肤致敏	无可用数据［待确认］
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无可用数据［待确认］
致癌性	致癌性 ，类别2
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据［待确认］
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触 ，类别1（肝脏，肾脏）
吸入危害	低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值）

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 接触可引起皮肤红斑、瘙痒、脱脂。反复接触可引起皮肤干燥、皲裂。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。
- 根据现有数据，该物质怀疑或确认具有致癌性。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	无可用数据［待确认］
持久性和降解性	难生物降解（在自然环境中不易被微生物降解）
生物富集潜力	BCF：约 60 – 400（具有中等至较高的生物富集潜力）
土壤中的迁移性	约 400 – 600（在土壤/沉积物中具有高吸附性，不易迁移）

第十三部分：废弃处置

处置方法	用焚烧法或化学法处理。焚烧需配备高效洗涤器和除尘装置。不得与一般废物混合。委托有资质的危险废物处理单位处理。 含卤素有机物焚烧温度不低于1200°C，停留时间不小于2秒，确保完全分解防止产生二噁英。
容器处理	废弃容器按危险废物管理，交由有资质单位处理。不得作为普通废金属回收。容器上应保持危险废物标签。空容器可能残留有害蒸气，不得切割、焊接。
适用的法规	按具体成分确定危险废物类别。须执行《危险废物转移联单管理办法》。
注意事项	处置过程中应防止有毒物质扩散。操作人员必须穿戴适当的防护装备。严禁直接排入下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	3077
正式运输名称	无可用数据［待确认］
运输危险类别	无可用数据［待确认］
包装类别	无可用数据［待确认］
海洋污染物	否［待确认］

公路和铁路运输

不受危险货物规则限制。

海运分类(IMO-IMDG)

不受海运危险货物规则限制 (Not regulated for transport)。

空运分类(IATA/ICAO)

不受空运危险货物规则限制 (Not regulated for transport)。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《职业病防治法》-- 致癌物职业接触管理
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》
- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260505002405-6682
版本号	1.0
编制日期	2026-05-05
修订日期	2026-05-05
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。