

传统古民居保护修缮建筑装饰改造设计实践

林嘉颖

(泉州职业技术大学, 福建 泉州 362200)

摘要: 为探究传统古民居在文化活态传承中的装饰设计路径, 本文以闽南璧山楼改造项目为实证案例, 通过文化元素转译、与功能适应性更新的设计策略, 破解古民居功能转型中装饰风貌与现代需求的矛盾, 提升空间的文化体验价值。研究显示: 基于原真性、协调性与文化延续性的设计框架, 不仅能保留民居装饰艺术的历史基因, 还能通过空间重组、工艺再生与场景营造, 实现非遗展示、文化体验与办公功能的融合。本文旨在为传统建筑装饰改造提供可操作的实践范式, 推动地域文化的活态传承。

关键词: 保护修缮建筑; 装饰改造设计; 原真性; 文化延续

中图分类号: TU238.2

文献标识码: A

DOI: 10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2025.19.009

0 引言

在中华文明的历史长河中, 传统古民居作为地域文化的物质载体, 镌刻着社会变迁的记忆密码。以闽南地区为例, 其红砖白石的建筑形制与木雕、砖雕艺术, 既承载着宗族制度的历史印记, 也展现了闽南人天工与人共造物的造物哲学。然而, 当下古民居普遍面临自然风化、人为损毁与功能滞后的三重困境, 尤其在装饰艺术层面, 传统工艺的断代与现代审美需求的冲突, 使得古民居的文化遗产陷入标本化保护的误区。在现代社会, 人们越来越重视保护文化遗产, 对各类文化融入建筑装饰设计展开了广泛的研究。文献[1]研究了地域文化在民宿设计中的应用; 文献[2]对清代江南地区戏文类建筑装饰设计进行了研究; 文献[3]把徽派建筑装饰元素融入了中医药博物馆, 虽为装饰设计提供了思路, 但尚未形成针对古民居功能转型的系统性改造方法。鉴于此, 本文以闽南璧山楼为研究对象, 探讨如何在保留建筑风貌的基础上, 通过装饰语言的现代转译, 实现文化遗产的活化利用。

1 工程概况

1.1 项目背景

璧山楼坐落于闽南文化核心区, 始建于清末民初, 原为当地望族宅院。其建筑特色体现为: 以红砖砌墙、白石筑基, 屋顶采用燕尾脊形制, 木雕门窗饰以梅兰竹菊等吉祥纹样, 具有典型的闽南民居艺术价值。现存建筑主体结构保存完好, 但装饰构件存在不同程度的风化、虫蛀问题——如天井四周的砖雕须弥座局部残缺, 厢房木雕雀替出现腐朽开裂。基于当地文化保护规划, 项目拟将其改造为闽南非遗展示体验中心, 涵盖木偶戏展演、南音表演、传统手工艺体验(泥塑、剪纸)及文化研究办公等功能。这一转型要求装饰设计需平衡历史风貌保护与现代功能植入, 在保留传统工艺精髓的同时, 满足展览流线、声光设备、互动体验等当代需求。

1.2 装饰改造设计目标

璧山楼装饰改造设计旨在实现以下目标:

- 1) 历史基因存续: 通过原材料复配、传统工艺复原, 修复破损装饰构件, 保留建筑的年代质感;
- 2) 功能复合适配: 重新规划空间序列, 如设置专业表演舞台、互动工作坊及多媒体展陈区, 匹配非遗展示的多元需求;
- 3) 体验维度升级: 从空间叙事、感官体验入手, 通过光影设计、场景再造, 增强参观者对闽南文化的沉浸式感知;
- 4) 模式创新探索: 经过这次改造, 形成保护-利用-传承的可持续改造范式, 为同类古民居活化提供参考。

2 传统古民居保护修缮建筑装饰改造设计原则

2.1 原真性原则

传统古民居保护修缮建筑装饰设计需要遵守原真性原则, 最关键是要让古民居历史信息保持真实完整。在实际操作中, 修缮所使用的材料应尽量与原建筑一致, 以保留建筑材料的历史质感; 施工工艺必须使用传统手法, 保证传统建筑装饰工艺的传承; 建筑的样式风格不可随意改动, 整个房子的布局、雕花装饰等细节都要保持原样, 不能破坏原有建筑风貌。通过这样的改造, 才能原汁原味地呈现其所处时代的文化内涵与艺术价值, 延续历史记忆。

2.2 协调性原则

传统古民居保护修缮建筑装饰改造设计需要注意协调性问题, 要让古民居各个要素之间还有周围环境都能和谐统一起来。一方面是古民居里面的建筑结构、装饰风格和色彩搭配各方面需要协调一致, 修复改造的区域要和原来的历史风貌相符合, 从整体上形成统一连贯的视觉体验和环境氛围, 不要出现新旧元素之间的冲突。另一方面, 古民居和周围自然与人文环境也要协调起来, 要尊重当地的地形地貌和生态环境, 让建筑能融合到周边自然景观中去; 同时也要考虑到周边的历史文化氛围、民俗传统这些人文因素。这样古民居在文化内涵和外观形象上都能和环境和谐共处, 做到传统和现代、建筑 and 环境的有机结合。

2.3 文化延续原则

古民居保护修缮建筑装饰改造设计, 最主要的目的是传

扬传统文化。因此在改造设计时需要特别注意参观者的体验感,围绕参观者的感受来设计,重点是通过营造空间环境和装饰元素使用这些方法,来加强参观者和古民居以及其承载文化之间的互动。从参观者的感官、情感和参与这些体验入手,用空间布局、灯光声音、互动装置这些设计,让参观的人通过视觉、听觉、触觉多种方式,身临其境地感受古民居的文化魅力,产生感情上的共鸣,提高参与的积极性,使他们更好地理解传统建筑文化,让古民居不只是静态的展示对象,而是变成参观者可以深度互动体验的文化交流场所,最终达到文化延续的目的。

3 传统古民居保护修缮建筑装饰改造设计实践

3.1 空间功能布局规划

在传统古民居保护改造的空间功能规划上,既要考虑保护古民居历史风貌,又要满足现代使用需求。璧山楼改造时,入口下厅部分区域采用玻璃顶,天井部分选择露天设计,既增加采光,又保留一定传统韵味。东侧厢房设置为小型会议室并配备小储藏间,满足会议及储物需求;部分空间改造成工作坊,用于开展泥塑、剪纸等活动;客厅和小会议室的墙边都放置展示柜,中堂做成背景墙专门展示传统手工艺;另外还有单独的地方用来办公、会客以及研究使用。室内合理设置了多处固定小窗,为室内增加采光;两边厢房设计了双坡的铝合金隔热屋顶和玻璃隔断,实现了室内节能和空间的充分利用。

3.2 室内界面装饰设计

室内界面装饰是表现建筑文化内涵和提高空间品质的重要部分。整个设计思路主要是保持古民居原有的风格,然后分别在墙面、地面和顶棚等部位做详细设计。地面做法上,根据不同区域功能和原有状况,或保留传统红砖铺设并修复破损处,或采用传统条石铺设工艺,维持古朴质感。墙面的处理主要是将受损的抹灰层、砖面修复,同时复原好特色砖雕、木雕等装饰,让历史文化得以延续。顶棚部分则保留原本的梁架结构和装饰,若有必要则采用与传统相符的材料进行修复或加固,如使用木质材料修缮腐朽的横梁。通过室内界面整体设计,使室内空间保留历史韵味,同时满足展示非遗文化的需求,为参观者营造出沉浸式的文化体验空间。

3.3 室内环境艺术设计

3.3.1 泥塑区

如图1所示,泥塑体验区以“天光工坊”为设计理念,四周采用闽南传统红砖砌筑墙面,砖缝以蛎壳灰勾填,保留古民居的建筑肌理。玻璃顶采用Low-E中空玻璃,既引入均匀漫射光避免陶土作品眩光,又通过智能温控系统调节室内温湿度,适配泥塑创作的环境需求。墙面展陈系统呈下柜上架布局:下部为嵌入式展示柜台,陈列漳州紫砂泥、泉州高岭土等原料样本,以及经非遗工艺炼制的陶土半成品,柜台旁设文字详解取土-炼泥-陈腐的传统工序。上部三层展示架采用可拆卸式木质结构,第一层陈列明清闽南交趾陶藏品,展品旁悬挂二维码铭牌,扫码可观看匠人修复工艺纪录片;第二层展示现代艺术家以传统技法创作的泥塑新作,搭配灯光导轨突出作品肌理;第三层用于陈列参观者的体验作品。中央工作区配置方型陶土操作台,台面嵌入青铜分隔槽,分类存放木槌、竹刀等传统工具,台面边缘雕刻闽南古厝滴水兽纹样,使工艺体验与地域文化形成视觉呼应。玻璃顶在午后形成斜向光影,配合墙面红砖的暖

色调,营造出“古厝天井映陶韵”的沉浸式创作氛围。



图1 泥塑区

3.3.2 剪纸区

如图2所示,剪纸区主墙面采用闽南传统的红砖墙体,砖面经手工打磨保留原始肌理。墙面中间区域以米白色防腐木作条板拼贴,条板竖向均匀排列,形成韵律感的陈列背景。条板表面做哑光处理,避免反光干扰剪纸作品展示。墙面悬挂《闽南民间故事剪纸图谱》,选取“陈三五娘”“老鼠娶亲”等本土传说的剪纸分镜,为体验者提供创作参照^[4]。创作区配备定制胡桃木工作台,台面镶嵌防滑铜条,台内抽屉分类收纳刻刀、蜡盘、宣纸等工具,抽屉拉手设计为剪纸造型的黄铜构件。灯光系统采用顶光与侧光组合,顶光均匀照亮工作区域,侧光以45°角投射在剪纸作品上,凸显纸张的纤维纹理与镂空层次,营造“纸上生光”的艺术氛围。



图2 剪纸区

3.3.3 天井平台

天井平台作为木偶戏、南音和汉服演出的场地,其设计主要是将传统和现代结合,建造出沉浸式的文化体验空间。地面延续使用传统条石铺设工艺,采用二遍凿条石,保持古朴的质感,让观众感受岁月的痕迹。墙面装设可变换的投影装饰系统,根据演出内容呈现相应场景,在演木偶戏时候投影出奇幻故事背景,南音表演时展示古典的音乐画面,汉服表演则呈现古风古韵的环境,让演出更有氛围。声光环境上,将传统灯笼与智能控制系统结合,灯笼营造传统氛围,智能系统能按照表演节奏改变灯光明暗颜色,再配合音响设备,可为木偶戏、南音、汉服走秀营造出专业的场景,从视觉和听觉等多方面提升观众的观赏体验,使天井平台变成展示传统文化特色的生动舞台^[5]。

3.4 色彩与光影的使用

在璧山楼改造中,色彩与光影的运用以闽南古厝“红砖白石”为基调。采用“出砖入石”工艺铺设地面,通过泉州朱砂红砖与花岗岩白石的使用,形成暖红与冷白的视觉碰撞。不同功能空间采用差异化色彩策略:展览区以白石配原木色营造素雅氛围,体验区用朱红等明快色调呼应闽南“红黑路”色彩规制,办公区则以米白墙基搭配黛青瓦顶意象,局部点缀靛蓝布艺。光影营造上,入口天井采用玻璃顶和木质格栅组合,引入暖白光,傍晚时分格栅在地面投射闽南窗棂光影;厢房改良传统“支摘窗”,通过可调节木百叶实现光影调控。智能灯光系统可根据演出场景切换色温,在木偶戏时呈现水墨背景光影,南音表演时转化为月光竹影效果,通过光影动态叙事增强文化沉浸感。

3.5 办公功能的设计融入

会议室与研究室的改造,以传统建筑美学为基底融合现代办公需求。会议室采用传统隔扇门的当代转译设计,以新型透光树脂材料制作隔扇框架,既保持空间独立性又引入自然光线;内部配置高清投影仪与智能音频系统,墙面选用雕刻闽南砖雕纹样的吸音板材,兼顾声学效果与文化展示;研究室办公家具融入“万字纹”“回形纹”等传统木雕元素,书柜按闽南古厝“博古架”形制设计,进一步烘托文化环境气息;灯光系统采用可调节色温的发光二极管(Light Emitting Diode, LED)面板灯,搭配仿传统灯笼造型的吊灯,在暖光环境中通过智能控制系统实现昼夜光影模拟,既满足室内办公的专业照明需求,又以木构梁架与现代玻璃隔断的材质碰撞,营造出兼具历史厚重感与办公高效性的空间氛围。

3.6 传统工艺再生与材料创新

在璧山楼改造中,传统工艺的再生并非简单复刻,而是通过材料科学与现代技术实现文化基因的当代转译。以木雕雀替修复为例,项目团队采用三维激光扫描技术对腐朽构件进行毫米级数据采集,结合传统榫卯工艺图谱,通过数控雕刻机复刻纹样轮廓,再由非遗传承人手工修坯打磨,使新构件与原建筑形成“形神兼具”的衔接。材料创新上,针对闽南地区潮湿多雨的气候,在砖雕须弥座修复中引入纳米硅防水剂,通过渗透结晶技术增强砖石抗风化能力,同时保持表面肌理的古朴质感。对于厢房铝合金隔热屋顶,采用传统瓦作结合现代型材的

复合构造——外层保留闽南蝴蝶瓦搭接形式,内层嵌入断桥铝型材与保温岩棉,经热工模拟测算,改造后夏季室内温度较传统构造降低 4.2℃,既延续了“红砖厝”的屋顶意象,又实现了节能降耗的现代需求。

4 结论

综上所述,本文以闽南璧山楼改造项目为例,围绕传统古民居保护修缮中的建筑装饰改造设计展开研究。

研究表明:

- 1) 装饰改造设计应以原真性、协调性与文化延续性为原则,确保历史信息真实完整、要素与环境和谐统一并强化文化互动体验;
- 2) 空间功能布局规划应兼顾历史风貌保护与现代使用需求,通过区域功能合理划分与设施配置实现多元功能融合;
- 3) 室内界面装饰设计需保持古民居原有风格,对墙面、地面和顶棚等部位进行针对性修复与设计,延续历史文化;
- 4) 室内环境艺术设计应结合不同功能区域特点,融入地域文化元素,营造沉浸式文化体验空间;
- 5) 色彩与光影的使用以地域特色为基调,通过差异化色彩策略与光影营造增强文化沉浸感;
- 6) 办公功能的设计融入需以传统建筑美学为基底,融合现代办公需求,营造兼具历史厚重感与办公高效性的空间氛围;
- 7) 通过传统工艺再生与材料创新,可助力文化基因的当代转译与工艺的活态传承。

参考文献

- [1] 张玮怡.地域文化视角下的民宿空间设计研究[D].山东工艺美术学院,2024.
- [2] 陶雨筱.清代江南地区戏文类建筑装饰设计研究[D].江南大学,2024.
- [3] 闻静.徽派建筑装饰元素在中医药博物馆室内中的设计研究[D].沈阳建筑大学,2024.
- [4] 曹中舟.以历史溯源与启发为导向的装饰设计与实践[J].中国建筑金属结构,2025,24(01):64-66.
- [5] 彭海浪.数字化技术在建筑室内装饰设计中的应用[J].中国建筑金属结构,2024,23(07):118-120.