

古建筑修缮保护措施探讨及价值评估

——以长岗岭村古建筑群为例

文 / 刘瑞玲 (广西鼎之晟园林古建筑工程有限公司, 广西 南宁 530200)

摘要: 文章深入探讨古建筑修缮保护的重要性与具体举措, 以广西长岗岭村古建筑群为研究对象, 剖析其在岁月与人为因素共同影响下所产生的残损病害, 提出切实有效的修缮保护方案, 并对其价值展开全面评估。通过实地勘察、文献研究以及对历史沿革的梳理, 分析古建筑群的结构特点与面临的问题。从木构件更换、屋面修缮、墙体修复等多个结构层面进行分析, 制定有针对性的保护措施, 阐述其在历史、艺术、科学和社会等多方面的价值, 为文化遗产保护与历史文化遗产提供参考。

关键词: 长岗岭村古建筑群; 古建筑修缮; 措施; 价值评估

古建筑作为人类文明的重要组成部分, 见证了历史的沧桑变迁, 承载着民族的深厚记忆。长岗岭村古建筑群作为广西的历史瑰宝, 不仅具有很高的艺术价值, 更蕴含着丰富的历史文化内涵。然而, 由于岁月侵蚀、自然破坏以及人为因素的影响, 部分古建筑面临的保护形势严峻。因此, 加强古建筑的修缮保护工作迫在眉睫, 这对于维护文化遗产的完整性、推动地方文化旅游业的发展具有重要意义。

一、长岗岭村古建筑群基本概况

(一) 历史沿革

长岗岭村位于桂林市灵川县灵田乡, 地势四周高、中间低且开阔平坦。其始建于宋代, 原名瑶山岭, 明代更名。明清时期, 因广州十三行贸易繁荣, 官府修兴安至桂林陆路通道, 以缓解水路压力, 从兴安经高尚镇到长岗岭村再到桂林或大圩码头的陆路成为便捷商道。长岗岭村处于商道中间位置, 行程适中, 且南北地势险要, 因常有强盗, 商旅也多在此夜宿。长岗岭村得天独厚的地理优势, 使其在明末至清道光年间快速积累财富, 成为兴安、灵川一带的富豪村, 清道光至光绪年间享有“小南京”的美誉。

(二) 建筑风格与特点

长岗岭村依缓坡坐西北朝东南呈弧形布局, 建筑多坐北朝南, 顺应山势, 空间格局层次分明、错落有致。院落形式多样, 有三进至九进等三开间独立院落, 含天



图1 长岗岭村古建筑群局部

井、厅堂等元素, 院落间相互连通, 布局严整(图1)。如主体建筑为“守卫府”, 俗称“官厅”。其房屋为全木结构, 高大气派, 运用斗拱式建筑式样。院落前后为四进四天井, 右边的横屋天井为主人居室, 左边横屋是佣人生火下厨和居住的地方, 三角斜坡屋顶由三层圆木构成的三角形阶梯支撑, 连接的榫头上都雕有精美的吉祥花图案。

该村落格局完整清晰、规划合理, 体现自然与建筑的融合。此外, 其古建筑群现存多为砖(土)、石、木结构, 采用硬山搁檩式, 两山山墙承重, 中部木柱穿斗式梁架, 靠檩条和穿枋拉结成稳固整体。村内巷道用青石板或鹅卵石铺设, 排水沟与民居天井相通, 设计科学。其工艺技术运用斗拱、穿斗、抬梁、藻井等多种建筑式样, 建筑的榫卯结构精巧, 柱础、木雕、石雕等工艺精湛, 充分体现了古代工匠的高超技艺。

主体建筑“别驾第”正大门及屋前巷道, 巷道使用



图2 长岗岭村古建筑“别驾第”



图3 古建筑“陈府”原有建筑布局坍塌破损

青石板铺设，建筑使用青砖砌墙、小青瓦铺顶，古朴典雅（图2）。

三、长岗岭村古建筑群现状分析

长岗岭村古建筑群从建设至今历经一个多世纪的风雨洗礼，其整体保存状况良好，院落布局规整有序，各院落的主次关系、空间层次都清晰可辨，所处地理位置、周边环境，古建筑群的总体格局、整体架构，建筑与装饰所展现的艺术风格，以及修筑时所用的材料和工艺，均得到妥善保留。但地面、墙体、屋面以及装饰装修都有不同程度的残损；部分建筑为满足使用功能需求，局部被拆改，造成部分原有形制的改变。根据其残损状况，找出主要病害所在，分析残损成因，排查安全隐患，并进行安全评估，制定相应的修缮措施。

四、长岗岭村古建筑群面临的残损病害及原因

（一）自然因素

当地长期多雨，空气潮湿，以木材为主的建筑材料受温度、湿度等外部条件变化的影响显著。尤其是屋面木构件，易受潮湿环境及微生物滋生的影响而发生糟朽，危及屋面稳定。瓦件材料则容易出现酥碱、风化、碎裂等问题，进而导致漏雨，浸湿木构件及墙体，加速木构件的糟朽及整体文物建筑的损毁，严重时甚至可能引发局部坍塌。

（二）植被和虫害因素

植被与虫害给古建筑带来严重威胁：植物根系在生长过程中对古建筑地基产生扰动，这是导致古建筑受损的重要因素之一；白蚁等害虫对古建筑的侵蚀同样不容小觑，它们在古建筑木构件内部筑巢、蛀蚀，严重破坏木构件结构，极大地影响古建筑的稳定性。二者共同给古建筑保护工作带来巨大挑战。

（三）人为因素

当前文物保护工作面临不当干预与缺乏管理维护的

双重困境。因文物保护观念滞后，在建筑使用期间出现有损文物价值的加建、改建等不当行为，严重影响文物的真实性与价值。与此同时，当地居民和游客对古建筑保护意识不足、文物管理困难以及资金匮乏，导致文物建筑出现问题时难以得到及时、妥善的处理。日常保养维护严重缺失，病害不断加剧，形成恶性循环，文物保护形势愈发严峻。如古建筑“陈府”原有建筑布局坍塌破损严重，维修资金存在困难，尚未得到合理修缮（图3）。

五、科学制定保护规划和保护原则

组织具备文物保护工程资质的单位，安排专业团队对长岗岭村古建筑群进行全面的现状评估，涵盖建筑结构、损坏程度、周边环境等方面的调查，为制定保护规划提供科学依据。

秉持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物保护方针，严格遵循相关法律法规及行业标准，并遵循一系列相辅相成的关键原则。

首先，坚持“不改变文物原状”原则，全力真实保留文物遗存的历史原貌与原有特征。修缮时着重保留文物建筑的原形制、原结构、原材料及原工艺，以此真实、完整地保护古建筑在历史进程中形成的价值及对应状态，有效维护其历史、文化环境，延续相关文化传统。同时贯彻“最低限度干预”原则，除日常保养外，尽可能减少不必要的操作。当必须干预时，附加手段仅用于最必要的部分，将干预程度降至最低，以延续现状、缓解和修复损伤为目标，尽可能多地保留原有建筑材料，优先选用传统材料和工艺做法，合理把控干预范围与强度，达成目标后立即停止。还应重视“真实性、完整性”原则，最大限度保存保留实物原状与历史信息，修复以现存拥有历史信息的有价值实物为依据，保存真实的修缮记录与详尽的保护工程档案，尊重历史演化过程中形成的各个时代特征及有价值的物质遗存。也要注重保护文化传统，在维修保护工程中留存传统工艺遗迹，实施技术时

优先选择传统技艺。古建筑设计维修后,在举行传统仪式或安排传统生产功能时,推动这些传统的保存与发展,并坚持使用恰当的保护技术。运用经检验成熟且利于长期保存的技术,传承传统工艺,现代工艺及新材料则经试验无害后用于隐蔽部位。

六、合理的修缮技术及保护措施

(一) 针对墙体开裂、木结构腐朽等问题,采用现代加固技术对古建筑进行结构加固

1. 木构件修缮。对糟朽程度较轻的木构件,采用挖补方式,剔除糟朽部分,用同材质木材按原有的形状和尺寸修补。糟朽严重、无法通过修补恢复承载能力的木构件,则须更换,新构件的材质、色泽和纹理应与原构件尽量一致。对于虫蛀木构件,先采用药物熏蒸或喷洒方法杀灭白蚁等害虫,再修复虫蛀部位。对于变形与开裂木构件,可采用物理方法矫正;裂缝较小时,灌注环氧树脂等黏结剂修复;裂缝较大时,在裂缝中嵌入木条或竹条,再用黏结剂固定。

2. 墙体修缮。墙体拆砌前做好支顶加固工作,保护好木构件等。拆除时小心拆卸整砖,尽量不扩大拆除范围。按照当地传统做法,拆砌、补砌墙体,接茬处留坡槎,用水湿润旧槎,再按原形制重新砌好。新砌或补砌墙体前查看基础,由于部分墙体歪闪、破损严重,不满足基础探挖条件,施工前须进一步勘察墙基做法及残损情况,再根据墙基残损状况另行补充设计。

3. 屋面修缮。长期风雨侵蚀和缺乏日常维护,古建筑群屋面瓦件出现酥松、碎裂等情况,导致屋面漏雨,檩、椽等木构件受潮糟朽。应对屋面进行挑顶维修,更换糟朽的檩条、望板等木构件,重新铺瓦,重做屋脊。砌筑屋脊时,使用与原屋脊相同的材料和工艺,确保屋脊形状和风格与原建筑一致,并注意屋脊的排水处理。

4. 基础修缮。针对因地基不均匀沉降导致的建筑倾斜或墙体开裂问题,采用地基加固方法,提高地基承载力,阻止地基继续沉降,保障古建筑结构安全。

(二) 在古建筑保护工作中,防水防潮、日常维护与公众参与皆不可或缺

一方面,面对屋顶漏水难题,要运用新型防水材料处理屋顶,同时着重完善古建筑周边的排水设施,保障排水顺畅,有力抵御雨水对古建筑的侵害;另一方面,加大对古建筑的日常巡查频率,敏锐察觉并迅速排除潜在的安全隐患,同步推进周边环境整治,杜绝人为破坏现象。

此外,还应借助举办文化展览、开展科普教育等多元活动,激发公众对古建筑保护的关注与热情,带动当地居民和游客踊跃参与保护工作,营造全社会齐心守护古建筑的浓厚氛围,增强公众的保护意识与责任感。

七、长岗岭村古建筑群价值评估

长岗岭村古建筑群是广西乃至全国规模较大、保存较完整的明清古民居建筑群之一,它记录桂北地区明清古民居的兴衰历程,展现当时北方迁徙至桂北地区的汉民族社会生活,为研究桂北地区汉族古民居与村落文化提供珍贵实物。因其特殊的地理位置,中原、湘楚、岭南文化在此交融,村中的民居、习俗等保留当地特色,有力支撑了对桂北地区文化形成与发展的研究。

(一) 历史价值

长岗岭村古建筑群对历史文献中关于明清时期岭南地区居民生活状况、民居建筑形制和社会情况的记载,具有考证、证实、订正和补充的重要意义。

(二) 艺术价值

长岗岭村古建筑从选址到布局形式、结构、规模、装饰乃至各个部件的制作、衔接等都独具匠心,具有浓厚的民族特点和地方特色。其建筑造型优美,屋顶形式丰富多样,屋脊、屋檐装饰精美;采用木雕、石雕、砖雕等多种艺术形式;图案多样,柱础石雕多为白色花岗岩,刻有“龙凤朝阳”“犀牛望月”“花开富贵”“延年益寿”“招财进宝”“财源广进”等立体浮雕,展现出高超的建筑艺术水平,在民居建筑史和艺术史上占据一定的地位。

(三) 科学价值

长岗岭村古建筑群是研究桂北地区明清古民居的珍贵实物例证,作为建筑营造、景观设计、工程建设和造型艺术等方面的重要成就,反映了特定时代整体或局部地区的典型风格与技术水平。

八、结语

长岗岭村古建筑群作为珍贵的历史文化遗产,具有重要的历史、艺术、科学和社会价值。通过对其残损病害的分析,我们深刻认识到古建筑保护的紧迫性和复杂性。在今后的工作中,应持续加强对长岗岭村古建筑群的保护与管理,充分发挥其价值,实现古建筑的可持续发展,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

参考文献:

- [1] 廖博. 广西客家文物建筑的研究与维护——以贺州江氏客家围屋为例[J]. 文物天地, 2024(07): 106-111.
- [2] 唐玮鸿. 海丰古驿道历史遗存修缮设计的思考[J]. 中华建设, 2019(08): 122-125.

作者简介:

刘瑞玲(1987—),女,汉族,广西灵川人。大学本科,文博馆员,研究方向:文物建筑修缮保护。