



墙倒柱立屋不塌


钟 涤

当发生一次大的地震灾害时，楼房倒塌，断壁颓垣，触目惊心。如果这时你看到一些完整无损的古建筑时，你会自然想起“墙倒柱立屋不塌”这句谚语。

中国古建筑有良好优越的抗震性能，特别是用木构件组合而成的框架体系更是如此。因它们多采用均衡对称的柱网平面布局，构架中有节点的都采用木榫结合，房屋转角部位的双层额枋、斗拱交错等都加强了房屋的结构刚度。在剧烈地震中，虽然它们会产生大幅度摇晃，结构也可能变形，但只要木构架不折榫、不拔榫，就晃而不散，摇而不倒。当地震波消失后，整个构架会很快地恢复原状。即使墙体被震倒，木构架依然完好。

现代建筑使用现浇混凝土构造

柱、框架结构和圈梁，都是对房屋抗震采取的加固手段，因此，在操作中必须认真对待，保证质量，以起到它防震抗震的应有作用。



4. 采用防冻胀地面

季节冻土区非采暖房屋地面的铺设，应尽量采用块材。做整体地面时，要合理设置伸缩缝，防止地面冻胀开裂。一般使用的块材有普通粘土砖、预制混凝土板块、预制水磨石板块等，可以因地制宜，就

地取材，充分利用地方材料。见图1、2。使用块材做地面时，应按具体设计要求或有关规定进行铺设。

(下)

