



YJ-302 混凝土界面处理剂施工实例几侧

本刊去年第3期介绍YJ-302混凝土界面处理剂的性能、配制方法和施工要求后，许多单位采用并取得了很好的效果。目前，这项成果已在13个省市的200多个工程中采用，施工面积达35万米²，去年11月通过了冶金部鉴定。这里介绍几侧施工实例。

北京东单电话局主机楼外装修采用了界面处理剂粘贴釉面砖，操作简便。使用前将甲、乙组分，骨料（石英粉）按1:3:4~8配比（体积比）调好，用毛刷刷在面砖背面，然后贴在做好的粘结层上，即可完工。工程已完成一年，未发现面砖脱落。

中国京剧院住宅楼阳台栏板饰面采用界面处理剂粘贴玻璃马赛克。先浇水湿润底灰，后抹3~5mm

厚的1:2水泥砂浆，用大杠刮平抹光。在马赛克背面用毛刷均匀涂上1mm厚的界面处理剂，随抹上素水泥浆，即可进行粘贴。马赛克贴好后约2分钟，用稀水泥浆在面层薄刷一层，然后再用水不断湿润纸面，20分钟后，揭纸修整成活。

洛阳市百货大楼地面改造工程施工面积4100m²。原准备将地面打毛，再做面层，时间不允许。看了本刊的介绍，于是采用了界面处理剂。将原地坪用水冲洗干净，在现场配制界面处理剂，用排刷涂在地坪上，随抹水泥浆找平。待凝固后，在上面做水磨石面层，压平磨光。工效提高6倍。

北京兆龙饭店客房卫生间的大理石粘贴方法是：以界面处理剂甲乙组分按1:3配制，先在石棉板基层上刷一层并刮一层2~3mm厚的水泥砂浆。8小时后，在大理石背面涂刷一道界面处理剂并铺一层水泥砂浆，然后将大理石粘贴在水泥石棉板上。比传统方法提高工效1.5倍。（长平）

电脑辅助建筑设计有了良好开端

中国古建筑造型是很美的。可是要把它画出来，光是屋顶、窗格，就够令人生畏的。在一台微电脑前，一位同志手点按键，从“图库”里调出有关“零件”，不一会就拼成了仿古建筑立面图。这是《电脑在建筑设计中的应用》学术交流会上的一幕。这引起了人们很大兴趣。

会议是由中国建筑学会和建

设部的有关局联合召开的。会上，代表们汇报了在模糊决策、优化理论研究方面的新进展，以及设计方案优化的实践和体会，介绍了利用CAD系统绘图、建立立体几何造型数据库以及表达建筑模型等成果，并提出了我国CAD系统总体结构方案的设想。它说明，在我国利用计算机辅助设计已有了良好的开端。

会上，美、英、澳、日的电脑专家介绍了国外在发展电脑图形学、建立建筑设计知识工程系统、建立城市环境信息系统、研制面向建筑师的实用CAAD系统的情况。

（CAD——电脑辅助设计。
CAAD——电脑辅助建筑设计）

统筹管理研究会 交流电算应用成果

去年10月下旬，中国建筑学会建筑统筹管理研究会在南昌交流了建筑工程管理电算应用成果。目前大家采用的有IBM PC/XT、苹果II、PC-1500等机型，编制了各种预算程序和网络计划、百元产值工资含量包干、统计报表、工作量及施工面积统计等方面的程序，数量和质量都有不少提高。大家希望协调研究工作，组织协力攻关，避免重复劳动。1986年要研究“建筑业网络计划编制与管理的标准、规程”，并分别开好工程项目管理、建筑工程预算电算程序和近代数学方法在建筑管理中应用三个专题讨论会。

北京网架厂 承接标准及非标准系列 空心焊接球、螺栓球及板节点网架

本厂为网架结构	跨 度	18~16米
专业化生产厂，质量	载 荷	110~300公斤/平方米
可靠，价格合理，承	球 体 直 径	空心焊接球 ϕ 300~450
接各种型式网架的结		螺栓球 ϕ 70~250
构设计、施工及安装，	高 强 螺 栓	M16~M56
并为用户提供用料	定型图设计	中国建筑标准设计研究所
的方便条件，欢迎各	定点生产厂	北京网架厂
设计单位合作，大力	地 址	北京海淀区东北旺
推广网架新结构	电 话	282331转