

الشروط العامة :

١. على المالك والمكتب المصمم قبل البدء في التصميم الحصول على مناسيب الشوارع المحيطة من ادارة الطرق بالامانة في حالة عدم سفلتة الشوارع المحيطة ، اما اذا كانت الشوارع المحيطة مسفلتة مع وجود اختلاف في المناسيب فيجب على المكتب المصمم تقديم تقرير يوضح تلك المناسيب مع توضيح كيفية حل المشروع بما يتناسب معها ، (تقديم قطاعين احدهما طولي والآخر عرضي) .
٢. يجب التعاقد للتنفيذ مع مقاول ذو سجل تجاري ساري المفعول . كما يجب التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للإشراف على تنفيذ جميع المنشآت الاستثمارية والتجارية والخدمية وتزويد الامانة بتقارير دورية لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع .
٣. على المالك والمقاول التأكد من حدود الملكية قبل البدء بالبناء وعدم التعدي على ملكية الغير ، وفي حالة حدوث تعدي على ملكية الغير سيكونان مسئولان مسؤولية كاملة عن إزالة التعدي .
٤. لا يسمح بالتعدي خارج حدود الملكية كوضع المدافئ وما شابهها ، كما لا يسمح بوضع عتبات المداخل الخارجية في الأرصفة أو الشوارع ويجب أن تكون ضمن حدود الملكية .
٥. يجب على المقاول والمكتب الهندسي المشرف دراسة الرخصة بما فيها الشروط العامة والشروط الخاصة وكذلك المخططات المعتمدة قبل البدء في التنفيذ ، وفي حالة وجود أي خطأ أو نقص أو تعارض في بنودها يجب مخاطبة المكتب المصمم كتابيا على ان يقوم المكتب المصمم بمراجعة ادارة الرخص لايجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة واعتمادها من ادارة رخص البناء .
٦. لا يحق للمالك ولا المقاول البدء في تنفيذ أي من بنود الرخصة مالم تصدر الرخصة وتكون مستوفية لكافة التوقعات والختم الرسمي ، والتأكد من اشتغالها على جميع المباني والملاحق المراد انشاؤها ، وان بناء أية منشأة غير ما ورد في الرخصة تعتبر مخالفة .
٧. لا يزيد منسوب أرضية الدور الارضي وسقف القبو عن متر واحد فقط من اخفض منسوب في الشوارع المحيطة ، كما لا يزيد ارتفاع منسوب سقف القبو في الارتدادات المخصصة مواقف سيارات جهة الشوارع عن ١٥سم فقط
٨. نسبة البناء للملحق العلوي حسب المسموح به نظاماً وارتفاع بيت الدرج وبدون فتحات جهة الشوارع والمجاورين على أن لا يزيد ارتفاع سترة الملحق وبيت الدرج عن ٤٠سم اما سترة سطح المبنى الرئيس فيجب ان تكون بارتفاع ١٠,٨ م .
٩. نسبة البناء للملحق الارضي حسب المسموح بها نظاما وضمن الغل فقط . وارتفاع السور وبدون سترة او فتحات خارجية جهة الشوارع أو المجاورين وارتفاع لا يقل عن متر ونصف المتر من المبنى الرئيس .
١٠. يجب ان يبعد خزان الصرف الصحي بمقدار مترين عن المجاورين ويكون داخل حدود الملكية بعيداً عن خزان المياه الارضي ، كما يجب ان ينخفض سقف خزان الصرف الصحي بمقدار متر واحد عن منسوب الشوارع المحيطة .
١١. على الجهات الحكومية وشبه الحكومية (كالمدارس والمساجد ومراكز الرعاية الصحية والدوائر الحكومية وغيرها) الالتزام بتنفيذ سفلتة ورصف الشوارع والمواقف المحيطة بالموقع .
١٢. يجب الاخذ في الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم المباني بمختلف انواعها وذلك بتأمين دورات مياه ومواقف خاصة ومنحدرات مناسبة لهم داخل وخارج المباني الاستثمارية والتجارية والخدمية والحكومية (بما في ذلك المساجد والمدارس) مع التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بذلك .
١٣. يتحمل المكتب المصمم مسؤولية أية أخطاء قد ترد في التصميم والدراسات الإنشائية والرسومات التنفيذية ، كما يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تقديم أية مخططات تنفيذية أخرى دون اخذ موافقة الامانة على ذلك التعديل مسبقاً .
١٤. يجب على المالك والمقاول و المكتب الهندسي المشرف الالتزام بما ورد في هذه الرخصة والمخططات المعتمدة من أبعاد وارتفاعات ونوعية الاستعمال ونسبة تغطية البناء والارتفاع وعدد الأدوار وعدد الوحدات والمساقط الأفقية والواجهات بما فيها الألوان والمواد المحددة عليها وأية شروط أخرى .
١٥. يجب الاحتفاظ بهذه الرخصة وكذلك المخططات المعتمدة وتقديمهما بعد اتمام البناء الى البلدية للتطبيق على الموقع ليم بموجبهما صرف شهادات اتمام البناء ، كما ان اية اضافات جديدة للمنشأة ، أو طلب الحصول على رخصة مهنية أو تجديدها ستكون بناءً على ما ورد بالرخصة والمخططات المعتمدة ، ويجب تسليمهما عند البيع الى المالك الجديد .
١٦. تنتهي صلاحية الرخصة بنهاية مدتها ويخضع تجديدها لنظام البناء وقت التجديد ما لم يكن الهيكل الإنشائي قد تم بناؤه .
١٧. يجب تغطية خزانات المياه بأغطية محكمة أثناء الإنشاء والتخلص من أية مياه راكدة في الموقع حتى لا تصبح بوراً لتكاثر الحشرات .
١٨. يجب الرجوع الى هذه الشروط وبقيّة الشروط الأخرى ضمن المخطط الابتدائي والنهائي الصادر من قبل المكتب المصمم والتقيد بها .