## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Мегафакультет трансляционных информационных технологий Факультет информационный технологий и программирования

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Администрирование в ОС Windows Server»

Выполнили студенты группы М33081:

Найман Егор

Кузнецова Алика


Мещеряков Никита

Проверил:

Папикян С. С.

## Артефакты

1. Скриншот финальной версии консоли



2. Скрипты из 2ой части

```
Script21.cmd

script22.cmd ×

C: > Users > Администратор.WIN-Q05OTIJV2V2 > Desktop >  script22.cmd

pecho off

set /p STR="Auto or Manual: "

if /i "%STR%"=="Auto" (
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" source=dhcp
netsh interface ipv4 set dnsservers name="Ethernet" source=dhcp

if /i "%STR%"=="Manual" (
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

netsh interface ipv4 set dnsservers name="Ethernet" static 8.8.8.8

interface ipv4 set dnsservers name="Ethernet" static 8.8.8.8
```

## Ответы на вопросы

- **1.** *В каких группах оказался пользователь после п.6 Части 1?* Пользователь UPart1NEB оказался в группе Пользователи и созданной новой группе GPart1NEB
- 2. Сравните организацию диалога в скриптах CMD и PowerShell. Приведите результаты сравнения.


В скриптах СМD для получения данных от пользователя в переменную мы используем консольную утилиту "set" с ключом "/p"

```
set /p STR="Enter your FIO: "

C:\Windows\System32\cmd.exe

Enter your FIO:
```

В скриптах PowerShell для получения данных от пользователя в переменную мы используем командлет Read-Host



Также в PowerShell при вводе опрашивающего сообщения автоматически добавляется ": "

## 3. Как используя вашу оснастку, управлять службами и пользователями на удаленном компьютере Windows?

Запустите оснастку ММС, например Управление компьютером.

Щелкните правой кнопкой мыши оснастку и выберите пункт **Подключение на** другой компьютер.

Введите имя компьютера и нажмите кнопку **ОК**. Теперь оснастку ММС можно использовать для управления другим компьютером или сервером.