

📦 contenu dans Produits > Cover - Produit

CDC outil de test de non régression du paramétrage

ticket **Odoo**:

https://my.cover3d.com/web#id=5671&menu_id=249&cids=1&action=380&active_id=38&model=project.task&view_type=form

Définition:

L'équipe de paramétrage exprime le besoin d'un outil informatique automatisé permettant d'améliorer et d'optimiser les tests de non-régression. Cet outil comparerait automatiquement les données en sortie de projet et générerait un rapport de test détaillé. L'utilisateur pourrait ainsi identifier les anomalies détectées et consulter un comparatif précis des quantités, prix, conditionnements, couleurs, etc.

Cet outil doit également vérifier les données de la base de donnée du provider "xlibdata.mdb" voir chapitre " Verification de la base de donnée"

Méthode actuelle

À ce jour, les tests de non-régression nécessitent la préparation d'un ensemble de projets étalons (Mip ou Xip), suivie de l'édition des fiches de fabrication et des bons de commande aux formats PDF et CSV.

Chaque fournisseur possède son propre articles "**Elium**", contenant l'ensemble des informations nécessaires aux tests, tout en respectant des conditions environnementales identiques (version du logiciel, version Cover, liens vers les projets étalons, etc.).

Une fois l'environnement de test installé, il est indispensable de régénérer tous les projets, puis d'éditer les documents afin de les comparer. Cette comparaison permet de valider, ou non, la version paramétrée avant son déploiement.

Il existe actuellement un outil Excel permettant de comparer les fichiers CSV (fiches de fabrication et bons de commande). Toutefois, cet outil présente des limitations : il effectue une comparaison ligne par ligne sans analyser en profondeur les informations contenues dans chaque ligne.

Il est fort compréhensible que ces tests prennent un temps non négligeable et ne sont pas d'une fiabilité parfaite.

L'environnement de test

Les tests de non-régression doivent être réalisés sur une machine distincte de celle du paramétreur afin de lui permettre de continuer à travailler sur ses projets sans interruption.

Étant donné l'utilisation de l'outil de versioning **GIT**, il serait pertinent d'automatiser le lancement des tests dès qu'une version sort du pipeline de version de paramétrage mais aussi avoir la possibilité de lancer les test manuellement dans le cas de test de version logiciel plus que version paramétrage.

Ce processus pourrait inclure les étapes suivantes :

1. **Installation de la version logiciel Cover**
2. **Récupération du provider**
3. **Régénération des projets étalons**
4. **Lancement des tests de comparaison**
5. **Édition d'un rapport de test**
6. **Notification sur "Mattermost"** dans le canal dédié aux versions, avec un lien vers le rapport

La base de donnée

Afin d'approfondir les test et de sécuriser la qualité du paramétrage l'outil doit également pouvoir contrôler des données issues du fichier XlibData.mdb.

Ces test doivent être effectués en priorité lors des test préliminaires.

Contrôler les doublons

- Contrôler si plusieurs articles ont le même nom (dans le cas d'utilisation de variables de pile appelant l'id de l'article par son nom)
- Contrôler si plusieurs Usinages ont le même nom (dans le cas d'utilisation de variables de pile appelant l'id de l'usinage par son nom)

contrôle de la table "Article"

prendre en compte uniquement les articles "commandables" ou "non fournis"

ne pas prendre en compte les profils fictifs

- vérifier que les articles ont bien une classe de prix
- vérifier que les articles ont bien un conditionnement
- vérifier que les articles ont bien une description
- vérifier que les articles

contrôle de la table "ProcedureCommandLine"

- vérifier que les piles GS_PUSH ; PUSH et PUT ont bien 3 arguments
- vérifier que les piles POP ont bien 2 arguments
- vérifier que les noms des variables n'ont pas d'espace
- vérifier les valeurs les variable de pile qui font appel à l'identifiant d'un article via les fonctions suivantes soit non nulle
 - **GET_HARDWAREID(&1)** - champ Référence de l'article de type quincaillerie dont on souhaite récupérer l'Id (valeur de type chaîne de caractères)
 - **GET_HARDWAREIDNAME(&1)** - champ Nom de l'article dont on souhaite récupérer l'Id (valeur de type chaîne de caractères)
 - **GET_ID(&1)** - champ Référence de l'article dont on souhaite récupérer l'Id (valeur de type chaîne de caractères)
 - **GET_IDNAME(&1)** - champ Nom de l'article dont on souhaite récupérer l'Id (valeur de type chaîne de caractères)
 - **GET_MACHININGID(&1)** - champ Nom de l'usinage dont on souhaite récupérer l'Id (valeur de type chaîne de caractères)
- vérifier si les variables de pile qui font appel à une constante d'article appellent bien une constante existante en comparaison avec la table "Article_Constant"
 - **GET_CONSTANT(&1;&2)** &2 = Nom de la constante au niveau de l'article
- Vérifier que les variables de pile n'ont pas un nom correspondant aux variables Cover (REFERENCE, LENGTH, ID ,...).

contrôle de la table "Article_Constant"

- Vérifier que les constantes n'ont pas un nom identique aux variables Cover (REFERENCE, LENGTH, ID ,...)
- Vérifier que les noms des constantes n'ont pas d'espace

Liste des points de comparaison

Contrôles préliminaires

Avant toute comparaison approfondie, il convient de vérifier:

- Vérification de la base de donnée
- L'absence d'articles avec un prix nul
- L'absence d'articles avec un conditionnement nul
- Comparaison des articles entre leur référence et leur description

Comparaisons approfondies

- Comparaison des **quantités d'articles en fonction du type**
- Comparaison des **quantités d'articles par référence**
- Comparaison des **longueurs, angles de coupe et usinages (profils)**
- Comparaison des **couleurs intérieur, extérieur et finitions**
- Comparaison des **conditionnements (profils, accessoires et quincaillerie)**
- Comparaison des **dimensions (largeur et longueur des remplissages)**
- Comparaison des **prix**
- Comparaison des **usinages** et de leur placement
- Comparaison de la **position des profils sur la barre** (Dx, Dy ,Rz ,miroir vertical et horizontal)
- Comparaison des **valeurs de paramétrage**.

Le rapport de test

Le rapport de test doit récapituler **tous les écarts détectés**, permettant ainsi au paramétreur d'identifier rapidement les points nécessitant une analyse plus approfondie.

Il doit être structuré selon les types d'articles :

- **Profils**
- **Accessoires**
- **Quincaillerie**
- **Remplissage**
- **Joints**

Ce document doit être clair et détaillé afin de faciliter l'interprétation des résultats et la prise de décision concernant la validation ou la correction des paramétrages.

Prévoir une codification de couleurs permettant de distinguer les "petites" différences et les différences "importantes" qu'il faut absolument analyser.

Tags

, , ,